

Diseño

Palabras reservadas

- *Comentarios* --
- *instrucciones*
 - for
 - in
 - while
 - do
 - if
 - else
 - print
 - read
- union
- ;
- +
- -
- *
- /
- ^
- <
- >
- <=
- >=
- ==
- /=
- { }
- ()
- []
- or
- and
- not
- ::

Decisiones

-

Tipos

- Int
 - Float
 - Char
 - String -- [Char]
 - Array
-

Lenguaje de programación SUPERCOOL

SUPERCOOL es un lenguaje de programación de uso general desarrollado para la cadena de Lenguajes de Programación de la USB. El lenguaje es imperativo, con funciones, recursividad, comentarios, y de más.

Estructura de un programa

Un programa en SUPERCOOL tiene la siguiente estructura:

```
[<instrucción>]
```

Es una lista de instrucciones a ejecutar una tras otra. Un ejemplo de un programa básico en SUPERCOOL es:

```
def plus(a, b) :: Int -> Int -> Int {  
    return a + b  
}  
  
for i in [1..10] do {  
    print("numero: " ++ string(plus(1,i)) ++ "\n");  
}
```

Identificadores

Un identificador en SUPERCOOL consiste de una cadena de caracteres de cualquier longitud que comienza por una letra minúscula (a-z), y es seguido por letras minúsculas (a-z), letras mayúscula (A-Z), dígitos (0-9) o el caracter guión bajo (_).

Tipos de datos

Se dispone de los siguientes tipos de datos: * **Void**: vacío, para funciones que no devuelven valores (aka “procedimientos”). * **Int**: números enteros con signo de N bits. * **Bool**: representa un valor booleano o lógico, es decir **true** o **false**. * **Float**: números flotantes de N bits, precisión y tal... * **Char**: caracteres, UTF-8. * **String**: cadenas de caracteres, esencialmente **[Char]** * **[Array]**: arreglos de los otros tipos, no se permiten **[Void]** * **def(Int,Bool) :: Void**: funciones, debe especificarse los tipos de entrada y salida.

Instrucciones

Instrucción vacía

Instrucción que no hace nada, *noop*. No tiene sintaxis.

Asignación

`<variable> = <expresión>`

Ejecutar esta instrucción tiene el efecto de evaluar la expresión del lado derecho y almacenarla en la variable del lado izquierdo. La variable tiene que haber sido declarada previamente y su tipo debe coincidir con el tipo de la expresión, en caso contrario debe arrojar un error.

Bloque??

Permite colocar una secuencia de instrucciones donde se requiera *una* instrucción. Su sintaxis es:

```
{
    <instrucción1>;
    <instrucción2>;
    ...
    {
        <instrucción3>;
        <instrucción4>;
    }
    ...
    <instrucciónN-1>;
    <instrucciónN>
}
```

Una secuencia de instrucciones separadas por `;`. Nótese que se utiliza el caracter `;` como separador, no como finalizador, por lo que la última instrucción de un bloque **no debe** terminar con `;`, puede gracias a la *instrucción vacía*.

Colocar `}` trae implícitamente un `;` al final, para poder hacer cosas del estilo: `x = 2; { y = x;; } x = 3` sin tener que colocar `;` después de cerrar el bloque.

Declaración

Declara una variable para el *alcance* actual.

`<Tipo> <identificador>;`

Se escribe primero el tipo de la variable a declarar y luego el identificador de esta.

Declaración de funciones

Declara una función, especificando parametros de entrada y de salida.

`def <identificador>(<lista de entradas>) :: <firma>`

`def <identificador>(<lista de entradas>) :: <firma>
 <instrucción>`

Nótese que la definir una función no obliga la implementación inmediata, pero debe ser implementada luego. La `<firma>` especifica la entrada y salida de la función, para cada entrada debe haber una especificación en la firma y una extra señalando la salida. Un ejemplo es:

```
def iguales(a, b) :: Int -> Int -> Bool {  
  return a == b  
}
```

Podemos ver que la entrada consta de dos `Int` y tiene una salida de `Bool`

Entrada

`read/scan ???`

Salida

`write/print ???`

Condicional

```
if <expresión Bool> then  
  <instrucción>  
else  
  <instrucción>
```

```
if <expresión Bool> then  
  <instrucción>
```

```
if <expresión Bool>
    <instrucción>
else
    <instrucción>

if <expresión Bool>
    <instrucción>
```

PENSAR BIEN: Palabra **then** es **innecesaria**, trae discrepancia con el resto del lenguaje.

Condición típica **if then else**. La condición debe ser del tipo **Bool** y en caso de ser cierta, se ejecuta la instrucción siguiente al **then**, sino se ejecuta la instrucción siguiente al **else** (en caso de haber).

Condición por casos

Condición por casos, *case*.

```
case <expresión> of
    <expresión1> -> <instrucción1>
    <expresión2> -> <instrucción2>
    ...
    <expresiónN> -> <instrucciónN>
end
```

PENSAR BIEN: Palabra **end** es **necesaria**, trae discrepancia con el resto del lenguaje.

Iteración determinada

```
for <identificador> in <rango> do
    <instrucción>
```

```
for <identificador> in <rango>
    <instrucción>
```

PENSAR BIEN: Palabra **do** es **innecesaria**, trae discrepancia con el resto del lenguaje.

El campo para **<rango>** debe ser del estilo **[Int..Int]**, puede ser con identificadores. El **<identificador>** puede ser modificado dentro del **for**.

Iteración indeterminada

```
while <expresión Bool> do  
    <instrucción>
```

```
while <expresión Bool>  
    <instrucción>
```

PENSAR BIEN: Palabra **do** es **innecesaria**, trae discrepancia con el resto del lenguaje.

Reglas de alcance de variables

Para utilizar una variable primero debe ser declarada o ser parte de la variable de iteración de una instrucción **for**. Es posible anidar **bloques** e instrucciones **for** y también es posible declarar variables con el mismo nombre que otra variable en un **bloque** o **for** exterior. En este caso se dice que la variable interior esconde a la variable exterior y cualquier instrucción del **bloque** será incapaz de acceder a la variable exterior.

Dada una instrucción o expresión en un punto particular del programa, para determinar si existe una variable y a qué **bloque** pertenece, el interpretador debe partir del **bloque** o **for** más cercano que contenga a la instrucción y revisar las variables que haya declarado, si no la encuentra debe proceder a revisar el siguiente **bloque** que lo contenga, y así sucesivamente hasta encontrar un acierto o llegar al tope.

Expresiones

Las expresiones consisten de variables, constantes numéricas y booleanas, y operadores. Al momento de evaluar una variable ésta debe buscarse utilizando las reglas de alcance descritas, y debe haber sido inicializada. Es un error utilizar una variable que no haya sido declarada ni inicializada.

Los operadores poseen reglas de precedencia que determinan el orden de evaluación de una expresión dada. Es posible alterar el orden de evaluación utilizando paréntesis, de la misma manera que se hace en otros lenguajes de programación.

Expresiones con enteros

Una expresión aritmética estará formada por números naturales (secuencias de dígitos del 0 al 9), llamadas a funciones, variables y operadores ariméticos

convencionales. Se considerarán la suma `+`), la resta `-`), la multiplicación `*`), la división entera `/`), módulo `%` y el inverso `-` unario). Los operadores binarios usarán notación infija y el menos unario usará notación prefija.

La precedencia de los operadores (ordenados comenzando por la menor precedencia) son:

- `+`, `-` binario
- `*`, `/`, `%`
- `-` unario

Para los operadores binarios `+`, `-`, `*`, `/` y `%` sus operandos deben ser del mismo tipo. Si sus operandos son de tipo `Int`, su resultado también será de tipo `Int`.

Expresiones con booleanos

Una expresión booleana estará formada por constantes booleanas (`true` y `false`), variables, llamadas a funciones y operadores booleanos. Se considerarán los operadores `and`, `or` y `not`. También se utilizará notación infija para el `and` y el `or`, y notación prefija para el `not`. Las precedencias son las siguientes:

- `or`
- `and`
- `not`

Los operandos de `and`, `or` y `not` deben tener tipo `Bool`, y su resultado también será de tipo `Bool`.

También hay operadores relacionales capaces de comparar enteros. Los operadores relacionales disponibles son menor `<`, menor o igual `<=`, igual `==`, mayor o igual `>=`, mayor `>` y desigual `/=`. Ambos operandos deben ser del mismo tipo y el resultado será de tipo `Bool`. También es posible comparar expresiones de tipo `Bool` utilizando los operadores `==` y `/=`. Los operadores relacionales no son asociativos, a excepción de los operadores `==` y `/=` cuando se comparan expresiones de tipo `Bool`. La precedencia de los operadores relacionales son las siguientes:

- `<`, `<=`, `>=`, `>`
- `==`, `/=`