

## Documentation XSL

# Sommaire

## Styles xsl-fo

---

### **fichier : democontent/lib.styles.xsl**

style em.....	p5
style h1.....	p5
style h3.....	p5
style h4.....	p5
style hr.....	p5
style underline.....	p5
style strong.....	p5
style sup.....	p5
style sub.....	p5
style s.....	p5
style td.....	p5
style th.....	p5
style bold.....	p5
style defaultColor.....	p6

## **templates name**

### **fichier : democontent/lib.styles.xsl**

style em.....	p5
style h1.....	p5
style h3.....	p5
style h4.....	p5
style hr.....	p5
style underline.....	p5
style strong.....	p5
style sup.....	p5
style sub.....	p5
style s.....	p5
style td.....	p5
style th.....	p5

style bold.....	p5
style defaultColor.....	p6
<b><u>fichier : democontent/lib.layout.xsl</u></b>	
template name : layouts-sets.....	p7
template name : statics-contents.....	p8
template name : enddoc.....	p9
<b><u>fichier : democontent/lib.components.xsl</u></b>	
template name : checkbox-svg.....	p11
template name : radiobutton-svg.....	p11
<b><u>fichier : democontent/lib.components.richtext.extra.xsl</u></b>	
template name : htmlStyleProcessor.....	p13
template name : indexOfChar.....	p13
<b><u>fichier : democontent/lib.components.deftab.extra.xsl</u></b>	
template name : makeSVGPointValue.....	p16

## **Template match**

<b><u>fichier : democontent/lib.service-data.xsl</u></b>	
template match : /service.....	p10
template match : /service/section.....	p10
template match : /service/section/employe.....	p10
<b><u>fichier : democontent/lib.components.xsl</u></b>	
template match : *[@toPrint=0].....	p11
template match : *.....	p11
template match : *[@style='lbl'].....	p11
template match : @label.....	p11
template match : *[@style='txt']*[@style='txtArea'].....	p11
template match : list/*[@style='rad']   *[@style='rad' and name()!='list'].....	p11
template match : list/*[@style='chk']   *[@style='chk' and name()!='list'].....	p11
template match : list.....	p12
template match : *[@style='ReportHealthCard'].....	p12
<b><u>fichier : democontent/lib.components.richtext.extra.xsl</u></b>	
template match : *[@style='richtext'].....	p13
template match : div.....	p13

template match : span.....	p13
template match : em.....	p13
template match : br.....	p13
template match : hr.....	p13
template match : strong.....	p13
template match : u.....	p13
template match : sup.....	p13
template match : sub.....	p14
template match : s.....	p14
template match : div[contains(@style,'margin')].	p14
template match : table.....	p14
template match : tbody.....	p14
template match : thead.....	p14
template match : tfoot.....	p14
template match : tr.....	p14
template match : td.....	p14
template match : th.....	p14
template match : ul.....	p14
template match : li.....	p15

**fichier : democontent/lib/components.deftab.extra.xsl**

template match : *[@style='defTab'].....	p16
template match : *[@style='defTab'].....	p16
template match : *[@style='defTab']/row.....	p16
template match : *[@style='defTab']/row/col.....	p16

Liste des contenus de lib.styles.xsl  
<include href="democontent/lib.styles.xsl"/>  
Liste des styles du fichiers

<b>em</b> <i>demo :</i> <i>Demonstration em</i>
---

<b>h1</b> <i>demo :</i> <b>Demonstration h1</b>
---

<b>h3</b> <i>demo :</i> <b><u>Demonstration h3</u></b>
--

<b>h4</b> <i>demo :</i> <b><i>Demonstration h4</i></b>
--

<b>hr</b> <i>demo :</i>
Demonstration hr

<b>underline</b> <i>demo :</i> <u>Demonstration underline</u>
---

<b>strong</b> <i>demo :</i> <b>Demonstration strong</b>
---

<b>sup</b> <i>demo :</i> Demonstration sup
--

<b>sub</b> <i>demo :</i> Demonstration sub
--

<b>s</b> <i>demo :</i> <del>Demonstration s</del>
---

<b>td</b> <i>demo :</i> Demonstration td
--

<b>th</b> <i>demo :</i> <b>Demonstration th</b>
---

<b>bold</b> <i>demo :</i> <b>Demonstration bold</b>
---

**defaultColor**

*demo :*

Demonstration defaultColor

**liste des dépendances incluses**

*lib.service-data.xsl*

**Template name layouts-sets**

definition des formats de papiers standards avec entete et pieds

```
<fo:simple-page-master master-name="A4PortraitBeforeAfterStart"page-height="297mm"page-width="21cm">
  <fo:region-body margin-left="7cm"margin-top="5cm"margin-bottom="12mm"> </fo:region-body>
  <fo:region-before extent="5cm"background-color="skyblue"> </fo:region-before>
  <fo:region-after extent="12mm"> </fo:region-after>
  <fo:region-start extent="7cm"> </fo:region-start>
</fo:simple-page-master>
<fo:simple-page-master master-name="A4PortraitBeforeAfter"page-height="297mm"page-width="21cm">
  <fo:region-body margin-top="5cm"margin-bottom="12mm"> </fo:region-body>
  <fo:region-before extent="5cm"background-color="tomato"region-name="xsl-region-before-rest"> </fo:region-before>
  <fo:region-after extent="12mm"> </fo:region-after>
</fo:simple-page-master>
<fo:page-sequence-master master-name="A4FirstWithStartAndOthers">
  <fo:repeatable-page-master-alternatives >
    <fo:conditional-page-master-reference master-reference="A4PortraitBeforeAfterStart"page-position="first"> </fo:conditional-page-master-reference>
    <fo:conditional-page-master-reference master-reference="A4PortraitBeforeAfter"page-position="rest"> </fo:conditional-page-master-reference>
  </fo:repeatable-page-master-alternatives>
</fo:page-sequence-master>
```

## Template name statics-contents

definition des entete et pieds

```
<fo:static-content flow-name="xsl-region-start">
  <fo:block >
    <fo:external-graphic src="file:///G:/partage/crpMaronnier/logos/logo1.png"scaling="uniform"content-
      height="5cm"> </fo:external-graphic>
  </fo:block>
  <fo:block margin-top="3cm">
    <xsl:apply-templates select="$serviceDatas/service">
  </fo:block>
</fo:static-content>
<fo:static-content flow-name="xsl-region-before">
  <fo:block text-align="right">
    <fo:external-graphic src="file:///G:/partage/crpMaronnier/logos/
      teteINTENSIF.png"scaling="uniform"content-height="5cm"> </fo:external-graphic>
  </fo:block>
</fo:static-content>
<fo:static-content flow-name="xsl-region-before-rest">
  <fo:block text-align="right">
    <fo:external-graphic src="file:///G:/partage/crpMaronnier/logos/logo1.png"scaling="uniform"content-
      height="5cm"> </fo:external-graphic>
    <fo:external-graphic src="file:///G:/partage/crpMaronnier/logos/
      teteINTENSIF.png"scaling="uniform"content-height="5cm"> </fo:external-graphic>
  </fo:block>
</fo:static-content>
<fo:static-content flow-name="xsl-region-after">
  <fo:block font-size="7pt">
    <fo:table >
      <fo:table-column column-width="50%"> </fo:table-column>
      <fo:table-column > </fo:table-column>
      <fo:table-body >
        <fo:table-row >
          <fo:table-cell >
            <fo:block >
              <fo:block > </fo:block>
              <fo:block > </fo:block>
              <xsl:value-of select="/*/@patBirthDate">
            </fo:block>
          </fo:table-cell>
          <fo:table-cell >
            <fo:block text-align="right"margin-right="5mm">
              <fo:block > </fo:block>
              <fo:block > </fo:block>
              <fo:page-number > </fo:page-number>
            /
            <fo:page-number-citation ref-id="endoc"> </fo:page-number-citation>
          </fo:block>
          </fo:table-cell>
        </fo:table-row>
      </fo:table-body>
    </fo:table>
  </fo:block>
</fo:static-content>
```



## Template name enddoc

definition du bloc de reference de calcul pour fin de pages

```
<fo:block id="endoc"> </fo:block>
```

### Template mach /service

---

```
<fo:block >
  <fo:block xsl:use-attribute-sets="h3 defaultColor"margin-bottom="3mm">
    <xsl:value-of select="nom">
  </fo:block>
  <fo:block font-style="italic"font-size="9pt"text-align="center">
    <xsl:value-of select="tel">
  </fo:block>
  <xsl:apply-templates select="section">
</fo:block>
```

### Template mach /service/section

---

```
<fo:block xsl:use-attribute-sets="h4"margin-top="5mm">
  <xsl:value-of select="@type">
</fo:block>
<xsl:apply-templates select="employee">
```

### Template mach /service/section/employee

---

```
<fo:block text-align="center">
  <xsl:value-of select="concat( @civ, ' ',nom)">
</fo:block>
```

### liste des dépendances incluses

*lib.components.richtext.extra.xsl lib.components.deftab.extra.xsl*

### Template mach \*[@toPrint=0]

### Template mach \*

```
<fo:block page-break-inside="avoid"border="0.3mm solid red"padding="5mm"margin-  
bottom="5mm"background-color="tomato"color="white">  
  <fo:block text-align="center"color="red"text-decoration="underline"font-style="italic"font-weight="900">  
    DEBUG </fo:block>  
style:  
  <xsl:value-of select="@style">  
name:  
  <xsl:value-of select="name()">  
  <fo:block margin-left="10mm"margin-right="10mm">  
    <xsl:apply-templates select="*">  
  </fo:block>  
</fo:block>
```

### Template mach \*[@style='lbl']

```
<xsl:apply-templates select="@label">
```

### Template mach @label

### Template mach \*[@style='txt']\*[@style='txtArea']

```
<xsl:apply-templates select="@label">  
<xsl:value-of select=".">
```

### Template name checkbox-svg

```
<fo:instream-foreign-object content-height="7mm"content-width="8mm"scaling="uniform"> </fo:instream-  
foreign-object>
```

### Template name radiobutton-svg

```
<fo:instream-foreign-object content-height="7mm"content-width="8mm"scaling="uniform"> </fo:instream-  
foreign-object>
```

### Template mach list/\*[@style='rad'] | \*[@style='rad' and name()!='list']

```
<xsl:apply-templates select="@label">
```

### Template mach list/\*[@style='chk'] | \*[@style='chk' and name()!='list']

```
<xsl:apply-templates select="@label">
```

## Template mach list

---

```
<fo:block page-break-inside="avoid">  
  <xsl:apply-templates select="@label">  
    <xsl:for-each select="*">  
      <fo:block > </fo:block>  
    <xsl:apply-templates select=".">  
  </fo:block>
```

## Template mach \*[@style='ReportHealthCard']

---

```
<fo:block > ReportHealthCard </fo:block>
```

### Template mach \*[@style='richtxt']

```
<fo:block >
  <xsl:apply-templates select="text()|*">
</fo:block>
```

### Template name htmlStyleProcessor

que si presence d'@ttrib dans le contexte actuelle

### Template name indexOfChar

### Template mach div

### Template mach span

### Template mach em

```
<fo:inline xsl:use-attribute-sets="em">
  <xsl:apply-templates select="text()|*">
</fo:inline>
```

### Template mach br

```
<fo:block > </fo:block>
```

### Template mach hr

```
<fo:block border-top="0.3mm solid black"> </fo:block>
```

### Template mach strong

```
<fo:inline xsl:use-attribute-sets="strong">
  <xsl:apply-templates select="*|text()">
</fo:inline>
```

### Template mach u

```
<fo:inline xsl:use-attribute-sets="underline">
  <xsl:apply-templates select="*|text()">
</fo:inline>
```

### Template mach sup

```
<fo:inline xsl:use-attribute-sets="sup">
  <xsl:apply-templates select="*|text()">
</fo:inline>
```

### Template mach sub

---

```
<fo:inline xsl:use-attribute-sets="sub">  
  <xsl:apply-templates select="*|text()">  
</fo:inline>
```

### Template mach s

---

```
<fo:inline xsl:use-attribute-sets="s">  
  <xsl:apply-templates select="*|text()">  
</fo:inline>
```

### Template mach div[contains(@style,'margin')]

---

exception pour les div avec des style margin

---

### Template mach table

---

### Template mach tbody

---

```
<fo:table-body >  
  <xsl:apply-templates select="*">  
</fo:table-body>
```

### Template mach thead

---

```
<fo:table-header >  
  <xsl:apply-templates select="*">  
</fo:table-header>
```

### Template mach tfoot

---

```
<fo:table-footer >  
  <xsl:apply-templates select="*">  
</fo:table-footer>
```

### Template mach tr

---

### Template mach td

---

### Template mach th

---

### Template mach ul

---

```
<fo:list-block >  
  <xsl:apply-templates select="*">  
</fo:list-block>
```

## Template mach li

---

```
<fo:list-item >
  <fo:list-item-label end-indent="label-end()">
    <fo:block > </fo:block>
  </fo:list-item-label>
  <fo:list-item-body start-indent="body-start()">
    <fo:block >
      <xsl:apply-templates select="*|text()">
    </fo:block>
  </fo:list-item-body>
</fo:list-item>
```

Template name makeSVGPointValue

```
<xsl:for-each select="$nodesList/*">
  <xsl:value-of select="$ratioX * position()">
  '
  <xsl:value-of select="$ratioY * .">
```

Template mach \*[@style='defTab']mode=""

```
<xsl:value-of select="./*/">
```

```
<fo:instream-foreign-object scaling="uniform"content-height="{ $height}"content-width="{ $width}"> </
fo:instream-foreign-object>
<xsl:apply-templates select=".">
```

Template mach \*[@style='defTab']

Template mach \*[@style='defTab']/row

```
<fo:table-row >
  <xsl:apply-templates select="col">
</fo:table-row>
```

Template mach \*[@style='defTab']/row/col

```
<fo:table-cell >
  <fo:block >
    <xsl:value-of select=".">
  </fo:block>
</fo:table-cell>
```