

Documentation XSL

Sommaire

Params globaux xsl

fichier : democontent/lib.layout.xsl

param	paperWidth.....	p7
param	paperheight.....	p7

Variables globales xsl

fichier : democontent/lib.layout.xsl

variable	variabletest.....	p7
----------	-------------------	----

Styles xsl-fo

fichier : democontent/lib.styles.xsl

style	em.....	p5
style	h1.....	p5
style	h3.....	p5
style	h4.....	p5
style	hr.....	p5
style	underline.....	p5
style	strong.....	p5
style	sup.....	p5
style	sub.....	p5
style	s.....	p5
style	td.....	p5
style	th.....	p5
style	bold.....	p6
style	defaultColor.....	p6

templates name

fichier : democontent/lib.layout.xsl

template	name : layouts-sets.....	p8
template	name : statics-contents.....	p9
template	name : enddoc.....	p10

fichier : democontent/lib.components.xsl

template name : checkbox-svg.....	p13
template name : radiobutton-svg.....	p13
<u>fichier : democontent/lib.components.richtext.extra.xsl</u>	
template name : htmlStyleProcessor.....	p16
template name : indexOfChar.....	p16
<u>fichier : democontent/lib.components.deftab.extra.xsl</u>	
template name : makeSVGPointValue.....	p17

Template match

<u>fichier : democontent/lib.service-data.xsl</u>	
template match : /service.....	p11
template match : /service/section.....	p11
template match : /service/section/employe.....	p11
<u>fichier : democontent/lib.components.xsl</u>	
template match : *[@toPrint=0].....	p12
template match : *.....	p12
template match : *[@style='lbl'].....	p12
template match : @label.....	p12
template match : *[@style='txt']*[@style='txtArea'].....	p12
template match : list/*[@style='rad'] *[@style='rad' and name()!='list'].....	p12
template match : list/*[@style='chk'] *[@style='chk' and name()!='list'].....	p12
template match : list.....	p13
template match : *[@style='ReportHealthCard'].....	p13
<u>fichier : democontent/lib.components.richtext.extra.xsl</u>	
template match : *[@style='richtxt'].....	p14
template match : div.....	p14
template match : span.....	p14
template match : em.....	p14
template match : br.....	p14
template match : hr.....	p14
template match : strong.....	p14
template match : u.....	p14
template match : sup.....	p14

template match : sub.....	p15
template match : s.....	p15
template match : div[contains(@style,'margin')].	p15
template match : table.....	p15
template match : tbody.....	p15
template match : thead.....	p15
template match : tfoot.....	p15
template match : tr.....	p15
template match : td.....	p15
template match : th.....	p15
template match : ul.....	p15
template match : li.....	p16

fichier : democontent/lib.components.deftab.extra.xsl

template match : *[@style='defTab'].....	p17
template match : *[@style='defTab'].....	p17
template match : *[@style='defTab']/row.....	p17
template match : *[@style='defTab']/row/col.....	p17

Liste des styles du fichiers

em <i>demo :</i> <i>Demonstration em</i>

h1 <i>demo :</i> Demonstration h1

h3 <i>demo :</i> Demonstration h3

h4 <i>demo :</i> <u>Demonstration h4</u>
--

hr <i>demo :</i> Demonstration hr
--

underline <i>demo :</i> <u>Demonstration underline</u>

strong <i>demo :</i> Demonstration strong

sup <i>demo :</i> Demonstration sup
--

sub <i>demo :</i> Demonstration sub
--

s <i>demo :</i> Demonstration s
--

td <i>demo :</i> Demonstration td
--

th <i>demo :</i> Demonstration th

bold
demo :

Demonstration bold

defaultColor
demo :

Demonstration defaultColor

liste des dépendances incluses
lib.service-data.xsl

Liste des params globaux du fichiers

param \$paperWidth

'210mm'

param \$paperheight

'297mm'

Liste des styles du fichiers

variable \$variabletest

```
<a>
  <b xyz="fghj">
    abc
  </b>
</a>
```

Liste des templates match du fichiers

Template name layouts-sets

definition des formats de papiers standards avec entete et pieds

```
<fo:simple-page-master master-name="A4PortraitBeforeAfterStart"page-height="{ $paperheight}"page-
width="{ $paperWidth}">
  <fo:region-body margin-left="7cm"margin-top="5cm"margin-bottom="12mm"> </fo:region-body>
  <fo:region-before extent="5cm"background-color="skyblue"> </fo:region-before>
  <fo:region-after extent="12mm"> </fo:region-after>
  <fo:region-start extent="7cm"> </fo:region-start>
</fo:simple-page-master>
<fo:simple-page-master master-name="A4PortraitBeforeAfter"page-height="{ $paperheight}"page-
width="{ $paperWidth}">
  <fo:region-body margin-top="5cm"margin-bottom="12mm"> </fo:region-body>
  <fo:region-before extent="5cm"background-color="tomato"region-name="xsl-region-before-rest"> </
fo:region-before>
  <fo:region-after extent="12mm"> </fo:region-after>
</fo:simple-page-master>
<fo:page-sequence-master master-name="A4FirstWithStartAndOthers">
  <fo:repeatable-page-master-alternatives >
    <fo:conditional-page-master-reference master-reference="A4PortraitBeforeAfterStart"page-
position="first"> </fo:conditional-page-master-reference>
    <fo:conditional-page-master-reference master-reference="A4PortraitBeforeAfter"page-position="rest">
    </fo:conditional-page-master-reference>
  </fo:repeatable-page-master-alternatives>
</fo:page-sequence-master>
```


Template name statics-contents

definition des entete et pieds

```
<fo:static-content flow-name="xsl-region-start">
  <fo:block >
    <fo:external-graphic src="file:///G:/partage/crpMaronnier/logos/logo1.png"scaling="uniform"content-
      height="5cm"> </fo:external-graphic>
  </fo:block>
  <fo:block margin-top="3cm">
    <xsl:apply-templates select="$serviceDatas/service">
  </fo:block>
</fo:static-content>
<fo:static-content flow-name="xsl-region-before">
  <fo:block text-align="right">
    <fo:external-graphic src="file:///G:/partage/crpMaronnier/logos/
      teteINTENSIF.png"scaling="uniform"content-height="5cm"> </fo:external-graphic>
  </fo:block>
</fo:static-content>
<fo:static-content flow-name="xsl-region-before-rest">
  <fo:block text-align="right">
    <fo:external-graphic src="file:///G:/partage/crpMaronnier/logos/logo1.png"scaling="uniform"content-
      height="5cm"> </fo:external-graphic>
    <fo:external-graphic src="file:///G:/partage/crpMaronnier/logos/
      teteINTENSIF.png"scaling="uniform"content-height="5cm"> </fo:external-graphic>
  </fo:block>
</fo:static-content>
<fo:static-content flow-name="xsl-region-after">
  <fo:block font-size="7pt">
    <fo:table >
      <fo:table-column column-width="50%"> </fo:table-column>
      <fo:table-column > </fo:table-column>
      <fo:table-body >
        <fo:table-row >
          <fo:table-cell >
            <fo:block >
              <fo:block > </fo:block>
              <fo:block > </fo:block>
              <xsl:value-of select="/*/patBirthDate">
            </fo:block>
          </fo:table-cell>
          <fo:table-cell >
            <fo:block text-align="right"margin-right="5mm">
              <fo:block > </fo:block>
              <fo:block > </fo:block>
              <fo:page-number > </fo:page-number>
            /
            <fo:page-number-citation ref-id="endoc"> </fo:page-number-citation>
          </fo:table-cell>
        </fo:table-row>
      </fo:table-body>
    </fo:table>
  </fo:block>
</fo:static-content>
```

Template name enddoc

definition du bloc de reference de calcul pour fin de pages

```
<fo:block id="endoc"> </fo:block>
```

Liste des templates mach du fichiers

Template mach /service

```
<fo:block >
  <fo:block xsl:use-attribute-sets="h3 defaultColor"margin-bottom="3mm">
    <xsl:value-of select="nom">
  </fo:block>
  <fo:block font-style="italic"font-size="9pt"text-align="center">
    <xsl:value-of select="tel">
  </fo:block>
  <xsl:apply-templates select="section">
</fo:block>
```

Template mach /service/section

```
<fo:block xsl:use-attribute-sets="h4"margin-top="5mm">
  <xsl:value-of select="@type">
</fo:block>
<xsl:apply-templates select="employe">
```

Template mach /service/section/employe

```
<fo:block text-align="center">
  <xsl:value-of select="concat(@civ,' ',nom)">
</fo:block>
```

liste des dépendances incluses

lib.components.richtext.extra.xsl lib.components.deftab.extra.xsl

Liste des templates match du fichiers

Template mach *[@toPrint=0]

Template mach *

```
<fo:block page-break-inside="avoid"border="0.3mm solid red"padding="5mm"margin-bottom="5mm"background-color="tomato"color="white">
  <fo:block text-align="center"color="red"text-decoration="underline"font-style="italic"font-weight="900">
    DEBUG </fo:block>
  style:
    <xsl:value-of select="@style">
  name:
    <xsl:value-of select="name()">
    <fo:block margin-left="10mm"margin-right="10mm">
      <xsl:apply-templates select="*">
    </fo:block>
  </fo:block>
```

Template mach *[@style='lbl']

```
<xsl:apply-templates select="@label">
```

Template mach @label

Template mach *[@style='txt']*[@style='txtArea']

```
<xsl:apply-templates select="@label">
<xsl:value-of select=".">
```

Template mach list/*[@style='rad'] | *[@style='rad' and name()!='list']

```
<xsl:apply-templates select="@label">
```

Template mach list/*[@style='chk'] | *[@style='chk' and name()!='list']

```
<xsl:apply-templates select="@label">
```

Template mach list

```
<fo:block page-break-inside="avoid">  
  <xsl:apply-templates select="@label">  
    <xsl:for-each select="*">  
      <fo:block > </fo:block>  
    <xsl:apply-templates select=".">  
  </fo:block>
```

Template mach *[@style='ReportHealthCard']

```
<fo:block > ReportHealthCard </fo:block>
```

Liste des templates match du fichiers

Template name checkbox-svg

```
<fo:instream-foreign-object content-height="7mm"content-width="8mm"scaling="uniform"> </fo:instream-foreign-object>
```

Template name radiobutton-svg

```
<fo:instream-foreign-object content-height="7mm"content-width="8mm"scaling="uniform"> </fo:instream-foreign-object>
```

Liste des templates match du fichiers

Template mach *[@style='richtxt']

```
<fo:block >
  <xsl:apply-templates select="text()|*">
</fo:block>
```

Template mach div

Template mach span

Template mach em

```
<fo:inline xsl:use-attribute-sets="em">
  <xsl:apply-templates select="text()|*">
</fo:inline>
```

Template mach br

```
<fo:block > </fo:block>
```

Template mach hr

```
<fo:block border-top="0.3mm solid black"> </fo:block>
```

Template mach strong

```
<fo:inline xsl:use-attribute-sets="strong">
  <xsl:apply-templates select="*|text()">
</fo:inline>
```

Template mach u

```
<fo:inline xsl:use-attribute-sets="underline">
  <xsl:apply-templates select="*|text()">
</fo:inline>
```

Template mach sup

```
<fo:inline xsl:use-attribute-sets="sup">
  <xsl:apply-templates select="*|text()">
</fo:inline>
```

Template mach sub

```
<fo:inline xsl:use-attribute-sets="sub">  
  <xsl:apply-templates select="*|text()"/>  
</fo:inline>
```

Template mach s

```
<fo:inline xsl:use-attribute-sets="s">  
  <xsl:apply-templates select="*|text()"/>  
</fo:inline>
```

Template mach div[contains(@style,'margin')]

exception pour les div avec des style margin

Template mach table

Template mach tbody

```
<fo:table-body >  
  <xsl:apply-templates select="*">  
</fo:table-body>
```

Template mach thead

```
<fo:table-header >  
  <xsl:apply-templates select="*">  
</fo:table-header>
```

Template mach tfoot

```
<fo:table-footer >  
  <xsl:apply-templates select="*">  
</fo:table-footer>
```

Template mach tr

Template mach td

Template mach th

Template mach ul

```
<fo:list-block >  
  <xsl:apply-templates select="*">  
</fo:list-block>
```

Template mach li

```
<fo:list-item >
  <fo:list-item-label end-indent="label-end()">
    <fo:block > </fo:block>
  </fo:list-item-label>
  <fo:list-item-body start-indent="body-start()">
    <fo:block >
      <xsl:apply-templates select="*|text()">
    </fo:block>
  </fo:list-item-body>
</fo:list-item>
```

Liste des templates match du fichiers

Template name htmlStyleProcessor

que si presence d'@ttrib dans le contexte actuelle

Template name indexOfChar

Liste des templates match du fichiers

Template mach *[@style='defTab']mode=""

<xsl:value-of select="//*[@*]"/>

<fo:instream-foreign-object scaling="uniform"content-height="{height}"content-width="{width}"> </fo:instream-foreign-object>
<xsl:apply-templates select=".">

Template mach *[@style='defTab']

Template mach *[@style='defTab']/row

<fo:table-row >
 <xsl:apply-templates select="col">
</fo:table-row>

Template mach *[@style='defTab']/row/col

<fo:table-cell >
 <fo:block >
 <xsl:value-of select=".">
 </fo:block>
</fo:table-cell>

Liste des templates match du fichiers

Template name makeSVGPointValue

<xsl:for-each select="\$nodesList/*">
 <xsl:value-of select="\$ratioX * position()">
,
 <xsl:value-of select="\$ratioY * .">