

Documentation XSL

Sommaire

style bold ... p4
style defaultColor ... p5
style em ... p4
style h1 ... p4
style h3 ... p4
style h4 ... p4
style hr ... p4
style s ... p4
style strong ... p4
style sub ... p4
style sup ... p4
style td ... p4
style th ... p4
style underline ... p4
template name : checkbox-svg ... p10
template name : enddoc ... p8
template name : htmlStyleProcessor ... p12
template name : indexOfChar ... p12
template name : layouts-sets ... p6
template name : makeSVGPointValue ... p15
template name : radiobutton-svg ... p10
template name : statics-contents ... p7
template match : * ... p10
template match : *[@style='defTab'] ... p15
template match : *[@style='defTab'] ... p15
template match : *[@style='defTab']/row ... p15
template match : *[@style='defTab']/row/col ... p15
template match : *[@style='lbl'] ... p10
template match : *[@style='ReportHealthCard'] ... p11
template match : *[@style='richtxt'] ... p12
template match : *[@style='txt']*[@style='txtArea'] ... p10
template match : *[@toPrint=0] ... p10
template match : /service ... p9
template match : /service/section ... p9
template match : /service/section/employe ... p9
template match : @label ... p10
template match : br ... p12
template match : div ... p12
template match : div[contains(@style,'margin')] ... p13
template match : em ... p12
template match : hr ... p12
template match : li ... p14
template match : list ... p11
template match : list/*[@style='chk'] | *[@style='chk' and name()!='list'] ... p10
template match : list/*[@style='rad'] | *[@style='rad' and name()!='list'] ... p10
template match : s ... p13
template match : span ... p12
template match : strong ... p12
template match : sub ... p13
template match : sup ... p12
template match : table ... p13
template match : tbody ... p13
template match : td ... p13
template match : tfoot ... p13
template match : th ... p13
template match : thead ... p13
template match : tr ... p13

template match : u ... p12
template match : ul ... p13

Liste des contenus de lib.styles.xsl
<include href="democontent/lib.styles.xsl"/>
Liste des styles du fichiers

em

demo :

Demonstration em

h1

demo :

Demonstration h1

h3

demo :

Demonstration h3

h4

demo :

Demonstration h4

hr

demo :

Demonstration hr

underline

demo :

Demonstration underline

strong

demo :

Demonstration strong

sup

demo :

Demonstration sup

sub

demo :

Demonstration sub

s

demo :

Demonstration s

td

demo :

Demonstration td

th

demo :

Demonstration th

bold

demo :

Demonstration bold

defaultColor

demo :

Demonstration defaultColor

liste des dépendances incluses

lib.service-data.xsl

Template name layouts-sets

definition des formats de papiers standards avec entete et pieds

```
<fo:simple-page-master master-name="A4PortraitBeforeAfterStart"page-height="297mm"page-width="21cm">
  <fo:region-body margin-left="7cm"margin-top="5cm"margin-bottom="12mm"> </fo:region-body>
  <fo:region-before extent="5cm"background-color="skyblue"> </fo:region-before>
  <fo:region-after extent="12mm"> </fo:region-after>
  <fo:region-start extent="7cm"> </fo:region-start>
</fo:simple-page-master>
<fo:simple-page-master master-name="A4PortraitBeforeAfter"page-height="297mm"page-width="21cm">
  <fo:region-body margin-top="5cm"margin-bottom="12mm"> </fo:region-body>
  <fo:region-before extent="5cm"background-color="tomato"region-name="xsl-region-before-rest"> </fo:region-before>
  <fo:region-after extent="12mm"> </fo:region-after>
</fo:simple-page-master>
<fo:page-sequence-master master-name="A4FirstWithStartAndOthers">
  <fo:repeatable-page-master-alternatives >
    <fo:conditional-page-master-reference master-reference="A4PortraitBeforeAfterStart"page-position="first"> </fo:conditional-page-master-reference>
    <fo:conditional-page-master-reference master-reference="A4PortraitBeforeAfter"page-position="rest"> </fo:conditional-page-master-reference>
  </fo:repeatable-page-master-alternatives>
</fo:page-sequence-master>
```

Template name statics-contents

definition des entete et pieds

```
<fo:static-content flow-name="xsl-region-start">
  <fo:block >
    <fo:external-graphic src="file:///G:/partage/crpMaronnier/logos/logo1.png"scaling="uniform"content-
      height="5cm"> </fo:external-graphic>
  </fo:block>
  <fo:block margin-top="3cm">
    <xsl:apply-templates select="$serviceDatas/service">
  </fo:block>
</fo:static-content>
<fo:static-content flow-name="xsl-region-before">
  <fo:block text-align="right">
    <fo:external-graphic src="file:///G:/partage/crpMaronnier/logos/
      teteINTENSIF.png"scaling="uniform"content-height="5cm"> </fo:external-graphic>
  </fo:block>
</fo:static-content>
<fo:static-content flow-name="xsl-region-before-rest">
  <fo:block text-align="right">
    <fo:external-graphic src="file:///G:/partage/crpMaronnier/logos/logo1.png"scaling="uniform"content-
      height="5cm"> </fo:external-graphic>
    <fo:external-graphic src="file:///G:/partage/crpMaronnier/logos/
      teteINTENSIF.png"scaling="uniform"content-height="5cm"> </fo:external-graphic>
  </fo:block>
</fo:static-content>
<fo:static-content flow-name="xsl-region-after">
  <fo:block font-size="7pt">
    <fo:table >
      <fo:table-column column-width="50%"> </fo:table-column>
      <fo:table-column > </fo:table-column>
      <fo:table-body >
        <fo:table-row >
          <fo:table-cell >
            <fo:block >
              <fo:block > </fo:block>
              <fo:block > </fo:block>
              <xsl:value-of select="/*/@patBirthDate">
            </fo:block>
          </fo:table-cell>
          <fo:table-cell >
            <fo:block text-align="right"margin-right="5mm">
              <fo:block > </fo:block>
              <fo:block > </fo:block>
              <fo:page-number > </fo:page-number>
            /
            <fo:page-number-citation ref-id="endoc"> </fo:page-number-citation>
          </fo:block>
          </fo:table-cell>
        </fo:table-row>
      </fo:table-body>
    </fo:table>
  </fo:block>
</fo:static-content>
```

Template name enddoc

definition du bloc de reference de calcul pour fin de pages

```
<fo:block id="endoc"> </fo:block>
```


Template mach /service

```
<fo:block >
  <fo:block xsl:use-attribute-sets="h3 defaultColor"margin-bottom="3mm">
    <xsl:value-of select="nom">
  </fo:block>
  <fo:block font-style="italic"font-size="9pt"text-align="center">
    <xsl:value-of select="tel">
  </fo:block>
  <xsl:apply-templates select="section">
</fo:block>
```

Template mach /service/section

```
<fo:block xsl:use-attribute-sets="h4"margin-top="5mm">
  <xsl:value-of select="@type">
</fo:block>
<xsl:apply-templates select="employee">
```

Template mach /service/section/employee

```
<fo:block text-align="center">
  <xsl:value-of select="concat( @civ, ' ',nom)">
</fo:block>
```

liste des dépendances incluses

lib.components.richtext.extra.xsl lib.components.deftab.extra.xsl

Template mach *[@toPrint=0]

Template mach *

```
<fo:block page-break-inside="avoid"border="0.3mm solid red"padding="5mm"margin-  
bottom="5mm"background-color="tomato"color="white">  
  <fo:block text-align="center"color="red"text-decoration="underline"font-style="italic"font-weight="900">  
    DEBUG </fo:block>  
style:  
  <xsl:value-of select="@style">  
name:  
  <xsl:value-of select="name()">  
  <fo:block margin-left="10mm"margin-right="10mm">  
    <xsl:apply-templates select="*">  
  </fo:block>  
</fo:block>
```

Template mach *[@style='lbl']

```
<xsl:apply-templates select="@label">
```

Template mach @label

Template mach *[@style='txt']*[@style='txtArea']

```
<xsl:apply-templates select="@label">  
<xsl:value-of select=".">
```

Template name checkbox-svg

```
<fo:instream-foreign-object content-height="7mm"content-width="8mm"scaling="uniform"> </fo:instream-  
foreign-object>
```

Template name radiobutton-svg

```
<fo:instream-foreign-object content-height="7mm"content-width="8mm"scaling="uniform"> </fo:instream-  
foreign-object>
```

Template mach list/*[@style='rad'] | *[@style='rad' and name()!='list']

```
<xsl:apply-templates select="@label">
```

Template mach list/*[@style='chk'] | *[@style='chk' and name()!='list']

```
<xsl:apply-templates select="@label">
```

Template mach list

```
<fo:block page-break-inside="avoid">  
  <xsl:apply-templates select="@label">  
    <xsl:for-each select="*">  
      <fo:block > </fo:block>  
    <xsl:apply-templates select=".">  
  </fo:block>
```

Template mach *[@style='ReportHealthCard']

```
<fo:block > ReportHealthCard </fo:block>
```

Template mach *[@style='richtxt']

```
<fo:block >
  <xsl:apply-templates select="text()|*">
</fo:block>
```

Template name htmlStyleProcessor

que si presence d'@ttrib dans le contexte actuelle

Template name indexOfChar

Template mach div

Template mach span

Template mach em

```
<fo:inline xsl:use-attribute-sets="em">
  <xsl:apply-templates select="text()|*">
</fo:inline>
```

Template mach br

```
<fo:block > </fo:block>
```

Template mach hr

```
<fo:block border-top="0.3mm solid black"> </fo:block>
```

Template mach strong

```
<fo:inline xsl:use-attribute-sets="strong">
  <xsl:apply-templates select="*|text()">
</fo:inline>
```

Template mach u

```
<fo:inline xsl:use-attribute-sets="underline">
  <xsl:apply-templates select="*|text()">
</fo:inline>
```

Template mach sup

```
<fo:inline xsl:use-attribute-sets="sup">
  <xsl:apply-templates select="*|text()">
</fo:inline>
```

Template mach sub

```
<fo:inline xsl:use-attribute-sets="sub">  
  <xsl:apply-templates select="*|text()">  
</fo:inline>
```

Template mach s

```
<fo:inline xsl:use-attribute-sets="s">  
  <xsl:apply-templates select="*|text()">  
</fo:inline>
```

Template mach div[contains(@style,'margin')]

exception pour les div avec des style margin

Template mach table

Template mach tbody

```
<fo:table-body >  
  <xsl:apply-templates select="*">  
</fo:table-body>
```

Template mach thead

```
<fo:table-header >  
  <xsl:apply-templates select="*">  
</fo:table-header>
```

Template mach tfoot

```
<fo:table-footer >  
  <xsl:apply-templates select="*">  
</fo:table-footer>
```

Template mach tr

Template mach td

Template mach th

Template mach ul

```
<fo:list-block >  
  <xsl:apply-templates select="*">  
</fo:list-block>
```

Template mach li

```
<fo:list-item >
  <fo:list-item-label end-indent="label-end()">
    <fo:block > </fo:block>
  </fo:list-item-label>
  <fo:list-item-body start-indent="body-start()">
    <fo:block >
      <xsl:apply-templates select="*|text()">
    </fo:block>
  </fo:list-item-body>
</fo:list-item>
```

Template name makeSVGPointValue

```
<xsl:for-each select="$nodesList/*">
  <xsl:value-of select="$ratioX * position()">
  '
  <xsl:value-of select="$ratioY * .">
```

Template mach *[@style='defTab']mode=""

```
<xsl:value-of select="./*/">
```

```
<fo:instream-foreign-object scaling="uniform"content-height="{ $height}"content-width="{ $width}"> </
fo:instream-foreign-object>
<xsl:apply-templates select=".">
```

Template mach *[@style='defTab']

Template mach *[@style='defTab']/row

```
<fo:table-row >
  <xsl:apply-templates select="col">
</fo:table-row>
```

Template mach *[@style='defTab']/row/col

```
<fo:table-cell >
  <fo:block >
    <xsl:value-of select=".">
  </fo:block>
</fo:table-cell>
```