

ระเบียบวิธีการทำ
โครงการ ทรัพยากรที่
ใช้ ฮาร์ดแวร์ หน่วย
ประมวลผลกลาง
(CPU) ขั้นต่ำ 2.5 GHz
และ 8 cores หน่วย
ความจำหลัก (RAM)
32 GB พื้นที่เก็บ
ข้อมูล 30 GB หน่วย
ประมวลผลกราฟิก
(GPU) ขนาด 16 GB
VRAM ซอฟต์แวร์และ
เครื่องมือ Python
รุ่น 3.13 ONNX
Runtime รุ่นล่าสุด
CTranslate2 รุ่น
ล่าสุด MetalNLLB
รุ่นล่าสุด Tauri
Framework รุ่น v2
Rust toolchain รุ่น
stable Git รุ่น
ล่าสุด แบบจำลอง
ต้นแบบ โมเดล PP-
OCRv5-mobile
โมเดล ThaiTrOCR
โมเดล NLLB-200-
distilled-600M
โมเดล NLLB-200-
distilled-1.3B การ
เตรียมข้อมูล สร้าง
ภาพสังเคราะห์
สำหรับ OCR
เรียกใช้โปรแกรม
SynthTIGER บน
เครื่องคอมพิวเตอร์
เพื่อเริ่มต้น
กระบวนการสร้าง
ภาพ ระบุแหล่งข้อมูล:
ดึงข้อความภาษาไทย
และภาษาอังกฤษจาก
Wikipedia แบบสุ่ม
โดยกำหนดสัดส่วน
ภาษาไทยร้อยละ 50
และภาษาอังกฤษ
ร้อยละ 50 กำหนด

แบบอักษร (font)
จำนวน 5 ชนิด ได้แก่
TH Sarabun PSK,
Noto Sans Thai,
Kanit, Prompt และ
Sriracha ตั้งค่า
ขนาดภาพเท่ากับ

512×512 px

ประกอบด้วยความ
กว้าง 512 พิกเซล
และความสูง 512
พิกเซล กำหนดการ
เพิ่มสัญญาณรบกวน

(noise) แบบเกาส์
(Gaussian) โดย
กำหนดค่า sigma
ตั้งแต่ 10 ถึง
30 กำหนด

จำนวนภาพที่ต้องการ
สร้างเท่ากับ 10,000
ภาพ ดำเนินการ
สร้างภาพทั้งหมดด้วย

SynthTIGER ตามค่า
ที่กำหนดในขั้นตอนที่
2-6 ตรวจสอบ

ผลลัพธ์: สุ่มเปิดภาพ
ตัวอย่าง 5 ภาพ เพื่อ
ยืนยันว่าภาพที่สร้าง
ขึ้นมีความถูกต้องและ
ตรงตามพารามิเตอร์ที่
กำหนดไว้ บันทึกภาพ
ส่งเคราะห์ทั้งหมด

10,000 ภาพลงใน
โฟลเดอร์ data/
synthetic เก็บภาพ
หน้าจอจริงสำหรับ

OCR จับภาพ
หน้าจอจากระบบ

ปฏิบัติการ (native
screen capture)
หรือโปรแกรมจับภาพ
หน้าจอใด ๆ บนระบบ
ปฏิบัติการเป้าหมาย

(Windows,
macOS หรือ Linux)

เลือกซอฟต์แวร์
เป้าหมายที่ใช้งาน
ทั่วไปซึ่งแสดง
ข้อความภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
ปะปนกัน โดย
ครอบคลุมลักษณะ
ข้อความที่แตกต่าง
กัน ได้แก่ ความ
หนาแน่นของข้อความ
ทั้งระดับสูงและระดับ
ต่ำ ส่วนติดต่อผู้ใช้
ทั้งแบบเทคนิคและ
แบบทั่วไป ข้อความ
หลายภาษา และ
ข้อความบนพื้นหลังที่
มีคอนทราสต์ต่างกัน

จับภาพหน้าจอ
ของซอฟต์แวร์แต่ละ
โปรแกรมจนรวม
ทั้งสิ้น 500 ภาพ
โดยกระจายจำนวน
ภาพให้ครอบคลุม
ลักษณะข้อความที่
หลากหลายข้างต้น

สร้างคำตอบอ้างอิง
(ground truth)
สำหรับภาพทั้งหมด
ด้วยการพิมพ์ข้อความ
ในภาพซ้ำด้วยมือ

ตรวจสอบความ
ถูกต้องของตัวอักษร
ทุกตัว ตรวจสอบคำ
ตอบอ้างอิงแบบสุ่ม
ร้อยละ 10 ของ
ภาพทั้งหมดโดยผู้
ตรวจสอบคนที่สอง
เพื่อลดความผิดพลาด
จากการพิมพ์ บันทึก
ภาพหน้าจอจริงพร้อม
คำตอบอ้างอิงลงใน
โฟลเดอร์ data/
real ดาวน์โหลดชุด
ทดสอบสาธารณะ
ดาวน์โหลดชุดข้อมูล

ThaiOCRBench
ซึ่งประกอบด้วยภาพ
2,808 ภาพ
จาก 13 ภารกิจ
การรู้จำข้อความ

ดาวน์โหลดชุดข้อมูล
thai-ocr-evaluation
ซึ่งประกอบด้วยภาพ

104 ภาพ ตรวจสอบ
จำนวนไฟล์และ

โครงสร้างโฟลเดอร์

ของทั้งสองชุดข้อมูล

ให้ตรงตามเอกสาร

อ้างอิงต้นทาง แบ่ง
ข้อมูล รวมภาพ

สังเคราะห์ 10,000

ภาพและภาพจริง

500 ภาพเข้า
เป็นชุดข้อมูลเดียวกัน

รวมทั้งสิ้น 10,500
ภาพ ใช้เทคนิคการ

แบ่งข้อมูลแบบแบ่ง

ตามประเภทของ

ภาพ (stratified
split) ตามวิธีของ

Raschka โดยกำหนด
สัดส่วน: ชุดฝึก

(training set) ร้อยละ
70 ชุดตรวจสอบ

(validation set)
ร้อยละ 15 และชุด

ทดสอบ (test set)
ร้อยละ 15 ตรวจสอบ

จำนวนข้อมูลในแต่ละ
ชุดเพื่อยืนยันสัดส่วน

: ชุดฝึก 7,350 ภาพ
ชุดตรวจสอบ 1,575

ภาพ และชุดทดสอบ
1,575 ภาพ จัด

เก็บข้อมูลทั้งสามชุด

ในโฟลเดอร์แยกกัน

: data/train, data/
val และ data/

test เตรียมข้อมูลคู่
ภาษา ดาวน์โหลดชุด

ข้อมูล SCB-MT-EN-TH ซึ่งประกอบด้วย คู่ประโยคภาษาไทย-ภาษาอังกฤษจำนวน

1,000,000 คู่

สุ่มเลือกคู่ประโยค จำนวน 100,000 คู่ จากชุดข้อมูลทั้งหมด

ด้วยการสุ่มแบบ แบ่งตามแหล่งที่มา

(stratified random sampling) เพื่อรักษา สัดส่วนของประเภท

ข้อความเดิม แบ่ง ข้อมูลที่สุ่มได้เป็นชุด

ฝึก 80,000 คู่ ชุด

ตรวจสอบ 10,000

คู่ และชุดทดสอบ

10,000 คู่

ดาวน์โหลดชุดข้อมูล

FLORES-200 ซึ่ง ประกอบด้วยประโยค

3,001 ประโยคใน

200 ภาษา รวม

ภาษาไทย สำหรับ

ใช้เป็นชุดประเมิน

(evaluation set)

ตรวจสอบรูปแบบไฟล์ ของทุกชุดข้อมูลให้อยู่

ในรูปแบบ .txt ที่

มีหนึ่งประโยคต่อหนึ่ง บรรทัด การคัดเลือก

แบบจำลอง คัดเลือก

แบบจำลอง OCR

เรียกใช้แบบจำลอง

PP-OCRV5-mobile และ ThaiTrOCR

จากที่เก็บแบบจำลอง

(model repository)

ที่ดาวน์โหลดไว้

ก่อนหน้านี้ กำหนด

ชุดค่าการทดลอง

(experiment

configuration): ใช้

หน่วยประมวลผล

กลาง (CPU) จำนวน 4 แกน (4 cores) และหน่วยความจำหลัก (RAM) ขนาด 8 GB ตรึงค่าตั้งต้น (seed) ของทุกไลบรารีที่เกี่ยวข้องให้มีค่าเท่ากันทุกการทดลอง เพื่อให้ผลลัพธ์ deterministic

โหลดชุดข้อมูล

ThaiOCRBench และ thai-ocr-evaluation เข้าสู่หน่วยความจำ

ดำเนินการอนุมานผล (inference) บนชุดข้อมูลทั้งสอง ด้วยค่าการตั้งค่าที่กำหนดไว้ในขั้นตอนที่ 2 วัดค่า CER (Character Error Rate) จากผลการอนุมานผลเทียบกับคำตอบอ้างอิง

และบันทึกเวลาคำนวณเฉลี่ยต่อภาพ (average computation time per image) มีหน่วยเป็นวินาที วัดซ้ำ 5 รอบต่อแบบจำลอง โดยใช้ข้อมูลชุดเดียวกันทุกครั้ง คำนวณค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของ CER และเวลา

คำนวณจากทั้ง 5 รอบ

เปรียบเทียบผลด้วยสถิติ paired t-test ที่ระดับนัยสำคัญ $\alpha = 0.05$ เลือกแบบจำลองตามเกณฑ์: ถ้า

ThaiTrOCR มีค่า CER ≤ 0.10 ให้เลือก ThaiTrOCR มิฉะนั้น ให้เลือกแบบจำลองที่มีค่า CER ต่ำที่สุด

คัดเลือกแบบจำลอง

MT เรียกใช้แบบจำลอง NLLB-200-distilled-600M

และ NLLB-200-distilled-1.3B จากที่เก็บแบบจำลองของ

Hugging Face กำหนดชุดค่าการ

ทดลอง: ใช้หน่วยประมวลผลกลาง

(CPU) จำนวน 4 แกน

(4 cores) และหน่วยความจำหลัก (RAM)

ขนาด 8 GB โหลดชุดข้อมูล FLORES-200

ซึ่งประกอบด้วย

ประโยคภาษาไทย

3,001 ประโยค

เข้าสู่หน่วยความจำดำเนินการอนุมานผล

(inference) แบบทีละชุด โดยกำหนด

ขนาดชุดเท่ากับ 16 ประโยคต่อครั้ง วัด

ค่า BLEU ด้วยสคริปต์มาตรฐาน

(sacrebleu) และวัดความเร็วในการแปล

เป็นจำนวน tokens ต่อวินาที (tokens/s)

วัดซ้ำ 5 รอบต่อแบบจำลอง โดยใช้

ข้อมูลชุดเดียวกันทุกครั้ง คำนวณค่าเฉลี่ย

และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานของ BLEU และ throughput

จากทั้ง 5 รอบ

เปรียบเทียบผลด้วย

สถิติ paired t-test ที่ระดับนัยสำคัญ $\alpha = 0.05$ เลือกแบบจำลองตามเกณฑ์: ถ้า NLLB-600M มีค่า BLEU > 35 และ latency ≤ 2 วินาที ให้เลือก NLLB-600M มิฉะนั้นให้เลือก NLLB-1.3B

การเปรียบเทียบแบบจำลอง ปรับเทียบแบบจำลอง OCR รวมชุดข้อมูล 3 ส่วนเข้าด้วยกัน ได้แก่ (ก) ภาพสังเคราะห์จาก SynthTIGER จำนวน 10,000 ภาพ (ข) ภาพหน้าจอจริง 500 ภาพ เพิ่มข้อมูล (data augmentation) ด้วยวิธีการดังนี้: การหมุนภาพแบบสุ่มในช่วง $\pm 3^\circ$ การปรับความสว่างแบบสุ่มในช่วง $\pm 20\%$ และการเติมสัญญาณรบกวนแบบเกาส์ (Gaussian noise) ค่า $\sigma = 5$ ได้ชุดข้อมูลรวมสำหรับการปรับเทียบละเอียดทั้งสิ้น 15,000 ภาพ

กำหนดวิธี Grid Search สำหรับค้นหาค่าตัวแปรปรับตั้งเหนือ (hyperparameters) ที่เหมาะสม โดยกำหนดช่วงค่า: อัตราการเรียนรู้ (learning rate) 5 ค่าในช่วง 10^{-5} ถึง 5×10^{-5} , ขนาดชุด (batch size) 8,

16 และ 32, และรอบการฝึก (epoch) 10 ถึง 50 รอบ
ตั้งค่าตัวปรับเหมาะ (optimizer) เป็น Adam ซึ่งเป็นอัลกอริทึมปรับเทียบที่ปรับอัตราเรียนรู้ให้เหมาะสมอัตโนมัติ

ตั้งค่าการหยุดก่อนกำหนด (early stopping): ฝ้าดูค่า CER บนชุดตรวจสอบ (validation set) หากค่า CER ไม่ลดลงเป็นระยะเวลา 5 รอบการฝึกติดต่อกัน ให้หยุดการปรับเทียบก่อนครบรอบที่กำหนด

ดำเนินการ Grid Search โดยฝึกแบบจำลองด้วยชุดค่าตัวแปรปรับตั้งเหนือทุกชุดที่เป็นไปได้

จากนั้นบันทึกค่า CER บนชุดตรวจสอบของแต่ละชุดค่า เลือกชุดค่าตัวแปรปรับตั้งเหนือที่ให้ค่า CER ต่ำที่สุดบนชุดตรวจสอบเป็นค่าที่เหมาะสมที่สุด

บันทึกแบบจำลองที่ปรับเทียบแล้วในรูปแบบ ONNX เพื่อใช้งานในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ในขั้นตอนถัดไป

ปรับเทียบแบบจำลอง MT เรียกใช้แบบจำลอง NLLB-200-distilled-600M จากที่เก็บ Hugging Face ใช้เทคนิค LoRA (Low-

Rank Adaptation)
สำหรับการปรับเทียบ
ละเอียด โดยเพิ่ม
พารามิเตอร์ (weight)
ที่สามารถฝึกได้

$\Delta W = BA$ เข้าไปในชั้น
ที่กำหนด โดย
คงน้ำหนักเดิมของ
แบบจำลองไว้ ตรึง
น้ำหนักทั้งหมดของ
แบบจำลอง (freeze
all weights) ไว้ไม่ให้
เปลี่ยนแปลงระหว่าง
การปรับเทียบ ค้นหา
ค่าตัวแปรปรับตั้ง

เหนือของ LoRA:
อันดับ (rank) $r \in \{8, 12, 16\}$
— กำหนดขนาดของ
เมทริกซ์ B และ
 A , ค่า scaling
factor $\alpha \in \{16, 32, 48\}$ —
กำหนดสัดส่วนของ

ΔW เมื่อ
รวมกับน้ำหนักเดิม,
และโมดูลเป้าหมาย

(target modules):
q_proj และ v_proj

— ชั้นที่สอดคล้อง
LoRA เข้าไป
ตั้งค่าอัตราการเรียนรู้
(learning rate) ใน
ช่วง 2×10^{-4} ถึง
 5×10^{-4} ตั้งค่า
รอบการฝึก (epoch)
ตั้งแต่ 3 ถึง 10 รอบ

ตั้งค่าตัวปรับเหมาะ
(optimizer) เป็น

Adam ดำเนิน
การปรับเทียบและวัด
ค่า BLEU บนชุด
ข้อมูล FLORES-200
ทุกรอบการฝึก

เพื่อติดตามการ
เปลี่ยนแปลง เลือก
ชุดค่าตัวแปรปรับตั้ง
เหนือที่ให้ค่า BLEU
สูงที่สุดบนชุดประเมิน
ใช้ NLLB-200-
distilled-1.3B แบบ
ศูนย์ตัวอย่าง (zero-
shot configuration)
โดยไม่ดำเนินการ
ปรับเทียบเพิ่มเติม

บันทึกแบบจำลอง
ที่ปรับเทียบแล้วใน
รูปแบบ CTranslate2
เพื่อใช้งานในการ
พัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์ในขั้นตอน
ถัดไป การพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์

สร้างโครงร่าง
โปรเจกต์ Tauri เรียก
ใช้คำสั่งสร้างโปรเจกต์
Tauri v2 ด้วย
คำสั่ง `npm create
tauri-app@latest`
เพื่อสร้างโครงร่าง
โปรเจกต์เริ่มต้น

กำหนดให้ Rust
เป็นภาษาสำหรับส่วน
หลังบ้าน (backend)
สำหรับจัดการ
ตรรกะของโปรแกรม

กำหนดให้ Svelte
เป็นเฟรมเวิร์ก
สำหรับส่วนหน้าบ้าน
(frontend) สำหรับ
สร้างส่วนติดต่อผู้ใช้

ตรวจสอบโครงสร้าง
โฟลเดอร์ที่สร้างขึ้น
: โฟลเดอร์ `src-`
`tauri` สำหรับส่วนหลัง
บ้าน และโฟลเดอร์
`src` สำหรับ
ส่วนหน้าบ้าน ติดตั้ง
dependencies

เพิ่มเติมที่จำเป็น

: ไบบรารีสำหรับ
จับภาพหน้าจอ และ
onnxruntime
สำหรับเรียกใช้งาน
แบบจำลอง OCR
ส่งออกแบบจำลอง
เป็นรูปแบบที่พร้อม
ใช้งาน ส่งออกแบบ
จำลอง OCR ที่
ผ่านการคัดเลือก
และปรับเทียบแล้ว
เป็นรูปแบบ ONNX
ด้วยคำสั่งส่งออก

(export) ของ
เฟรมเวิร์กที่ใช้ฝึก

ส่งออกแบบจำลอง
MT ที่ผ่าน
การคัดเลือกและ
ปรับเทียบแล้วเป็น
รูปแบบ CTranslate2
ซึ่งเป็นรูปแบบที่
ออกแบบมาเฉพาะ
สำหรับการอนุมานผล
บนหน่วยประมวลผล
กลาง ทดสอบไฟล์
แบบจำลองที่ส่งออก
แล้ว: เรียกใช้งานไฟล์
ONNX และ
CTranslate2 ด้วย
โค้ดทดสอบสั้น

ๆ เพื่อยืนยัน
ว่าสามารถโหลดและ
อนุมานผลได้ถูกต้อง
เชื่อมต่อฟังก์ชัน
จับภาพหน้าจอผ่าน
ส่วนหลังบ้าน Rust
เพิ่มไลบรารีจับภาพ
หน้าจอ (screen
capture library)
เป็น dependency
ในไฟล์ Cargo.toml
ของส่วนหลังบ้าน

เขียนฟังก์ชันสำหรับ
จับภาพหน้าจอใน

ภาษา Rust โดยใช้
API ของไลบรารี
ที่เลือก: ระบุพิกัด
(x, y) และขนาด
(width, height)
ของพื้นที่ที่ต้องการ
จับภาพ ส่งภาพที่จับ
ได้จากส่วนหลังบ้าน
ไปยังสายงานประมวล
ผล OCR (OCR
pipeline) เพื่อตรวจ
จับและรู้จำข้อความ
จัดการข้อผิดพลาด
(error handling):
หากจับภาพไม่สำเร็จ
หรือภาพว่างเปล่า ให้
ส่งข้อความแจ้งเตือน
กลับไปยังส่วนหน้า
บ้าน สร้างส่วนติดต่อ
ผู้ใช้ด้วย Svelte สร้าง
ปุ่ม “จับภาพหน้าจอ”
บนส่วนติดต่อผู้ใช้
เมื่อผู้ใช้คลิกให้ส่งคำ
สั่งไปยังส่วนหลังบ้าน
เพื่อเริ่มจับภาพ แสดง
ผลข้อความที่ระบบ
OCR ตรวจจับได้
ในกรอบข้อความบน
หน้าจอ แสดงผลการ
แปลภาษาในกรอบ
ข้อความถัดจากผล
OCR โดยให้
อัปเดตอัตโนมัติเมื่อ
ได้ผลการแปล เพิ่ม
ปุ่ม “คัดลอกผลลัพธ์”
สำหรับคัดลอก
ทั้งข้อความต้นฉบับ
และข้อความที่แปล
แล้วไปยังคลิปบอร์ด
เพิ่มปุ่ม “บันทึก”
สำหรับบันทึกผลลัพธ์
เป็นไฟล์ .txt พร้อม
ระบุวันและเวลาที่
บันทึก ทดสอบการ
ทำงานของส่วนติดต่อ

ผู้ใช้: ตรวจสอบว่า
ปุ่มทุกปุ่มทำงานได้
และผลลัพธ์แสดง
ผลถูกต้อง ทดสอบ
การทำงานข้ามระบบ
ปฏิบัติการ คอมไฟล์
โปรเจกต์สำหรับ
ระบบปฏิบัติการ

Windows ด้วย
คำสั่ง `cargo tauri
build --target
windows` ทดสอบ
การทำงานทุกฟังก์ชัน
บน Windows: การ
จับภาพ (capture),
การรู้จำข้อความ

(OCR), การแปล
(translation) และ
การคัดลอก/บันทึก
ผลลัพธ์ คอมไฟล์
โปรเจกต์สำหรับ
ระบบปฏิบัติการ

macOS ด้วยคำสั่ง
`cargo tauri build
--target macOS`
ทดสอบการทำงานทุก
ฟังก์ชันบน macOS
ด้วยขั้นตอนเดียวกัน
กับข้อ 2 คอมไฟล์
โปรเจกต์สำหรับ
ระบบปฏิบัติการ

Linux ด้วยคำสั่ง
`cargo tauri build --
target linux` ทดสอบ
การทำงานทุกฟังก์ชัน
บน Linux ด้วย
ขั้นตอนเดียวกันกับ
ข้อ 2