Задание №24

Уровень: "Важный"

Задание №1

Текстовый файл 24.2.txt содержит заглавные буквы латинского алфавита.
Определите минимальное количество идущих подряд символов, среди которых символ K встречается ровно 310 раз.

Верные варианты

7358

Решение

Сообщить об ошибке

1. Откроем файл и считаем строку в переменную s. Создадим список index_K, в который добавим все индексы букв K, а также создадим переменную min_len для поиска наименьшей длины подстроки.
2. Запустим цикл для перебора всех индексов букв K от 309 до количества букв K. Найдем минимальную длину подстроки, в которой 310 букв K.
Код:

```
f = open("24.2.txt")
s = f.readline()
index_K = []
for i in range(len(s)-1):
   if s[i] == "K":
      index_K.append(i)
min_len = 10**8
for i in range(309, len(index_K)):
   min_len = min(min_len, index_K[i] - index_K[i - 309] + 1)
print(min_len)
```

INSANEK.RU

Задание №2

Текстовый файл 24.1.txt состоит из символов I, N, F, O, R, M и A.
Определите максимальное количество идущих подряд символов (длину непрерывной подпоследовательности), среди которых символ O встречается ровно 150 раз.

Решение

Сообщить об ошибке

Ответ: 1369
1. Откроем файл и считаем строку в переменную s. Создадим список index_O, в который добавим все индексы букв O, а также создадим переменную max_len для поиска наибольшей длины подстроки.
2. Запустим цикл для перебора всех индексов букв O от 150 до количества букв O. Найдем максимальную длину подстроки, в которой 150 букв O.
Код:

```
f = open("24.1.txt")
s = f.readline()
index_O = []
for i in range(len(s) - 1):
   if s[i] == "O":
      index_O.append(i)
max_len = 0
for i in range(151, len(index_O)):
   max_len = max(max_len, index_O[i] - index_O[i - 151] - 1)
print(max_len)
```