

# 박찬우 MySQL 과제

2022-06-08

함수이름	JS함수	설명
left(값,길이)	값.substr(시작값, 찾을값길이)	주어진 값을 길이의 글자 수 만큼 왼쪽에서 잘라낸다.
right(값,길이)	값.substr(-시작값, 찾을값길이)	주어진 값을 길이의 글자 수 만큼 오른쪽에서 잘라낸다.
substring(값,시작위치,길이)	값.substring(값1부터,값2이전)	주어진 값을 시작 위치부터 길이만큼 잘라낸다. 만약 길이가 주어지지 않은 경우 시작 위치부터 끝까지 잘라낸다.
replace(값,A,B)	값.replaceAll('A','B')	주어진 값에서 A를 찾아 B로 바꾼다.
concat(값1,값2..값n)	값.concat(값1..값n)	주어진 값들을 하나의 문자열로 연결한다.
trim(값)	값.trim()	주어진 값의 앞뒤 공백을 제거한다.
ltrim(값)	x	주어진 값의 왼쪽 공백을 제거한다.
rtrim(값)	x	주어진 값의 오른쪽 공백을 제거한다.
md5(값)	x	주어진 값을 암호화 한다.
char_length(값)	값.length	주어진 값의 글자수를 리턴한다.
instr(값, 찾을 내용)	값.indexOf('찾을값')	주어진 값에서 찾을 내용이 시작되는 위치를 리턴한다. 찾지 못할 경우 0을 리턴한다.
upper(값)	값.toUpperCase()	주어진 값을 대문자로 변경한다.
lower(값)	값.toLowerCase()	주어진 값을 소문자로 변경한다.