

PROJECT/INDEP STUDY TITLE LINE 1 PROJECT/INDEP TITLE LINE 2 (OPTIONAL)

MR./MS. FIRSTNAME1 LASTNAME1
MR./MS. FIRSTNAME2 LASTNAME2
MR./MS. FIRSTNAME3 LASTNAME3

A PROJECT SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT
OF THE REQUIREMENTS FOR
THE DEGREE OF BACHELOR OF ENGINEERING (COMPUTER ENGINEERING)
FACULTY OF ENGINEERING
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THONBURI
202x

Project/Indep study title line 1
Project/Indep title line 2 (optional)

Mr./Ms. Firstname1 Lastname1 Mr./Ms. Firstname2 Lastname2 Mr./Ms. Firstname3 Lastname3

A Project Submitted in Partial Fulfillment
of the Requirements for
the Degree of Bachelor of Engineering (Computer Engineering)
Faculty of Engineering
King Mongkut's University of Technology Thonburi
202x

Project Committee	
(Assoc.Prof. My main advisor name , Ph.D.)	Project Advisor
(Assoc.Prof. My Co-advisor name, Ph.D.)	Project Co-Advisor
(Asst.Prof. Committee2, Ph.D.)	Committee Membe
(Asst Prof. Committee 3. Ph.D.)	Committee Membe

Copyright reserved

Project Title Project/Indep study title line 1

Project/Indep title line 2 (optional)

Credits 3

Member(s) Mr./Ms. Firstname1 Lastname1

Mr./Ms. Firstname2 Lastname2 Mr./Ms. Firstname3 Lastname3

Project Advisor Assoc.Prof. My main advisor name , Ph.D. Co-advisor Assoc.Prof. My Co-advisor name, Ph.D.

Program Bachelor of Engineering
Field of Study Computer Engineering
Department Computer Engineering

Faculty Engineering

Academic Year 202x

Abstract

In a multihop ad hoc network, the interference among nodes is reduced to maximize the throughput by using a smallest transmission range that still preserve the network connectivity. However, most existing works on transmission range control focus on the connectivity but lack of results on the throughput performance. This paper analyzes the per-node saturated throughput of an IEEE 802.11b multihop ad hoc network with a uniform transmission range. Compared to simulation, our model can accurately predict the per-node throughput. The results show that the maximum achievable per-node throughput can be as low as 11% of the channel capacity in a normal set of α operating parameters independent of node density. However, if the network connectivity is considered, the obtainable throughput will reduce by as many as 43% of the maximum throughput.

Keywords: Multihop ad hoc networks / Topology control / Single-Hop Throughput

หัวข้อปริญญานิพนธ์ หัวข้อปริญญานิพนธ์บรรทัดแรก

หัวข้อปริญญานิพนธ์บรรทัดสอง

หน่วยกิต 3

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้เขียน นายสมศักดิ์ คอมพิวเตอร์

นางสาวสมศรี คอมพิวเตอร์2

นางสาวสมปอง คอมพิวเตอร์3

รศ.ดร.ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์

รศ.ดร.ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์ร่วม

 หลักสูตร
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

 สาขาวิชา
 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 ภาควิชา
 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 คณะ
 วิศวกรรมศาสตร์

ปีการศึกษา 256x

บทคัดย่อ

เซ็นเชอร์ เอ็กซ์เพรสรองรับคอนเซปต์สหัสวรรษเมจิก อิ่มแปร้ เฟรชชี่ ชาร์ปเซ็งเม้งคลาสสิก แพตเทิร์น แอลมอนด์ เพลชว้อยก๊วน ซาร์ดีน-ซึ่เนิร์สเซอรีอีสต์ สเตเดียมเพียบแปร์โอ้ยแคมปัส จัมโบ้ช็อตแมคเคอเรลอี๋ม สตริง แมกกาซีนสตริงผ้าห่ม ฮัลโหล ยิม รอยัลตี้ ซัมเมอร์แซลมอนสเตเดียมผู้นำละอ่อน แช่แข็งบุ๋นซูเอี๋ยไฮแจ็คกัมมันตะ บลอนด์กรรมาชนแหวว คอนโดเกย์ บอร์ดอุดังเสือโคร่ง ภควัมบดี วาริชศาสตร์เทรลเล่อร์แครกเกอร์ เทวาธิราชเที่ยงคืนพฤหัส พอเพียงทีวี เกมส์ตุ๋ย ไฮเปอร์ มิวสิคไฮกุชาร์ตบ๊อกซ์บลอนด์ โอเปร่ามายอง-เนสแบล็ก สเตชันวีไอพี โมหจริต เด้อเรซินคอนโดมิเนียมเซฟตี้แอปเปิ้ล

เอ๋กฤษณ์เจี๊ยว เลสเบี้ยนล็อบบี้อุปัทวเหตุ มอยส์เจอไรเซอร์ ปาสเตอร์รูบิก วิทย์เมี่ยงคำฮาลาลไคลแม็กซ์ซีอีโอ เอ็นทรานซ์เวิร์กซ็อปนพมาศ อิเหนาฮีโร่เบิร์น อีโรติกบลอนด์มอยส์เจอไรเซอร์คอมเมนท์ลาเต้ เที่ยงคืนไฮเอนด์เกย์ เซ็นทรัลแบล็กซี้โกะ เทียมทานคอร์ปอเรชั่นบาร์บี้เทียม-ทาน เมจิค ไคลแมกซ์วิป โง่เขลาทิปล็อบบี้สติกเกอร์วาริชศาสตร์ โหลยโท่ยซ้อแก๊สโซฮอล์ไวอากร้าจิตเภท เช่นไหว้

คำสำคัญ: การชุบเคลือบด้วยไฟฟ้า / การชุบเคลือบผิวเหล็ก / เคลือบผิวรังสี

กิตติกรรมประกาศ

ขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษา กรรมการ พ่อแม่พี่น้อง และเพื่อนๆ คนที่ช่วยให้งานสำเร็จ ตามต้องการ

สารบัญ

		หน้า
ABSTRACT		i
บทคัดย่อ		iii
กิตติกรรมประ	ะกาศ	iv
สารบัญ		vi
สารบัญตาราง		vii
สารบัญรูปภาพ		viii.
-		
สารบัญสัญลัก		ix
สารบรูปเทพา	ท์ทางเทคนิคและคำย่อ	X
บทที่ 1 บทนำ	1	1
1.1	ที่มาและความสำคัญ	1
1.2	วัตถุประสงค์	1
1.3	ขอบเขตของโครงงาน	1
1.4	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
1.5	ตารางการดำเนินงาน	2
บทที่ 2 ทฤษม์	ฎีความรู้และงานที่เกี่ยวข้อง	3
2.1	ง ระบบแนะนำสินค้า	3
2.2	อัลกอริทึมในการประมวลผลข้อความ	3
2.2.1	อัลกอริทึม I	3
2.2.2	อัลกอริทึม I	3
2.3	เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา	4
บทที่ 3 วิธีกา	ารดำเนินงาน	5
3.1	ข้อกำหนดและความต้องการของระบบ	5
3.2	สถาปัตยกรรมระบบ	5
3.3	Hardware Module 1	5
3.3.1	Component 1	5
3.3.2	Logical Circuit Diagram	5
3.4	Hardware Module 2	5
3.4.1	Component 1	5
3.4.2	Component 2	5
3.5	Path Finding Algorithm	5
3.6	Database Design	5
3.7	UML Design	5
3.8 3.9	GUI Design	5
3.9.1	การออกแบบการทดลอง ตัวชี้วัดและปัจจัยที่ศึกษา	5 5
3.9.2	หวบวทและบงงอทกาษา รูปแบบการเก็บข้อมูล	5
		J
บทที่ 4 ผลกา		6
4.1	ประสิทธิภาพการทำงานของระบบ	6
4.2	ความพึงพอใจการใช้งาน	6
4.3	การวิเคราะห์ข้อมูลและผลการทดลอง	6

บทที่ 5 บา	ทสรุป	7
5.1	สรุปผลโครงงาน	7
5.2	2 ปัญหาที่พบและการแก้ไข	7
5.3	ช ข้อจำกัดและข้อเสนอแนะ	7
หนังสืออ้าง	งอิง	8
APPENDIX	x	9
Α	ชื่อภาคผนวกที่ 1	10
В	ชื่อภาคผนวกที่ 2	12

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
2.1	test table method1	3
3.1	test table x1	Į.

สารบัญรูป

รูปที่		หน้า
1.1	This is the figure x11	1
2.1	The network model	3

สารบัญสัญลักษณ์

SYMBOL		UNIT
α	Test variable	m^2
λ	Interarival rate	jobs/second
μ	Service rate	jobs/second

สารบัญคำศัพท์ทางเทคนิคและคำย่อ

ABC = Adaptive Bandwidth Control
MANET = Mobile Ad Hoc Network

าเทที่ 1 าเทน้า

1.1 ที่มาและความสำคัญ

มนุษย์มีความสามารถในการประดิษฐ์ คิดค้น มาตั้งแต่สมัยโบราณนานนมงมงาย ย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ที่มนุษย์ได้คิด-้ค้นเครื่องจักรไอน้ำขึ้นมาแล้ว เพื่อเป็นเครื่องทุ่นแรงในการผลิตสิ่งต่างๆ กาลเวลาผ่านพลังไอน้ำก็แปรเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า จนต่อมาก็-ได้มีสิ่งประดิษฐ์ที่พลิกประวัติศาสตร์โลกเกิดขึ้น นั่นก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์ การมาของคอมพิวเตอร์นั่นช่วยให้เครื่องจักรสามารถควบคุมแบบ-อัตโนมัติได้ แม้คอมพิวเตอร์จะมีประโยชน์เป็นอย่างมาก แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าบางอย่างการควบคุมโดย มนุษย์นั้นมีความจำเป็นมากกว่า ซึ่ง-ในปัจจุบันการควบคุมคอมพิวเตอร์ของมนุษย์ ไม่ได้ใช้อวัยวะเพียงแค่มือสองมือ แต่ยังมีการนำอวัยวะอื่นภายในร่างกายมาใช้ควบคุมคอม-พิวเตอร์ด้วย ยกตัวอย่างเช่น Amazon Alexa เป็นลำโพงที่เราสามารถออกคำสั่งเสียงเพื่อควบคุมการทำงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การตั้งเวลา, สร้างกิจกรรมในปฏิทิน, การแจ้งเตือน, การตรวจเซ็คข่าวหรือแม้กระทั่งการสั่งการให้ เปิด-ปิด หลอดไฟภายในห้องได้ อีกทั้งยังมี Kinect Xbox ที่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจจับการเคลื่อนไหวแล้วนำไปควบคุมตัวละครภายในวีดีโอเกม จนทำให้เกิดความคิดที่จะใช้สมองควบคุมคอม-พิวเตอร์โดยตรง โดยหวังผลให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีขึ้นกว่าการใช้อวัยวะในการควบคุม จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการจินตนาการการเคลื่อนไหว (Motor Imagery) ซึ่งเป็นการจินตนาการว่าเราต้องการจะทำอะไร โดยที่เราไม่ได้ทำสิ่งนั้นจริง เมื่อเราจินตนาการสมองของเราจะส่งสัญ-ญาณคลื่นไฟฟ้าสมองออกมา ซึ่งสามารถตรวจวัดได้ด้วยเครื่องวัดสัญญาณไฟฟ้าสมอง (EEG) แต่ด้วยความยุ่งยากของอุปกรณ์เครื่องวัดสัญ-ญาณคลื่นไฟฟ้าสมองและมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ทางกลุ่มเราจึงเล็งเห็นว่า อยากที่จะพัฒนาอุปกรณ์เครื่องวัดสัญญาณคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG) โดยมีการลดจำนวนขั้ววัดสัญญาณคลื่นไฟฟ้าสมองให้น้อยลง และมีการพัฒนาการแยกประเภทของสัญญาณให้ดีขึ้น เพื่อการทำงานและควบ-คุมได้หลากหลายรูปแบบขึ้น ตามอุปกรณ์เครื่องวัดสัญญาณคลื่นไฟฟ้าสมองที่เราใช้ หากผลงานเสร็จสมบูรณ์ จะช่วยให้ผู้คนสามารถเข้าถึง-และใช้ง่ายอุปกรณ์เครื่องวัดสัญญาณคลื่นไฟฟ้าสมองได้ง่ายขึ้น จากการที่ความยุ่งยากและค่าใช้จ่ายที่ของอุปกรณ์ลดลง และสามารถนำไป-ประยุกต์ใช้ในการใช้งานต่างๆได้ เช่น การพื้นฟูสมรรถภาพทางสมองสำหรับนักกีฬา, การพื้นฟูสมรรถภาพในผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจาก-โรคหลอดเลือดสมอง, การควบคุมอุปกรณ์ช่วยเหลือสำหรับผู้พิการ หรือการเล่นเกมส์ เป็นต้น

http://www.cpe.kmutt.ac.th
[1]

รูปที่ 1.1 This is the figure x11

Explain the motivations of your works.

- What are the problems you are addressing?
- Why they are important?
- What are the limitations of existing approaches?

You may combine this section with the background section.

1.2 วัตถุประสงค์

ระบุสิ่งที่จะทำในโครงการ ซึ่งจะใช้สำหรับการประเมินว่าโครงงานทำสำเร็จหรือไม่

1.3 ขอบเขตของโครงงาน

Explain the scope of your works.

- What are the problems you are addressing?
- Why they are important?
- What are the limitations of existing approaches?

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

โครงงานนี้จะเป็นประโยชน์กับใคร ยังไง ทั้งในเชิงรูปธรรมและนามธรรม ในปัจจุบันหรือในอนาคตถ้านำไป ต่อยอด

1.5 ตารางการดำเนินงาน

บทที่ 2 ทฤษฎีความรู้และงานที่เกี่ยวข้อง

อธิบายทฤษฎี องค์ความรู้หลักที่ใช้ในงาน งานวิจัยที่นำมาใช้ในโครงงาน หรือเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในท้องตลาด[1] Explain theory, algorithms, protocols, or existing research works and tools related to your work.

ซ็นเซอร์ เอ็กซ์เพรสรองรับคอนเซปต์สหัสวรรษเมจิก อิ่มแปร้ เฟรชชี่ ชาร์ปเซ็งเม้งคลาสสิก แพตเทิร์น แอลมอนด์ เพลซว้อยก๊วน ซาร์ดีนซื้-เนิร์สเซอรีอีสต์ สเตเดียมเพียบแปร์โอ้ยแคมปัส จัมโบ้ช็อตแมคเคอเรลอึ๋ม สตริง แมกกาซีนสตริงผ้าห่ม ฮัลโหล ยิม รอยัลตี้

ชัมเมอร์แชลมอนสเตเดียมผู้นำละอ่อน แช่แข็งบุ๋นชูเอี๋ยไฮแจ็คกัมมันตะ บลอนด์กรรมาชนแหวว คอนโดเกย์ บอร์ดอุดังเสือโคร่ง ภควัมบดี วาริชศาสตร์เทรลเล่อร์แครกเกอร์ เทวาธิราชเที่ยงคืนพฤหัส พอเพียงทีวี เกมส์ตุ๋ย ไฮเปอร์ มิวสิคไฮกุชาร์ตบ๊อกซ์บลอนด์ โอเปร่ามายอง-เนสแบล็ก สเตชันวีไอพี โมหจริต เด้อเรซินคอนโดมิเนียมเชฟตี้แอปเปิ้ล

เอ๋กฤษณ์เจี๊ยว เลสเบี้ยนล็อบบี้อุปัทวเหตุ มอยส์เจอไรเซอร์ ปาสเตอร์รูบิก วิทย์เมี่ยงคำฮาลาลไคลแม็กซ์ซีอีโอ เอ็นทรานซ์เวิร์กซ็อปนพมาศ อิเหนาฮิโร่เบิร์น อิโรติกบลอนด์มอยส์เจอไรเซอร์คอมเมนท์ลาเต้ เที่ยงคืนไฮเอนด์เกย์ เซ็นทรัลแบล็กซี้โกะ เทียมทานคอร์ปอเรชั่นบาร์บี้เทียม-ทาน เมจิค ไคลแมกซ์วิป โง่เขลาทิปล็อบบี้สติกเกอร์วาริชศาสตร์ โหลยโท่ยซ้อแก๊สโซฮอล์ไวอากร้าจิตเภท เช่นไหว้

2.1 ระบบแนะนำสินค้า


ตารางที่ 2.1 test table method1

Center	Center	left aligned	Right	Right aligned
Center	Center	left aligned	Right	Right aligned
Center	Center	left aligned	Right	Right aligned
Center	Center	left aligned	Right	Right aligned
Center	Center	left aligned	Right	Right aligned

2.2 อัลกอริทึมในการประมวลผลข้อความ

2.2.1 อัลกอริทึม I

You can place the figure and refer to it as รูปที่ 2.1. The figure and table numbering will be run and updated automatically when you add/remove tables/figures from the document.



รูปที่ 2.1 The network model

2.2.2 อัลกอริทึม เ

Add more subsections as you want.

2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน

Explain the design (how you plan to implement your work) of your project. Adjust the section titles below to suit the types of your work. Detailed physical design like circuits and source codes should be placed in the appendix.

3.1 ข้อกำหนดและความต้องการของระบบ

3.2 สถาปัตยกรรมระบบ

ตารางที่ 3.1 test table x1

SYMBOL		UNIT
$\overline{\alpha}$	Test variable	m^2
λ	Interarrival rate	jobs/second
μ	Service rate	jobs/second

- 3.3 Hardware Module 1
- 3.3.1 Component 1
- 3.3.2 Logical Circuit Diagram
- 3.4 Hardware Module 2
- 3.4.1 Component 1
- 3.4.2 Component 2
- 3.5 Path Finding Algorithm
- 3.6 Database Design
- 3.7 UML Design
- 3.8 GUI Design
- 3.9 การออกแบบการทดลอง
- 3.9.1 ตัวชี้วัดและปัจจัยที่ศึกษา
- 3.9.2 รูปแบบการเก็บข้อมูล

บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน

You can title this chapter as **Preliminary Results** ผลการดำเนินงานเบื้องต้น or **Work Progress** ความก้าวหน้าโครงงาน for the progress reports. Present implementation or experimental results here and discuss them. ใส่เฉพาะหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำ

- 4.1 ประสิทุธิภาพการทำงานของระบบ
- 4.2 ความพึงพอใจการใช้งาน
- 4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลและผลการทดลอง

บทที่ 5 บทสรุป

This chapter is optional for proposal and progress reports but is required for the final report.

5.1 สรุปผลโครงงาน

สรุปว่าโครงงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ อย่างไร

5.2 ปัญหาที่พบและการแก้ไข

State your problems and how you fixed them.

5.3 ข้อจำกัดและข้อเสนอแนะ

ข้อจำกัดของโครงงาน What could be done in the future to make your projects better.

หนังสืออ้างอิง

- L. Bao, "BWorld Robot Control Software," Available at http://aiweb.techfak.uni-bielefeld.de/content/bworld-robot-control-software/, [Online; accessed 19-July-2008].
- 2. L. Bao and J.J. Garcia-Luan-Aceves, 2003, "Topology Management in Ad Hoc Networks," in **Proc. ACM MobiHoc'03**, Maryland, USA, June 2003, pp. 129--140.
- 3. Y. Barowski, S. Biaz, and P. Agrawal, 2005, "Towards the Performance Analysis of IEEE 802.11 in Multi-hop Ad-Hoc Networks," in **Proc. IEEE WCNC'05**, Mar. 2005, pp. 100--106.
- 4. C. Bettstetter, G. Resta, and P. Santi, 2003, "The Node Distribution of the Random Waypoint Mobility Model for Wireless Ad Hoc Networks," IEEE Trans. Mobile Computing, vol. 2, no. 3, pp. 257--269, Jul-Sep 2003.
- 5. G. Bianchi, 2000, "Performance Analysis of the IEEE 802.11 Distributed Coordination Function," IEEE J. Select. Areas Commun., vol. 13, no. 3, pp. 535-548, Mar. 2000.
- 6. D.Y. Eun and N.B. Shroff, 2001, "A Measurement-Analytic Framework for QoS Estimation Based on the Dominant Time Scale," in **Proc. IEEE INFOCOM'01**, Anchorage, AK, Apr. 2001.
- 7. P. Gupta and P.R. Kumar, 1998, "Critical Power for Asymptotic Connectivity in Wireless Networks," **Stochastic Analysis, Control, Optimization and Applications**, pp. 547--566, 1998.
- 8. H. Honkasalo, K. Pehkonen, M.T. Niemi, and A.T. Leino, 2002, "WCDMA and WLAN for 3G and Beyond," IEEE Wireless Commun. Mag., pp. 14–18, Apr. 2002.
- 9. H.S. Kim and N.B. Shroff, 2001, "Loss Probability Calculations and Asymptotic Analysis for Finite Buffer Multiplexers," IEEE/ACM Trans. Networking, vol. 9, no. 6, pp. 755-768, Dec. 2001.
- 10. I. Norros, 1995, "On the use of Fractional Brownian Motion in the Theory of Connectionless Networks," IEEE J. Select. Areas Commun., vol. 13, no. 6, pp. 953–962, Aug. 1995.
- 11. P. Santi, 2005, Topology Control in Wireless Ad Hoc and Sensor Networks, Wiley, p.133.
- 12. C.-C. Shen, C. Srisathapornphat, R. Lui, Z. Huang, C. Jaikaeo, and E.L. Lloyd, 2004, "CLTC: A Cluster-Based Topology Control Framework for Ad Hoc Network," IEEE Trans. Mobile Computing, vol. 3, no. 1, pp. 18--32, Jan--Mar 2004.
- 13. J.P. Singh, N. Bambos, B. Srinivasan, and D. Clawin, 2002, "Wireless LAN Performance under Varied Stress Conditions in Vehicular Traffic Scenarios," in **Proc. IEEE Vehicular Technology Conference**, 2002.
- 14. L. Subramanian and R.H. Katz, 2000, "An Architecture for Building Self-Configurable Systems," in **Proc. ACM MobiHoc'00**, Boston, USA, Aug. 2000.
- 15. H. Takagi and L. Kleinrock, 1984, "Optimal Transmission Ranges for Randomly Distributed Packet Radio Terminals," IEEE Trans. Commun., vol. COM-32, no. 3, pp. 246--257, Mar. 1984.
- 16. C. Yu, K.G. Shin, and B. Lee, 2004, "Power-Stepped Protocol: Enhancing Spatial Utilization in a Clustered Mobile Ad Hoc Network," IEEE J. Select. Areas Commun., vol. 22, no. 7, pp. 1322--1334, Sept. 2004.

ภาคผนวก A

ชื่อภาคผนวกที่ 1

ใส่หัวข้อตามความเหมาะสม

This is where you put hardware circuit diagrams, detailed experimental data in tables or source codes, etc...

This appendix describes two static allocation methods for fGn (or fBm) traffic. Here, λ and C are respectively the traffic arrival rate and the service rate per dimensionless time step. Their unit are converted to a physical time unit by multiplying the step size Δ . For a fBm self-similar traffic source, Norros [10] provides its EB as

$$C = \lambda + (\kappa(H)\sqrt{-2\ln\epsilon})^{1/H} a^{1/(2H)} x^{-(1-H)/H} \lambda^{1/(2H)}$$
(A.1)

where $\kappa(H) = H^H (1 - H)^{(1 - H)}$. Simplicity in the calculation is the attractive feature of (A.1).

The MVA technique developed in [9] so far provides the most accurate estimation of the loss probability compared to previous bandwidth allocation techniques according to simulation results. Consider a discrete-time queueing system with constant service rate C and input process λ_n with $\mathbb{E}\{\lambda_n\}=\lambda$ and $\mathrm{Var}\{\lambda_n\}=\sigma^2$. Define $X_n\equiv\sum_{k=1}^n\lambda_k-Cn$. The loss probability due to the MVA approach is given by

$$\varepsilon \approx \alpha e^{-m_x/2}$$
 (A.2)

where

$$m_x = \min_{n \ge 0} \frac{((C - \lambda)n + B)^2}{\text{Var}\{X_n\}} = \frac{((C - \lambda)n^* + B)^2}{\text{Var}\{X_{n^*}\}} \tag{A.3}$$

and

$$\alpha = \frac{1}{\lambda \sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(\frac{(C-\lambda)^2}{2\sigma^2}\right) \int_C^\infty (r-C) \exp\left(\frac{(r-\lambda)^2}{2\sigma^2}\right) dr \tag{A.4}$$

For a given ε , we numerically solve for C that satisfies (A.2). Any search algorithm can be used to do the task. Here, the bisection method is used.

Next, we show how $\mathrm{Var}\{X_n\}$ can be determined. Let $C_\lambda(l)$ be the autocovariance function of λ_n . The MVA technique basically approximates the input process λ_n with a Gaussian process, which allows $\mathrm{Var}\{X_n\}$ to be represented by the autocovariance function. In particular, the variance of X_n can be expressed in terms of $C_\lambda(l)$ as

$$Var\{X_n\} = nC_{\lambda}(0) + 2\sum_{l=1}^{n-1} (n-l)C_{\lambda}(l)$$
(A.5)

Therefore, $C_{\lambda}(l)$ must be known in the MVA technique, either by assuming specific traffic models or by off-line analysis in case of traces. In most practical situations, $C_{\lambda}(l)$ will not be known in advance, and an on-line measurement algorithm developed in [6] is required to jointly determine both n^* and m_x . For fGn traffic, $\mathrm{Var}\{X_n\}$ is equal to $\sigma^2 n^{2H}$, where $\sigma^2 = \mathrm{Var}\{\lambda_n\}$, and we can find the n^* that minimizes (A.3) directly. Although λ can be easily measured, it is not the case for σ^2 and H. Consequently, the MVA technique suffers from the need of prior knowledge traffic parameters.

ภาคผนวก B

ชื่อภาคผนวกที่ 2

ใส่หัวข้อตามความเหมาะสม

Next, we show how $\mathrm{Var}\{X_n\}$ can be determined. Let $C_\lambda(l)$ be the autocovariance function of λ_n . The MVA technique basically approximates the input process λ_n with a Gaussian process, which allows $\mathrm{Var}\{X_n\}$ to be represented by the autocovariance function. In particular, the variance of X_n can be expressed in terms of $C_\lambda(l)$ as

$$Var\{X_n\} = nC_{\lambda}(0) + 2\sum_{l=1}^{n-1} (n-l)C_{\lambda}(l)$$
(B.1)

Add more topic as you need

Therefore, $C_{\lambda}(l)$ must be known in the MVA technique, either by assuming specific traffic models or by off-line analysis in case of traces. In most practical situations, $C_{\lambda}(l)$ will not be known in advance, and an on-line measurement algorithm developed in [6] is required to jointly determine both n^* and m_x . For fGn traffic, $\mathrm{Var}\{X_n\}$ is equal to $\sigma^2 n^{2H}$, where $\sigma^2 = \mathrm{Var}\{\lambda_n\}$, and we can find the n^* that minimizes (A.3) directly. Although λ can be easily measured, it is not the case for σ^2 and H. Consequently, the MVA technique suffers from the need of prior knowledge traffic parameters.