

LƯU ĐIỆN CỬA CUỐN 3 PHA (PSD)

Hình ảnh lắp đặt và sử dụng:



Bộ lưu điện cửa cuốn 3 pha SJ-PSD5 được lắp đặt tại công trình của khách hàng.



BROCHURE

LƯU ĐIỆN CỬA CUỐN SOJI

MADE IN VIETNAM



NHÀ SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN LISA

Địa chỉ: số 10, LK 10, khu đất dịch vụ, đất ở Hà Trì, phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội

ĐT: +84 24 7309 9997 | Fax: +84 24 7309 9997

Email: contact@lisatech.vn | Website <http://lisatech.vn>

Desiring Always

Công ty TNHH Công nghệ Điều khiển LISA
LISA CONTROL TECHNOLOGY CO., LTD

LƯU ĐIỆN CỬA CUỘN 3 PHA (PSD)

Đặc tính:

- ▶ Đầu ra sóng sine chuẩn
- ▶ Dễ dàng cài đặt và an toàn khi vận hành
- ▶ Điều khiển giữa chế độ cứu hộ và điện lưới dựa trên vi xử lý
- ▶ Tự khởi động lại khi dòng điện xoay chiều được cấp lại
- ▶ Nâng cao tuổi thọ củaắc quy bằng mạch sạc 3 giai đoạn
- ▶ Hiệu suất cao, tối ưu và dễ dàng khi vận hành, lắp đặt
- ▶ Bảo vệ ngắn mạch và quá tải
- ▶ Có điều khiển từ xa.
- ▶ Phù hợp với mọi loại động cơ cửa cuốn.



Ứng dụng:

Bộ lưu điện cửa cuốn PSD Soji hoạt động như nào?

Bộ lưu điện cửa cuốn 3 phase SJ series được thiết kế để có thể hoạt động với các động cơ cửa cuốn khác nhau, tương thích với hầu hết các loại cửa cuốn đang có mặt trên thị trường giúp cho việc lắp đặt và vận hành được thực hiện một cách dễ dàng và nhanh chóng.



Bộ lưu điện 3 pha SJ-PSD5

LƯU ĐIỆN CỬA CUỘN 3 PHA (PSD)

Tiêu chuẩn:

Model	SJ-PSD5	SJ-PSD10	SJ-PSD15
Công suất động cơ	≤ 800W	≤ 1200W	≤ 1600W
Đầu vào			
Điện áp xoay chiều	380VAC 3 phase± 10%, 50Hz		
Điện áp một chiều	48VDC (4x12V 7Ah)	60VDC (5x12V 7Ah)	60VDC (5x12V 9Ah)
Đầu ra			
Điện áp đầu ra	380VAC 3 phase± 10%		
Dạng sóng	Sine chuẩn		
Tần số	50Hz		
Thời gian cứu hộ sau khi mất điện lưới	3 phút - 5 phút		
Ắc quy			
Loại ắc quy	Ắc quy chỉ kín khí		
Loại sạc	Sạc thông minh tích hợp 3 giai đoạn		
Chế độ bảo vệ	Quá tải đầu ra và ngắn mạch Ắc quy yếu và quá áp		
Các đặc tính khác			
Biến áp	Có		
Độ ồn	<45db (1m)		
Nhiệt độ	0-45°C		
Độ ẩm	20% - 90% (không ngưng tụ)		
Cân nặng	35kg	50kg	
Kích thước	400x480x190 mm	510 x 655 x 190 mm	

Lưu ý:

- ▶ Thời gian xả liên quan đến dung lượng ắc quy và đặc điểm tải, tùy thuộc vào cấu hình của sản phẩm thực.
- ▶ Lưu điện cửa cuốn 3 pha chỉ có thể hoạt động bình thường sau khi kết nối với ắc quy.

NHÀ SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN LISA

Địa chỉ: số 10, LK 10, khu đất dịch vụ, đất ở Hà Trì, phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội

ĐT: +84 24 7309 9997 | Fax: +84 24 7309 9997

Email: contact@lissatech.vn | Website http://lissatech.vn