백업·장애복구 매뉴얼

대상: 서버운영자 · 제품 기준: 1.0.8 · 현행화: 2026-10-12

1. 백업 대상

복구 가능한 백업은 다음을 한 세트로 포함해야 합니다.

- SQLite DB와 첨부·업로드 데이터
- 라이선스 파일과 서버 정체성 정보
- 터널 설정·토큰
- LiveKit API key/secret과 서버 설정
- 애플리케이션 운영 설정
- 현재 설치 버전과 배포 파일의 SHA-256

라이선스 파일만 복사하거나 DB만 복사하면 완전 복구가 되지 않습니다.

2. 권장 주기

종류	주기	보존 예시
자동 DB/설정 백업	매일	최근 14~30일
전체 수동 백업	업데이트 전·설정 변경 전	최근 3개 버전
외부/오프라인 사본	매주	조직 정책 기준
복구훈련	분기 또는 반기	결과 보고서 보관

운영 서버와 같은 디스크에만 백업을 두지 않습니다. 백업 저장소 접근 권한을 제한하고 암호화합니다.

3. 백업 전 확인

1. 현재 버전, 라이선스 회사명·기간, 도메인을 기록합니다.
2. 디스크 여유 공간을 확인합니다.
3. 가능하면 사용자가 적은 시간에 실행합니다.
4. 제품의 백업 기능 또는 배포 스크립트를 사용해 DB 일관성을 보장합니다. 실행 중 DB 파일을 단순 복사하는 방식은 피합니다.
5. 생성 파일의 크기·시각·해시를 기록합니다.

4. 동일 장비 복구

1. 장애 원인을 제거하고 같은 장비에 같은 또는 호환 버전을 설치합니다.
2. 서버를 중지합니다.
3. 백업 복원 기능으로 DB, 라이선스, 정체성, 터널, LiveKit 설정을 함께 복원합니다.
4. 파일 권한을 확인하고 서버를 시작합니다.
5. 고정 도메인, 로그인, 건물, 직원, 회의·화면공유, 터널, 백업 기능을 검수합니다.

5. 새 장비 복구

신규형 라이선스는 하드웨어 식별자에 귀속됩니다. 새 PC/VM에서는 기존 백업을 무조건 실행하지 말고 다음 순서를 따릅니다.

1. 새 장비에 설치하고 새 인증요청파일을 생성합니다.
2. 공급자에게 장비 교체 사유와 기존 계약 정보를 전달해 라이선스를 재발급받습니다.
3. 새 라이선스를 등록한 뒤 승인된 데이터 복원 절차를 수행합니다.
4. 기존 서버의 터널·세션이 동시에 살아 있지 않도록 폐기 처리합니다.

6. 복구 검수

- ☐ 라이선스 회사·도메인·기간·한도 정상
- ☐ 층·방·가구·스크린 정상
- ☐ 사원·팀·근태·채팅·예약 데이터 정상
- ☐ 고정 도메인 HTTPS 정상
- ☐ 두 단말 간 음성·카메라·화면+소리 정상
- ☐ 터널과 LiveKit secret 노출 없음
- ☐ 새 자동 백업 생성 성공

7. 비상 기록 양식

```
장애 시작/복구 시각:
서버 장비와 제품 버전:
영향 사용자·기능:
사용한 백업 생성 시각/해시:
복원한 항목:
라이선스 재발급 여부:
검수 담당자와 결과:
재발 방지 조치:
```
