

NSIGHT Spring Boot 운영 매뉴얼

문서 정보

항목	내용
시스템	NSIGHT 마케팅 플랫폼
버전	V1.0
대상	개발자, 운영자, 아키텍트
Runtime	Spring Boot
WAS	Apache Tomcat
Session	Spring Session JDBC
DB	RDW / ADW / SESSIONDB

제1장 목적

본 문서는 NSIGHT 마케팅 플랫폼의 Spring Boot 운영 기준을 정의한다.

Spring Boot는 다음 역할을 수행한다.

- 비즈니스 서비스 실행
- 트랜잭션 관리
- Session 연계
- 데이터 접근
- 보안 처리
- 로그 관리
- 장애 감지

제2장 시스템 구조

2.1 전체 구조

사용자

↓

Apache

↓

Tomcat

↓

Spring Boot

↓

MyBatis

↓

RDW / ADW

↓

Oracle

2.2 업무 구성

17개 WAR

- CC
 - IC
 - PC
 - BC
 - MS
 - SV
 - PD
 - CM
 - EB
 - EP
 - BP
 - BD
 - SS
 - CS
 - CT
 - MG
-

제3장 Spring Boot 역할

Controller

HTTP 요청 처리

Service

업무 로직 수행

DAO

DB 접근

Configuration

환경설정 관리

Filter

공통처리

Interceptor

인증 및 감사

제4장 Application 설정

application.yml

공통 설정

주요 항목

```
spring:
  application:
    name: nsight-marketing-platform

server:
  port: 8080

server:
  servlet:
    session:
      timeout: 60m
```

환경별 설정

application-dev.yml

application-stg.yml

application-prd.yml

운영 기준

운영환경 직접 수정 금지

Git 형상관리 필수

제5장 Session 운영

방식

Spring Session JDBC

저장 위치

SESSION DB

Session Timeout

60분

Absolute Timeout

8시간

Session 저장 가능

- 사용자ID
 - 지점코드
 - 권한정보
 - 로그인정보
-

Session 저장 금지

- 고객목록
 - 조회결과
 - 엑셀데이터
 - 파일데이터
-

제6장 Transaction 운영

기본 정책

```
@Transactional
```

사용

Timeout

5초

```
spring:  
  transaction:  
    default-timeout: 5
```

운영 기준

장기 트랜잭션 금지

10초 초과 거래 분석

제7장 HikariCP 운영

RDW

Pool Size

50

ADW

Pool Size

30

SESSION DB

Pool Size

운영 목표

Pool Usage

70%

이하

Timeout

Connection Timeout

3000ms

Validation Timeout

3000ms

제8장 MyBatis 운영

Mapper 위치

```
mapper/**/*.xml
```

설정

```
default-statement-timeout: 3
```

금지사항

SELECT *

금지

Full Scan

금지

Cartesian Join

금지

제9장 Logging 운영

로그 종류

application.log

transaction.log

audit.log

MDC

기록 항목

- GUID
 - TraceId
 - UserId
 - BranchId
 - ServiceId
-

보관 정책

로그	보관
Application	30일
Transaction	90일
Audit	180일

제10장 보안 운영

인증

SSO

인가

Role 기반

CSRF

사용

XSS

방어

Masking

적용

제11장 Cache 운영

사용

Caffeine

대상

- 코드성 데이터
 - 메뉴정보
 - 권한정보
-

금지

고객정보 캐싱

제12장 Scheduler 운영

용도

배치성 작업

통계 집계

정리 작업

기준

업무거래 수행 금지

제13장 Exception 처리

공통 예외

BusinessException

ValidationException

SystemException

운영 기준

Stack Trace

사용자 노출 금지

제14장 Monitoring

Spring Actuator

사용

Endpoint

/actuator/health

/actuator/metrics

/actuator/threaddump

확인 항목

- TPS
 - 응답시간
 - Error Rate
 - Session 수
-

제15장 성능 기준

목표

평균 응답시간

1초 이하

P95

3초 이하

Error Rate

1% 이하

제16장 장애 대응

Case 1

Bean 생성 실패

조치

설정파일 확인

Case 2

Transaction Timeout

조치

SQL 분석

Case 3

Pool 부족

조치

Hikari 사용률 확인

Case 4

Session 증가

조치

SPRING_SESSION 확인

Case 5

Memory 증가

조치

Heap Dump 확보

MAT 분석

제17장 배포 운영

절차

1. WAR 생성
 2. Git Tag 생성
 3. 운영 승인
 4. 배포
 5. Health Check
 6. 업무 검증
-

롤백

이전 WAR 복구

Tomcat 재기동

제18장 DR 운영

절차

1. GSLB 전환
2. Apache 확인

- 3. Tomcat 확인
- 4. Spring Boot Health Check
- 5. Session DB 확인
- 6. 업무 검증

제19장 운영 KPI

항목	목표
응답시간 평균	1초 이하
P95	3초 이하
Error Rate	1% 이하
Heap 사용률	70% 이하
Hikari 사용률	70% 이하
Session DB 사용률	70% 이하
가용성	99.99%

부록 A 표준 설정값

항목	기준
Session Timeout	60분
Absolute Timeout	8시간
Transaction Timeout	5초
Query Timeout	3초
RDW Pool	50
ADW Pool	30
Session Pool	80
Heap	12GB
G1GC Pause	200ms 이하

부록 B 운영 체크리스트

☐ Spring Boot 기동 확인

- ☐ Health Check 확인
- ☐ Session 수 확인
- ☐ Heap 사용률 확인
- ☐ Hikari Pool 확인
- ☐ SQL 응답시간 확인
- ☐ Error Log 확인
- ☐ Transaction Log 확인
- ☐ Scheduler 상태 확인
- ☐ Actuator 확인