

NSIGHT 마케팅플랫폼 표준 정의 대상 총괄표

1. 최상위 표준 정의 목록

No	표준 영역	정의해야 할 항목	정의 목적	표준 예시	산출물
1	업무코드	17개 업무코드	업무 경계, URL, WAR, Package, Mapper 기준 통일	CC, IC, PC, BC, MS, SV, PD, CM, EB, EP, BP, BD, SS, CS, CT, MG, OM	업무코드 표준표
2	업무구분	공통/고객/마케팅/실시간/데이터/지원/운영	업무 성격별 관리 기준 수립	고객=IC/PC/BC/MS	업무 분류표
3	URL Context	업무별 URL Prefix	Apache Routing, 화면/API 접근 경로 통일	/sv, /cm, /mg, /om	URL 표준표
4	WAR 명	업무별 배포 파일명	CI/CD, 배포, 롤백 단위 통일	sv.war, cm.war	WAR 배포 표준
5	Java Package	업무별 Package 경로	소스 구조, 책임 경계 통일	com.nh.nsignt.marketing.sv	Package 표준
6	Repository 구조	GitLab 프로젝트/모듈 구조	형상관리와 빌드 단위 통일	sv-service, cm-service	Git Repository 표준
7	Mapper Interface	MyBatis Mapper 명명	Java-DB 접근 표준화	SvSingleViewCustomerMapper	Mapper 표준
8	Mapper XML	Mapper XML 위치/파일명	SQL 위치 통제	mapper/sv/SvSingleViewCustomerMapper.xml	Mapper XML 표준
9	SQL ID	SQL 식별자	SQL 로그, 성능분석, 장애 추적	SV.Customer.selectSummary	SQL ID 표준
10	거래코드	온라인 거래 식별자	거래로그, 전문, 오류 추적 기준	SV-INQ-0001	거래코드 표준

No	표준 영역	정의해야 할 항목	정의 목적	표준 예시	산출물
11	ServiceId	서비스 호출 식별자	GUID 기반 거래 추적	<code>SV.Customer.selectSummary</code>	ServiceId 표준
12	API URI	REST/API 경로	화면/연계/API 호출 기준 통일	<code>/sv/customers/{customerId}/summary</code>	API URI 표준
13	Controller	Controller 명명	HTTP 요청 수신 계층 표준화	<code>SvCustomerController</code>	Controller 표준
14	Facade	Facade 명명	유스케이스 조립과 트랜잭션 경계 표준화	<code>SvCustomerFacade</code>	Facade 표준
15	Service	Service 명명	업무 처리 로직 표준화	<code>SvCustomerService</code>	Service 표준
16	Rule	Rule 명명	업무 규칙 분리	<code>SvCustomerMaskingRule</code>	Rule 표준
17	DAO/Repository	DAO 명명	DB 접근 책임 분리	<code>SvCustomerDao</code>	DAO 표준
18	DTO	Request/Response DTO	입출력 데이터 구조 표준화	<code>SvCustomerSummaryRequest</code>	DTO 표준
19	Domain/Thing	업무 객체	업무 개념과 상태 표현	<code>Customer</code> , <code>Campaign</code>	Domain 표준
20	Error Code	오류코드	사용자 오류, 시스템 오류, 권한 오류 식별	<code>E-SV-BIZ-0001</code>	오류코드 표준
21	Result Code	결과코드	응답 성공/실패/처리 중 상태 통일	<code>S0000</code> , <code>E0001</code>	결과코드 표준
22	Message Code	메시지코드	사용자 메시지와 운영 메시지 분리	<code>MSG-SV-0001</code>	메시지 표준
23	Log Format	로그 항목	운영 추적성 확보	GUID, Traceld, UserId, BranchId	로그 표준

No	표준 영역	정의해야 할 항목	정의 목적	표준 예시	산출물
24	GUID	거래 추적 ID	End-to-End 거래 추적	X-GUID	GUID 표준
25	TraceId	내부 추적 ID	AP 내부/외부 연계 추적	X-Trace-Id	Trace 표준
26	Header	표준 Header	채널, 사용자, 지점, 센터 정보 통일	userId, branchId, channelId	Header 표준
27	Session Key	세션 저장 Key	로그인 상태 관리	userId, branchId, roleId	Session Key 표준
28	권한코드	Role/권한 체계	메뉴/기능/데이터 권한 통제	ROLE_BRANCH_MANAGER	권한 표준
29	메뉴코드	메뉴 식별자	화면 접근 권한 관리	SV-MENU-001	메뉴 표준
30	화면ID	화면 식별자	화면-거래-권한 매핑	SVSCR001	화면ID 표준
31	배치코드	배치 작업 식별자	스케줄, 재처리, 장애 추적	BD-BAT-0001	배치코드 표준
32	스케줄러명	스케줄 작업명	정기 작업 운영관리	BdBehaviorDailyAggregateJob	Scheduler 표준
33	Cache Key	캐시 키	코드/메뉴/권한 캐시 관리	CC:CODE:GROUP	Cache 표준
34	DB Pool	HikariCP Pool 명	DB 연결 자원 통제	nsight-rdw-hikari	HikariCP 표준
35	DataSource	RDW/ADW/SESSIONDB 구분	실시간/분석/세션 DB 분리	rdw, adw, sessiondb	DataSource 표준
36	Transaction	트랜잭션 기준	Timeout, ReadOnly, Rollback 통제	조회 3초, 온라인 5초	Transaction 표준
37	Timeout	계층별 Timeout	장애 확산 방지	Apache 10초, Query 3초	Timeout 표준

No	표준 영역	정의해야 할 항목	정의 목적	표준 예시	산출물
38	Health Check	상태 점검 URL	L4/ Apache/ 배포 검증	<code>/actuator/health</code>	Health Check 표준
39	CI/CD	빌드/배포 기준	자동 빌드, 검증, 롤백	Gradle, GitLab Runner	CI/CD 표준
40	운영 체크리스트	일일/주간/월간 점검	운영 안정성 확보	Thread, Heap, Pool 70% 이하	운영 점검표

2. 17개 업무코드 마스터

No	구분	업무 코드	영문명	업무설명	Context	Package	WAR
1	공통	CC	Common	마케팅 플랫폼 공통 기능 및 공통 업무	<code>/cc</code>	<code>cc</code>	<code>cc.war</code>
2	고객	IC	Integration Customer	통합고객 기준정보 및 고객통합 관리	<code>/ic</code>	<code>ic</code>	<code>ic.war</code>
3	고객	PC	Private Customer	개인고객 대상 처리 업무	<code>/pc</code>	<code>pc</code>	<code>pc.war</code>
4	고객	BC	Business Customer	기업고객 대상 처리 업무	<code>/bc</code>	<code>bc</code>	<code>bc.war</code>
5	고객	MS	Mini Single View	고객 단위 조회/요약 제공 업무	<code>/ms</code>	<code>ms</code>	<code>ms.war</code>
6	마케팅	SV	Single View	통합고객 기준의 고객 단위 조회 제공 업무	<code>/sv</code>	<code>sv</code>	<code>sv.war</code>
7	마케팅	PD	Product	상품정보 관리 및 활용 업무	<code>/pd</code>	<code>pd</code>	<code>pd.war</code>
8	마케팅	CM	Campaign	캠페인 실행 및 관리 업무	<code>/cm</code>	<code>cm</code>	<code>cm.war</code>
9	마케팅	EB	EBM	이벤트 기반 마케팅 업무	<code>/eb</code>	<code>eb</code>	<code>eb.war</code>
10	실시간	EP	Event Processing	이벤트 수집 및 실시간 처리 업무	<code>/ep</code>	<code>ep</code>	<code>ep.war</code>

No	구 분	업무 코드	영문명	업무설명	Context	Package	WAR
11	실 시 간	BP	Behavior Processing	고객 행동정보 처리 업무	/bp	bp	bp.war
12	데 이 터	BD	Behavior Data	고객 행동 데이터 관리 업 무	/bd	bd	bd.war
13	지 원	SS	Sales Support	영업활동 지원 업무	/ss	ss	ss.war
14	지 원	CS	Common Service	공통 서비스 운영 업무	/cs	cs	cs.war
15	지 원	CT	Contents	마케팅 콘텐츠 관리 업무	/ct	ct	ct.war
16	지 원	MG	Message	메시지 생성/발송/관리 업무	/mg	mg	mg.war
17	운 영	OM	Operation Management	운영관리, 관리자 기능, 기준정보, 권한, 메뉴, 배 치, 감사 조회 업무	/om	om	om.war

3. 업무코드별 대표 Mapper 정의

업무 코드	대표 Mapper	Mapper XML 위치	주요 역 할
CC	CcCodeMapper	mapper/cc/CcCodeMapper.xml	공통코 드 조회
CC	CcMenuMapper	mapper/cc/CcMenuMapper.xml	공통 메 뉴 조회
IC	IcCustomerIntegrationMapper	mapper/ic/ IcCustomerIntegrationMapper.xml	통합고 객 기준 정보 조 회
PC	PcPrivateCustomerMapper	mapper/pc/ PcPrivateCustomerMapper.xml	개인고 객 조회
BC	BcBusinessCustomerMapper	mapper/bc/ BcBusinessCustomerMapper.xml	기업고 객 조회
MS	MsCustomerSummaryMapper	mapper/ms/ MsCustomerSummaryMapper.xml	고객 요 약 조회

업무 코드	대표 Mapper	Mapper XML 위치	주요 역할
SV	SvSingleViewCustomerMapper	mapper/sv/ SvSingleViewCustomerMapper.xml	고객 종합조회
SV	SvSingleViewAccountMapper	mapper/sv/ SvSingleViewAccountMapper.xml	계좌/거래 요약조회
PD	PdProductMapper	mapper/pd/PdProductMapper.xml	상품정보 조회
CM	CmCampaignMapper	mapper/cm/CmCampaignMapper.xml	캠페인 관리
CM	CmCampaignTargetMapper	mapper/cm/ CmCampaignTargetMapper.xml	캠페인 대상자 조회
EB	EbEbmRuleMapper	mapper/eb/EbEbmRuleMapper.xml	EBM Rule 조회
EB	EbEbmEventMapper	mapper/eb/EbEbmEventMapper.xml	EBM 이벤트 조회
EP	EpEventProcessingMapper	mapper/ep/ EpEventProcessingMapper.xml	이벤트 수집/처리
BP	BpBehaviorProcessingMapper	mapper/bp/ BpBehaviorProcessingMapper.xml	행동정보 처리
BD	BdBehaviorDataMapper	mapper/bd/ BdBehaviorDataMapper.xml	행동 데이터 관리
SS	SsSalesSupportMapper	mapper/ss/ SsSalesSupportMapper.xml	영업지원
CS	CsCommonServiceMapper	mapper/cs/ CsCommonServiceMapper.xml	공통 서비스
CT	CtContentsMapper	mapper/ct/CtContentsMapper.xml	콘텐츠 관리
CT	CtTemplateMapper	mapper/ct/CtTemplateMapper.xml	템플릿 관리
MG	MgMessageMapper	mapper/mg/MgMessageMapper.xml	메시지 생성/관리

업무 코드	대표 Mapper	Mapper XML 위치	주요 역할
MG	MgMessageSendMapper	mapper/mg/ MgMessageSendMapper.xml	메시지 발송
OM	OmOperationMapper	mapper/om/OmOperationMapper.xml	운영관리
OM	OmUserAuthorityMapper	mapper/om/ OmUserAuthorityMapper.xml	사용자/ 권한 관리
OM	OmMenuManageMapper	mapper/om/OmMenuManageMapper.xml	메뉴 관리
OM	OmAuditLogMapper	mapper/om/OmAuditLogMapper.xml	감사로그 조회

4. Java Package 표준

계층	Package 형식	예시	설명
업무 Root	com.nh.nsight.marketing.{업무코드}	com.nh.nsight.marketing.sv	업무별 최상위 패키지
Controller	{root}.controller	com.nh.nsight.marketing.sv.controller	HTTP 요청 수신
Facade	{root}.facade	com.nh.nsight.marketing.sv.facade	유스케이스 조립, 트랜잭션 경계
Service	{root}.service	com.nh.nsight.marketing.sv.service	업무 처리
Rule	{root}.rule	com.nh.nsight.marketing.sv.rule	업무 규칙
Thing/ Domain	{root}.thing 또는 {root}.domain	com.nh.nsight.marketing.sv.domain	업무 객체
DAO	{root}.dao	com.nh.nsight.marketing.sv.dao	DB 접근 조정
Mapper	{root}.mapper	com.nh.nsight.marketing.sv.mapper	MyBatis Mapper Interface
DTO	{root}.dto	com.nh.nsight.marketing.sv.dto	Request, Response DTO
Integration	{root}.integration	com.nh.nsight.marketing.sv.integration	외부 연계

계층	Package 형식	예시	설명
Config	<code>com.nh.naight.marketing.config</code>	<code>DataSourceConfig</code>	기술 설정
기술 공통	<code>com.nh.naight.marketing.common</code>	<code>common.log</code> , <code>common.error</code>	Header, Log, Error, Respons 등

5. 명명 규칙 표준

대상	명명 규칙	예시	비고
WAR	<code>{업무코드 소문자}.war</code>	<code>sv.war</code>	배포 단위
Context	<code>/ {업무코드 소문자}</code>	<code>/sv</code>	Apache/Tomcat Context
Controller	<code>{업무코드}{업무대상}Controller</code>	<code>SvCustomerController</code>	HTTP 요청 수신
Facade	<code>{업무코드}{업무대상}Facade</code>	<code>SvCustomerFacade</code>	거래 흐름 조립
Service	<code>{업무코드}{업무대상}Service</code>	<code>SvCustomerService</code>	업무 처리
Rule	<code>{업무코드}{업무대상}{규칙}Rule</code>	<code>SvCustomerMaskingRule</code>	정책/규칙
DAO	<code>{업무코드}{업무대상}Dao</code>	<code>SvCustomerDao</code>	DB 접근 조정
Mapper	<code>{업무코드}{업무대상}Mapper</code>	<code>SvCustomerMapper</code>	MyBatis Interface
Request DTO	<code>{업무코드}{업무대상}{행위}Request</code>	<code>SvCustomerSummaryRequest</code>	요청 데이터
Response DTO	<code>{업무코드}{업무대상}{행위}Response</code>	<code>SvCustomerSummaryResponse</code>	응답 데이터
Domain	<code>{업무대상}</code>	<code>Customer</code> , <code>Campaign</code>	업무 객체
Exception	<code>{업무코드}{업무대상}Exception</code>	<code>SvCustomerException</code>	업무 예외
Job	<code>{업무코드}{업무대상}{주기}Job</code>	<code>BdBehaviorDailyJob</code>	배치/스케줄

6. SQL ID 표준

구분	표준 형식	예시	설명
기본 형	{업무코드}. {업무대상}. {행 위}	SV.Customer.selectSummary	가장 권 장
조회	{업무코드}. {업무대 상}.select{대상}	CM.Campaign.selectCampaignList	SELECT
등록	{업무코드}. {업무대 상}.insert{대상}	MG.Message.insertMessage	INSERT
수정	{업무코드}. {업무대 상}.update{대상}	PD.Product.updateProduct	UPDATE
삭제	{업무코드}. {업무대 상}.delete{대상}	CT.Contents.deleteContents	DELETE
존재 확인	{업무코드}. {업무대 상}.exists{대상}	IC.Customer.existsCustomer	EXISTS
건수 조회	{업무코드}. {업무대 상}.count{대상}	CM.Target.countTarget	COUNT
이력 조회	{업무코드}. {업무대 상}.select{대상}History	SV.Customer.selectCustomerHistory	이력 조 회

7. 거래코드 표준

구분	표준 형식	예시	설명
조회	{업무코드}-INQ-{일련번호}	SV-INQ-0001	조회성 거래
등록	{업무코드}-REG-{일련번호}	CM-REG-0001	등록 거래
수정	{업무코드}-UPD-{일련번호}	PD-UPD-0001	변경 거래
삭제	{업무코드}-DEL-{일련번호}	CT-DEL-0001	삭제 거래
실행	{업무코드}-EXE-{일련번호}	MG-EXE-0001	발송/실행 거래
검증	{업무코드}-CHK-{일련번호}	EB-CHK-0001	검증 거래
배치	{업무코드}-BAT-{일련번호}	BD-BAT-0001	배치 거래
연계	{업무코드}-IF-{일련번호}	EP-IF-0001	인터페이스 거래
운영	{업무코드}-ADM-{일련번호}	OM-ADM-0001	운영관리 거래

8. 에러코드 표준

구분	표준 형식	예시	설명
업무 오류	E-{업무코드}-BIZ-{일련번호}	E-SV-BIZ-0001	업무 규칙 위반
입력 오류	E-{업무코드}-VAL-{일련번호}	E-CM-VAL-0001	입력값 검증 오류
인증 오류	E-{업무코드}-AUTH-{일련번호}	E-OM-AUTH-0001	로그인/인증 오류
권한 오류	E-{업무코드}-PERM-{일련번호}	E-SV-PERM-0001	메뉴/기능/데이터 권한 오류
세션 오류	E-{업무코드}-SESS-{일련번호}	E-CC-SESS-0001	세션 만료/세션 없음
DB 오류	E-{업무코드}-DB-{일련번호}	E-PD-DB-0001	SQL/DB 오류
연계 오류	E-{업무코드}-IF-{일련번호}	E-EP-IF-0001	외부 연계 오류
Timeout	E-{업무코드}-TIME-{일련번호}	E-MG-TIME-0001	처리시간 초과
시스템 오류	E-{업무코드}-SYS-{일련번호}	E-BD-SYS-0001	시스템 예외
중복요청	E-{업무코드}-DUP-{일련번호}	E-CM-DUP-0001	중복 요청 차단

9. 로그 표준

로그 종류	파일명	주요 기록 항목	보관 기준	용도
Application Log	application.log	level, message, class, method, exception	30일	애플리케이션 장애 분석
Transaction Log	transaction.log	GUID, ServiceId, UserId, BranchId, elapsedTime, resultCode	90일	거래 추적
Audit Log	audit.log	UserId, 고객번호, 메뉴ID, 접근사유, 마스킹등급	180일	감사/보안
Access Log	access.log	IP, URL, status, responseTime, route	30일	접속 분석
Error Log	error.log	errorCode, exception, stackTrace 일부	90일	장애 분석
SQL Log	sql.log	SQL ID, elapsedTime, rowCount, dataSource	30일	Slow SQL 분석
Batch Log	batch.log	jobId, startTime, endTime, status	90일	배치 운영
Interface Log	interface.log	interfaceId, targetSystem, requestTime, responseTime	90일	연계 추적

10. Header 표준

Header 항목	필수 여부	설명	예시
X-GUID	필수	End-to-End 거래 추적 ID	UUID
X-Trace-Id	필수	AP 내부 처리 추적 ID	UUID
X-Transaction-Id	필수	거래 식별 ID	SV-INQ-0001-20260613-000001
X-Service-Id	필수	서비스 식별자	SV.Customer.selectSummary
X-Channel-Id	필수	채널 식별자	WEBTOP , API , BATCH
X-User-Id	필수	사용자 ID	A123456
X-Branch-Id	필수	지점 코드	123456
X-Center-Id	선택	센터 식별자	CENTER-A
X-Client-IP	필수	원 클라이언트 IP	10.1.1.10
X-Forwarded-For	필수	Proxy 경유 IP	10.1.1.10, 10.2.1.5
X-Forwarded-Proto	필수	원 요청 프로토콜	https

11. Session Key 표준

Key	저장 여부	설명	비고
userId	허용	사용자 ID	필수
branchId	허용	지점 코드	필수
roleId	허용	대표 권한	필수
authLevel	허용	인증/권한 등급	필수
loginTime	허용	로그인 시간	Absolute Timeout 계산
centerId	허용	접속 센터	DR 판단
menuAuthorities	제한 허용	메뉴 권한 요약	크기 제한
customerList	금지	고객목록	대량 데이터 금지
campaignTargetList	금지	캠페인 대상자 목록	대량 데이터 금지
excelData	금지	엑셀 데이터	파일/대량 데이터 금지
fileData	금지	파일 데이터	BLOB 금지
resultList	금지	조회결과 목록	DB/Cache 사용

12. DataSource / HikariCP 표준

DataSource	Pool Name	용도	Query Timeout	Pool 기준
RDW	nsight-rdw-hikari	실시간 조회, Single View	3초	32Core 기준 120~150
ADW	nsight-adw-hikari	분석, 집계, 캠페인 대 상 추출	5초	32Core 기준 80~100
SESSIONDB	nsight-sessiondb-hikari	Spring Session JDBC	3초	32Core 기준 120~150
LOGDB	nsight-logdb-hikari	거래로그, 감사로그	3초	32Core 기준 50~80
공통	모든 Pool	Connection 대기	3초	사용률 70~80% 이하

13. Timeout 표준

계층	항목	기준값	설명
Apache	ProxyTimeout	10초	WAS 응답 대기
Tomcat	connectionTimeout	8초	연결 대기
Tomcat	keepAliveTimeout	5초	KeepAlive 연결 유지
Spring	Transaction Timeout	5초	온라인 거래 보호
MyBatis	RDW Query Timeout	3초	실시간 조회 보호
MyBatis	ADW Query Timeout	5초	분석 조회 제한
HikariCP	connectionTimeout	3초	Pool 대기 제한
External API	Connect Timeout	3초	외부 연결 대기
External API	Read Timeout	5초	외부 응답 대기
Session	Idle Timeout	60분	무요청 세션 만료
Session	Absolute Timeout	8시간	최대 세션 유지시간
L4	Sticky Timeout	70분	Session Idle보다 길게 설정

14. CI/CD 표준

영역	표준	예시
형상관리	GitLab	nsight-platform
Build Tool	Gradle	./gradlew clean build
JDK	JDK 21	JAVA_HOME=/app/jdk21
Artifact	WAR	build/libs/*.war
Branch	main/develop/release/feature/hotfix	feature/SV-1001
Pipeline	build → test → quality → package → deploy → health-check	GitLab CI
품질검증	SonarQube	Bug 0, Critical 0
Test	JUnit	단위 테스트
배포전략	Rolling Deployment	Tomcat-01 → Health Check → Tomcat-02
Rollback	이전 WAR 복구	Health Check 실패 시
금지	운영 서버 직접 수정	Class/JSP 수동 배포 금지

15. 운영 점검 표준

주기	점검 항목	정상 기준	확인 방법
일일	Apache 프로세스	정상 기동	ps -ef \ grep httpd
일일	Tomcat 프로세스	정상 기동	ps -ef \ grep tomcat
일일	Health Check	UP	/actuator/health
일일	Apache Busy Worker	70% 이하	server-status
일일	Tomcat Busy Thread	70% 이하	JMX/APM
일일	JVM Heap	70% 이하	JMX/APM
일일	Hikari Pool	70~80% 이하	Actuator/APM
일일	Error Rate	1% 이하	APM/로그
일일	Slow SQL	기준 초과 없음	SQL 로그/APM
주간	설정 변경 이력	승인된 변경만 반영	Git diff
주간	배포 이력	승인 배포만 존재	GitLab Pipeline
월간	인증서 만료일	만료 전 교체계획 수립	인증서 점검

주기	점검 항목	정상 기준	확인 방법
월간	성능 기준	p95 3초 이하	성능 리포트
월간	EOS 자원	위험 자원 조치계획 존재	EOS 관리대장

16. 표준 간 연결 관계

기준	연결 대상	설명
업무코드	Context, WAR, Package, Mapper, SQL ID, 거래코드, 에러코드	모든 표준의 최상위 기준
Context	Apache Routing, Tomcat Context, Spring URL	요청 라우팅 기준
WAR	GitLab Build, 배포, Rollback	배포 단위
Package	소스 구조, 책임 경계	개발 표준
Mapper	SQL ID, DataSource, DB 접근	DB 접근 통제
SQL ID	로그, 성능분석, 장애추적	SQL 추적 기준
거래코드	Header, Transaction Log, Audit Log	업무거래 추적 기준
에러코드	사용자 메시지, 운영 메시지, 장애분석	오류 통제 기준
GUID	Access Log, Transaction Log, SQL Log, Interface Log	End-to-End 추적 기준
Session Key	인증, 권한, 감사, L4 Sticky	사용자 상태 관리 기준
Timeout	Apache, Tomcat, Spring, MyBatis, HikariCP	장애 확산 방지 기준
CI/CD	WAR, Health Check, Rollback	안정적 배포 기준

17. 우선 확정해야 할 항목

우선순위	항목	확정 필요 사유
1	17개 업무코드	모든 명명규칙의 기준
2	OM 업무 추가 확정	17개 기준 정합성 확보
3	URL Context	Apache Routing 및 화면/API 경로 기준
4	WAR 명	CI/CD와 배포 기준
5	Package 구조	개발 표준과 소스 통제
6	Mapper/SQL ID	MyBatis SQL 추적 기준
7	거래코드/ServiceId	거래로그와 전문 추적 기준
8	에러코드	장애/사용자 메시지 표준화
9	Header/GUID	End-to-End 추적성 확보

우선순위	항목	확정 필요 사유
10	Session Key	세션 크기와 보안 통제
11	Timeout	계층별 장애 확산 방지
12	Hikari Pool	DB Session 총량 통제
13	CI/CD 배포 단위	운영 배포 안정성 확보
14	운영 체크리스트	운영 인수인계와 감사 대응

마무리말

NSIGHT 마케팅플랫폼에서 가장 먼저 확정해야 할 것은 기술 설정값이 아니라 업무코드 기반의 표준 식별 체계이다. 업무코드가 확정되어야 URL, WAR, Package, Mapper, SQL ID, 거래코드, 에러코드, 로그 ServiceId가 하나의 기준으로 연결된다.

시사점

업무코드, URL, WAR, Package, Mapper, SQL ID, 거래코드, 에러코드가 서로 다르게 정의되면 장애 발생 시 어느 업무의 어느 SQL, 어느 서비스, 어느 배포본에서 문제가 발생했는지 추적하기 어렵다. 따라서 NSIGHT는 17개 업무코드를 최상위 기준으로 삼고, 모든 개발·배포·운영 표준을 이 코드체계에 맞춰 정렬해야 한다.