



界址点坐标表			
点 号	X	Y	边 长
J1	2817668.958	471652.651	18.40
J2	2817666.240	471670.846	0.14
J3	2817666.379	471670.867	32.04
J4	2817661.610	471702.554	50.10
J5	2817612.059	471695.152	40.00
J6	2817606.150	471734.713	50.36
J7	2817556.340	471727.273	53.12
J8	2817564.259	471674.746	78.33
J9	2817487.016	471661.730	14.90
J10	2817488.488	471646.905	63.98
J11	2817494.813	471583.240	72.58
J12	2817501.987	471511.019	2.07
J13	2817502.191	471508.96	113.22
J14	2817604.099	471558.283	25.07
J15	2817597.250	471582.395	28.37
J16	2817606.221	471609.314	37.41
J17	2817629.573	471638.534	41.84
J1	2817668.958	471652.651	
S=21492.87 平方米 合32.2393亩			

图 例		
1		规划用地红线
2		规划建筑物
3		道 路
4		出入口
5		4m宽消防车道
6		消防登高场地
7		围墙
8		地下室边界线
9		货车停车位
10		快充停车位 慢充停车位
11		无障碍停车位

经济技术指标-总表			
序号		数量	单位 备注
1	规划用地总面积	21493.00	m ²
2	总建筑面积	18719.14	m ²
	地上建筑面积	17337.97	m ²
	地下建筑面积	1381.17	m ²
	1#搅拌楼	3374.61	m ² 含地下室989.22 m ²
	2#砂石间	5276.61	m ² 含地下设备491.95 m ²
	3#生产车间	1531.99	m ²
	5#标准厂房	4972.34	m ²
3	6#办公楼	3507.59	m ²
	门卫	56.00	m ² 门卫一和门卫二
4	规划计容总建筑面积	23693.67	m ²
	1#搅拌楼	4263.83	m ² 局部三倍计容
	2#砂石间	9145.92	m ² 局部双倍计容
	3#生产车间	1747.99	m ² 局部双倍计容
	5#标准厂房	4972.34	m ²
	6#办公楼	3507.59	m ²
5	门卫	56.00	m ²
	不计容建筑面积	1381.17	m ²
6	地下室	889.22	m ²
	2#砂石间地下设备	491.95	m ²
7	容积率	1.11	>0.9; <2.0
8	建(构)筑物占地面积	8619.17	m ²
	建筑占地面积	8324.77	m ²
	堆场占地面积	294.40	m ²
9	建筑密度	38.74	% >30
10	建筑系数	40.11	% >40
11	行政办公及生活服务设施用地面积	1196.95	m ² 1#办公+6#办公+门卫 415.55+725.40+56.00
12	办公及生活服务设施用地面积 占总用地面积	5.57	% <7%
13	办公及生活服务设施计容建筑面积	4406.55	m ² 1#办公+6#办公+门卫 842.96+3507.59+56.00
14	办公及生活服务设施计容建筑面积 占总计容建筑面积	18.60	% <20%
15	绿地面积	2150.00	m ²
16	绿地率	10.01	% >10; <20
17	机动车停车位	43	个 轻型车停车位36个 货车停车位7个
18	非机动车停车位	177	个

注: 1. 坐标及高程说明:
坐标采用2000国家大地坐标系, 高程采用1985国家高程基准。

2. 建筑高度说明:
H1: 建筑室外设计地面至坡屋顶檐口与屋脊的平均高度
建筑室外设计地面至平屋顶屋面的高度。
H2: 建筑室外设计地面高至女儿墙顶高度。

3. 消防说明:
消防道路最小宽度为4m, 消防道路最小转弯半径为12m。
消防登高操作场地最小宽度为10m, 连续长度大于建筑周边长度的1/4且不小于建筑一个长边长度。

4. 人防说明:
办公及生活服务设施建筑面积4406.55m²。应建的人防面积为:
4406.55x7%=308.45m²; 小于400m², 根据《福建省人民防空条例》, 由建设单位申请易地建设, 以平潭综合实验区人民防空办公室审批为准。

5. 停车位计算: 办公及生活服务设施:
机动车: 0.8x4406.55/100=35.25个
非机动车: 4x4406.55/100=176.26个
依据《福建省电动汽车充电基础设施建设技术规程》(DBJ13-278-2017), 应配建电动汽车停车位为43X20%=8.6个, 配建快充电动汽车停车位为8.6X10%=0.86个。
地面机动车停车位共43个, 其中货车停车位7个、无障碍停车位1个、普通停车位26个、快充停车位1个及慢充停车位8个, 满足规范要求。
地面非机动车停车位177个, 满足规划要求。

6. 建筑总高度控制在36米以下。

7. 依据岚综管综〔2017〕194号《平潭综合实验区海绵城市建设管理暂行办法》, 年径流总量控制率不小于75%。

8. 依据《福建省绿色建筑评价标准》(DBJ/T13-197-2022), 绿色星级目标: 基本级。

9. 由于兴隆路尚未建设完成, 在项目北侧增设临时出入口