

总平面图



非机动车、机动车车位计算表				
项目	面积(m²)	非机动车 停车配比	非机动车 停车位	机动车 停车配比
客运站	1000m²	4车位/100m²	40	0.8车位/100m²
实际配建			40	19(含11个客车位)

备注：机动车车位含2个充电桩车位(其中一个是快充车位)。

经济技术指标

名称	数值	备注
建设用地面积	3548.41m²	5.32亩
总建筑面积	1000.00m²	
计容建筑面积	1000.00m²	
其中 一层计容建筑面积	466.00m²	
二层计容建筑面积	534.00m²	
建筑占地面积	466.00m²	
主体建筑层数	2层	
建筑密度	13.13%	
绿地面积	620.00m²	
绿地率	17.47%	
容积率	0.282	
机动车停车位	19个	
非机动车停车位	40个(60m²)	

- 备注：
1. 本方案绿色建筑按二星级标准设计。
 2. 本方案采用1980西安坐标系及1985国家高程基准。
 3. 本方案人防工程为易地建设，具体意见以人防部门为准。
 4. 本方案按照《福建省城市规划管理技术规定》(2017版)及《平潭综合实验区城市规划管理技术规定》(2011版)设计。
 5. H1=建筑室外设计地面至其顶层楼板高度
H2=建筑室外设计地面至其女儿墙高度

岚城首末站总平面图 1:350

水流