

平潭综合实验区规划局 平潭综合实验区行政审批局

岚综实规〔2019〕129号

签发人：阮伟忠 卓华彬

平潭综合实验区规划局 平潭综合实验区行政审批局 关于印发《关于推进建设工程规划 许可审批流程改革有关工作的 实施办法（试行）》的通知

各有关单位：

为进一步深化“放管服”改革，精简审批环节，压缩审批时间，根据《福建省人民政府办公厅关于印发福建省全面开展工程建设项目审批制度改革实施方案的通知》（闽政办〔2019〕34号）、《平潭综合实验区管委会印发〈平潭综合实验区工程建设项目审批制度改革实施方案〉的通知》（岚综管

综〔2019〕103号）等要求，特制定《推进建设工程规划许可审批流程改革有关工作的实施办法（试行）》，现印发给你们，请遵照执行。



推进建设工程规划许可审批流程 改革有关工作的实施办法

(试行)

为进一步深化建设项目审批管理体制改革,提升审批效能,推进国际旅游岛的实施,打造一流营商环境,根据《福建省人民政府办公厅关于印发福建省全面开展工程建设项目审批制度改革实施方案的通知》(闽政办〔2019〕34号)、《平潭综合实验区管委会印发〈平潭综合实验区工程建设项目审批制度改革实施方案〉的通知》(岚综管综〔2019〕103号)等文件要求,特制定本实施办法。

一、改革内容

1.对建设工程规划许可证(建筑工程)实行审批承诺制和告知承诺制分类。

2.将建设工程规划许可由施工图审查阶段提前至工程建设许可阶段办理,实行规划行政许可和技术审查分离。规划条件中的主要规划设计指标如容积率、建筑密度等13项(详下文的“相关工作要求”)由区城乡规划主管部门审查,其余平面图功能、附属构筑物的设置等事项统一交由施工图审查机构负责,区城乡规划主管部门不再审查建筑施工图纸。

3.取消“建设工程设计方案(含总平面图)”批复,合

并建设工程设计方案技术审查、方案景观艺术评审等技术审查环节，调整为建设工程规划许可审批的内部业务流程。

4. 建设工程规划许可办理，实行“一份办事指南，一次性收件，一次性审批”。

二、审批承诺制规划许可流程

建筑工程涉及国防安全、公共安全等重大公共利益要求的，位于城市重点地段的标志性、纪念性建筑工程，位于城市制高点的建筑工程，对景观有重大影响的超高层建筑建筑工程或大型公共工程，以及通过招拍挂取得的出让地块（不包括工业物流厂房建筑工程），其建设工程规划许可证核发的审查实行审批制。实行审批制的工程建设项目由区城乡规划主管部门在出具规划条件或选址意见书中明确。审批承诺制的规划许可流程具体如下：

（一）建筑工程设计方案多审合一流程

1. 除重要区域、敏感地段各类建设工程和重要公共建筑、标志性建筑〔具体要求详见《平潭综合实验区城乡规划主管部门关于公布建设工程规划许可（建筑工程）实行审批承诺制及告知承诺制项目分类清单的通知》（岚综实规函〔2019〕830号）〕的设计方案由区城乡规划主管部门组织评审外，其他建筑工程的设计方案重点评审景观艺术及风貌，原则上由业主单位按照“建设工程规划许可审查内容”委托专家进行审查，评审费用均由业主单位自理，区城乡规

划主管部门不再组织专家评审会。经 2/3 以上专家投票赞成的建筑设计方案，区城乡规划主管部门予以审核通过。

2. 区行政服务中心项目投资窗口在受理工程建设许可申请阶段，将建设工程设计方案（含总平面图）通过综合审批平台转由相关行业主管部门，审查其涉及的环评、人防、市政配套、园林绿化、幼儿园及社区服务中心、通信、河道、文物、电力等内容，相关部门和单位应在 5 个工作日内反馈意见，有不同意见的应当一次性告知修改内容并说明理由依据，逾期反馈实行超时默认。推进审核过程的标准化模块化管理，按照中央审批服务便民化改革意见，可以通过信息共享等方式解决的不再征求意见。区城乡规划主管部门不再组织召开部门评审会。

(二) 建筑工程规划许可流程

1. 建设工程设计方案经征询各部门和单位无意见的建筑工程，区城乡规划主管部门予以审查核发建设工程规划许可证。

2. 原由区城乡规划主管部门收取的城市基础设施配套费缴费凭证，推迟至施工许可阶段，费用缴交情况纳入核发工程建设施工许可的内部业务审核材料。区城乡规划主管部门将在核发建设工程规划许可证前，将缴费金额函至区行政审批局，由区行政审批局作为统一缴费的依据之一，区行政服务中心通知业主单位到指定窗口缴费。

3. 依据《国务院办公厅关于开展工程建设项目审批制度改革试点的通知》（国办发〔2018〕33号）文件精神，我区的政府投融资项目（划拨用地），可以将用地预审意见或《规划选址及用地意见书》作为土地证明文件申请办理建设工程规划许可证；社会投资项目（出让用地）可以将国有土地使用权出让合同与地价缴交证明作为使用土地证明文件申请办理建设工程规划许可证；用地批准手续在施工许可前完成即可。人防部门审查意见单、《规划建设工程建筑红线放线测量报告》、《建设工程建筑面积预算成果报告书》、施工图审查机构出具的审查合格书等不再作为申请办理建设工程规划许可证项目审批条件。

4. 项目建设单位在承诺符合审批条件、按标准进行规划建设，即可以承诺书作为依据之一办理建设工程规划许可证。

三、告知承诺制规划许可流程

除审批制以外的其它建筑工程，其建筑工程规划许可证的核发实行告知承诺制；临时建设工程规划许可证的核发实行告知承诺制。具体实施流程如下：

1. 实行告知承诺制的建筑工程，区城乡规划主管部门不再组织景观艺术及风貌评审。

2. 原由区城乡规划主管部门收取的城市基础设施配套费缴费凭证，推迟至施工许可阶段，费用缴交情况纳入核发

工程建设施工许可的内部业务审核材料。区城乡规划主管部门将在核发建设工程规划许可证时，将缴费金额函至区行政审批局，由区行政审批局作为统一缴费的依据之一，区行政服务中心通知业主单位到指定窗口缴费。

3. 依据《国务院办公厅关于开展工程建设项目审批制度改革试点的通知》（国办发〔2018〕33号）文件精神，我区的政府投融资项目（划拨用地），可以将用地预审意见或《规划选址及用地意见书》作为土地证明文件申请办理建设工程规划许可证；社会投资项目（出让用地）可以将国有土地使用权出让合同与地价缴交证明作为使用土地证明文件申请办理建设工程规划许可证；用地批准手续在施工许可前完成即可。人防部门审查意见单、《规划建设工程建筑红线放线测量报告》、《建设工程建筑面积预算成果报告书》、施工图审查机构出具的审查合格书等不再作为申请办理建设工程规划许可证项目审批条件。

4. 项目建设单位在承诺符合审批条件、按标准进行规划建设，即可以承诺书作为依据之一办理建设工程规划许可证。

四、相关工作要求

（一）建设工程规划许可审查内容

1. 核对总平面图用地坐标数值及用地面积数值是否满足规划要求；

2. 核对计容建筑面积数值是否满足规划要求；
3. 核对各建筑功能及其比例是否满足规划要求；
4. 核对公建配套面积数值及位置是否满足规划要求；
5. 核对建筑密度、绿地率数值是否满足规划要求；
6. 核对各类限高及日照是否满足规划要求；
7. 核对建筑退线、间距数值是否满足规划要求；
8. 核对停车位配建标准及车位数值是否满足规划要求；
9. 核对建筑立面进行景观艺术及风貌审查是否满足规划要求；
10. 核对架空电力线路、排洪渠及挡土墙与建筑之间距离数值是否满足规划要求；
11. 核对建筑层高是否满足规划要求；
12. 核对室外地坪标高及机动车出入口、地下室出入口坡道变坡线位置是否满足规划要求；
13. 核对管线综合图的室外接入点标高、位置、管径是否满足相关规定要求。

(二) 建设工程规划许可核发附图

总平面图、彩色立面图、效果图、管线综合图。

(三) 施工图审查机构施工图审查阶段应遵照执行的内容

项目业主在施工图设计时，应按建设工程规划许可审批内容进行设计，如需改变建设工程规划许可证审查内容，应

向区城乡规划主管部门申请建设工程规划许可证变更，经同意后方可报送施工图审查。施工图审查机构审查合格后的施工图作为商品房预售和建筑工程确权的依据。施工图审查机构受业主委托，对以下内容进行审查：

1. 地下、地下停车位的设置要求：核对各车型的建筑设计中最小停车带、停车位、通车道宽度，汽车与汽车、墙柱、护栏之间最小间距（具体技术要求详见《车库建筑设计规范》JGJ100-2015）。

2. 施工图立面图要求：应与建设工程规划许可证核准立面图的色彩、风格、形式一致。

3. 物业管理用房配建要求：

（1）建筑面积十万平方米以下的按照不小于总建筑面积的千分之四配置，但最少不低于五十平方米；

（2）建筑面积超过十万平方米的，超过部分按照千分之二配置（详见《福建省物业管理条例》，建筑面积指地上建筑面积）。

4. 关于建筑外墙及阳台外侧要求：不得设置除主体结构、空调外机搁板之外的设施或构筑物。

5. 新建民用建筑的绿色建筑设计是否满足闽建科〔2017〕45号文件要求。

6. 核对建筑高度，是否与核准的建设工程规划许可证一致（含最高点 1985 国家高程基准）。

7. 核对建筑层高，是否与核准的建设工程规划许可证一致。

8. 沿城市主干道两侧居住建筑阳台应封闭设计或半封闭设计。

9. 阳台的面宽不得超过两个开间，进深不超过 3 米。

10. 地下室或半地下室平面的功能除批复的总平面图特别标注的，均应为公共停车、设备用房、人防功能。

11. 配建有地下停车场、地下广场、地下商场等地下空间的建设项目，地下空间入口宜高于周边市政道路人行道 30 厘米及以上，挡水设施应能抵御 50 年一遇暴雨。

12. 住宅小区配电设施防涝建设标准：

（1）新建住宅小区室外地面 ± 0.00 标高低于城市防涝用地高程或当地历史最高洪水位的，其变配电站房、备用发电机用房、消控中心、开关站、环网室等 10 千伏公共网络干线节点设备应设置在地面一层及一层以上，并高于当地防涝用地高程。

（2）新建住宅小区所有可能产生地下室进水的出入口、通风口及电缆沟的标高应高于室外地面 ± 0.00 标高，并高于当地防涝用地高程。地下室出入口、通风口、排水管道、电缆管沟、室内电梯井、楼梯间等，应增设防止涝水倒灌的设施。地下室出入口应设置闭合挡水槛或防水闸。变配电站房的房门应设置挡水门槛。地下室出入口截水沟不应与地下

室排水系统连通，应设置独立排水系统。

(3) 新建住宅小区的电梯、供水设施、地下室常设抽水设备、应急照明、消控中心等重要负荷的用电设施应设置在地面一层或一层以上且移动发电机组容易接入的位置，并设置应急用电集中接口，以保证受灾时通过发电快速恢复供电（详见闽政办〔2016〕29号文件）。

13. 办公平面布局要求：

(1) 办公建筑办公划分单元内不得设置厨房（办公建筑因功能需要设置公共食堂等功能空间所需配套的集中厨房除外）；

(2) 办公建筑不得设置任何形式的阳台、露台；

(3) 办公建筑卫生间应分层集中 1 处设置卫生间，当卫生间距离最远工作点大于 40 米时，最多可设置 2 处公共卫生间；

(4) 办公建筑只能分层集中设置 1 处公共开水间；

(5) 除特殊功能需求的办公建筑外，普通办公建筑不得在办公划分单元内预留任何设施的管道井（在公共部分集中设置的管道井除外）；

(6) 办公建筑开间与层高的要求仍按《福建省城市规划管理技术规定》、《平潭综合实验区城市规划管理技术暂行规定》执行。

14. 商业建筑除酒店外，一般不得设置阳台。

15. 住宅户型客厅挑空比例：住宅建筑除客厅可挑空外，其余空间（含阳台）均不得挑空。客厅上空楼板开洞面积不得大于挑空空间所处各层户内水平投影面积（不含套内阳台建筑面积）的 30%，且挑空空间不得超过两层。

16. 阳台水平投影面积比例：住宅中所有类型的阳台、入户花园、空中花园、绿化空间投影面积总量不应大于套内建筑面积（不含套内阳台建筑面积）的 15%。

17. 凸窗控制要求：

（1）凸窗结构净高不得大于 2.1 米，且窗台面与室内楼地面高差在 0.45 米以上，并按规范设防护栏；

（2）凸窗结构最外围挑出建筑外墙面部分的凸出宽度不得大于 0.6 米；凸窗挑出建筑外墙部分的面宽长度不得大于设置凸窗的房间开间轴线面宽的 $2/3$ ；

（3）上下两层凸窗之间的楼层板不得超出建筑主体外墙。

18. 安放设备搁板等构筑物的控制要求：

（1）居住建筑及办公、酒店等建筑的空调外机搁板进深宽度不应大于 0.6 米；采用分户式中央空调的，空调外机搁板进深宽度不应大于 1 米。住宅建筑空调外机搁板投影面积合计不得超过 $0.9A$ 平方米（ A 指住宅建筑中卧室、客厅、餐厅的房间数量总和，如两房两厅其 A 取值为 4，空调外机搁板投影面积不得超过 3.6 平方米）；

(2) 安放设备的搁板等构筑物须设置在梁下沿, 或距本层楼面的垂直距离不小于 0.3 米; 同时, 不得设置门通往室内 (详见岚综实规函〔2014〕16 号文)。

19. 花池控制要求: 10 层及 10 层以上住宅建筑、单元式办公不得在阳台外或外墙设置花池。10 层以下住宅建筑、单元式办公在外墙或阳台设置花池时, 花池的底板标高应高于室内地坪或阳台地坪标高 0.6 米以上, 且花池宽度不得大于 0.6 米, 花池设置花盆处及建筑底部须采取防坠措施。如超出上述规定设置花池的, 需专项论证。

20. 建筑因结构及功能需求设置的套外挑空空间, 必须为 3 户 (不含核心筒) 及以上直接采光通风唯一来源; 高层及超高层确因结构、消防需要设置的套外挑空空间, 必须为户与户、户与核心筒之间的凹槽尽端厨卫直接采光通风唯一来源 (凹槽为面宽不大于 1.8 米, 进深与面宽之比不大于 3 的套外挑空空间, 详见岚综实规函〔2019〕16 号)。

21. 临时建筑物不得超过两层, 总高度不得超过七米, 不得开发地下空间, 并设置明显标识。

22. 建筑总平面图指标核对: 核对施工图总平面图指标是否满足批复的总平面图核准指标。

23. 是否符合建设工程强制性标准。

24. 其他现行法律、法规、规章等规定必须审查的内容。

(四) 加强批后监管, 实行“零容忍”机制

1. 取消“建设项目开工前的规划验线”及“建设工程基础施工达到设计标高时复测检查”单独申报环节，将“建筑物放线（单体放样）”、“建设项目开工前的规划验线”事项合并办理，将“建筑物验线（ ± 0.00 验线）”、“建设工程基础施工达到设计标高时复测检查”事项合并办理。申请人只需申请“建筑物验线（ ± 0.00 验线）”、“建筑物放线（单体放样）”事项，由测绘部门将放样测绘成果共享给区城乡规划主管部门，区城乡规划主管部门依职权进行事中事后监管及双随机抽查。

2. 强化建设工程竣工规划条件核实工作。根据区城乡规划主管部门核准的总平面图、彩色立面图、效果图、管线综合图以及施工图审查机构核准的建施图，对建设项目进行规划核实。对突破规划设计条件的项目依据相关管理制度进行处理，并将违规单位（个人）列入诚信档案，相应降低违规主体信用等级。

五、监督与责任

业主和代建单位应加强自律，对申请材料的真实性负责，并承诺按审批内容开展后期工作。区城乡规划主管部门按申请人承诺内容开展审批，强化批后监管，对其进行不定期检查。业主单位、代建单位、设计单位及测绘机构有不诚信行为或违法违规行为的，由有关监管部门按相关规定进行处罚，列入黑名单并予以曝光。

六、其他要求

1. 施工图规划审查内容需满足《福建省城市规划管理技术规定》、《平潭综合实验区城市规划管理技术暂行规定》等相关规范规定要求，并以最新版本为准。

2. 本办法为《平潭综合实验区管委会印发〈平潭综合实验区工程建设项目审批制度改革实施方案〉的通知》（岚综管综〔2019〕103号）配套执行文件，自岚综管综〔2019〕103号执行后未取得建设工程规划许可证的建设项目应严格按本办法执行。

3. 本办法试行一年。

