

平潭综合实验区公益性公墓总平面图（拟变更）

图例说明



| 主要经济技术指标（二期） |          |    |
|--------------|----------|----|
| 名称           | 数量       | 单位 |
| 规划用地面积       | 64236.32 | m² |
| 计容总建筑面积      | 4965     | m² |
| 接待大楼         | 700      | m² |
| 骨灰寄存楼        | 2910     | m² |
| 办公后勤楼        | 1160     | m² |
| 刻碑间          | 80       | m² |
| 公厕（1座）       | 70       | m² |
| 主入口岗亭（2座）    | 30       | m² |
| 移动岗亭（1座）     | 15       | m² |
| 不计容总建筑面积     | 390      | m² |
| 消防水池、水泵房     | 390      | m² |
| 建筑总占地面积      | 1930     | m² |
| 接待大楼         | 375      | m² |
| 骨灰寄存楼        | 790      | m² |
| 办公后勤楼        | 570      | m² |
| 刻碑间          | 80       | m² |
| 公厕（1座）       | 70       | m² |
| 主入口岗亭（2座）    | 30       | m² |
| 移动岗亭（1座）     | 15       | m² |
| 建筑密度         | 3.02     | %  |
| 容积率          | 0.0774   |    |
| 绿地面积         | 34345    | m² |
| 绿地率          | 53.4     | %  |
| 机动车停车位       | 60       | 个  |
| 非机动车停车位      | 290      | 个  |

| 停车统计表（二期）      |     |    |
|----------------|-----|----|
| 名称             | 数量  | 单位 |
| 机动车            |     |    |
| 地面机动车停车位       | 60  | 辆  |
| 普通停车位          | 44  | 辆  |
| 充电桩车位（含1个快充车位） | 10  | 辆  |
| 无障碍车位          | 2   | 辆  |
| 大巴停车位          | 4   | 辆  |
| 非机动车           |     |    |
| 地面非机动车停车位      | 290 | 辆  |

说明：一、设计依据：  
1. 政府部门出具的用地规划红线图及规划设计条件；  
2. 建设单位所提供地形图及建设单位设计委托要求；  
3. 国家和地方现行有关法律、法规、规定、规范、标准等；  
二、图中除有注明外所有建筑均为拟建建筑；  
三、总图所注尺寸单位为米（M）；  
四、本图建筑的定位以外墙面为准，建筑的定位坐标均为建筑外墙角点坐标；  
五、图中所示建筑物为底层外轮廓线，道路为边线；  
六、本图2000国家大地坐标系，中央子午线120°，1985国家高程基准；  
七、未标注路缘石高度均为所在位置道路高0.2M；  
八、图中未详之处按国家现行有关规范执行；  
九、H1为建筑室外设计地面至其屋面的高度；  
H2为建筑室外设计地面至其女儿墙的高度；  
十、本项目人防申请异地建设，具体以人防部门为准；  
十一、本项目执行绿建二星标准；  
十二、退距、间距均为建筑外围护墙体外边缘的距离。

| 车位计算表（二期）                                 |                                       |  |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 根据《福建省城市规划管理技术规定》：                        |                                       |  |
| 计算各单体建筑所需停车位分别为：公式：各单体总建筑面积/100%×各单体停车位系数 |                                       |  |
| 机动车停车位                                    | 4965m²/100%×0.8（机动车停车位系数）=39.72≈40（辆） |  |
| 电动汽车停车位占总停车位的20%计算，40×20%=8（辆）            |                                       |  |
| 电动汽车充电桩数量按占电动汽车停车位10%计算，8×10%=1（辆）        |                                       |  |
| 非机动车停车位                                   | 4965m²/100%×4（非机动车停车位系数）=198.6≈199（辆） |  |
| 非机动车停车位面积                                 | 199×1.5m×2=298.5m²                    |  |

| 单体技术经济指标（二期） |    |      |      |         |
|--------------|----|------|------|---------|
| 名称           | 单位 | 占地面积 | 建筑面积 | 建筑高度（米） |
| 计容总建筑面积      | m² | 1930 | 4965 |         |
| 接待大楼         | m² | 375  | 700  | 9.1     |
| 骨灰寄存楼        | m² | 790  | 2910 | 13.5    |
| 办公后勤楼        | m² | 570  | 1160 | 9.1     |
| 刻碑间          | m² | 80   | 80   | 4.3     |
| 公厕（1座）       | m² | 70   | 70   | 4.0     |
| 主入口岗亭（2座）    | m² | 30   | 30   | 3.7     |
| 移动岗亭（1座）     | m² | 15   | 15   | 3.7     |
| 不计容总建筑面积     | m² | 390  | 390  |         |
| 消防水池、水泵房     | m² | 390  | 390  |         |

总平面图 1:1000

