

平潭综合实验区公益性公墓原总平面图



图例说明

主要经济技术指标 (二期)			
名称	数量	单位	
规划用地面积	64236.32	m ²	
计容总建筑面积	6420	m ²	
接待大楼	700	m ²	
多媒体中心	1455	m ²	
骨灰寄存楼	2910	m ²	
办公后楼	1160	m ²	
其中			
公厕 (1座)	80	m ²	
主入口岗亭 (2座)	30	m ²	
移动岗亭 (1座)	15	m ²	
不计容总建筑面积	390	m ²	
其中			
消防水池、水泵房	390	m ²	
建筑总占地面积	2875	m ²	
接待大楼	375	m ²	
多媒体中心	945	m ²	
骨灰寄存楼	790	m ²	
其中			
办公后楼	570	m ²	
公厕 (1座)	80	m ²	
主入口岗亭 (2座)	30	m ²	
移动岗亭 (1座)	15	m ²	
建筑密度	4.48	%	
容积率	0.1		
绿地率	33.400.9	m ²	
绿地率	52	%	
机动车停车位	60	个	
非机动车停车位	290	个	

停车统计表 (二期)			
名称	数量	单位	
机动车			
地面机动车停车位	60	辆	
普通停车位	44	辆	
充电桩车位 (含1个快充车位)	10	辆	
其中			
无障碍车位	2	辆	
大巴停车位	4	辆	
非机动车			
地面非机动车停车位	290	辆	

说明: 一、设计依据:
1) 政府部门出具的用地规划红线图及规划设计条件;
2) 建设单位所提供地形图及建设单位设计委托要求;
3) 国家和地方现行有关法律、法规、规定、规范、标准等;
二、图中除有注明外所有建筑均为拟建建筑;
三、总图所注尺寸单位为米 (M);
四、本图建筑的定位以外墙为准, 建筑的定位坐标为建筑外墙角点坐标;
五、图中所示建筑物为底层外轮廓线, 道路为边线;
六、本图2000国家大地坐标系, 中央子午线120°, 1985年国家高程基准;
七、未标注路缘石高度均为所在位置道路高0.2M;
八、图中未详之处按国家现行有关规范执行;
九、H1为建筑室外设计地面至其屋面的高度;
H2为建筑室外设计地面至其屋面女儿墙的高度;
十、本项目人防申请异地建设, 具体以人防部门为准;
十一、本项目执行绿色建筑二星标准;
十二、退距、间距均为建筑外围墙体外边缘的距离。

车位计算表 (二期)			
根据《福建省城市规划管理技术规定》:			
计算各单体建筑所需停车位分别为: 公式: 各单体总建筑面积/100*各单体停车位系数			
机动车停车位	6420m ² /100*0.8 (机动车停车位系数) =51.36≈51 (辆)		
电动汽车停车位	电动汽车停车位占总停车位的20%计算, 51*20%=10.2≈10 (辆)		
电动汽车快充充电桩数量	电动汽车快充充电桩数量按总电动汽车停车位位的10%计算, 10*10%=1 (辆)		
非机动车停车位	6420m ² /100*4 (非机动车停车位系数) =256.8≈257 (辆)		
非机动车停车位面积	257*1.5m2=385.5m2		

单体技术经济指标 (二期)				
名称	单位	占地面积	建筑面积	建筑高度 (M)
计容总建筑面积	m ²	2875	6420	
接待大楼	m ²	375	700	9.1
多媒体中心	m ²	945	1455	10.9
骨灰寄存楼	m ²	790	2910	13.6
其中				
办公后楼	m ²	570	1160	9.1
公厕 (1座)	m ²	80	80	4.3
主入口岗亭 (2座)	m ²	30	30	3.7
移动岗亭 (1座)	m ²	15	15	3.7
不计容总建筑面积	m ²	390	390	
其中				
消防水池、水泵房	m ²	390	390	

总平面图 1:1000

