

5.1 总平面图

设计分析



经济技术指标			
总用地面积		m²	4155.00
建筑占地面积		m²	1174.29
总建筑面积		m²	4018.88
其中	地上建筑面积	m²	3694.83
	地下建筑面积	m²	324.05
计容建筑面积		m²	3691.80
不计容建筑面积		m²	327.08
容积率			0.9
绿地率		%	15%
绿地面积		m²	639.12
建筑密度		%	28%
机动车停车位		辆	37
其中	地下停车	辆	0
	地上停车	辆	37
其中	普通停车位	辆	28
	充电停车位(含快充)	辆	9
	快充停车位	辆	1
非机动车停车位		辆	185

注：

1. 本图根据甲方提供，规划测绘设计所测量地形图、界址点坐标及红线图设计。
2. 根据人防局规定，建设项目按照计容面积的 7% 来计算人防面积，计算出的人防面积小于 400 m² 的可以不就地修建人防。本项目计容面积是 3691.80 m²，3691.80*0.07=258.43 m²，小于 400 m²，故项目用地内不考虑设置人防设施。申请易地建设，具体以人防部门意见为准。
2. 本方案采用 2000 国家大地坐标系，1985 高程基准。
3. 本工程满足绿建一星标准。
4. 图中新建建筑所标示的相对尺寸、坐标、与用地红线的相关距离均由建筑物外墙皮算起。
5. 尺寸及高程单位：米。
6. H1 为道路到屋面（完成面）高度，H2 为道路到女儿墙高度。
7. 图中 F 表示建筑物地上层数。
8. 消防车道均≥ 4 米宽；消防车转弯半径均≥ 9 米。
9. 道路开口距离道路交叉口距离为 51 米，符合《福建省城市规划管理技术规定》。
10. 屋顶水箱间面积小于屋顶面积的 1/4，故不计入总建筑高度。

图例：

	用地红线		地上停车位
	建筑退线		道路设计标高
	地下建筑范围		纵坡坡度(%)
	市政道路		长度(m)
	建筑层数		尺寸标注
	绿地		坐标标注
	垃圾收集点		

测图员：曾敬梁
测绘员：涂文坤
绘图员：陈艺斌
检查员：谢珍莲

总平面图 1:500