

正本

报告编号 SZJC2022-0906(1/2)

国家城市供水水质监测网
福州监测站
检验检测报告

样 品 名 称 北楼山水源水

受 检 (委托) 单 位 福建省水利投资集团 (平潭) 水务有限公司

报 告 签 发 日 期 2022年3月30日

国家城市供水水质监测网福州监测站

地址: 福州市仓山区建新镇洪湾南路飞凤山水厂内

电话: 0591-87671526 0591-87671525

邮编: 350000

E-mail: 13705068585@163.com

FS/JL—A36—A/0—2016

样品编号: A220309-17

样品类型: 水样

样品名称: 北楼山水源水

检测性质: 委托检验

样品状态: 微浑浊液体

来样方式: 送样

送样时间: 2022年3月9日

检测时间: 2022年3月9日至2022年3月22日

检测依据: 1. 《地表水环境质量标准》GB 3838-2002
2. 见附页

结果报告: 见附表1、附表2

备 注: 藻类(以细胞数计): 3.86×10^5 个/L;
叶绿素a: $6.7 \mu\text{g/L}$ 。

结 论:

该送检样品经检验:

1. 符合《地表水环境质量标准》GB 3838—2002基本项目Ⅲ类标准限值。
2. 符合《地表水环境质量标准》GB 3838—2002集中式生活饮用水地表水源地补充项目标准限值。

编制:  审批:  签发: 

2022年3月30日

本报告未盖CMA章, 数据不具备社会证明作用。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司北楼山水源水检测结果报告

附表1:

序 号	标准值 项目	分类	《地表水环境质量标准》 GB 3838-2002基本项目标准限值			实测值
			I类	II类	III类	
1	水温 ℃		人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1周平均最大温降≤2			15.5
2	pH值 无量纲		6~9			7.04
3	溶解氧 (mg/L) ≥		饱和率90% (或7.5)	6	5	9.54
4	高锰酸盐指数 (mg/L) ≤		2	4	6	1.83
5	化学需氧量(COD) (mg/L) ≤		15	15	20	<12
6	五日生化需氧量 (BOD ₅) (mg/L) ≤		3	3	4	<2
7	氨氮 (NH ₃ -N) (mg/L) ≤		0.15	0.5	1.0	<0.025
8	总磷(以P计) (mg/L) ≤		0.02 (湖、库 0.01)	0.1 (湖、库 0.025)	0.2 (湖、库 0.05)	0.032
9	总氮 (湖、库, 以N计) (mg/L) ≤		0.2	0.5	1.0	0.98
10	铜 (mg/L) ≤		0.01	1.0	1.0	<0.00009
11	锌 (mg/L) ≤		0.05	1.0	1.0	0.0203
12	氟化物(以F ⁻ 计) (mg/L) ≤		1.0	1.0	1.0	0.207
13	硒 (mg/L) ≤		0.01	0.01	0.01	<0.0002
14	砷 (mg/L) ≤		0.05	0.05	0.05	0.00053
15	汞 (mg/L) ≤		0.00005	0.00005	0.0001	<0.000035
16	镉 (mg/L) ≤		0.001	0.005	0.005	<0.00006
17	铬(六价) (mg/L) ≤		0.01	0.05	0.05	<0.004
18	铅 (mg/L) ≤		0.01	0.01	0.05	0.00128
19	氰化物 (mg/L) ≤		0.005	0.05	0.2	<0.002
20	挥发酚 (mg/L) ≤		0.002	0.002	0.005	<0.002
21	石油类 (mg/L) ≤		0.05	0.05	0.05	<0.04
22	阴离子表面活性剂 (mg/L) ≤		0.2	0.2	0.2	<0.050
23	硫化物 (mg/L) ≤		0.05	0.1	0.2	<0.02
24	粪大肠菌群 (个/L) ≤		200	2000	10000	1.6×10 ²

附表2:

序号	项目	《地表水环境质量标准》 GB 3838-2002集中式生活饮用水地 表水源补充项目标准限值	实测值
1	硫酸盐 (以SO ₄ ²⁻ 计) (mg/L)	250	36.5
2	氯化物 (以Cl ⁻ 计) (mg/L)	250	158
3	硝酸盐 (以N计) (mg/L)	10	0.890
4	铁 (mg/L)	0.3	0.267
5	锰 (mg/L)	0.1	0.0617

正本

报告编号 SZJC2022-0907(1/2)

国家城市供水水质监测网
福州监测站
检验检测报告

样 品 名 称 北楼山出厂水

受 检 (委托) 单 位 福建省水利投资集团 (平潭) 水务有限公司

报 告 签 发 日 期 2022年3月30日

国家城市供水水质监测网福州监测站

地址: 福州市仓山区建新镇洪湾南路飞凤山水厂内

电话: 0591-87671526 0591-87671525

邮编: 350000

E-mail: 13705068585@163.com

FS/JL—A54—A/0—2016

样品编号: B220309-17

样品类型: 水样

样品名称: 北楼山出厂水

检测性质: 委托检验

样品状态: 透明液体

来样方式: 送样

送样时间: 2022年3月9日

检测时间: 2022年3月9日至2022年3月22日

检测依据: 1. 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006
2. 见附页

结果报告: 见附表1、附表2

检测结论:

该送检样品经检验:

1、符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006水质常规指标限值。

2、符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006饮用水中消毒剂常规指标要求。

编制: 张磊 审批: 李强 签发: 李强

2022年3月30日

本报告未盖CMA章, 数据不具备社会证明作用。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司北楼山出厂水检测结果报告

附表1:

指 标	《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2006 水质常规指标限值	实测值
1.微生物指标		
总大肠菌群/ (MPN/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群/ (CFU/100mL)	不得检出	未检出
大肠埃希氏菌/ (MPN/100mL)	不得检出	未检出
菌落总数/ (CFU/mL)	100	未检出
2.毒理指标		
砷/ (mg/L)	0.01	<0.00009
镉/ (mg/L)	0.005	<0.00006
铬 (六价) / (mg/L)	0.05	<0.004
铅/ (mg/L)	0.01	0.00077
汞/ (mg/L)	0.001	<0.000035
硒/ (mg/L)	0.01	<0.0002
氰化物/ (mg/L)	0.05	<0.002
氟化物/ (mg/L)	1.0	0.203
硝酸盐 (以N计) / (mg/L)	10 (地下水源限制时为20)	1.03
三氯甲烷/ (mg/L)	0.06	<0.00036
四氯化碳/ (mg/L)	0.002	<0.00088
溴酸盐 (使用臭氧时) / (mg/L)	0.01	/
甲醛 (使用臭氧时) / (mg/L)	0.9	/
亚氯酸盐 (使用二氧化氯消毒时) / (mg/L)	0.7	/
氯酸盐 (使用复合二氧化氯消毒时) / (mg/L)	0.7	/
3.感官性状和一般化学指标		
色度 (铂钴色度单位)	15	<5
浑浊度 (散射浑浊度单位) (NTU)	1 (水源与净水技术条件限制时为3)	0.19
臭和味	无异臭、异味	无
肉眼可见物	无	无
pH	不小于6.5且不大于8.5	7.01
铝/ (mg/L)	0.2	0.0701
铁/ (mg/L)	0.3	0.264
锰/ (mg/L)	0.1	0.0145
铜/ (mg/L)	1.0	<0.00009
锌/ (mg/L)	1.0	0.0049
氯化物/ (mg/L)	250	130
硫酸盐/ (mg/L)	250	36.8
溶解性总固体/ (mg/L)	1000	348
总硬度 (以CaCO ₃ 计) / (mg/L)	450	74
耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) / (mg/L)	3 (水源限制, 原水耗氧量>6mg/L时为5)	0.96
挥发酚类 (以苯酚计) / (mg/L)	0.002	<0.002
阴离子合成洗涤剂/ (mg/L)	0.3	<0.050
4.放射性指标		
总α放射性/ (Bq/L)	指导值	/
总β放射性/ (Bq/L)	0.5	0.038
	1	<0.028

附表2:

消毒剂名称	饮用水中消毒剂常规指标要求	实测值
氯气及游离氯制剂（游离氯） /（mg/L）	与水接触 ≥ 30 分钟，出厂水中余量 $\geq 0.3\text{mg/L}$ ，出厂水中限值 4mg/L ，管网水末梢水中余量 $\geq 0.05\text{mg/L}$	0.30
一氯胺（总氯） /（mg/L）	与水接触 ≥ 120 分钟，出厂水中余量 $\geq 0.5\text{mg/L}$ ，出厂水中限值 3mg/L ，管网水末梢水中余量 $\geq 0.05\text{mg/L}$	0.50
臭氧（ O_3 ） /（mg/L）	与水接触 ≥ 12 分钟，出厂水中限值 0.3mg/L ，管网末梢水 0.02mg/L ，如加氯，总氯 $\geq 0.05\text{mg/L}$	/
二氧化氯（ ClO_2 ） /（mg/L）	与水接触 ≥ 30 分钟，出厂水中余量 $\geq 0.1\text{mg/L}$ ，出厂水中限值 0.8mg/L ，管网水中余量 $\geq 0.02\text{mg/L}$	/

（以下空白）

（公章）

正本

报告编号 SZJC2022-0905(1/2)

国家城市供水水质监测网
福州监测站
检验检测报告

样 品 名 称 管网水

受 检 (委托) 单 位 福建省水利投资集团 (平潭) 水务有限公司

报 告 签 发 日 期 2022年3月30日

国家城市供水水质监测网福州监测站
地址: 福州市仓山区建新镇洪湾南路飞凤山水厂内
电话: 0591-87671526 0591-87671525
邮编: 350000
E-mail: 13705068585@163.com

FS/JL—A54—A/0—2016

样品编号: 220309-15

样品类型: 水样

样品名称: 管网水

检测性质: 委托检验

样品状态: 透明液体

来样方式: 送样

送样时间: 2022年3月9日

检测时间: 2022年3月9日至2022年3月22日

检测依据: 1. 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006
2. 见附页

结果报告: 见附表1、附表2

检测结论:

该送检样品经检验:

1、符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006水质常规指标限值。

2、符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006饮用水中消毒剂常规指标要求。

编制: 张磊 审批: 李强 签发: 李强

2022年3月30日

本报告未盖CMA章, 数据不具备社会证明作用。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司管网水检测结果报告

附表1:

指 标	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006 水质常规指标限值	实测值
1.微生物指标		
总大肠菌群/ (MPN/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群/ (CFU/100mL)	不得检出	未检出
大肠埃希氏菌/ (MPN/100mL)	不得检出	未检出
菌落总数/ (CFU/mL)	100	未检出
2.毒理指标		
砷/ (mg/L)	0.01	<0.00009
镉/ (mg/L)	0.005	<0.00006
铬 (六价) / (mg/L)	0.05	<0.004
铅/ (mg/L)	0.01	0.00169
汞/ (mg/L)	0.001	<0.000035
硒/ (mg/L)	0.01	<0.0002
氰化物/ (mg/L)	0.05	<0.002
氟化物/ (mg/L)	1.0	0.208
硝酸盐 (以N计) / (mg/L)	10 (地下水源限制时为20)	1.04
三氯甲烷/ (mg/L)	0.06	<0.00036
四氯化碳/ (mg/L)	0.002	<0.00088
溴酸盐 (使用臭氧时) / (mg/L)	0.01	/
甲醛 (使用臭氧时) / (mg/L)	0.9	/
亚氯酸盐 (使用二氧化氯消毒时) / (mg/L)	0.7	/
氯酸盐 (使用复合二氧化氯消毒时) / (mg/L)	0.7	/
3.感官性状和一般化学指标		
色度 (铂钴色度单位)	15	<5
浑浊度 (散射浑浊度单位) / (NTU)	1 (水源与净水技术条件限制时为3)	0.24
臭和味	无异臭、异味	无
肉眼可见物	无	无
pH	不小于6.5且不大于8.5	7.14
铝/ (mg/L)	0.2	0.197
铁/ (mg/L)	0.3	0.168
锰/ (mg/L)	0.1	0.0126
铜/ (mg/L)	1.0	0.00135
锌/ (mg/L)	1.0	0.0659
氯化物/ (mg/L)	250	131
硫酸盐/ (mg/L)	250	38.2
溶解性总固体/ (mg/L)	1000	317
总硬度 (以CaCO ₃ 计) / (mg/L)	450	76
耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) / (mg/L)	3 (水源限制, 原水耗氧量>6mg/L时为5)	1.03
挥发酚类 (以苯酚计) / (mg/L)	0.002	<0.002
阴离子合成洗涤剂/ (mg/L)	0.3	<0.050
4.放射性指标		
总α放射性/ (Bq/L)	指导值	/
总β放射性/ (Bq/L)	0.5	0.067
	1	0.089

附表2:

消毒剂名称	饮用水中消毒剂常规指标要求	实测值
氯气及游离氯制剂（游离氯）/ （mg/L）	与水接触 ≥ 30 分钟，出厂水中余量 $\geq 0.3\text{mg/L}$ ，出厂水中限值 4mg/L ，管网水末梢水中余量 $\geq 0.05\text{mg/L}$	0.30
一氯胺（总氯）/（mg/L）	与水接触 ≥ 120 分钟，出厂水中余量 $\geq 0.5\text{mg/L}$ ，出厂水中限值 3mg/L ，管网水末梢水中余量 $\geq 0.05\text{mg/L}$	/
臭氧（ O_3 ）/（mg/L）	与水接触 ≥ 12 分钟，出厂水中限值 0.3mg/L ，管网末梢水 0.02mg/L ，如加氯，总氯 $\geq 0.05\text{mg/L}$	/
二氧化氯（ ClO_2 ）/（mg/L）	与水接触 ≥ 30 分钟，出厂水中余量 $\geq 0.1\text{mg/L}$ ，出厂水中限值 0.8mg/L ，管网水中余量 $\geq 0.02\text{mg/L}$	/

（以下空白）