



正本

报告编号 FSJC2023-0131(1/2)

福州水质监测有限公司

检验检测报告

样 品 名 称 南部水厂水源水

受 检 (委 托) 单 位 福建省水利投资集团 (平潭) 水务有限公司

报 告 签 发 日 期 2023年1月31日

地址: 福建省福州市仓山区建新镇洪湾南路飞凤山水厂内西侧办公大楼
电话: 0591-87531307 E-mail: fzszyj_2022@163.com 邮编: 350007

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司南部水厂水源水检测结果报告

附表1:

序号	标准值		分类	《地表水环境质量标准》GB 3838-2002 基本项目标准限值			实测值
				I类	II类	III类	
1	水温	℃		人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1周平均最大温降≤2			13.3
2	pH值	无量纲		6~9			7.2
3	溶解氧	(mg/L)	≥	饱和率90% (或7.5)	6	5	10.10
4	高锰酸盐指数	(mg/L)	≤	2	4	6	1.60
5	化学需氧量(COD)	(mg/L)	≤	15	15	20	<12
6	五日生化需氧量(BOD ₅)	(mg/L)	≤	3	3	4	<2
7	氨氮(NH ₃ -N)	(mg/L)	≤	0.15	0.5	1.0	<0.03
8	总磷(以P计)	(mg/L)	≤	0.02 (湖、库0.01)	0.1 (湖、库0.025)	0.2 (湖、库0.05)	0.031
9	总氮(湖、库,以N计)	(mg/L)	≤	0.2	0.5	1.0	1.51
10	铜	(mg/L)	≤	0.01	1.0	1.0	<0.00009
11	锌	(mg/L)	≤	0.05	1.0	1.0	<0.0008
12	氟化物(以F ⁻ 计)	(mg/L)	≤	1.0	1.0	1.0	0.192
13	硒	(mg/L)	≤	0.01	0.01	0.01	<0.0002
14	砷	(mg/L)	≤	0.05	0.05	0.05	0.00065
15	汞	(mg/L)	≤	0.00005	0.00005	0.0001	<0.000035
16	镉	(mg/L)	≤	0.001	0.005	0.005	<0.00006
17	铬(六价)	(mg/L)	≤	0.01	0.05	0.05	<0.004
18	铅	(mg/L)	≤	0.01	0.01	0.05	0.00036
19	氰化物	(mg/L)	≤	0.005	0.05	0.2	<0.002
20	挥发酚	(mg/L)	≤	0.002	0.002	0.005	<0.002
21	石油类	(mg/L)	≤	0.05	0.05	0.05	<0.04
22	阴离子表面活性剂	(mg/L)	≤	0.2	0.2	0.2	<0.050
23	硫化物	(mg/L)	≤	0.05	0.1	0.2	<0.04
24	粪大肠菌群	(个/L)	≤	200	2000	10000	2.2×10 ³

附表2:

序号	项目	《地表水环境质量标准》GB 3838-2002集中式生活饮用水地表水源地补充项目标准限值	实测值
1	硫酸盐(以SO ₄ ²⁻ 计) (mg/L)	250	49.5
2	氯化物(以Cl ⁻ 计) (mg/L)	250	254
3	硝酸盐(以N计) (mg/L)	10	0.982
4	铁 (mg/L)	0.3	0.124
5	锰 (mg/L)	0.1	0.0210



正本

报告编号 FSJC2023-0132(1/2)

福州水质监测有限公司

检验检测报告

样 品 名 称 南部水厂出厂水

受 检（委托）单 位 福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司

报 告 签 发 日 期 2023年1月31日

地址：福建省福州市仓山区建新镇洪湾南路飞凤山水厂内西侧办公大楼
电话：0591-87531307 E-mail: fzszej_2022@163.com 邮编：350007

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司南部水厂出厂水检测结果报告

附表1:

指 标	《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2006水质常规指标及限值	实测值
1.微生物指标		
总大肠菌群/ (MPN/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群/ (CFU/100mL)	不得检出	未检出
大肠埃希氏菌/ (MPN/100mL)	不得检出	未检出
菌落总数/ (CFU/mL)	100	未检出
2.毒理指标		
砷/ (mg/L)	0.01	0.00051
镉/ (mg/L)	0.005	<0.00006
铬/ (六价, mg/L)	0.05	<0.004
铅/ (mg/L)	0.01	<0.00007
汞/ (mg/L)	0.001	<0.000035
硒/ (mg/L)	0.01	<0.0002
氰化物/ (mg/L)	0.05	<0.002
氟化物/ (mg/L)	1.0	0.197
硝酸盐/ (以N计, mg/L)	10(地下水源限制时为20)	0.932
三氯甲烷/ (mg/L)	0.06	0.00084
四氯化碳/ (mg/L)	0.002	<0.00088
溴酸盐 (使用臭氧时) / (mg/L)	0.01	/
甲醛 (使用臭氧时) / (mg/L)	0.9	/
亚氯酸盐 (使用二氧化氯消毒时) / (mg/L)	0.7	/
氯酸盐 (使用复合二氧化氯消毒时) / (mg/L)	0.7	/
3.感官性状和一般化学指标		
色度 (铂钴色度单位)	15	<5
浑浊度(散射浊度单位) / (NTU)	1(水源与净水技术条件限制时为3)	0.25
臭和味	无异臭、异味	无
肉眼可见物	无	无
pH	不小于6.5且不大于8.5	7.48
铝/ (mg/L)	0.2	<0.0006
铁/ (mg/L)	0.3	<0.0009
锰/ (mg/L)	0.1	0.00111
铜/ (mg/L)	1.0	<0.00009
锌/ (mg/L)	1.0	<0.0008
氯化物/ (mg/L)	250	262
硫酸盐/ (mg/L)	250	49.5
溶解性总固体/ (mg/L)	1000	610
总硬度(以CaCO ₃ 计) / (mg/L)	450	115
耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) / (mg/L)	3(水源限制, 原水耗氧量>6mg/L时为5)	0.88
挥发酚类 (以苯酚计) / (mg/L)	0.002	<0.002
阴离子合成洗涤剂/ (mg/L)	0.3	<0.050
4、放射性指标		
	指导值	/
总α放射性/ (Bq/L)	0.5	<0.016
总β放射性/ (Bq/L)	1	0.054

附表2:

消毒剂名称	饮用水中消毒剂常规指标要求	实测值
氯气及游离氯制剂（游离氯）	与水接触 ≥ 30 分钟，出厂水中余量 $\geq 0.3\text{mg/L}$ ，出厂水中限值 4mg/L ，管网水末梢水中余量 $\geq 0.05\text{mg/L}$	0.30
一氯胺（总氯）	与水接触 ≥ 120 分钟，出厂水中余量 $\geq 0.5\text{mg/L}$ ，出厂水中限值 3mg/L ，管网水末梢水中余量 $\geq 0.05\text{mg/L}$	0.50
臭氧（ O_3 ）	与水接触 ≥ 12 分钟，出厂水中限值 0.3mg/L ，管网末梢水 0.02mg/L ，如加氯，总氯 $\geq 0.05\text{mg/L}$	/
二氧化氯（ ClO_2 ）	与水接触 ≥ 30 分钟，出厂水中余量 $\geq 0.1\text{mg/L}$ ，出厂水中限值 0.8mg/L ，管网水中余量 $\geq 0.02\text{mg/L}$	/

以下空白

7/12
专用



正本

报告编号 FSJC2023-0130(1/2)

福州水质监测有限公司

检验检测报告

样 品 名 称 管网水（南部水厂）

受 检（委托）单 位 福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司

报 告 签 发 日 期 2023年1月31日

地址：福建省福州市仓山区建新镇洪湾南路飞凤山水厂内西侧办公大楼
电话：0591-87531307 E-mail: fzszyj_2022@163.com 邮编：350007

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司管网水（南部水厂）检测结果报告

附表1:

指 标	《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2006水质常规指标及限值	实测值
1.微生物指标		
总大肠菌群/ (MPN/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群/ (CFU/100mL)	不得检出	未检出
大肠埃希氏菌/ (MPN/100mL)	不得检出	未检出
菌落总数/ (CFU/mL)	100	未检出
2.毒理指标		
砷/ (mg/L)	0.01	0.00050
镉/ (mg/L)	0.005	<0.00006
铬/ (六价, mg/L)	0.05	<0.004
铅/ (mg/L)	0.01	<0.00007
汞/ (mg/L)	0.001	<0.000035
硒/ (mg/L)	0.01	<0.0002
氰化物/ (mg/L)	0.05	<0.002
氟化物/ (mg/L)	1.0	0.186
硝酸盐/ (以N计, mg/L)	10(地下水源限制时为20)	0.833
三氯甲烷/ (mg/L)	0.06	0.00076
四氯化碳/ (mg/L)	0.002	<0.00088
溴酸盐 (使用臭氧时) / (mg/L)	0.01	/
甲醛 (使用臭氧时) / (mg/L)	0.9	/
亚氯酸盐 (使用二氧化氯消毒时) / (mg/L)	0.7	/
氯酸盐 (使用复合二氧化氯消毒时) / (mg/L)	0.7	/
3.感官性状和一般化学指标		
色度 (铂钴色度单位)	15	<5
浑浊度(散射浊度单位)/ (NTU)	1(水源与净水技术条件限制时为3)	0.24
臭和味	无异臭、异味	无
肉眼可见物	无	无
pH	不小于6.5且不大于8.5	7.29
铝/ (mg/L)	0.2	<0.0006
铁/ (mg/L)	0.3	0.0110
锰/ (mg/L)	0.1	0.00057
铜/ (mg/L)	1.0	<0.00009
锌/ (mg/L)	1.0	<0.0008
氯化物/ (mg/L)	250	266
硫酸盐/ (mg/L)	250	51.1
溶解性总固体/ (mg/L)	1000	587
总硬度(以CaCO ₃ 计)/ (mg/L)	450	135
耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) / (mg/L)	3(水源限制, 原水耗氧量>6mg/L时为5)	1.04
挥发酚类 (以苯酚计) / (mg/L)	0.002	<0.002
阴离子合成洗涤剂/ (mg/L)	0.3	<0.050
4、放射性指标		
	指导值	/
总α放射性/ (Bq/L)	0.5	0.448
总β放射性/ (Bq/L)	1	0.509

附表2:

消毒剂名称	饮用水中消毒剂常规指标要求	实测值
氯气及游离氯制剂（游离氯）	与水接触 ≥ 30 分钟，出厂水中余量 $\geq 0.3\text{mg/L}$ ，出厂水中限值 4mg/L ，管网水末梢水中余量 $\geq 0.05\text{mg/L}$	0.20
一氯胺（总氯）	与水接触 ≥ 120 分钟，出厂水中余量 $\geq 0.5\text{mg/L}$ ，出厂水中限值 3mg/L ，管网水末梢水中余量 $\geq 0.05\text{mg/L}$	/
臭氧（ O_3 ）	与水接触 ≥ 12 分钟，出厂水中限值 0.3mg/L ，管网末梢水 0.02mg/L ，如加氯，总氯 $\geq 0.05\text{mg/L}$	/
二氧化氯（ ClO_2 ）	与水接触 ≥ 30 分钟，出厂水中余量 $\geq 0.1\text{mg/L}$ ，出厂水中限值 0.8mg/L ，管网水中余量 $\geq 0.02\text{mg/L}$	/

以下空白