

平潭综合实验区环境与国土资源局文件

岚环土验〔2016〕40号

平潭综合实验区环境与国土资源局关于平潭县永兴再生资源有限公司废品加工、再生利用项目竣工环境保护验收的意见

平潭县永兴再生资源有限公司：

你司报送的《平潭县永兴再生资源有限公司废品加工、再生利用建设项目竣工环境保护验收申请》收悉。经验收组成员现场勘察及认真研究后，现批复如下：

一、基本情况

平潭县永兴再生资源有限公司废品加工、再生利用项目位于平潭县潭城镇良种场对面，主要是对回收的废旧泡沫、废旧塑料进行破碎或切割、洗涤、造粒，年生产塑料造粒60吨，塑

料破碎片 60 吨，薄膜造粒 60 吨。项目总占地面积 6 亩地，总投资 30 万元，其中环保投资 5 万元。

二、验收监测情况

根据《平潭县永兴再生资源有限公司废品加工、再生利用建设项目竣工环境保护验收监测表》(FBPJ C(2016)121)的监测结果，该项目废水排放值：pH 最大值为 6.96，COD 浓度最大值为 98.6 mg/L，BOD₅ 浓度最大值为 22.6 mg/L，SS 浓度最大值为 69 mg/L，NH₃-N 浓度最大值为 10.3 mg/L；废水经污水处理设施处理后，各污染物出水水质均符合 GB8978-1996《污水综合排放标准》表 4 中的二级标准，回用，不外排。

该项目产生的噪声主要来自塑料、泡沫切割以及破碎时产生的噪声。经检测，噪声最大值为 58.1dB(A)，项目厂界各噪声点位测值均符合 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中 2 类标准限值。

该项目产生废气主要是塑料、泡沫破碎、切割及造粒产生的废气。造粒环节烟气采用环保型塑料造粒烟气处理器进行处理后排放。经检测，项目有组织非甲烷总烃排放速率最大值为 0.295 kg/h；项目周边无组织排放废气中颗粒物浓度最大值为 0.047 mg/m³，非甲烷总烃浓度最大值为 0.95 mg/m³；项目产生的废气中污染物排放均符合《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表 2 中的排放限值标准。

项目的固体废物主要为生活垃圾，集中收集后委托由环卫部门统一处理，日产日清。

三、验收组意见

经现场核查和验收监测结果，平潭县永兴再生资源有限公司废品加工、再生利用项目在运营过程中基本落实了环评文件及批复文件中提出的各项环保措施要求，原则同意平潭县永兴再生资源有限公司废品加工、再生利用项目通过竣工环保验收。

四、有关要求

（一）对于项目配套的环保治理设施，应加强日常运行管理及专人负责，并建立定时、定期的维护和检定制度，确保环保设施的正常运行稳定达标。

（二）加工车间应保持整洁有序，做好生产过程中生产废料的收集、回收利用工作。

（三）运输及储存过程中注意污染防治。

（四）增强员工环境风险防范意识及突发性环境事故的应急措施。

（五）根据《环境保护部关于印发建设项目环境影响评价信息公开机制方案的通知》（环发〔2015〕162号），你司要做好信息公开相关事宜。

五、有关事项

我局委托平潭综合实验区环境监察支队负责该项目运营期的日常环境监管。

平潭综合实验区环境与国土资源局

2016年12月6日



