



平潭综合实验区经济发展局文件

岚经发〔2020〕288号

平潭综合实验区经济发展局 关于印发《平潭综合实验区农贸市场 建设改造标准（1.0版、2.0版）、平潭综合 实验区农产品批发市场建设改造标准》的通知

各片区管理局，区直各单位，各区属事业单位、各区属国企：

《平潭综合实验区农贸市场建设改造标准（1.0版2.0版）》
《平潭综合实验区农产品批发市场建设改造标准》已经2020年
实验区党工委第28次委员会议研究同意，现印发给你们，请认

真组织实施。

平潭综合实验区经济发展局

2020年8月20日



平潭综合实验区农贸市场建设改造标准

(1.0 版)

一、适用范围

1.0 版适用于建筑面积原则上达 500 平方米以上 1000 平方米以下、经营者达 50 户以上 100 户以下的农贸市场（以上包含本数，以下不包含本数）。

二、规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 7718 食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB 8978 污水综合排放标准

GB 14881 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB 31621 食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范

GB 50016 建筑设计防火规范

GB 50222 建筑内部装修设计防火规范

GB 50180 城市居住区规划设计规范

GB 50974 消防给水及消火栓系统技术规范

GB 50034 建筑照明设计标准

GB 5749 生活饮用水卫生标准

三、基础设施要求

（一）广告标识

1. 市场主要入口设置门面招牌，以突出市场名称为主，名称统一设计为“字号（名称）+农贸市场”，用中文字体表述，采用符合消防要求的材质制作，设计醒目、简洁、美观、大方、安全。

2. 区域标志、导向牌、制度牌、宣传栏、摊位号、门牌号、广告牌、价格牌等统一设置，设计大方、明显、清晰、美观。

3. 电子显示屏、户外广告设施的设置及店面招牌的设置应符合区交建局相关文件规定。

（二）出入口及通道

室内市场，市场进出口不少于2个，摊位、店面、柜台和货架设置整齐统一。室内通道要符合消防规范，主要入口的门宽不小于4米，购物主通道宽度不小于3米，其他通道宽度不小于2米。市场出入口、通道等公共空间设台阶的，应同时设置无障碍通道，在安全出口的正上方及疏散走道及其转角处距地面高度1.0米以下的墙面上设置灯光疏散指示标志。

（三）室内地面、空间及墙体

1. 室内地面。地面铺设采用吸水性好、易清洗的防滑地砖、花岗岩等材质，符合建设部门规范要求；通道地面由中央向两边排水沟倾斜，通道坡度比1-3%；水产品、活鲜摊位前通道的地面坡度比应略大于场内其他区域通道。

2. 室内空间。统一设置可悬挂证照框架（或显示屏）、灯具、线路和消防、安防、通风等设施；不得加设有碍观瞻的其它拦板

等设施。

3. 室内墙体。内墙(含立柱四周)应贴墙面砖, 高度不低于 2 米; 天花板和未贴砖墙体位置, 应涂刷安全、防污、防潮性能好的涂料; 设置吊顶应采用燃烧性能为 A 级、防潮性能好的装修材料。

(四) 停车场

应根据市场规模和实际情况相应设置停车场, 原则上面积不小于市场建筑面积的 5%, 地面应硬化。划分四轮机动车、摩托车、自行车、电动自行车的停放区域, 电动自行车要与其他区域进行不燃材料的物理分隔, 车辆停放要按照停放点进行排放。

(五) 供水设施

1. 场内营业性用水应保证足够的水量、水压、卫生符合国家 GB5749-2006 的要求。

2. 商品分区的用水要求

(1) 水产区供水到摊位, 熟食区供水到摊(店)。

(2) 其他摊位供水到营业区。

(3) 鼓励海水、供氧设施集中设置, 采取管道入户方式供应。

3. 供水设施配置符合国家节约用水的规定。

(六) 排水设施

1. 场内上下水道应保持畅通, 采用沉井式暗渠(管)排水系统, 并设有防鼠隔离网, 主通道与购物通道交叉处应设窖井, 窖井间距不宜大于 10 米。

2. 摊位内、外侧地面设置排水明槽, 设有地漏。

3. 污水排放系统应按一级环保要求设置三级过滤处理设施并达到污水处理厂进水标准后才能接入城市污水管道。水产、冰鲜、活禽经营区的污水排放应增设初级隔渣过滤设施，才能排入三级过滤处理设施。农村市场污水排放系统应设置必要的污水设施。

4. 有地下车库的市场按照建筑规范要求另行设计。

5. 排水设施应符合建设部门的规范要求。

（七）供电设施

1. 符合用电要求，安全可靠，管理规范。

2. 电线铺设应按照建筑安装规范，以暗线为主，并配备漏电保护装置，场内供电设置合理安全，无裸露电线。

3. 充分采用自然光，同时配备足够照明设施，摊位上方可根据营业需要，按有关建筑规范要求统一配置照明灯具，确保市场营业时场内明亮。

4. 各经营区域应配置带地线的符合低压电器使用的电源插座，摊位插座符合“三线”防水要求。

（八）通风设施

室内市场应达到良好的通风条件，按建筑面积 1000 m²不低于 2KW，1000 m²以上每增加 100 m²相应增加功率 300W 的标准配置，排风机的布局应按国家或地方环保要求设置。

（九）卫生设施

1. 市场应设置公共卫生间，达到二类以上建设标准（市场周边 100 米范围内有公厕的除外）。公共卫生间不得设在熟食区域，

有条件的可设置 1-2 个无障碍厕位。

2. 市场应设置垃圾临时收集点，场内通道应合理设置翻盖自动封闭式垃圾箱，每个摊位设有统一的封闭式垃圾桶（箱）。

3. 市场应设置一定数量的防鼠、灭鼠设施设备。

（十）消防和安全设施

1. 按照消防技术标准要求配置必要的消防设施，不得圈占、遮挡、埋压消防设施。

2. 防火间距、防火防烟分区、疏散通道、安全出口、消防车通道、摊（店）布局及装修材料、用电设施符合消防规范。

3. 禁止在经营场所住人，禁止设置居住设施，禁止设置液化气炉灶。

4. 窗口、阳台等部位不应设置影响逃生和灭火救援的栅栏。

5. 配置电子监控等治安设施。

（十一）冷藏设施

1. 商品保质有温度要求的，应设有相应的温控设备。

2. 鼓励豆制品、半成品销售配备冷藏设施。

四、经营设施要求

（一）商品分区合理规范

1. 商品分区按蔬菜、禽类、蛋类、肉类、水产品、豆制品、调味品、熟食品、水果、粮油制品等商品分类进行划行规市，布局合理、区域标志明显。

2. 市场内根据需要设置自产自销交易区。

3. 生食与熟食，代加工与直接入口食品摊位分开设置。
4. 餐饮服务集中专门区域设置。
5. 禁止设置销售非法野生动物交易摊位（店）。
6. 不得设置活禽交易摊位（店）。

（二）摊位设施

1. 摊位设计采用条状式或岛状式排列。
2. 单个摊位面积不少于 1.5 平方米，摊位台面整齐划一，应采用瓷砖、花岗岩或人造石等硬质材料铺面（含立面）。
3. 台面、地面应采取坡型结构，利于排水。
4. 摊位外侧（沿）应设置挡水凸板，高度不低于 10cm，贴凸板内侧设置淌水明槽。
5. 经营区域摊位设置。

（1）蔬菜、水果摊位。可采取阶梯式或斜坡式设置，柜台架子采用固定或组合装配等方式设置，使用塑料框等容器摆放商品。

（2）水产摊位（店）。设置操作台（宰杀台），台面根据经营需要可装设隔板，装设材料不得高于挡水凸板高度或超出台面，摊位内外侧设置排水明沟。

（3）活鲜摊位（店）。设置蓄养容器，层叠式宜采用钢化玻璃，也可直接砌成砖砣结构，设置操作台（宰杀台），摊位内外侧设置排水明沟。

（4）贝壳类摊位要求。摊位外侧（沿）设置挡水凸板，高度不低于 20cm。

(5) 熟食店。设有专间，营业一侧采取透明玻璃设计，通风设施完善，设置专门售货窗口，配备防鼠、防蟑、防蝇、防尘设施、设有消毒池、紫外线灯等食品安全设施。熟食加工应设有制作专间等设施。

(6) 肉类摊。台面可装设隔板，装设材料不得高于挡水凸板高度或超出台面，统一设置砧板，摊位内设有专门的悬挂肉类产品挂钩架；

(7) 干果摊（店）。统一货架样式。

(9) 其他摊位。本着“便于管理，便于经营”的原则，根据经营所需统一进行配置。

五、管理设施要求

（一）公共设施

1. 设置市场服务管理办公室和消费维权办公室。
2. 设置制度公示栏、宣传栏、投诉（意见）箱、市场导购图。
3. 统一设置免费饮用水供应点。
4. 市场内主入口显著位置设置监测信息和相关制度公示栏（牌）。

（二）计量器具设施

1. 场内经营者使用溯源统配秤，统一设置摆放固定设施。
2. 市场开办单位应在醒目位置设置公平秤，称量范围要满足本市场需求，数量不得少于 2 台，并且要专人管理。
3. 农贸市场管理者应对市场中使用的属于强制检定的计量器具登记造册，在“福建省强制检定计量器具管理系统”备案，

并组织经营者及时做好强制检定工作。

（三）检测室及检测设备

市场设立食品安全检测室，配备能实现数据实时共享的快速检测设备。

六、管理要求

（一）组织机构

1. 市场开办者主体资格合法，证照齐全。

2. 市场管理机制健全，职责明晰，配备相应管理人员和食品快检人员，工作人员具备相应的服务和管理能力。

（1）建立进场经营者资格审查机制。

（2）建立市场日常巡查机制。

（3）建立入场食用农产品快检机制。

（4）建立市场应急处置机制。

（5）建立与食品安全信息系统、农贸市场管理综合信息平台等有关监管平台链接机制。

（6）建立市场内销售食品和食用农产品“一品一码”食品安全信息追溯管理机制。

（7）建立打击违法行为联动机制。

（二）公益属性

1. 按照公益性的原则制定 5%-10%摊位（门店）收费项目和收费标准，并予以公示。

2. 建立农贸市场价格公布机制，实现价格透明。

3. 市场开办者涉及国有企业股东的，明确公益性考核。

（三）经营行为

1. 经营秩序管理规范

（1）各项管理制度健全。建立并执行经营主体一户一档、商品质量、食品安全经营、计量衡器、消费维权、信息公示、宣传教育、不合格食用农产品处理记录等管理制度，要求具体明确，相应设置的台账记录及时、内容完整。

（2）上市商品符合法律法规规定，无销售国家或法律法规明令禁止销售的产品，无销售掺杂使假、以次充好、假冒伪劣、过期失效、变质等不合格商品。

（3）无强买强卖、短斤少两、欺行霸市、囤积居奇、哄抬物价等扰乱市场秩序行为和对商品质量作引人误解的虚假表示等违法行为。

（4）使用溯源统配秤，统一管理，依法定期校验。

（5）严格执行国家有关塑料购物袋的规定，不销售或使用不合格塑料购物袋，不得无偿提供塑料购物袋。

2. 场容场貌管理规范

（1）场容场貌管理制度健全。建立并执行市场卫生、安全保卫、消防安全、除四害消杀、门前三包等管理制度，要求具体明确，相应设置的台账记录及时、内容完整。

（2）设施整洁、无破损、无污物、无非法广告张贴。

（3）市场内商品摆放有序，无乱堆放和占道经营现象；上

市商品陈列整齐美观，不出框、不出边。

（4）市场配备专职清洁人员，实时动态保洁，环境卫生整洁，地面干燥，无蛛网、无垃圾、无积水，无明显异味。

（5）实行垃圾分类，宣传到位，垃圾投放准确。

（6）“门前三包”责任清晰、落实到位。市场周边环境整洁，机动车和非机动车实行分类停放管理。

（7）消防车通道、安全出口、疏散通道畅通，无占用防火间距、防火防烟分区。

（8）消杀制度落实到位，鼓励聘请专业消杀队伍或物业公司自行消杀，按标准执行。

（四）信用建设

1. 场内经营者签订诚信经营承诺书。

2. 经常性开展信用建设管理培训，加强宣传教育引导。

3. 制定场内经营者信用评价实施办法，量化评价标准和评分细则。

4. 组织开展对场内经营者的信用信息征集和评价，定期开展信用商户评比活动，并公示信用评价结果。

5. 建立信用管理的激励约束机制。在摊位（门店）续租及摊位（门店）费优惠等方面落实奖惩措施。

（五）非公党建和行业自律

1. 积极开展非公党建活动。

2. 积极参加相关培训教育等活动。

3. 开展市场满意度调查，满意度不低于 90%。
4. 及时处理消费投诉举报，处置率达 95%以上，调解成功率 90%以上，记录完整，鼓励实行先行赔付。
5. 主动接受媒体与社会监督。

平潭综合实验区农贸市场建设改造标准 (2.0 版)

一、适用范围

2.0 版适用于建筑面积原则上达 1000 平方米以上、经营者达 100 户以上的农贸市场（以上包含本数）。

二、规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 7718 食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB 8978 污水综合排放标准

GB 14881 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB 31621 食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范

GB 50016 建筑设计防火规范

GB 50222 建筑内部装修设计防火规范

GB 50180 城市居住区规划设计规范

GB 50974 消防给水及消火栓系统技术规范

GB 50034 建筑照明设计标准

GB 5749 生活饮用水卫生标准

三、基础设施要求

(一) 广告标识

1. 市场主要入口设置门面招牌，以突出市场名称为主，名称统一设计为“字号（名称）+农贸市场”，用中文字体表述，采用符合消防要求的材质制作，设计醒目、简洁、美观、大方、安全。

2. 区域标志、导向牌、摊位号、门牌号、广告牌等统一设置，设计大方、明显、清晰、美观。

3. 电子显示屏、户外广告设施的设置符合及店面招牌的设置符合应符合区交建局相关规定。

4. 经营者主体信息、食品安全信息和摊位价格采用显示屏公示。

（二）出入口及通道

室内市场，市场进出口不少于 2 个，摊位、店面、柜台和货架设置整齐统一。室内通道要符合消防规范，主要入口的门宽不小于 4 米，购物主通道宽度不小于 3 米，其他通道宽度不小于 2 米。市场出入口、通道等公共空间设台阶的，应同时设置无障碍通道，在安全出口的正上方及疏散走道及其转角处距地面高度 1.0 米以下的墙面上设置灯光疏散指示标志。

（三）室内地面、空间及墙体

1. 室内地面。地面铺设采用吸水性好、易清洗的防滑地砖、花岗岩等材质，符合建设部门的规范要求；通道地面由中央向两边排水沟倾斜，通道坡度比 1-3%；水产品、活鲜摊位前通道的地面坡度比应略大于场内其他区域通道。

2. 室内空间。统一设置可悬挂显示屏、灯具、线路和消防、安防、通风等设施；不得加设有碍观瞻的其他拦板等设施。

3. 室内墙体。内墙(含立柱四周)应贴墙面砖，高度不低于 2 米。天花板和未贴砖墙体位置，应涂刷安全、防污、防潮性能好的涂料。设置吊顶应采用燃烧性能为 A 级、防潮性能好的装修材料。

(四) 停车场

应根据市场规模和实际情况相应设置停车场，原则上面积不小于市场建筑面积的 10%，地面应硬化。划分四轮机动车、摩托车、自行车、电动自行车的停放区域，电动自行车要与其他区域进行不燃材料的物理分隔，车辆停放要按照停放点进行排放。

(五) 供水设施

1. 场内营业性用水应保证足够的水量、水压、卫生符合国家 GB5749-2006 的要求。

2. 商品分区的用水要求。

(1) 场内水产区供水到摊位，熟食区供水到摊(店)。

(2) 其他摊位供水到营业区。

(3) 海水、供氧设施集中设置，采取管道入户方式供应。

3. 供水设施配置符合国家节约用水的规定。

(六) 排水设施

1. 场内上下水道应保持畅通，采用沉井式暗渠(管)排水系

统，并设有防鼠隔离网，主通道与购物通道交叉处应设窖井，窖井间距不宜大于 10 米。

2. 摊位内、外侧设置排水明槽，设有地漏。

3. 污水排放系统应按一级环保要求设置三级过滤处理设施并达到污水处理厂进水标准后才能接入城市污水管道。水产、冰鲜区的污水排放应增设初级隔渣过滤设施，才能排入三级过滤处理设施。农村市场污水排放系统应设置必要的污水设施。

4. 有地下车库的市场按照建筑规范要求另行设计。

5. 排水设施应符合建设部门的规范要求。

（七）供电设施

1. 符合用电要求，安全可靠，管理规范。

2. 电线铺设应按照建筑安装规范，以暗线为主，并配备漏电保护装置，场内供电设置合理安全，无裸露电线。

3. 充分采用自然光，同时配备足够照明设施，摊位上方可根据营业需要，按有关建筑规范要求统一配置照明灯具，确保市场营业时场内明亮。

4. 各经营区域应配置带地线的符合低压电器使用的电源插座，摊位插座符合“三线”防水要求。

（八）通风设施

室内市场应达到良好的通风条件，按建筑面积 1000 m² 不低于 2KW，1000 m² 以上每增加 100 m² 相应增加功率 300W 的标准配置，排风机的布局应按国家或地方环保要求设置。

（九）卫生设施

1. 市场应设置公共卫生间，达到二类以上建设标准（市场周边 100 米范围内有公厕的除外）。公共卫生间不得设在熟食区域，有条件的可设置 1-2 个无障碍厕位。

2. 市场应设置垃圾临时收集点，配置统一的废弃物容器、封闭式垃圾桶（箱）、若干辆封闭手推式垃圾车；场内通道每 10 米左右应设置一个翻盖自动封闭式垃圾桶，每个摊位至少配置一个统一的封闭式垃圾桶（箱）。

3. 市场应设置一定数量的防鼠、灭鼠设施设备。

（十）消防和安全设施

1. 按照消防技术标准要求配置必要的消防设施，不得圈占、遮挡、埋压消防设施。

2. 防火间距、防火防烟分区、疏散通道、安全出口、消防车通道、摊（店）布局及装修材料、用电设施符合消防规范。

3. 禁止在经营场所住人，禁止设置居住设施，禁止设置液化气炉灶。

4. 窗口、阳台等部位不应设置影响逃生和灭火救援的栅栏。

5. 配置电子监控等治安设施。

（十一）冷藏设施

1. 商品保质有温度要求的，应设有相应的温控设备。

2. 鼓励豆制品、半成品销售配备冷藏设施。

四、经营设施要求

（一）商位布局突出产品特色，整体硬件设施现代化，空间布局超市化，体现人性化和功能化。

（二）市场实现无线网络全覆盖，每个摊位、店面预留数据线接口。

（三）商品分区合理规范

1. 商品分区按蔬菜、禽类、蛋类、肉类、水产品、豆制品、调味品、熟食品、水果、粮油制品等商品分类进行划行规市，布局合理、区域标志明显。

2. 市场内根据需要设置自产自销交易区。

3. 生食与熟食，代加工与直接入口食品摊位分开设置。

4. 餐饮服务集中专门区域设置。

5. 禁止设置销售非法野生动物交易摊位（店）。

6. 不得设置活禽交易摊位（店）。

（四）摊位设施

1. 摊位设计采用条状式或岛状式排列。

2. 单个摊位面积不少于 1.5 平方米，摊位台面整齐划一，应采用瓷砖、花岗岩或人造石等硬质材料铺面（含立面）。

3. 台面、地面应采取坡型结构，利于排水。

4. 摊位外侧（沿）应设置挡水凸板，高度不低于 10cm，贴凸板内侧设置淌水明槽。

5. 经营区域摊位设置要求。

(1) 蔬菜、水果摊位。采取阶梯式或斜坡式设置，柜台架子采用固定或组合装配等方式设置，使用塑料框等容器摆放商品。

(2) 水产摊位（店）。设置操作台（宰杀台），台面根据经营需要可装设隔板，装设材料不得高于挡水凸板高度或超出台面，摊位内外侧设置排水明沟。

(3) 活鲜摊位（店）。设置蓄养容器，层叠式宜采用钢化玻璃，店面可直接砌成砖砦结构，设置操作台（宰杀台），摊位内外侧设置排水明沟。

(4) 贝壳类摊位。摊位外侧（沿）设置挡水凸板，高度不低于 20cm；

(5) 熟食店。设有专间，营业一侧采取透明玻璃设计，通风设施完善，设置专门售货窗口，配备防鼠、防蟑螂、防蝇、防尘设施、设有消毒池、紫外线灯等食品安全设施。熟食加工应设有制作专间等设施。

(6) 肉类摊。台面可装设隔板，装设材料不得高于挡水凸板高度或超出台面，设置砧板，摊位内设有专门的悬挂肉类产品挂钩架。

(7) 干果摊（店）。配置样式统一的货架。

(8) 其他摊位。本着便于管理、便于经营的原则，根据经营所需统一进行配置。

五、管理设施要求

（一）公共设施

1. 应设置市场服务管理办公室和消费维权办公室。
2. 设置投诉（意见）箱、市场导购图。
3. 市场设置便民服务台，统一设置免费饮用水供应点。
4. 市场内主入口显著位置设置 LED 显示屏公示监测信息和相关制度建设。

（二）计量器具设施

1. 场内经营者使用溯源统配秤，统一设置摆放固定设施。
2. 市场开办单位应在醒目位置设置公平秤，称量范围要满足本市场需求，数量不得少于 2 台，并且要专人管理。
3. 农贸市场管理者应对市场中使用的属于强制检定的计量器具登记造册，在“福建省强制检定计量器具管理系统”备案，并组织经营者及时做好强制检定工作。

（三）检测室及检测设备

市场设立食品安全检测室，配备能实现数据实时共享的快速检测设备。

（四）视频监控设备

1. 公共区域视频监控全覆盖，视频监控平台需符合 GB/T-28181 标准。
2. 人员出入口需安装带有人脸识别抓拍功能的摄像机，符合 GB/T-28181、GA/T-1400 系列标准。
3. 车辆出入口需安装带有车牌识别抓拍功能的摄像机，符合 GB/T-28181、GA/T-1400 系列标准。

4. 视频监控资源和采集的人员车辆信息需接入区公安局平台，并纳入项目工程建设验收工作。

六、管理要求

（一）组织机构

1. 市场开办者主体资格合法，证照齐全。

2. 市场管理机制健全，职责明晰，配备相应管理人员和食品快检人员，工作人员具备相应的服务和管理能力。

（1）建立进场经营者资格审查机制。

（2）建立市场日常巡查机制。

（3）建立入场食用农产品快检机制。

（4）建立市场应急处置机制。

（5）建立与食品安全信息系统、农贸市场管理综合信息平台等有关监管平台链接机制。

（6）建立市场内销售食品和食用农产品“一品一码”食品安全信息追溯管理机制。

（7）建立打击违法行为联动机制。

（二）公益属性

1. 按照公益性的原则制定 5%-10%的摊位（门店）收费项目和收费标准，并予以公示。

2. 建立农贸市场价格公布机制，实现价格透明。

3. 市场开办者涉及国有企业股东的，明确公益性考核。

（三）经营行为

1. 经营秩序管理规范

(1) 各项管理制度健全。建立并执行经营主体一户一档、商品质量、食品安全经营、计量衡器、消费维权、信息公示、宣传教育、不合格食用农产品处理记录等管理制度,要求具体明确,相应设置的台账记录及时、内容完整。

(2) 上市商品符合法律法规规定,无销售国家或法律法规明令禁止销售的产品,无销售掺杂使假、以次充好、假冒伪劣、过期失效、变质等不合格商品。

(3) 无强买强卖、短斤少两、欺行霸市、囤积居奇、哄抬物价等扰乱市场秩序行为和对商品质量作引人误解的虚假表示等违法行为。

(4) 使用溯源统配秤,统一管理,依法定期校验。

(5) 严格执行国家有关塑料购物袋的规定,不销售或使用不合格塑料购物袋,不得无偿提供塑料购物袋。

2. 场容场貌管理规范

(1) 场容场貌管理制度健全。建立并执行市场卫生、安全保卫、消防安全、除四害消杀、门前三包等管理制度,要求具体明确,相应设置的台账记录及时、内容完整。

(2) 设施整洁、无破损、无污物、无非法广告张贴。

(3) 市场内商品摆放有序,无乱堆放和占道经营现象;上市商品陈列整齐美观,不出框、不出边。

（4）市场配备专职清洁人员，实时动态保洁，环境卫生整洁，地面干燥，无蛛网、无垃圾、无积水，无明显异味。

（5）实行垃圾分类，宣传到位，垃圾投放准确。

（6）“门前三包”责任清晰、落实到位。市场周边环境整洁，机动车和非机动车实行分类停放管理，鼓励有条件的市场设置停车场（位）。

（7）消防车通道、安全出口、疏散通道畅通，无占用防火间距、防火防烟分区。

（8）消杀制度落实到位，鼓励聘请专业消杀队伍或物业公司自行消杀，按标准执行。

（四）信用建设

1. 场内经营者签订诚信经营承诺书。

2. 经常性开展信用建设管理培训，加强宣传教育引导。

3. 制定场内经营者信用评价实施办法，量化评价标准和评分细则。

4. 组织开展对场内经营者的信用信息征集和评价，定期开展信用商户评比活动，并公示信用评价结果。

5. 建立信用管理的激励约束机制。在摊位（门店）续租及摊位（门店）费优惠等方面落实奖惩措施。

（五）非公党建和行业自律

1. 积极开展非公党建活动。

2. 积极参加相关培训教育等活动。

3. 开展市场满意度调查，满意度不低于 95%。

4. 及时处理消费投诉举报，处置率达 100%，调解成功率 95% 以上，记录完整，鼓励实行先行赔付。

5. 主动接受媒体与社会监督。

平潭综合实验区农产品批发市场建设改造标准

一、市场功能分区工程

批发市场的整体布局以交易区域为中心，做到分区明确、布局合理、流程畅通、安全可靠，同时必须符合环保、消防、规划、交通等相关职能部门的规定。

（一）建设主要范围

功能分区、分区标识、区内路网、其它通道等。

（二）建设基本要求

1. 功能分区。根据实际市场的规模、业务模式、已建设程度进行合理分区改造，分区大小适宜；应设置入场区、待检区交易区、贮存区、出货区等。

2. 分区标识。各分区具有明显的分区标志，清晰的引标识。

3. 道路地面。分区、道路地面平整、清洁、防滑、不积水设有排水沟；荷载应考虑大型车辆的荷载，满足 30T 货车。

4. 路网建设。宜采用循环道路模式，呈网格化布置，同时又能满足消防要求。

5. 道路大小。道路设计针对不同品类货运的特点、运送量的多少、车辆吨位大小等设计道路的宽度，车辆可以到达各个档口、商铺避免二次短驳。

6. 其他通道要求。分区应具备疏散通道、消防通道、应急处理等设施。

7. 其它要求。工程改造建设必需符合环保、消防、规划交通等相关职能部门的规定。

二、机房工程

批发市场须建设独立、面积适宜的机房，机房工程是集建筑、电气、安装、网络于一体的工程，应建设具有安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房，确保机房系统能稳定可靠地运行，保证各类信息通讯畅通无阻。

（一）建设主要范围

机房装饰工程、机房电气工程、机房防雷接地系统、机房空调系统、UPS 系统、门禁监控系统、消防安全系统以及机房环境监控系统等。

（二）建设基本要求

机房工程建设施工过程应符合现行的行业规范技术要求和国家标准。

1. 机房配置。机房的面积、基础设施、设备配置根据批市场实际规模进行合理设计、科学配置。

2. 机房装饰。吊项工程要求嵌入灯具、风口等设施，防火防尘、防潮、美观易于拆装，同时具有抗静电、抗干扰的作用；墙面、地面，进行防尘处理、确保洁净度高、不产生粉尘、耐久性高、不产生龟裂、眩光，同时起到防水、防潮、防霉的效果。

3. 空调系统。根据机房对环境温湿度、静电、制冷的要求，可在机房内配置商业空调或精密空调。

4. 机房电气。可满足计算机设备（主机、网络、主控、电脑、终端等弱电设备）以及其它附属设备（计算机房空调、照明系统、安全消防系统等）用电的问题，保证两路以上的电源供应，能保证足够时间的供电的 UPS 系统。

5. 消防子系统。根据机房面积大小，可在机房内设置一定容量的气体消防灭火系统。

6. 安防监控。可考虑在重要区域设置监控摄像头，也可并入办公区域内安防系统内的，须对机房内进行 24 小时监控录像，影像资料要保留 6 个月。

7. 门禁系统。可考虑在机房出入口安装双向门禁并配置刷卡、指纹等识别系统，不管进出都须进行刷卡、识别后方能进入或离开。

8. 机房环境监控。根据机房的大小，运行情况，可考虑对机房范围内的机房环境及设备进行实时的监测，包括温湿度、UPS 配电系统、精密空调等。

三、检测实验室工程

批发市场必须建设独立、面积适宜的检测室，设置在市场的显要位置，并有明显的标识，分区合理，配置相应的设备、仪器、专业性人员等。保证良好的照明和通风设备，保持工作台、地面的卫生，同时、符合消防、防盗、防灾、卫生、环保等其他规定。

（一）建设主要范围

区域划分（包括检测室、样品室、药品室/柜、感官检测室

检测前处理室、仪器室/柜、废弃物处理间、洗涤室等)、装饰标识(内部装修、标识、外部标识、公告公示)、基础设施(实验台、清洗台等)、设备设施(水、电、网络、照明、空调、通风、消防)等。

(二) 建设基本要求

1. 外观标识。应具备独立的、面积适宜的检测场所,设置在批发市场显要位置,并有明显的引导标识。

2. 区域划分。根据批发市场的类型,可划分检测室、检测前处理室、样品室、药品室、仪器室、废弃物处理室、洗涤室等等,并具有明显标识。

3. 基础设施。应具备防水、防火、防腐蚀、耐热、耐磨以及易清洗的实验合。

4. 设备设施。应具备进行检测工作所必需的水、电、气照明、通风、安全应急、空调、网络通讯等基础设施。

5. 装修要求。地面坚实、防水防滑、不起尘、不积尘;墙面光洁、防潮、不起尘、不积尘;顶棚光洁、防潮、不起尘、不积尘;顶棚光洁、防潮、不起尘、不积尘。

6. 信息公示区域。在市场显要位置留有检测信息的公示区域,公示区域大小适宜。

7. 防护要求。良好的区域划分以及通风要求,满足防止交叉感染,保证检测人员的人生健康等要求。

8. 其它要求。检测检验室的工程建设还需符合消防、卫生环

保等相关规定和要求。

四、一进一出门禁控制系统工程

进一出门禁控制系统工程建设是结合各功能分区对市场的主要入口进行规范行改造，建设统一的专用的进货车辆通道，做到人车分流、客货分流、供货购货分流，并设计门岗门禁，实现“一进口一出口”闭环的管理模式。同时工程的设计应符合消防、安全、交通、规划等相关职能部门的规定。

（一）建设主要范围

市场入口、市场出口、岗亭工作站、管理中心（管理电脑、配套系统软件、其它车辆管理设备等）、网络设备、基础设施空调、供电、通讯线缆等）等建设。

（二）基本要求

1. 规范要求。一进一出门禁控制系统工程需根据市场实际情况进行设计，提供可供施工的方案设计文件，设计应符合消防、安全交通等相关的规范和要求。

2. 人车分流要求。出入口处设置至少 2 两米人行通道（也可设行人通道和摩托车道），做到人车分流。

3. 不同出入口要求。出入口不在同一路口时，可各设置相应的岗亭、道闸，当通行路宽大于 5 米时，可增设道闸。

4. 同一出入口要求。出入口位于同一路口时，需根据现场实情确定出入口管理岗亭、设备的安装位置，当通行路宽大于 5 米时，通道可分道设计，自动道闸也可分道设计。

5. 出入要求。根据市场业务模式要求，出入口可采用取卡或免取卡车辆管理系统，但避免车辆进出滞留过长时间。

6. 出入口要求。处于场外的主干道之间设置一定的缓冲路段。

7. 基础设施设备。一进一出门禁控制工程基础设施设备根据实际方案设计文件可建设岗亭工作站、智能道闸、控制箱、车辆识别模块、语音模块、屏显模块、管理计算机、网络设备、空调以及其它必要的网络通讯、供电敷设。

8. 配套管理软件要求。配套管理软件具有扩展性，可完成与批发市场相应信息系统的对接。

五、地磅系统工程

地磅系统工程士建的内容主要为地磅的基础建设，地磅的基础工程根据市场实际用地磅类型、数量进行建设，建设符合相应的建设工程、交通、安全、质检等相关职能部门的规定。

（一）建设主要范围

地磅基础工程、地磅设备、磅房建设、通讯设备、配套管理系统、基础设施（供电、通讯线缆等）。

（二）建设基本要求

1. 规范要求。根据批发市场业务规模，配置相应的地磅类型、适宜的地磅数量，详细设计地磅基础及安装图纸，根据设计文件，施工符合地磅的施工规范。

2. 地磅设备要求。必须满足该地磅最大载荷时承载力要求，地磅设备符合国家或行业规定的技术标准及要求。

3. 地磅基础要求。基础两端应有一条长度等于地磅承载器一半、宽度等于地磅承载器的并与地磅承载器保持在同一水平面的平直通道。靠近地磅承载器两端至少有 3m 以上的，应用混凝土或其他坚固材料制造，可承受与地磅承载器相等的所有载荷；地上地磅通道剩余部分的斜坡应确保便于车辆行驶。

4. 排水要求。地磅基础应有良好的排水措施。

5. 地磅房要求。根据实际业务模式，可建设地磅房，磅房可配置相应的网络设备、通讯敷设、空调等基地设施。

6. 网络要求。地磅系统能够实现网络通讯。

7. 地磅配套软件要求。地磅管理软件具有扩展性、兼容性，能够与相应系统对接，完成相关信息的采集与上传。

六、综合布线工程

综合布线系统须按标准的、统一的和简单的结构化方式编制和布置各种系统的通信线路，满足批发市场整体信息处理系统对信息传输的快速、便捷、安全性和稳定可靠性的要求，系统要符合中国或国际有关的标准；系统整体满足安全性、实用性、可扩展性、易维护性的要求。

（一）建设主要范围

网络系统、监控系统、照明系统、电源系统、基础工程等，建设相应的系统及部件包括了传输介质、相关连接硬件（如配线架、连接器、插座、插头、适配器等）以及电气保护设备等。

（二）建设基本要求

1. 规范要求。根据市场实际方案设计文件，工程选用的线缆、插件等产品须符合国家行业标准，线缆长度选定须按照实际测量后得出；线缆的走线按照综合布线施工规范进行，做到按照标准施工，兼顾环境美观等因素。工程须对现场环境进行充分的考察，并做相应的记录，设计过程中，充分考虑到实际的建筑情况，设计合理、节约，综合布线的相关操作、规范等必须符合弱电、电气、安全、消防等相关的规范和规定。

2. 网络系统要求。网络布线须实现对整个批发市场的无线覆盖。

3. 监控系统要求。监控系统的布线实现应急监控系统中各监控设备的连通。

4. 电源系统要求。电源系统实现批发市场强弱电的改造，为批发市场内的每一个推位、固定店铺完成电源的改造，能够满足信息化系统中配套设备所需要的供电，如溯源秤的电源、地磅电源、智能终端电源等。

5. 施工要求。施工单位必须执行施工过程质量检查，特别是隐蔽性工程的检验和签证工作。

6. 系统环境要求。配置相应的管理间或设备间，管理间免网络设备潮湿、灰尘或其它污染，设备间放置相应的设备，同时起到外部连接的端点作用。环境面积适宜、通风、温湿度符合设计要求。

7. 敷设要求。综合布线系统电缆的敷设和设备安装尽量创造条件采用暗敷管路槽道和设备箱体或合体暗装，不宜采用明敷线

槽和明装箱体。

8. 工程标识要求。线缆两端应有标签、编号、标签书写清晰、正确，不得采用人工书写。

9. 电源安装要求。安装于墙面或柱子的信息或电源插座距离地面不低于 30cm，具备防水、防尘、防腐、抗压，插座上有明显的标识各插孔用途；便于有源终端设备使用，电源插座还应具备多类型的插孔，如：扁圆两用三孔或五孔等。

10. 无线网络要求。交易区内满足每个 AP 覆盖半径 50 米，每个 AP 可同时接入 25 个用户。

七、给排水、供电工程建设主要范围

1. 给排水工程

供水水质应符合国家相关文件的有关规定，污水宜采用暗管排入污水处理设施或市政排水管网，消防系统设计应符合消防有关规定。

2. 供电工程

小型市场的用电负荷等级为三级，中型、大型市场的信息系统、电子结算系统、冷库等重要的用电负荷等级为二级，其他用电负荷为三级。

市场应由当地供电网络引入电源，并建设变配电室或箱式变电站。二级负荷的另一路电源可引自自备电源或另一路当地供电电源。

（一）建设基本要求

1. 供水要求。供水方面应水量大，有高压水便于冲洗，水质应符合国家标准的规定。

2. 供水口要求。各个档口、固定商铺等应有供水口。

3. 排污规范。污水排放应符合国家现行的有关规范和技术规定。

4. 排污要求。污水排放需隐蔽，采用暗渠式排水。

5. 排水要求。排水槽无积水，无堆积物，污水排放应增设初级隔渣过滤设施。

6. 配电要求。各配电系统应配备漏电等防护装置，每一个档口、固定商铺等都应具备便捷的电源系统，方便取电。

7. 供电线路要求。供电系统线路敷设以暗线为主。

8. 亮度要求。市场照明亮度适宜，能够为夜晚交易提供足够的亮度。

9. 特殊照明要求。重要区域或重要的通道、出入口应具有特殊状态的照明保障，如应急照明设备等。

八、节能节水、环境保护工程

批发市场改造必须将环境保护和节能节水工程融入到市场改造建设当中，整体的改造以节能减排为设计原则，从防治水质污染、垃圾处理等环境保护入手，应用新材料、新工艺、新技术，有效的建设节能节水、环境保护工程。

（一）主要建设范围

节能节水工程、环境保护工程。

（二）建设基本要求

1. 农产品在交易和储藏等耗能较多的环节，应选用能耗指标较低的工艺和设备，淘汰能耗高的工艺和设备。

2. 采用合理的配电方式，电气设备选用节能型产品，照明设备应使用绿色照明工程产品。

3. 批发市场内应使用节水设备及设施，对已用水应进行收集处理和循环再利用，并配置污水收集池和过滤设施，对生产废水进行收集和处理。

4. 批发市场应对固体废弃物、有机废弃物进行分类、收集和处理。

5. 批发市场应配置固体垃圾压缩中转站、垃圾桶、垃圾收集车等设施设备，对固体废弃物进行收集和统一处理；所配置的垃圾压缩站及按环保部门要求的污水排放标准配置污水处理站其面积和处理能力应根据垃圾量及污水处理量进行配置。