

平潭综合实验区自然资源与生态环境局

平潭综合实验区自然资源与生态环境局关于 《平潭医疗废物集中处置设施项目立项 用地规划许可》（修编）联合审查 征求意见回执函

区行政审批局：

你局《关于〈平潭医疗废物集中处置设施项目立项用地规划许可〉（修编）联合审查征求意见函》（岚综实项目审批函〔2023〕1975号）收悉。根据项目报告书结论、技术审查专家意见及专家组长复核意见，经我局认真研究，现将审查意见答复如下：

一、项目建设符合国家产业政策、“三线一单”生态环境分区管控要求，符合相关规划要求。在取得相关部门批复和落实各项环保措施，加强施工期和运营期环境管理的前提下，从环境保护角度，项目建设基本可行。

二、该项目位于平潭综合实验区澳仔垃圾堆放场东南侧，拟新建一座处理量为 3t/d 的医疗废物处置中心，包含医疗废物处置主厂房 1 座、车辆清洗消毒间以及废水、废气处

理设施和其他配套设施设备,采用高温蒸汽消毒处理生产线,年处理医疗废物 1095t。项目用地面积 7570.55 m²,总投资 1373.33 万元,环保投资 195 万元。

三、项目应严格落实《报告书》中提出的各项环境管理对策措施,确保污染物达标排放,固体废物得到妥善处置、利用,环境风险得到有效防控,并着重做好以下工作:

(一)施工区域建好排水、导流设施,注意土壤、植被保护、恢复及水土流失防治,含泥砂雨水应设置泥砂沉淀池进行处理后排放。

(二)施工场地因地制宜设置隔油沉淀池,施工废水、设备清洗废水应经隔油沉淀处理后回用,不外排。施工人员生活污水依托周边居住区处理设施处理。运营期医疗废水通过专用废水管道汇入厂区污水处理站,采用“隔栅+调节池+A20+MBR 膜工艺+消毒”工艺处理,达《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)预处理标准后排入金井湾污水处理厂。生活污水经化粪池处理后排入金井湾污水处理厂。初期雨水暂存于厂区初期雨水池中,分批用泵打入污水处理站进行处理。项目应对管道、污水收集及处理构筑物采取相应防渗措施,防止污染物的跑、冒、滴、漏。污染区地面分区开展防渗设计,阻截污染物下渗进入地下水。

(三)施工现场应采用围挡封闭、加盖篷布、洒水抑尘等措施,降低扬尘影响。运输车辆避免装载过满,运送土石

方和建筑材料的车辆实行密闭运输。运营期医疗废物贮存废气、高温灭菌蒸汽、抽真空废气及破碎切割粉尘采用雾化喷淋塔+除雾器+活性炭吸附装置处理后，通过1根15m高排气筒排放。上料机、灭菌器出口、破碎机上料口等应配备有效的废气捕集装置（集气罩等），集中收集到废气处理装置处理后经排气筒排放。厂内综合污水处理站产生恶臭气体的区域应加罩、加盖密封，或投放除臭剂等。

（四）优先选用低噪声机械，限制高噪声设备的施工时段，合理安排施工时间，禁止午间12时至14时30分、夜间22时至次日6时进行施工活动，因特殊情况，确需夜间作业的，需取得住建部门出具的证明，并予以公示公告。运营期高噪声设备应采用减振、隔声、消音等综合降噪方法，注意加强设备维修保养。

（五）项目挖方就地消化，建筑垃圾应分类收集、及时清运，可回收的全部回收利用，不能利用的委托有资质第三方接收处置。生活垃圾收集后由环卫统一处理。运营期废周转箱采用高温蒸汽灭菌后与医疗废物处理废渣、废劳保用品、废离子交换树脂一并当天即送北厝垃圾焚烧发电厂进行处置，不在厂区内暂存。污水处理站污泥委托有资质单位定期清掏处置，废活性炭、废机油收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位外运处置。

（六）制定完善的环境管理与监测制度，并按计划做好

跟踪监测。

(七) 应按规定制定突发环境事件应急预案，配备足够的应急物资，定期开展突发环境事件应急演练。

四、各污染物应执行的排放标准

(一) 施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 中无组织排放监控浓度限值。运营期 NH_3 、 H_2S 、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 中表 1、表 2 的二级标准。非甲烷总烃有组织排放执行《医疗废物处理处置污染控制标准》(GB39707-2020) 表 3 的标准限值要求，厂区内无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019) 标准。颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 中相应限值要求。

(二) 运营期医疗废水执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) 预处理标准，经化粪池处理的生活污水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表 4 中的三级标准。

(三) 施工期厂界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 标准。运营期场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中 2 类标准。

(四) 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) 中相应类别的标准要求以及修改单第 6.1.3

条内容。

五、建设单位应认真执行污染防治措施与“三同时”制度，项目竣工后，按照生态环境主管部门规定的标准和程序，对项目开展竣工环保验收。验收过程中，应如实查验、监测、记录项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假，并依法向社会公开验收报告。

六、项目的环境影响报告书经批准后，如工程的性质、规模、地点、防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应重新报批工程的环境影响报告书。

平潭综合实验区自然资源与生态环境局

2023年11月9日



抄送：区环境执法支队