

福建省政府采购 货物和服务项目

公开招标文件 (预公告稿)

项目名称：福建省平潭综合实验区自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(二次)

备案编号：CGXM-2024-350190-00672[2024]00271

项目编号：[350190]FZZHZX[GK]2024002-1

采购人：平潭综合实验区综合执法与应急管理局

代理机构：福州正宏工程咨询有限公司

编制时间：2024 年 07 月

第一章 投标邀请

福州正宏工程咨询有限公司 采用公开招标方式组织 福建省平潭综合实验区自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(二次) (以下简称:“本项目”)的政府采购活动,现邀请供应商参加投标。

- 1、**备案编号:** CGXM-2024-350190-00672[2024]00271
- 2、**项目编号:** [350190]FZZHZX[GK]2024002-1
- 3、**预算金额、最高限价:** 详见《采购标的一览表》。
- 4、**招标内容及要求:** 详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。
- 5、**需要落实的政府采购政策**

进口产品: 不适用于本项目

节能产品: 适用本项目, 按照财库[2019]19 号文所附品目清单执行

环境标志产品: 适用本项目, 按照财库[2019]18 号文所附品目清单执行

促进中小企业发展的相关政策:

采购包 1: 不专门面向中小企业采购

采购包 2: 不专门面向中小企业采购

采购包 3: 不专门面向中小企业采购

6、投标人的资格要求

6.1 法定条件: 符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。

6.2 特定条件:

采购包 1:

资格审查要求概况	评审点具体描述
无	

采购包 2:

资格审查要求概况	评审点具体描述
无	

采购包 3:

资格审查要求概况	评审点具体描述
无	

6.3 是否接受联合体投标:

采购包 1: 不接受

采购包 2: 不接受

采购包 3：不接受

※根据上述资格要求，电子投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。

7、招标文件的获取

7.1、招标文件获取期限：详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

7.2、在招标文件获取期限内，供应商应通过福建省政府采购网上公开信息系统的注册账号（免费注册）并获取招标文件（请根据项目所在地，登录对应的福建省政府采购网上公开信息系统（即省本级网址/地市分网）），否则投标将被拒绝。

7.3、获取地点及方式：注册账号后，通过福建省政府采购网上公开信息系统以下载方式获取。

7.4、招标文件售价：0 元。

8、投标截止

8.1、投标截止时间：详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

8.2、投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件上传至福建省政府采购网上公开信息系统，否则投标将被拒绝。

9、开标时间及地点

详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

10、公告期限

10.1、招标公告的公告期限：自财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体最先发布公告之日起 5 个工作日。

10.2、招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与招标公告的公告期限保持一致。

11、采购人：平潭综合实验区综合执法与应急管理局

地址：平潭综合实验区海坛区岚湖庄 1 号

邮编：350000

联系人：高存琪

联系电话：0591-23175166

12、代理机构：福州正宏工程咨询有限公司

地址：福建省福州市晋安区王庄街道福马路 168 号名城花园 28#楼(写字楼)17 层 03-04 室

邮编：350001

联系人：付玉、郑丹、刘敏、王展、陈彬

联系电话：0591-83308660

附 1：账户信息

投标保证金账户
开户名称：福州正宏工程咨询有限公司
开户银行：供应商在福建省政府采购网上公开信息系统获取招标文件后，根据其提示自行选择要缴交的投标保证金托管银行。
银行账号：福建省政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的投标保证金托管银行自动生成供应商所投采购包的缴交银行账号（即多个采购包将对应生成多个缴交账号）。供应商应按照所投采购包的投标保证金要求，缴交相应的投标保证金。
特别提示
1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。 2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***）的投标保证金”。

附 2：采购标的一览表

采购包 1：

采购包预算金额（元）：7,772,000.00

采购包最高限价（元）：7,772,000.00

采购包保证金金额（元）：0.00

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量单位	所属行业	是否允许 进口产品
1	森林（草原）火灾扑救类装备	1.00	7,772,000.00	批	工业	否

采购包 2：

采购包预算金额（元）：5,322,000.00

采购包最高限价（元）：5,322,000.00

采购包保证金金额（元）：0.00

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量单位	所属行业	是否允许 进口产品
1	地震地质 灾害救援 类装备	1.00	5,322,000.00	批	工业	否

采购包 3:

采购包预算金额（元）：6,416,000.00

采购包最高限价（元）：6,416,000.00

采购包保证金金额（元）：0.00

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量单位	所属行业	是否允许 进口产品
1	水域救援 类装备	1.00	6,416,000.00	批	工业	否

第二章 投标人须知前附表

一、投标人须知前附表 1

特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。		
序号	招标文件 (第三章)	编列内容
1	6.1	是否组织现场考察或召开开标前答疑会： 采购包 1：不组织 采购包 2：不组织 采购包 3：不组织
2	10.4	投标文件的份数： (1) 可读介质（光盘或 U 盘） 0 份：投标人应将其上传至福建省政府采购网上公开信息系统的电子投标文件在该可读介质中另存 0 份。 (2) 电子投标文件：详见投标人须知前附表 2《关于电子招标投标活动的专门规定》。
3	10.7-（1）	是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包： 采购包 1：不允许合同分包； 采购包 2：不允许合同分包； 采购包 3：不允许合同分包；
4	10.8-（1）	投标有效期：投标截止时间起 90 个日历日。
5	12.1	确定中标候选人名单： 采购包 1：1 名 采购包 2：1 名 采购包 3：1 名
6	12.2	本项目中标人的确定（以采购包为单位）： (1) 采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。 (2) 若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人： ①招标文件规定的方式： 若中标候选人并列的（评审得分相同），则按“价格项”的得分高低排序；若投标人的评审得分相同且价格项得分也相同的，则按“技术

		项”的得分高低排序；若评审得分相同且价格项与技术项得分也相同的，则按“商务项”的得分高低排序；若评审得分相同、价格项得分相同且技术项得分与商务项得分也相同的，则采取随机抽取的先后顺序进行排序。采购人将确定排序第一的中标候选人为中标人。 ②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定： 无 ③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。 （3）本项目确定的中标人家数： 采购包 1：1 名 采购包 2：1 名 采购包 3：1 名
7	13.2	合同签订时限：自中标通知书发出之日起 30 个日历日内。
8	15.1-（2）	质疑函原件应采用下列方式提交：书面形式。
9	15.4	招标文件的质疑 （1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。 （2）质疑时效期间：应在依法获取招标文件之日起 7 个工作日内向 福州正宏工程咨询有限公司 提出，依法获取招标文件的时间以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第 15.1 条的有关规定。
10	16.1	监督管理部门：平潭综合实验区财政金融局（仅限依法进行政府采购的货物或服务类项目）。
11	18.1	财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）： （1）中国政府采购网，网址 www.ccgp.gov.cn。 （2）中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网），网址 zfcg.czt.fujian.gov.cn。 ※若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网）发布的为准。

12	19	其他事项: (1) 本项目代理服务费: 本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象: 中标/成交供应商 代理服务费收费标准: 代理服务费收费标准: 成交金额在 100 万元以下的部分, 收费费率标准 1.5%; 成交金额在 100-500 万元的部分, 收费费率标准 1.1%; 成交金额在 500-1000 万元的部分, 收费费率标准 0.8%; 成交金额在 1000-5000 万元的部分, 收费费率标准 0.5%。中标人应在领取中标通知书的同时按规定的标准一次性向采购代理机构缴清招标代理服务费。招标代理服务费账号: 开户名称: 福州正宏工程咨询有限公司, 开户银行: 中信银行福州王庄支行, 账号: 7341110182600109137 (2) 其他: 19.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第 94 号)第十二条的规定: 对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑, 合格投标人符合法定数量时, 可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交投标人的, 应当依法另行确定中标、成交投标人; 否则应当重新开展采购活动。质疑与投诉: 根据《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第 94 号)第十条规定, 投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的, 可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内, 以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条规定, 政府采购法第五十二条规定的投标人应知其权益受到损害之日, 是指: (1) 对可以质疑的采购文件提出质疑的, 为收到采购文件之日; (2) 对采购过程提出质疑的, 为各采购程序环节结束之日; (3) 对成交结果提出质疑的, 为成交结果公告期限届满之日。投标人在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址 (1) 接收质疑函的方式: 现场方式; (2) 接收质疑函的联系部门: 项目部; (3) 接收质疑函的联系电话: 0591-83308660; (4) 接收质疑函的通讯地址: 福建省福州市晋安区长乐北路 261 号 (名城广场 17 层 03-04 室)。根据《政府采购质疑和投
----	----	---

	诉办法》(财政部令第 94 号)第十八条规定,“投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料,并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供 应商数量提供投诉书的副本”。根据《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第 94 号)第二十条规定,“投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围,但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。” 19.2、a、本项目使用远程开标,投标人可远程线上解密(相关操作手册可查看福建省政府采购网首页操作指南),也可以携带 CA 证书到开标现场进行解密,选择携带 CA 证书并由代理机构进行解密的应在投标截止时间前到达开标现场,否则不予接收。投标人选择远程线上解密的,无须将 CA 证书送至开标地点。招标文件中关于递交 CA 证书的表述有不一致的,以本条为准。 b. 投标人不到开标现场的,请在开标时自行登录采购系统,线上参与开标流程,并按规定在相应时段对投标文件进行远程解密、远程签章。c. 投标人应确保自身设施、设备、网络环境状况良好,在操作过程中因投标人自身原因造成无法正常观看开标流程、远程解密或签章的,后果由投标人自行承担。d. 在规定的时间内正确提交电子投标文件的投标人在开标时将由系统判定签到情况,投标人应在远程解密开启后在规定时间内使用 CA 数字证书进行投标文件的解密操作,逾期未解密的视为自行放弃投标。e. 开标结束后,投标人应当对开标结果进行签章,并在远程签章开放后的规定时间内完成,逾期未签章的视为认同开标结果。f. 远程解密及远程签章的开放起始时间均在开标过程中临时开启,远程解密时限规定为 30 分钟,远程签章时限规定为 10 分钟,请投标人务必密切关注实时开标流程,并根据流程在系统内按时操作,否则产生的后果由投标人自行承担。
备注	后有投标人须知前附表 2,请勿遗漏。

二、投标人须知前附表 2

关于电子招标投标活动的专门规定	
序号	编列内容
1	(1) 电子招标投标活动的专门规定适用本项目电子招标投标活动。 (2) 将招标文件

	无 的内容修正为下列内容： 无 后适用本项目的电子招标投标活动。 （3）将下列内容增列为招标文件的组成部分（以下简称：“增列内容”）适用本项目的电子招标投标活动，若增列内容与招标文件其他章节内容有冲突，应以增列内容为准： ①电子招标投标活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。 ②关于电子投标文件： a.投标人应按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的评审节点编制电子投标文件，否则资格审查小组、评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。 b.投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件 1 份上传至福建省政府采购网上公开信息系统。电子投标文件的分项报价一览表、投标客户端的分项报价一览表应保持一致，并以投标客户端的分项报价一览表为准。 ③关于证明材料或资料： a.招标文件要求原件的，投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件），但同时应准备好原件备查（未能在规定时间内提供原件核查的，将按不利于投标人进行评审）；招标文件要求复印件的，投标人在电子投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在电子投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。 b.若投标人提供注明“复印件无效”或“复印无效”的证明材料或资料，应结合上文 a 条款进行判定，若招标文件未要求投标人提供原件，投标人提供原件，复印件（含扫描件）均视为满足招标文件要求。 ④关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”： a.在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。 b.在电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的 CA 证书完成，否则投标无效。 c.在电子投标文件中，若投标人按照本增列内容第④点第 b 项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或投标人代表未签字等情形，不视为投标无效。 ⑤关于投标人的 CA 证书：
--	---

	a.投标人的 CA 证书应在系统规定时间内使用 CA 证书进行电子投标文件的解密操作，逾期未解密的视为放弃投标。 b.投标人的 CA 证书可采用信封（包括但不限于：信封、档案袋、文件袋等）作为外包装进行单独包装。外包装密封、不密封皆可。 c.投标人的 CA 证书或外包装应标记“项目名称、项目编号、投标人的全称”等内容，以方便识别、使用。 d.投标人的 CA 证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由投标人承担责任。 ⑥关于投标截止时间过后 a.未按招标文件规定提交投标保证金的，其投标将按无效投标处理。 b.有下列情形之一的，其投标无效,其保证金不予退还或通过投标保函进行索赔： b1 不同投标人的电子投标文件具有相同内部识别码； b2 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出； b3 投标人的投标保证金同一采购包下有其他投标人提交的投标保证金； b4 不同投标人存在串通投标的其他情形。 ⑦接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应由“联合体牵头方”完成福建省政府采购网上公开信息系统设定的具体操作流程（包括但不限于：招标文件获取、提交投标保证金、编制电子投标文件等）。 ⑧其他： 无
--	--

第三章 投标人须知

一、总则

1、适用范围

1.1 适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2、定义

2.1 “采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。

2.2 “潜在投标人”指按照招标文件第一章第 7 条规定获取招标文件且有意向参加本项目投标的供应商。

2.3 “投标人”指按照招标文件第一章第 7 条规定获取招标文件并参加本项目投标的供应商。

2.4 “单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5 “投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。

二、投标人

3、合格投标人

3.1 一般规定

（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招标投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求以及其他有关法律、法规和规章的强制性规定。

（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。

3.2 若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第 3.1 条规定，同时还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（4）项目如涉及资质要求，该部分工作内容应由联合体中符合该资质要求的供应商承担，联合体协议及签订的采购合同应符合这一要求；联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（5）联合体一方放弃中标的，视为联合体整体放弃中标，联合体各方承担连带责任。

（6）如本项目不接受联合体投标而投标人为联合体的，或者本项目接受联合体投标但投标人组成的联合体不符合本章第 3.2 条规定的，投标无效。

4、投标费用

4.1 除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。

三、招标

5、招标文件

5.1 招标文件由下述部分组成：

- (1) 投标邀请
- (2) 投标人须知前附表（表 1、2）
- (3) 投标人须知
- (4) 资格审查与评标
- (5) 招标内容及要求
- (6) 政府采购合同（参考文本）
- (7) 电子投标文件格式
- (8) 按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）

5.2 招标文件的澄清或修改

(1) 福州正宏工程咨询有限公司 可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行修改。

(2) 除本章第 5.2 条第 (3) 款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响电子投标文件编制的，福州正宏工程咨询有限公司 将在投标截止时间至少 15 个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足 15 个日历日的，福州正宏工程咨询有限公司 将顺延投标截止时间及开标时间，福州正宏工程咨询有限公司 和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

(3) 澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束后，福州正宏工程咨询有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

6、现场考察或开标前答疑会

6.1 是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。

7、更正公告

7.1 若 福州正宏工程咨询有限公司 发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。

7.2 更正公告作为 福州正宏工程咨询有限公司 通知所有潜在投标人的书面形式。

8、终止公告

8.1 若出现因重大变故导致采购任务取消情形，福州正宏工程咨询有限公司 可终止招标并发布终止公告。

8.2 终止公告作为 福州正宏工程咨询有限公司 通知所有潜在投标人的书面形式。

四、投标

9、投标

9.1 投标人可对招标文件载明的全部或部分采购包进行投标。

9.2 投标人应对同一个采购包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

9.3 投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。

9.4 单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。

9.5 为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。

9.6 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。

9.7 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- （1）不同投标人的电子投标文件由同一单位或个人编制；
- （2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；
- （3）不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；
- （4）不同投标人的电子投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
- （5）不同投标人的电子投标文件相互混装；
- （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；
- （7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

10、电子投标文件

10.1 电子投标文件的编制

- （1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行电子投标文件的编制。
- （2）电子投标文件应按照本章第 10.2 条规定编制其组成部分。
- （3）电子投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可分割且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

10.2 电子投标文件由下述部分组成：

- （1）资格及资信证明部分

① 投标函

② 投标人的资格及资信证明文件

③ 投标保证金

- （2）报价部分

① 开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

⑤招标文件规定作为电子投标文件组成部分的其他内容（若有）

10.3 电子投标文件的语言

（1）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

（2）电子投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

10.4 投标文件的份数：详见招标文件第二章。

10.5 电子投标文件的格式

（1）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。

（2）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印。

（3）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用人民币作为计量货币。

（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：

①电子投标文件应加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供“单位授权书”。

②电子投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据 福州正宏工程咨询有限公司 的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照规定之一对改动处进行处理：

a.投标人代表签字确认；

b.加盖投标人的单位公章或校正章。

10.6 投标报价

（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。

（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。

（3）除招标文件另有规定外，电子投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个采购包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。

10.7 分包

(1) 是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。

(2) 若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则应在电子投标文件中提供分包意向协议，同时投标人应在电子投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。

(3) 招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：

①电子投标文件中未载明分包承担主体；

②电子投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

③电子投标文件载明的分包承担主体拟再次分包；

④享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

10.8 投标有效期

(1) 招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。

(2) 电子投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。

(3) 根据本次采购活动的需要，福州正宏工程咨询有限公司可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在福州正宏工程咨询有限公司规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改电子投标文件。

10.9 投标保证金

(1) 投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。

(2) 投标人以电子保函形式提交投标保证金的，保函的有效期应等于或长于电子投标文件承诺的投标有效期，否则投标无效。

(3) 提交

①投标人以汇款形式缴纳投标保证金的，应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。

②投标人以电子保函形式提交投标保证金的，可在招标文件载明的投标截止时间前通过福建省政府采购平台“保函服务”栏目办理电子保函并在电汇或银行转账单上注明（项目编号）；在投标截止时间之前将电子保函文件放入投标文件中，否则视为未提交投标保证金。

③其他形式：

无

④若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第 10.9 条第（3）款第①、②、③点规定提交投标保证金。

※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。

（4）退还

①在投标截止时间前撤回已提交的电子投标文件的投标人，其投标保证金将在 福州正宏工程咨询有限公司 收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内退回原账户。

②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起 5 个工作日内退回原账户。

③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起 5 个工作日内退回原账户；合同签订之日以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

④终止招标的， 福州正宏工程咨询有限公司 将在终止公告发布之日起 5 个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

※本章第 10.9 条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。

（5）若出现本章第 10.8 条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。

（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还或通过投标保函进行索赔：

①投标人串通投标；

②投标人提供虚假材料；

③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销电子投标文件；

⑤招标文件规定的其他不予退还情形；

⑥中标人有下列情形之一的：

a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；

b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。

※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。

10.10 电子投标文件的提交

（1）一个投标人只能提交一个电子投标文件，并按照招标文件第一章规定在系统上完成上传、解密操作。

10.11 电子投标文件的补充、修改或撤回

(1) 投标截止时间前，投标人可对所提交的电子投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知 福州正宏工程咨询有限公司。

(2) 补充、修改的内容应按照本章第 10.5 条第 (4) 款规定进行签署、盖章，并按照本章第 10.10 条规定提交，否则将被拒收。

※按照上述规定提交的补充、修改内容作为电子投标文件组成部分。

10.12 除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

- (1) 电子投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；
- (2) 不符合招标文件中规定的资格要求；
- (3) 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；
- (4) 电子投标文件含有采购人不能接受的附加条件；
- (5) 有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

五、开标

11、开标

11.1 福州正宏工程咨询有限公司 将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。

11.2 开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由 福州正宏工程咨询有限公司 派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。

11.3 本项目的开标环节，投标人可自行选择到开标现场参加开标会或者远程参加开标会。远程参与开标流程的投标人需提前在福建省政府采购网-服务专区中下载远程开标操作手册，并按照操作手册的要求参与开标会。如因投标人自身原因造成无法正常参与开标过程的，不利后果由投标人自行承担。

11.4 开标会应遵守下列规定：

(1) 首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对电子投标文件的加密情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对参加现场开标会投标人的电子投标文件进行解密。通过远程参与开标流程的投标人须在系统远程解密开启后，在代理机构规定时间内使用 CA 数字证书进行电子投标文件的解密操作，逾期未解密的视为放弃投标。

(2) 唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于电子投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。

(3) 唱标结束后，参加现场开标会的投标人代表应对开标记录进行签字确认，通过远程参与开标流程的投标人须在系统远程签章开启后，在系统规定时间内对开标结果进行签章确认。

(4) 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场或通过系统提出询问或回避申请。投标人代表未按规定提出疑义又拒绝对开标记录签字或通过系统远程签章确认的，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

(5) 若投标人未到开标现场参加开标会，也未通过远程参加开标会的，视同认可开标结果。

※若出现本章第 11.4 条第（3）、（4）、（5）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“电子投标文件的格式”、“电子投标文件的提交”、“电子投标文件的补充、修改或撤回”等）向 福州正宏工程咨询有限公司 提出任何疑义或要求（包括质疑）。

11.5 投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束， 福州正宏工程咨询有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

11.6 投标截止时间后撤销投标的处理

投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标的，其撤销投标的行为无效。

六、中标与政府采购合同

12、中标

12.1 本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。

12.2 本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。

12.3 中标公告

(1) 中标人确定之日起 2 个工作日内， 福州正宏工程咨询有限公司 将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。

(2) 中标公告的公告期限为 1 个工作日。

12.4 中标通知书

(1) 中标公告发布的同时， 福州正宏工程咨询有限公司 将向中标人发出中标通知书。

(2) 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

13、政府采购合同

13.1 签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的电子投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。

13.2 签订时限：详见须知前附表 1 的 13.2。

13.3 政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。

13.4 采购人与中标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。

13.5 政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的 10%。

13.6 中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。

七、询问、质疑与投诉

14、询问

14.1 潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项如有疑问，可向 福州正宏工程咨询有限公司 提出询问， 福州正宏工程咨询有限公司 将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

15、质疑

15.1 针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例的时限内一次性提出，对一个项目的不同采购包提出质疑的，应当将各采购包质疑事项集中在一份质疑函中提出，并同时符合下列条件：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：项目编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望 福州正宏工程咨询有限公司 对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：

a1 质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。

a2 若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b.其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：

b1 所质疑的具体事项是与自己有利害关系的证明材料；

b2 质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3 依法应终止采购程序的证明材料；

b4 应重新采购的证明材料；

b5 采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自己合法权益的证明材料等；

b6 若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。

⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。

⑦提出质疑的日期。

※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。

15.2 对不符合本章第 15.1 条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：

（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。

（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。

15.3 对符合本章第 15.1 条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例、政府采购质疑和投诉办法的有关规定进行答复。

15.4 招标文件的质疑：详见招标文件第二章。

16、投诉

16.1 若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起 15 个工作日内按照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。

16.2 投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

八、政府采购政策

17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：

17.1 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：

（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。

（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。

（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。

(4) 招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

17.2 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

17.3 符合财政部、工信部文件（财库〔2020〕46号）规定的小型、微型企业可享受扶持政策（如：预留采购份额、价格评审优惠、优先采购）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：

(1) 中小企业指符合下列条件的中型、小型、微型企业：

①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；

②符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

(2) 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

(3) 投标人应当按照招标文件明确的采购标的对应行业的划分标准出具中小企业声明函。

在项目属性为货物类采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求；在项目属性为服务类采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求；在项目属性为工程类采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求。

(4) 监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：

①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

②监狱企业视同小型、微型企业。

(5) 残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

17.4 信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125 号）规定。

17.5 为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。

九、本项目的有关信息

18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。

18.1 指定媒体：详见招标文件第二章。

18.2 本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

十、其他事项

19、其他事项：

19.1 本项目中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行)〉、〈快递包装政府采购需求标准(试行)〉的通知》（财办库〔2020〕 123 号）规定的包装要求，其他包装需求详见招标文件具体规定。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。

19.2 其他：详见招标文件第二章。

第四章 资格审查与评标

一、资格审查

1、开标结束后，由 福州正宏工程咨询有限公司 负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。

1.1 资格审查小组

资格审查小组由 3 人组成，并负责具体审查事务，其中由采购人派出的采购人代表至少 1 人，由福州正宏工程咨询有限公司派出的工作人员至少 1 人，其余 1 人可为采购人代表或福州正宏工程咨询有限公司的工作人员。

1.2 资格审查的依据是招标文件和电子投标文件。

1.3 资格审查的范围及内容：电子投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：

（1）“投标函”；

（2）“投标人的资格及资信证明文件”

①一般资格证明文件：

采购包 1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	单位授权书	①投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。②投标人为自然人的，可不填写本授权书。
2	营业执照等证明文件	①投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。
3	提供财务状况报告 (财务报告、或资信证明)	①投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定： a.成立年限满 1 年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。 b.成立年限满半年但不足 1 年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 c.无法按照以上 a、b 项规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满 1 年及以上的投标人、成立年限满半年但不足 1 年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件。
4	依法缴纳税收证明材料	①投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不

	料	含投标截止时间的当月)已依法缴纳税收的投标人,提供投标截止时间前六个月(不含投标截止时间的当月)中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人,视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法免税范围的投标人,提供依法免税证明材料的,视同满足本项资格条件要求。
5	依法缴纳社会保障资金证明材料	①投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定: a.投标截止时间前(不含投标截止时间的当月)已依法缴纳社会保障资金的投标人,提供投标截止时间前六个月(不含投标截止时间的当月)中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人,视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人,提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的,视同满足本项资格条件要求。
6	具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函(若有)	①招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的,投标人应提供本声明函。 ②招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的,投标人可不提供本声明函。
7	参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明	①重大违法记录:指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定,“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款,法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的,从其规定。
8	信用记录查询结果	①信用记录查询的截止时点:信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。 ②信用记录查询渠道:信用中国(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。 ③信用记录的查询:由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人的信用记录。 ④经查询,投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未届满的,其资格审查不合格。
9	中小企业声明函(以资格条件落实中小企业扶持政策时适用)	①投标人应认真对照工信部联企业[2011]300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定的划分标准,并按照国统字[2017]213号《关于印发<统计上大中小微型企业划分办法(2017)>的通知》规定准确划分企业类型。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见特定资格条件。 ②投标人为监狱企业的,可不填写本声明函,根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)

		出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。③投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。④以联合体形式落实中小企业预留份额时，还需提供《联合体协议》。⑤以合同分包形式落实中小企业预留份额时，还需提供《分包意向协议》。
10	联合体协议（若有）	①招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。②本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位授权书”。

采购包 2:

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	单位授权书	①投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。②投标人为自然人的，可不填写本授权书。
2	营业执照等证明文件	①投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。
3	提供财务状况报告(财务报告、或资信证明)	①投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定： a.成立年限满 1 年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。 b.成立年限满半年但不足 1 年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 c.无法按照以上 a、b 项规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满 1 年及以上的投标人、成立年限满半年但不足 1 年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件。
4	依法缴纳税收证明材料	①投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

5	依法缴纳社会保障资金证明材料	①投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。
6	具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函(若有)	①招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。 ②招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。
7	参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明	①重大违法记录：指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库（2022）3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。
8	信用记录查询结果	①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。 ②信用记录查询渠道：信用中国（ www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）。 ③信用记录的查询：由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人的信用记录。 ④经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未届满的，其资格审查不合格。
9	中小企业声明函（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用）	①投标人应认真对照工信部联企业[2011]300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定的划分标准，并按照国统字[2017]213号《关于印发<统计上大中小微型企业划分办法(2017)>的通知》规定准确划分企业类型。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见特定资格条件。 ②投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。 ③投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 ④以联合体形式落实中小企业预留份额时，还需提供《联合体协议》。 ⑤以合同

		分包形式落实中小企业预留份额时，还需提供《分包意向协议》。
10	联合体协议（若有）	①招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。②本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位授权书”。

采购包 3:

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	单位授权书	①投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。②投标人为自然人的，可不填写本授权书。
2	营业执照等证明文件	①投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。
3	提供财务状况报告(财务报告、或资信证明)	①投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定： a.成立年限满 1 年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。 b.成立年限满半年但不足 1 年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 c.无法按照以上 a、b 项规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满 1 年及以上的投标人、成立年限满半年但不足 1 年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件。
4	依法缴纳税收证明材料	①投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。
5	依法缴纳社会保障资金证明材料	①投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。

		件要求。 c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。
6	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函(若有)	①招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。 ②招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。
7	参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明	①重大违法记录：指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。
8	信用记录查询结果	①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。 ②信用记录查询渠道：信用中国（ www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）。 ③信用记录的查询：由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人的信用记录。 ④经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未届满的，其资格审查不合格。
9	中小企业声明函（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用）	①投标人应认真对照工信部联企业[2011]300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定的划分标准，并按照国统字[2017]213号《关于印发<统计上大中小微型企业划分办法(2017)>的通知》规定准确划分企业类型。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见特定资格条件。 ②投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。 ③投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 ④以联合体形式落实中小企业预留份额时，还需提供《联合体协议》。 ⑤以合同分包形式落实中小企业预留份额时，还需提供《分包意向协议》。
10	联合体协议（若有）	①招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。 ②本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位授权书”。

※备注说明

①投标人应根据自身实际情况提供上述资格要求的证明材料，格式可参考招标文件第七章提供。

②投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

②.其他资格证明文件：

采购包 1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
无	

采购包 2：

资格审查要求概况	评审点具体描述
无	

采购包 3：

资格审查要求概况	评审点具体描述
无	

(3) 投标保证金。

1.4 有下列情形之一的，资格审查不合格：

明细
未按照招标文件规定提交投标函
未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件
未按照招标文件规定提交投标保证金

采购包 1：

资格审查不合格项：

情形	明细
其他情形	1、资格及资信证明部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）； 2、出现招标文件中载明“资格审查不合格”条款的规定。

采购包 2：

资格审查不合格项：

情形	明细
其他情形	1、资格及资信证明部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）； 2、出现招标文件中载明“资格审查不合格”条款的规定。

采购包 3：

资格审查不合格项：

情形	明细
其他情形	1、资格及资信证明部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）； 2、出现招标文件中载明“资格审查不合格”条款的规定。

1.5 若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第 1.2、1.3、1.4 条规定进行资格审查。

2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由 福州正宏工程咨询有限公司 统一对外发布。

3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束后， 福州正宏工程咨询有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

二、评标

4、资格审查结束后，由 福州正宏工程咨询有限公司 负责评标委员会的组建及评标工作的组织。

5、评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共 7 人组成，其中由福建省政府采购评审专家库产生的评审专家 5 人，由采购人派出的采购人代表 2 人。

5.2 评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

（3）评标的依据是招标文件和电子投标文件。

（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

（5）评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由 福州正宏工程咨询有限公司 统一对外发布。

②对 福州正宏工程咨询有限公司 或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

6、评标程序

6.1 评标前的准备工作

（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

(2) 参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

6.2 符合性审查

(1) 评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的电子投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

(2) 满足招标文件的实质性要求指电子投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

(3) 重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

(4) 评标委员会审查判断电子投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于电子投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的电子投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的电子投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的电子投标文件。

(5) 评标委员会对所有投标人都执行相同的程序 and 标准。

(6) 有下列情形之一的，符合性审查不合格：

①项目一般情形：

采购包 1：

序号	符合审查 要求概况	评审点具体描述
1	情形 1	违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；
2	情形 2	属于招标文件第三章第 10.12 条规定的投标无效情形；
3	情形 3	投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。

采购包 2：

序号	符合审查 要求概况	评审点具体描述
1	情形 1	违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；
2	情形 2	属于招标文件第三章第 10.12 条规定的投标无效情形；
3	情形 3	投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。

采购包 3：

序号	符合审查 要求概况	评审点具体描述
----	--------------	---------

1	情形 1	违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；
2	情形 2	属于招标文件第三章第 10.12 条规定的投标无效情形；
3	情形 3	投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。

②本项目规定的其他情形：

采购包 1：

技术符合性

情形	明细
其他情形	1、未按照招标文件规定要求签署、盖章的； 2、不符合招标文件中规定的实质性要求和条件、无效投标条款的； 3、属于招标文件规定的符合性检查不合格情形； 4、属于招标文件规定评标委员会应否决其投标的情形； 5、投标文件的技术部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息(或组成资料)； 6、招标文件第五章第二条技术和服务要求以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求，对以“★”标示的内容有负偏离的。

商务符合性

情形	明细
其他情形	1、未按照招标文件规定要求签署、盖章的； 2、不符合招标文件中规定的实质性要求和条件、无效投标条款的； 3、属于招标文件规定的符合性检查不合格情形； 4、属于招标文件规定评标委员会应否决其投标的情形； 5、投标文件的商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息(或组成资料)； 6、招标文件第五章第三条商务条件所有内容均为不允许负偏离的实质性要求，对第五章第三条商务条件有负偏离的。

附加符合性：无

价格符合性

情形	明细
其他情形	本项目采购公告中采购包预算价为最高限价，投标人超过最高限价的报价为无效报价。

采购包 2：

技术符合性

情形	明细
其他情形	1、未按照招标文件规定要求签署、盖章的； 2、不符合招标文件中规定的实质性要求和条件、无效投标条款的； 3、属于招标文件规定的符合性检查不合格情形； 4、属于招标文件规定评标委员会应否决其投标的情形； 5、投标文件的技术部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息(或组成资料)； 6、招标文件第五章第二条技术和服务要求以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求，对以“★”标示的内容有负偏离的。

商务符合性

情形	明细
其他情形	1、未按照招标文件规定要求签署、盖章的； 2、不符合招标文件中规定的实质性要求和条件、无效投标条款的； 3、属于招标文件规定的符合性检查不合格情形； 4、属于招标文件规定评标委员会应否决其投标的情形； 5、投标文件的商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息(或组成资料)； 6、招标文件第五章第三条商务条件所有内容均为不允许负偏离的实质性要求，对第五章第三条商务条件有负偏离的。

附加符合性：无

价格符合性

情形	明细
其他情形	本项目采购公告中采购包预算价为最高限价，投标人超过最高限价的报价为无效报价。

采购包 3：

技术符合性

情形	明细
其他情形	1、未按照招标文件规定要求签署、盖章的； 2、不符合招标文件中规定的实质性要求和条件、无效投标条款的； 3、属于招标文件规定的符合性检查不合格情形； 4、属于招标文件规定评标委员会应否决其投标的情形； 5、投标文件的技术部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息(或组成资料)； 6、招标文件第五章第二条技术和服务要求以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求，对以“★”标示的内容有负偏离的。

商务符合性

情形	明细
其他情形	1、未按照招标文件规定要求签署、盖章的； 2、不符合招标文件中规定的实质性要求和条件、无效投标条款的； 3、属于招标文件规定的符合性检查不合格情形； 4、属于招标文件规定评标委员会应否决其投标的情形； 5、投标文件的商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息(或组成资料)； 6、招标文件第五章第三条商务条件所有内容均为不允许负偏离的实质性要求，对第五章第三条商务条件有负偏离的。

附加符合性：无

价格符合性

情形	明细
其他情形	本项目采购公告中采购包预算价为最高限价，投标人超过最高限价的报价为无效报价。

6.3 澄清有关问题

(1) 对通过符合性审查的电子投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

(2) 投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出电子投标文件的范围或改变电子投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

(3) 电子投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- ① 开标一览表内容与电子投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
- ② 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- ③ 单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- ④ 总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第 6.3 条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

(4) 关于细微偏差

① 细微偏差指电子投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响电子投标文件的有效性。

② 评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

(5) 关于投标描述（即电子投标文件中描述的内容）

- ① 投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第 6.3 条第（1）、（2）款规定执行。
- ② 投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a. 评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b. 投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③ 若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

6.4 比较与评价

(1) 按照本章第 7 条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的电子投标文件进行比较与评价。

(2) 关于相同品牌产品（政府采购服务类项目不适用本条款规定）

①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：

a.招标文件规定的方式：

无

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式：

评审得分相同的，则按“价格部分”的得分高低排序；若投标人的评审得分相同且价格部分得分也相同的，则按“技术部分”的得分高低排序；若评审得分相同且价格部分与技术部分得分也相同的，则按“商务部分”的得分高低排序；若评审得分相同、价格部分得分相同且技术部分得分与商务部分得分也相同的，则采取随机抽取方式确定

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第 6.4 条第（2）款第①、②规定处理。

（3）漏（缺）项

①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

6.5 推荐中标候选人：详见本章第 7.2 条规定。

6.6 编写评标报告

（1）评标报告由评标委员会负责编写。

（2）评标报告应包括下列内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。

6.7 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

6.8 评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.9 在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：

- (1) 恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第 9.7 条规定情形）；
- (2) 妨碍其他投标人的竞争行为；
- (3) 损害采购人或其他投标人的合法权益。

6.10 评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

- (1) 符合性审查合格的投标人不足三家的；
- (2) 有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动结束，福州正宏工程咨询有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

7、评标方法和标准

7.1 评标方法：

采购包 1：综合评分法

采购包 2：综合评分法

采购包 3：综合评分法

7.2 评标标准

采购包 1：综合评分法

(1) 投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

(2) 每个投标人的评标总得分 $FA = F1 \times A1 + F2 \times A2 + F3 \times A3$ ，其中：F1 指价格项评审因素得分、F2 指技术项评审因素得分、F3 指商务项评审因素得分，A1 指价格项评审因素所占的权重、A2 指技术项评审因素所占的权重、A3 指商务项评审因素所占的权重， $A1 + A2 + A3 = 1$ 、 $F1 \times A1 + F2 \times A2 + F3 \times A3 = 100$ 分（满分时）。

各项评审因素的设置如下：

价格项（ $F1 \times A1$ ）满分为 40.0000 分

F1 指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

价格扣除的规则如下：

项目	适用对象	比例	描述
小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或者联合体均为小型、微型企业	15.0000%	经采购人确认，本采购包为非专门面向中小企业采购。 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《福建省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（闽财规〔2022〕13号）等文件，评审时，对符合规定的小微企业报价给予价格扣除（货物和服务项目为15%；工程项目为3%），用扣除后的价格参加评审。投标人须提供合格的《中小企业声明函》（格式详见招标文件第七章），否则不予价格扣除。若同一采购包内的小型、微型企业产品仅是构成报价产品的部件、组件或零件的，则该报价产品不给予价格扣除。 2、根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受15%（工程项目为3%）的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。 3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会联合发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件以及福建省财政厅、福建省民政厅、福建省残疾人联合会发布的《关于进一步落实政府采购支持残疾人就业政策的通知》文件规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，对残疾人福利性单位产品按规定价格给予15%（工

		程项目为 3%) 扣除, 须提供《残疾人福利性单位声明函》(格式详见招标文件第七章) 并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的, 不重复享受政策。残疾人福利性单位享受价格扣除的货物是指只由本单位制造的货物, 或者只由其他残疾人福利性单位制造的货物。对于残疾人福利性单位参与货物项目的, 必须要求残疾人福利性单位标明具体哪些货物是其本单位制造的货物, 或者是由其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物), 仅有标明部分的货物才能启动价格扣除。残疾人福利性单位应当依法依规参与政府采购活动, 认真审阅招标文件, 诚实响应, 在投标文件中写明具体哪些货物是由本单位制造, 或者由其他残疾人福利性单位制造(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物), 并对其进行标注。4、具体详见招标文件第三章、第七章规定, 上述规定与政府采购相关法律、法规、制度等有冲突的, 以现行法律、法规、制度等执行。注: 享受扶持政策获得政府采购合同的, 小微企业不得将合同分包给大中型企业, 中型企业不得将合同分包给大型企业。5、本采购包为货物类采购, 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“工业”。备注: 投标人可在此部分上传完整投标文件报价部分。
--	--	--

优先类节能产品、环境标志产品的价格扣除规则如下

项目	比例	方法
节能、环境标志产品	10.0000%	1、同一采购包内, 对节能产品、环境标志产品政府采购品目清单范围内, 实施优先采购的产品, 给予产品价格报价 10%的扣除, 用扣除后的价格参加评审。采购标的同时包含其它非优先采购产品的, 应当在采购文件中要求供应商对优先采购产品和非优先采购产品进行分项报价, 非优先采购产品的报价不得享受给予节能产品、环境标志产品的价格扣除优惠。2、同一优先采购产品中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不进行价格扣除。3、未单独分项报价或未按规定提供产品的证明资料的不给予价格扣除。若节能、环境标志品目清单内的

		产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。 注：评标委员会审查此项响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。(本文件中其他有关附加部分评审中节能、环境标志产品描述情况与此处不一致，以此处为准)
--	--	---

其他：无

技术项（F2×A2）满分为 45.0000 分

项目	分值	描述
1、投标人响应情况	36.0000	根据各投标人所投产品的技术性能及招标文件各项技术要求（即“招标内容及要求”中规定的各项主要技术功能、参数指标、配置要求、产品品质等方面具体细项条款要求）的逐项响应及承诺情况由评委进行评分：①完全满足招标文件技术和服务要求的得 36 分；②标注“★”的技术参数（共计 6 项）为不允许负偏离的实质性要求，有出现负偏离或未响应的均按无效投标处理；③标注“▲”和“※”的技术参数（共计 130 项）每负偏离（或未响应）一项扣 0.27 分，小计 35.1 分；④其他的技术参数评分项负偏离扣 0.9 分；正偏离不加分。【注：招标文件中技术参数若有要求投标人提供相应佐证材料的，投标人未提供相应佐证材料或者投标人的响应承诺与其佐证材料不一致的，评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审（负偏离）。】
2、产品的佐证资料	3.0000	根据投标人所提供的货物的彩页资料进行评议，①提供全部产品彩页资料且能佐证所投标产品的主要技术参数及功能的得 3 分；②仅提供部分产品彩页资料佐证所投标产品的主要技术参数及功能的得 2 分；③未提供彩页资料，或提供的彩页资料与所投设备的规格型号不一致，或彩页资料不能佐证所投标产品的主要技术参数及功能的不得分。
3.产品的供货保障和质量保障	3.0000	根据投标人提供的供货保障、原产地保障、质量保障承诺等方案情况，从供货渠道来源的正规性、可靠性等进行评议：①方案周全细致、结构完整、条理清晰、针对性好的得 3 分；②方案较为全面、结构清晰、具有一定针对性的得 2 分；③方案不全面、针对性弱，但提供的方案总体合理的得 1 分；④方案不合理或未提供的本项不得分。
4.退换货方案	3.0000	根据投标人提供的退换货方案进行评议：①方案周全细致、结构完整、条理清晰、针对性好的得 3 分；②方案较为全面、结构清晰、具有一定针对性的得 2 分；③方案不全面、针对性弱，但提供的方案总体合理的得 1 分；④方案不合理或未提供的本项不得分。

商务项（F3×A3）满分为 15.0000 分

项目	分值	描述
1、业绩	3.0000	根据投标人提供的自 2020 年 1 月 1 日起至本项目投标截止时间止(以合同签订日期为准),由投标人在国内所完成的与本项目类似业绩情况进行打分, 每提供一份业绩得 3 分, 满分 3 分。须同时提供该项目的中标/成交公告（提供相关网站中标/成交公告的下载网页并注明网址）、中标/成交通知书、采购合同（或与业主单位签订正式合同协议书），以及能够证明该项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件；否则不得分。 注：以上证明材料均须体现时间，否则不得分
2、满意度	3.0000	根据各投标人提供的自 2020 年 1 月 1 日以来至投标截止期（日期以合同签订时间为准），由投标产品用户单位出具的取得好评或满意评价材料的，每提供 1 份用户好评度为（优、满意、好或良好等评价）的得 3 分，满分 3 分。须提供以下的证明材料：须提供中标/成交公告（提供相关网站中标/成交公告的下载网页并注明网址）、中标/成交通知书、合同文本复印件，用户满意度调查表。材料提供不完整或未提供的则不得分。 注：以上证明材料均须体现时间，否则不得分
3、质保期	3.0000	根据投标人对投标货物免费保修期的承诺情况进行评分，在招标文件要求的基础上每延长 6 个月（只针对整个标段所有设备的免费保修延长）的得 1 分（没有延长的不得分），满分 3 分。（须提供承诺函，格式自拟，否则不得分）
4、售后服务	3.0000	根据投标人提供的售后服务承诺、响应计划方案进行评议：①方案周全细致、结构完整、条理清晰、针对性好的得 3 分；②方案较为全面、结构清晰、具有一定针对性的得 2 分；③方案不全面、针对性弱，但提供的方案总体合理的得 1 分；④方案不合理或未提供的本项不得分。
5、培训方案	3.0000	根据投标人提供的对采购人单位工作人员培训方案，由评标委员会对提交方案的可行性、合理性、实用性进行评分：①方案可行、合理、实用的得 3 分；②方案较可行、较合理、较实用的得 2 分；③方案需进一步完善后能满足采购人基本要求的得 1 分；④未提供或提供的方案不可行的不得分。

※除本章第 6.3 条第（3）款规定情形和落实政府采购政策需进行的价格扣除情形外，不能对投标人的投标报价进行任何调整。

（3）中标候选人排列规则顺序如下：

- a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。
- b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。
- c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

采购包 2：综合评分法

(1) 投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

(2) 每个投标人的评标总得分 $FA = F1 \times A1 + F2 \times A2 + F3 \times A3$ ，其中： $F1$ 指价格项评审因素得分、 $F2$ 指技术项评审因素得分、 $F3$ 指商务项评审因素得分， $A1$ 指价格项评审因素所占的权重、 $A2$ 指技术项评审因素所占的权重、 $A3$ 指商务项评审因素所占的权重， $A1 + A2 + A3 = 1$ 、 $F1 \times A1 + F2 \times A2 + F3 \times A3 = 100$ 分（满分时）。

各项评审因素的设置如下：

价格项（ $F1 \times A1$ ）满分为 40.0000 分

$F1$ 指价格项评审因素得分 = （评标基准价/投标报价） $\times 100 \times$ 价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

价格扣除的规则如下：

项目	适用对象	比例	描述
小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或者联合体均为小型、微型企业	15.0000%	经采购人确认，本采购包为非专门面向中小企业采购。 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《福建省财政厅关于进一步加大对政府采购支持中小企业力度的通知》（闽财规〔2022〕13号）等文件，评审时，对符合规定的小微企业报价给予价格扣除（货物和服务项目为 15%；工程项目为 3%），用扣除后的价格参加评审。投标人须提供合格的《中小企业声明函》（格式详见招标文件第七章），否则不予价格扣除。若同一采购包内的小型、微型企业产品仅是构成报价产品的部件、组件或零件的，则该报价产品不给予价格扣除。 2、根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受 15%（工程项目为 3%）的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格

		扣除优惠。 3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会联合发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件以及福建省财政厅、福建省民政厅、福建省残疾人联合会发布的《关于进一步落实政府采购支持残疾人就业政策的通知》文件规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，对残疾人福利性单位产品按规定价格给予15%（工程项目为3%）扣除，须提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见招标文件第七章）并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。残疾人福利性单位享受价格扣除的货物是指只由本单位制造的货物，或者只由其他残疾人福利性单位制造的货物。对于残疾人福利性单位参与货物项目的，必须要求残疾人福利性单位标明具体哪些货物是本单位制造的货物，或者是由其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），仅有标明部分的货物才能启动价格扣除。残疾人福利性单位应当依法依规参与政府采购活动，认真审阅招标文件，诚实响应，在投标文件中写明具体哪些货物是由本单位制造，或者由其他残疾人福利性单位制造（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），并对其进行标注。4、具体详见招标文件第三章、第七章规定，上述规定与政府采购相关法律、法规、制度等有冲突的，以现行法律、法规、制度等执行。注：享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。5、本采购包为货物类采购，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“工业”。备注：投标人可在此部分上传完整投标文件报价部分。
--	--	---

优先类节能产品、环境标志产品的价格扣除规则如下

项目	比例	方法
节能、环境标志产品	10.0000%	1、同一采购包内，对节能产品、环境标志产品政府采购品目清单范围内，实施优先采购的产品，给予产品价格报价 10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。采购标的同时包含其它非优先采购产品的，应当在采购文件中要求供应商对优先采购产品和非优先采购产品进行分项报价，非优先采购产品的报价不得享受给予节能产品、环境标志产品的价格扣除优惠。2、同一优先采购产品中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不进行价格扣除。3、未单独分项报价或未按规定提供产品的证明资料的不给予价格扣除。若节能、环境标志品目清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。注：评标委员会审查此项响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。(本文件中其他有关附加部分评审中节能、环境标志产品描述情况与此处不一致，以此处为准)

其他：无

技术项（F2×A2）满分为 45.0000 分

项目	分值	描述
1、投标人响应情况	36.0000	根据各投标人所投产品的技术性能及招标文件各项技术要求（即“招标内容及要求”中规定的各项主要技术功能、参数指标、配置要求、产品品质等方面具体细项条款要求）的逐项响应及承诺情况由评委进行评分：①完全满足招标文件技术和服务要求的得 36 分；②标注“★”的技术参数（共计 3 项）为不允许负偏离的实质性要求，有出现负偏离或未响应的均按无效投标处理；③标注“▲”和“※”的技术参数（共计 52 项）每负偏离（或未响应）一项扣 0.69 分，小计 35.88 分；④其他的技术参数评分项负偏离扣 0.12 分；正偏离不加分。【注：招标文件中技术参数若有要求投标人提供相应佐证材料的，投标人未提供相应佐证材料或者投标人的响应承诺与其佐证材料不一致的，评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审（负偏离）。】
2、产品的佐证资料	3.0000	根据投标人所提供的货物的彩页资料进行评议，①提供全部产品彩页资料且能佐证所投标产品的主要技术参数及功能的得 3 分；②仅提供部分产品彩页资料佐证所投标产品的主要技术参数及功能的得 2 分；③未提供彩页资料，或提供的彩页资料与所投设备的规格型号不一致，或彩页资料不能佐证所投标产品的主要技术参数及功能的不得分。
3.产品的供货保障和质量保障	3.0000	根据投标人提供的供货保障、原产地保障、质量保障承诺等方案情况，从供货渠道来源的正规性、可靠性等进行评议：①方案周全细致、结构完整、条理清晰、针对性好的得 3 分；②方案较为全面、结构清晰、具有一定针对性的得 2 分；③方案不全面、针对性弱，但提供的方案总体合理的得 1 分；④方案不合理或未提供的本项不得分。

4.退换货方案	3.0000	根据投标人提供的退换货方案进行评议：①方案周全细致、结构完整、条理清晰、针对性好的得 3 分；②方案较为全面、结构清晰、具有一定针对性的得 2 分；③方案不全面、针对性弱，但提供的方案总体合理的得 1 分；④方案不合理或未提供的本项不得分。
---------	--------	--

商务项（F3×A3）满分为 15.0000 分

项目	分值	描述
1、业绩	3.0000	根据投标人提供的自 2020 年 1 月 1 日起至本项目投标截止时间止(以合同签订日期为准),由投标人在国内所完成的与本项目类似业绩情况进行打分,每提供一份业绩得 3 分,满分 3 分。须同时提供该项目的中标/成交公告（提供相关网站中标/成交公告的下载网页并注明网址）、中标/成交通知书、采购合同（或与业主单位签订正式合同协议书），以及能够证明该项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件；否则不得分。 注：以上证明材料均须体现时间，否则不得分
2、满意度	3.0000	根据各投标人提供的自 2020 年 1 月 1 日以来至投标截止期(日期以合同签订时间为准)，由投标产品用户单位出具的取得好评或满意评价材料的，每提供 1 份用户好评度为（优、满意、好或良好等评价）的得 3 分，满分 3 分。须提供以下的证明材料:须提供中标/成交公告（提供相关网站中标/成交公告的下载网页并注明网址）、中标/成交通知书、合同文本复印件，用户满意度调查表。材料提供不完整或未提供的则不得分。 注：以上证明材料均须体现时间，否则不得分
3、质保期	3.0000	根据投标人对投标货物免费保修期的承诺情况进行评分，在招标文件要求的基础上每延长 6 个月（只针对整个标段所有设备的免费保修延长）的得 1 分（没有延长的不得分），满分 3 分。（须提供承诺函，格式自拟，否则不得分）
4、售后服务	3.0000	根据投标人提供的售后服务承诺、响应计划方案进行评议：①方案周全细致、结构完整、条理清晰、针对性好的得 3 分；②方案较为全面、结构清晰、具有一定针对性的得 2 分；③方案不全面、针对性弱，但提供的方案总体合理的得 1 分；④方案不合理或未提供的本项不得分。
5、培训方案	3.0000	根据投标人提供的对采购人单位工作人员培训方案，由评标委员会对提交方案的可行性、合理性、实用性进行评分：①方案可行、合理、实用的得 3 分;②方案较可行、较合理、较实用的得 2 分; ③方案需进一步完善后能满足采购人基本要求的得 1 分; ④未提供或提供的方案不可行的不得分。

※除本章第 6.3 条第（3）款规定情形和落实政府采购政策需进行的价格扣除情形外，不能对投标人的投标报价进行任何调整。

（3）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

采购包 3：综合评分法

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分 $FA = F1 \times A1 + F2 \times A2 + F3 \times A3$ ，其中：F1 指价格项评审因素得分、F2 指技术项评审因素得分、F3 指商务项评审因素得分，A1 指价格项评审因素所占的权重、A2 指技术项评审因素所占的权重、A3 指商务项评审因素所占的权重， $A1 + A2 + A3 = 1$ 、 $F1 \times A1 + F2 \times A2 + F3 \times A3 = 100$ 分（满分时）。

各项评审因素的设置如下：

价格项（ $F1 \times A1$ ）满分为 40.0000 分

F1 指价格项评审因素得分 = （评标基准价/投标报价） $\times 100 \times$ 价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

价格扣除的规则如下：

项目	适用对象	比例	描述
小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或者联合体均为小型、微型企业	15.0000%	经采购人确认，本采购包为非专门面向中小企业采购。 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《福建省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（闽财规〔2022〕13号）等文件，评审时，对符合规定的小微企业报价给予价格扣除（货物和服务项目为 15%；工程项目为 3%），用扣除后的价格参加评审。投标人须提供合格的《中小企业声明函》（格式详见招标文件第七章），否则不予价格扣除。若同一采购包内的小型、微型企业产品仅是构成报价产品的部件、组件或零件的，则该报价产品不给予价格扣除。2、根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受

		15%（工程项目为 3%）的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。 3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会联合发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）文件以及福建省财政厅、福建省民政厅、福建省残疾人联合会发布的《关于进一步落实政府采购支持残疾人就业政策的通知》文件规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，对残疾人福利性单位产品按规定价格给予 15%（工程项目为 3%）扣除，须提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见招标文件第七章）并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。残疾人福利性单位享受价格扣除的货物是指只由本单位制造的货物，或者只由其他残疾人福利性单位制造的货物。对于残疾人福利性单位参与货物项目的，必须要求残疾人福利性单位标明具体哪些货物是其本单位制造的货物，或者是由其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），仅有标明部分的货物才能启动价格扣除。残疾人福利性单位应当依法依规参与政府采购活动，认真审阅招标文件，诚实响应，在投标文件中写明具体哪些货物是由本单位制造，或者由其他残疾人福利性单位制造（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），并对其进行标注。 4、具体详见招标文件第三章、第七章规定，上述规定与政府采购相关法律、法规、制度等有冲突的，以现行法律、法规、制度等执行。注：享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 5、本采购包为货物类采购，采购标的对应的中小
--	--	---

			企业划分标准所属行业为“工业”。备注：投标人可在此部分上传完整投标文件报价部分。
--	--	--	--

优先类节能产品、环境标志产品的价格扣除规则如下

项目	比例	方法
节能、环境标志产品	10.0000%	1、同一采购包内，对节能产品、环境标志产品政府采购品目清单范围内，实施优先采购的产品，给予产品价格报价 10% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。采购标的同时包含其它非优先采购产品的，应当在采购文件中要求供应商对优先采购产品和非优先采购产品进行分项报价，非优先采购产品的报价不得享受给予节能产品、环境标志产品的价格扣除优惠。2、同一优先采购产品中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不进行价格扣除。3、未单独分项报价或未按规定提供产品的证明资料的不给予价格扣除。若节能、环境标志品目清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。注：评标委员会审查此项响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。(本文件中其他有关附加部分评审中节能、环境标志产品描述情况与此处不一致，以此处为准)

其他：无

技术项（F2×A2）满分为 45.0000 分

项目	分值	描述
1、投标人响应情况	36.0000	根据各投标人所投产品的技术性能及招标文件各项技术要求（即“招标内容及要求”中规定的各项主要技术功能、参数指标、配置要求、产品品质等方面具体细项条款要求）的逐项响应及承诺情况由评委进行评分：①完全满足招标文件技术和服务要求的得 36 分；②标注“★”的技术参数（共计 1 项）为不允许负偏离的实质性要求，有出现负偏离或未响应的均按无效投标处理；③标注“▲”和“※”的技术参数（共计 50 项）每负偏离（或未响应）一项扣 0.71 分，小计 35.5 分；④其他的技术参数评分项负偏离扣 0.5 分；正偏离不加分。【注：招标文件中技术参数若有要求投标人提供相应佐证材料的，投标人未提供相应佐证材料或者投标人的响应承诺与其佐证材料不一致的，评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审（负偏离）。】
2、产品的佐证资料	3.0000	根据投标人所提供的货物的彩页资料进行评议，①提供全部产品彩页资料且能佐证所投标产品的主要技术参数及功能的得 3 分；②仅提供部分产品彩页资料佐证所投标产品的主要技术参数及功能的得 2 分；③未提供彩页资料，或提供的彩页资料与所投设

		备的规格型号不一致，或彩页资料不能佐证所投标产品的主要技术参数及功能的不得分。
3.产品的供货保障和质量保障	3.0000	根据投标人提供的供货保障、原产地保障、质量保障承诺等方案情况，从供货渠道来源的正规性、可靠性等进行评议：①方案周全细致、结构完整、条理清晰、针对性好的得 3 分；②方案较为全面、结构清晰、具有一定针对性的得 2 分；③方案不全面、针对性弱，但提供的方案总体合理的得 1 分；④方案不合理或未提供的本项不得分。
4.退换货方案	3.0000	根据投标人提供的退换货方案进行评议：①方案周全细致、结构完整、条理清晰、针对性好的得 3 分；②方案较为全面、结构清晰、具有一定针对性的得 2 分；③方案不全面、针对性弱，但提供的方案总体合理的得 1 分；④方案不合理或未提供的本项不得分。

商务项（F3×A3）满分为 15.0000 分

项目	分值	描述
1、业绩	3.0000	根据投标人提供的自 2020 年 1 月 1 日起至本项目投标截止时间止(以合同签订日期为准),由投标人在国内所完成的与本项目类似业绩情况进行打分，每提供一份业绩得 3 分，满分 3 分。须同时提供该项目的中标/成交公告（提供相关网站中标/成交公告的下载网页并注明网址）、中标/成交通知书、采购合同（或与业主单位签订正式合同协议书），以及能够证明该项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件；否则不得分。 注：以上证明材料均须体现时间，否则不得分
2、满意度	3.0000	根据各投标人提供的自 2020 年 1 月 1 日以来至投标截止期（日期以合同签订时间为准），由投标产品用户单位出具的取得好评或满意评价材料的，每提供 1 份用户好评度为（优、满意、好或良好等评价）的得 3 分，满分 3 分。须提供以下的证明材料：须提供中标/成交公告（提供相关网站中标/成交公告的下载网页并注明网址）、中标/成交通知书、合同文本复印件，用户满意度调查表。材料提供不完整或未提供的则不得分。 注：以上证明材料均须体现时间，否则不得分
3、质保期	3.0000	根据投标人对投标货物免费保修期的承诺情况进行评分，在招标文件要求的基础上每延长 6 个月（只针对整个标段所有设备的免费保修延长）的得 1 分（没有延长的不得分），满分 3 分。（须提供承诺函，格式自拟，否则不得分）
4、售后服务	3.0000	根据投标人提供的售后服务承诺、响应计划方案进行评议：①方案周全细致、结构完整、条理清晰、针对性好的得 3 分；②方案较为全面、结构清晰、具有一定针对性的得 2 分；③方案不全面、针对性弱，但提供的方案总体合理的得 1 分；④方案不合理或未提供的本项不得分。

5、培训方案	3.0000	根据投标人提供的对采购人单位工作人员培训方案，由评标委员会对提交方案的可行性、合理性、实用性进行评分：①方案可行、合理、实用的得 3 分;②方案较可行、较合理、较实用的得 2 分; ③方案需进一步完善后能满足采购人基本要求的得 1 分; ④未提供或提供的方案不可行的不得分。
--------	--------	---

※除本章第 6.3 条第（3）款规定情形和落实政府采购政策需进行的价格扣除情形外，不能对投标人的投标报价进行任何调整。

（3）中标候选人排列规则顺序如下：

- a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。
- b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。
- c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

8、其他规定

8.1 评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

8.2 评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

8.3 若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金或通过投标保函进行索赔。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

8.4 其他：

无

第五章 招标内容及要求

一、项目概况（采购标的）

1、本项目为福建省平潭综合实验区自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目。

2、本项目是为了加强基层综合性应急救援能力建设，为平潭综合实验区自然灾害综合风险普查的中高风险地区的乡、镇(街道)现有的专业救援队配备易操作、免维修好携带的基础救援装备，切实增强快速响应和先期处置能力；为区（县）、片区管理局（乡镇、街道）级现有的专业队伍配备抢险救援、通信联络、照明发电等救援装备，提升队伍综合应急救援及保障能力；为平潭综合实验区现有的若干地级市专业骨干救援队伍配备成建制、成体系、模块化的快速投送、现场侦检、专业救援、通讯指挥等装备。最终形成平潭综合实验区完善的区（县）、片区管理局（乡镇、街道）级的应急救援网络，扎实做好安全生产、防灾减灾救灾等工作，积极推进应急管理体系和能力现代化。

3、建设内容和规模

3.1 支县级综合应急救援队伍主要配备：隔离带开辟机器人、高扬程水泵、个人护具、潜污泵、水域救援工具组、潜水打捞系统、水陆两用破拆工具组、混凝土液压破拆工具组等 54 类型救援装备。

3.3 支乡镇级综合应急救援队伍主要配备：割灌机、软体水枪、自救呼吸器、油锯、中小型水罐消防车、便携式灭火水泵等 22 类型救援装备。

4、本次招标的产品，投标人须保证提供的所有产品均是全新未经拆封、原厂正规合格、品质优良的产品，技术资料齐全、满足标书的基本要求，且符合国家有关标准。

5、核心产品：

采购包一森林（草原）火灾扑救类：中小型水罐消防车；

采购包二地震地质灾害救援：复合气体探测器；

采购包三水域救援：救援船艇。

二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

注：1、相关佐证材料

1.1、采购清单中标注“▲”的技术参数要求，投标人应提供标注有 CMA 标志的第三方检验（检测）机构出具的有效检验（检测）报告扫描件（复印件）进行佐证，检验（检测）报告中的测试数据均必须都在 CMA 授权认可范围内，否则

视为负偏离。投标人可在其提供的证明材料上以划线等方式注明对应的技术参数，以利评委审阅。

1.2、采购清单中标注“※”的技术参数要求，投标人应提供制造商公开发布的产品彩页扫描件或制造商官网产品技术参数截图（须附官网查询网址）或标注有 CMA 标志的第三方检验（检测）机构出具的有效检验（检测）报告扫描件（复印件）进行佐证，检验（检测）报告中的测试数据均必须都在 CMA 授权认可范围内，否则视为负偏离。投标人可在其提供的证明材料上以划线等方式注明对应的技术参数，以利评委审阅。

2、采购清单中要求标准中若有最新标准以最新标准为准，特此说明。

采购包 1：森林（草原）火灾扑救装备采购清单

序号	装备类别	装备类型	基本性能和参数要求	台套数	单价	总金额（万元）
1	森林（草原）火灾扑救	隔离带开辟机器人	★采用双履带式行走机构，可粉碎树木、灌木、草等可燃性植物，迅速开辟防火隔离带。可粉碎的树木直径≥100mm，发动机功率≥30kW，燃料箱容量≥25L，液压油箱容量≥40L，时速≥10km/h。	1	80	80
2		高扬程水泵	1、用于串联供水灭火作业； ※2、发动机类型：双缸四冲程，强制风冷发动机，最大功率≥20KW； 3、启动方式：应具备手启动和电启动（启动电源：蓄电池标示容量不低于12V、18AH）； ※4、启动性能：≤5s； 5、水泵结构：不低于四缸液压柱塞隔膜泵； 6、减速机：铝合金或更优材质的行星减速机，配有带流量调节阀的水冷装置，并带水流指示器； ▲7、最大流量：≥150L/min； ▲8、工作压力：≥6Mpa； ▲9、扬程：≥600m； ※10、最大射程：≥30m；	2	10	20

		11、引水方式：自动吸水； ※12、最大吸深：$\geq 7\text{m}$； 13、进水口尺寸：$\geq 40\text{mm}$，出水口尺寸：$\geq 40\text{mm}$； 14、安全防护装置：带手动超压调压卸荷阀，随时可调整水泵出口压力，超压自动开启，并配有压力表，压力表在额定压力状态下表的指针不得有明显的跳动； 15、发动机保护：具有机油低油位报警系统； 16、水泵出口配有高压球阀和铜制森林快接； 17、燃油油箱：外置油箱，容积$\geq 24\text{L}$，油 管与油嘴采用快速卡口自闭式接头； 18、底座采用高强度材料框型，有不低于 2 个把手，把手配有防滑手柄橡胶套，底座底部配有移动脚轮； ※19、整机重量（净重量）：$\leq 150\text{Kg}$； ★20、水泵附件：不低于 5 米 PVC 低温透明钢丝软管 1 条（配快速接头）、不低于 3 米泄压管 1 条、不低于 10 米高压胶管 1 条、可拆卸式且可漂浮式铝合金或更优材质底阀 1 个、不锈钢或更优材质直流水枪 1 把、铝合金或更优材质森林接扣扳手 1 把、不低于 12V 充电器 1 个、配件包 1 个。			
3	个人护具	包含 11 项个人防护用品。 一、防火头盔 1、头盔由盔壳和盔壳辅件组成，盔壳辅件由其盔壳上佩戴的应急救援帽徽、L 型导轨及下颏带、悬挂系统、减震内衬等部件组成； ※2、盔壳由轻型耐高温高弹性复合材料制成，悬挂后部有可调松紧的调节装置； 3、下颏带、头盔悬挂系统组件完整，紧急脱扣应扣解方便，下颏带可调节； ※4、悬挂带可调节长度为 $505\text{mm} \sim 580\text{mm}$，悬挂带由调节装置调整到佩戴人员所需尺寸； 5、头盔两侧设有 L 型导轨：L 型导轨固定在护耳上方，用来固定手电、护目镜	30	1	30

		等及其他辅件； ▲6、头盔成品的总重量$\leq 800\text{g}$； 7、冲击吸收性能：头盔所受冲击力不超过 2450N；帽壳不得有碎片脱落； ▲8、阻燃性能：续燃时间不超过 0.5s；帽壳不得烧穿； 9、耐穿透性能：经低温预处理钢锥不应与头模建立接触； 10、热稳定性能：头盔在 180℃的烘箱中保持 5min 后，其边沿无变形；硬质附件保持功能完好；反光材料表面无碳化、脱落现象； 11、电绝缘性能：泄漏电流不超过 1.0mA； 12、侧向刚性：最大变形不超过 40mm，卸载后变形不超过 2mm； 13、下颏带抗拉强度：下颏带不应发生断裂、滑脱，其延伸长度不应大于 15mm。 ▲14. 符合 XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》和 XF 44-2015《消防头盔》标准要求 二、防火服 1、颜色：桔红色，色号：16-1462TPx（国际潘通色卡），色差$\Delta E \leq 3.5$； ※2、面料材质：采用永久阻燃 100%芳纶纤维方格布料，具有防静电、防水、阻燃性能； ▲3、检验判定依据：GB/T33536-2017《防护服装 森林防火服》； ▲4、森林防火服面料阻燃、隔热性能、理化性能为： 续燃时间$\leq 1\text{s}$，阴燃时间$\leq 1\text{s}$； 损坏长度：T$\leq 17\text{mm}$；W$\leq 18\text{mm}$； 断裂强度：经向$\geq 1500\text{N}$、纬向$\geq 1400\text{N}$； 撕破强度：经向$\geq 450\text{N}$、纬向$\geq 430\text{N}$； 热洗涤 50 次后防护系数 TPP (kw. s/m²) ≥ 340； 无熔融、滴落现象； 洗涤前面料电荷面密度$\leq 3.5\text{uC/m}^2$； 甲醛含量：未检出； 水洗尺寸变化率：-1%~1%； 热稳定性：在 (260℃± 5)：经过 5min 热稳定实验后，无熔融、滴落； ▲5、耐皂洗色牢度$\geq 3-4$ 级；耐光色牢			
--	--	---	--	--	--

			度≥ 4级，耐水洗色牢度$\geq 3-4$级，耐摩擦色牢度≥ 3级，耐汗渍色牢度$\geq 3-4$级； ※6、大腿处加强面料的阻燃、隔热性能、理化性能为： 续燃时间$\leq 1s$，阴燃时间$\leq 1s$； 损坏长度：T$\leq 13mm$；W$\leq 11mm$； 断裂强度：经向$\geq 1800N$、纬向$\geq 1700N$； 撕破强度：经向$\geq 500N$、纬向$\geq 480N$； 热洗涤 50 次后防护系数 TPP (kw. s/m²) ≥ 480； 无熔融、滴落现象； 甲醛含量：未检出； 水洗尺寸变化率：-1%~-1%； 热稳定性：在 (260℃± 5)：经过 5min 热稳定实验后，无熔融、滴落； 7、缝纫线断裂强力$\geq 18N$； 8、森林防火服成品裤后裆断裂强力$\geq 750N$，肩接缝断裂强力$\geq 720N$，单衣接缝断裂强力$\geq 310N$； 9、反光带： 续燃时间$\leq 1s$，阴燃时间$\leq 1s$； 损坏长度：T$\leq 15mm$；W$\leq 14mm$； 无熔融、滴落现象； 反射率系数$\geq 370cd/(Lx \cdot m^2)$； ※10、衣服中标后印字要求：按照客户要求印字； ※11、全套外挂标牌； 12、左手臂处自带两块毛面魔术贴，右手臂自带 1 块毛面魔术贴； 13、左前胸带悬挂袪及自由固定收紧式魔术贴； 14、大腿面部采用耐磨菱形格加强面料加固缝制； 15、全套收紧：领口紧（采用魔术贴收紧），袖口紧（采用魔术贴收紧），衣服腰部收紧（采用衣服内部收紧绳调节松紧），衣服下口收紧（采用衣服内部收紧绳调节松紧），裤口双重收紧（采用魔术贴及拉链调节松紧）； 16、裤腰自由调节大小（采用魔术贴调节大小，调节范围$\geq 0-20cm$）； 17、衣服背部：采用风琴折凑方式制作（保证扑火队员运动时宽松）；			
--	--	--	---	--	--	--

		18、补强处理：肩、肘、膝部应采用磨层加厚处理； 19、全套拉链不小于 5 号； 20、上衣至少具备 6 个包、裤采用外挂风琴包设计。 三、扑火服 1、颜色：桔红色，色号：16-1462TPx（国际潘通色卡），色差$\Delta E \leq 3.5$； ▲2、面料材质：采用永久阻燃 100% 芳纶纤维方格布料，具有防静电、防水、阻燃性能； 3、检验判定依据：GB/T33536-2017《防护服装 森林防火服》； ※4、森林扑火服面料阻燃、隔热性能、理化性能为： 续燃时间$\leq 1s$，阴燃时间$\leq 1s$； 损坏长度：T$\leq 11mm$；W$\leq 10mm$； 断裂强度：经向$\geq 2700N$、纬向$\geq 2400N$； 撕破强度：经向$\geq 770N$、纬向$\geq 760N$； 热洗涤 50 次后防护系数 TPP (kw. s/m²) ≥ 690； 无熔融、滴落现象； 洗涤前面料电荷面密度$\leq 3.5uC/m^2$； 甲醛含量：未检出； 水洗尺寸变化率：-1%~1%； 热稳定性：在 (260℃± 5)：经过 5min 热稳定实验后，无熔融、滴落； 5、耐皂洗色牢度$\geq 3-4$ 级；耐光色牢度≥ 4 级，耐水洗色牢度$\geq 3-4$ 级，耐摩擦色牢度≥ 3 级，耐汗渍色牢度$\geq 3-4$ 级； 6、森林扑火服成品裤后裆断裂强力$\geq 890N$，肩接缝断裂强力$\geq 890N$，单衣接缝断裂强力$\geq 880N$； 7、反光带： 续燃时间$\leq 1s$，阴燃时间$\leq 1s$； 损坏长度：T$\leq 10mm$；W$\leq 9mm$； 无熔融、滴落现象； 反射率系数$\geq 370cd/(Lxxm^2)$； ※8、衣服中标后印字要求：根据客户要求制作反光字。 四、应急背囊 ※1、外形尺寸$\geq 60cm \times 40cm \times 25cm$； ▲2、材质：红色、黄色相间的涤纶涂			
--	--	--	--	--	--

			层防水帆布拼合而成，后背靠垫采用网状弹性泡沫背垫，减少后背和背包大面积接触促进空气流通，便于散发热量，主袋内胆可向上扩展，受力处多次缝合并打结锁缝，坚固耐用，显示行业特征。双肩背负行军，适合野外背负，有束腰带，携带方便；缝合强力$\geq 350\text{N}$；湿摩擦≥ 4； 3、背包有刺绣“中国单兵装备包”字样图像标识；加宽背带设计，可调节长短，适合不同体型队员。 五、防火防扎鞋 ※1、款式：长靴款式，高$\geq 18\text{cm}$，颜色为黑色，鞋帮为U型口门系带式结构；鞋面为铬鞣黄牛头层黑色阻燃防水革，鞋里为黑色涤纶经编间隔网眼织物；鞋底为阻燃橡胶大底，帮底结合采用胶黏工艺；鞋底具有防加塞泥沙功能，防穿刺，耐磕碰性能； ※2、鞋帮抗穿刺性能$\geq 200\text{N}$；鞋底抗穿刺性能$\geq 1100\text{N}$；防滑性能：始滑角$\geq 20^\circ$； 3、隔热性能：在隔热性能实验中加热30min时，鞋底内表面的温升$\leq 15^\circ\text{C}$； 4、鞋帮抗辐射热渗透性能：鞋帮表面经辐射热通量为$10\text{Kw}/\text{m}^2$，辐照1min后期内表面温升$\leq 15^\circ\text{C}$； 5、阻燃性能：火焰离开试样各试验点后，离火自熄时间$\leq 1\text{s}$；损毁长度$\leq 45\text{mm}$；无熔融、熔滴或剥离。 ▲6、符合 XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求 六、扑火鞋 ※1、鞋面采用优质阻燃翻毛皮制作； 2、鞋帮采用优质纯棉防水阻燃帆布制作，优质橡胶鞋底，靴底前后部模铸反纹防滑网，靴底部采用防弹材料的中底布防穿刺材料，弯曲180度不变形，防火防水、性能好； 3、能防刺穿、防滑、防踢； ※4、高腰设计，腰高$\geq 15\text{cm}$； ▲5、鞋子面料续燃时间$\leq 0.1\text{s}$；阴燃时间$\leq 0.1\text{s}$；损毁长度$\leq 17\text{mm}$；热防护系数 $\text{TPP KW. S}/\text{m}^2 \geq 290\text{N}$；撕破强力$\geq$		
--	--	--	--	--	--

		700N；缝纫线断裂强力$\geq 13\text{N}$；热稳定性$\leq 1.0\%$；面料电荷面密度$\leq 4.5\text{uC/m}^2$； 6、鞋腰帮口采用海绵包边，鞋底有加厚防臭鞋垫，穿着舒服，方便穿脱。鞋底与鞋帮采用热粘合工艺，并有防腐线加固缝制。 ▲7、符合 XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求。 七、防火头套 ▲1、面料性能：抗起球性能≥ 4级，甲醛含量：未检出； ※2、整体性能：接缝强力$\geq 1350\text{N}$；针距密度：重量$\leq 160\text{g}$；面料阻燃性能经向：续燃时间 0s、损毁长度$\leq 100\text{mm}$； 3、灭火救援时头面部和颈部防护，具有阻燃、保暖、轻便、舒适性能； 4、用于可燃气体、粉尘、蒸汽等易燃、易爆场所消防作业时的头颈部内层防护； ▲5、符合 XF869-2010《消防员灭火防护头套》的标准要求； 6、采用芳纶等本质阻燃材料，原材料采用原浆染色，无洗涤脱色现象，头套具有弹性，贴合面部。 八、防火手套 ※1、款式：总长度$\geq 40\text{cm}$，袖长$\geq 25\text{cm}$；带两道反光条；手腕有两道收紧设计； 2、面料：手腕和手背采用芳纶阻燃面料，手掌处采用铝箔隔热面料，具有隔热层、防滑层和阻燃层；可以和扑火服连成一体，防止火星和灰尘进入，形成整体保护； ▲3、性能参数：续燃时间$\leq 1\text{s}$；阴燃时间$\leq 1\text{s}$；损毁长度$\leq 17\text{mm}$；断裂强力（洗涤 50 次后）$\geq 2000\text{N}$，撕破强力（洗涤 50 次后）$\geq 690\text{N}$；甲醛含量：未检出；热稳定性$\leq 1.2\%$；PH 值 6.0-7.0；热防护系数 TPP $\text{KW. S/m}^2 \geq 290\text{N}$，洗涤前面料电荷面密度$\leq 4.5\text{uC/m}^2$。 ▲4、符合 XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》和 XF7-2004《消防手套》标准要求。 九、头灯			
--	--	--	--	--	--

		※1、最高防爆等级，可在易燃易爆场所安全使用，采用固态免维护 LED 光源，光效高，寿命长达 10 万小时，智能控制、强光、工作光、频闪三种光设计，按动按钮可进行自由转换； 2、轻质合金精密加工而成，抗强力碰撞和冲击，耐高低温，防水防尘，可在各种恶劣环境及气候条件下使用； 3、具有低电警示和自动低电保护功能，当灯具在工作中出现电量不足会自动快速闪光，提示需要充电，如继续使用，短时间内灯具会自动保护停止工作； 4、可放在衣袋中携带、跟消防头盔佩戴使用； ▲5、额定电压$\geq 3.7V$， 电池容量$\geq 2200MAH$，照明时间≥ 10 小时，锂电池充电，外形尺寸$\leq 30*150mm$，重量$\leq 0.2kg$。 十、护目镜 ▲1、符合 XF1273-2015、GB14866-2006《个人用眼防护具技术要求》和 XF44-2015 标准的要求； 2、外观：a. 不存在让佩戴者感到不适和对使用者造成伤害的突出部分、尖锐边缘和其他缺陷。b. 除镜片边缘 5 mm 宽的区域以外，镜片不存在气泡、水泡、划痕、凹痕、固体杂质、气体杂质、暗点、斑点、蚀损斑、霉斑、修补斑、蚀孔、碎片、裂纹、抛光缺陷和波纹等表面缺陷； 3、护目镜具有良好的透气性，护目镜应配有套筒形的柔性织物保护套； 4、头带宽度$\geq 20mm$，可调节； 5、重量$\leq 130g$； ※6、球镜度$\pm 0.04D$，柱镜度$\leq 0.03D$； 7、左、右镜片的棱镜度：$\leq 0.1^\circ$，水平方向棱镜度互差：基底向内：$\leq 0.12^\circ$，垂直方向棱镜度互差：$\leq 0.1^\circ$； 8、光透射比$\geq 90\%$； 9、左右镜片参考点所对应的光透射比局部变化$\leq 0.5\%$； 10、耐紫外线老化性能：透射比相对变化量 $0.1\% \sim 1.0\%$； 11、耐热性能：置于 $67^\circ C \pm 2^\circ C$ 的水中，			
--	--	--	--	--	--

		保温 3min 后取出，立即放入 4℃ 以下的水中，经检查，应无异常现象； 12、镜片防雾性能：镜片在 8s 内不起雾； 13、放高速粒子冲击性能：护目镜应能承受直径为 6mm，重量为 0.86g，速度不小于 120m/s 的钢珠在正面两个冲击点、侧面两个冲击点的冲击试验： a. 镜片未出现碎裂； b. 镜片另一面的白纸未出现斑痕； c. 镜片外框和镜架未出现裂块，可以正常安装镜片，镜片未脱离镜架，外框和镜架未被钢球穿透； d. 侧面防护片未出现碎裂，也未从镜片表面的撞击点处脱离，零件未裂开。 十一、防毒面具 1、符合公安部标准 GB21976.7-2012 规定或最新标准； 2、防护时间：≥30 分钟； ※3、防护对象：氰氢酸、硫化氢、一氧化碳、煤气、毒烟、毒雾等； ▲4、滤烟效率≥90%； ※5、佩戴重量≤550g； 6、吸气阻力≤750pa； 7、呼气阻力≤200pa； 8、全面罩； 9. 眼区漏气系数≤20%； 10. 视野：总视野≥70% 双目视野≥50% 下方视野度≥30%。			
4	红外热成像仪	※1、传感器类型：非制冷氧化钒微辐射热计； 2、探测器分辨率：96 x 96 像素； 3、ISR 超分后分辨率：192 x 192 像素； 4、NETD：（噪声等效温差）≤ 50mK（@ 25 ° C，F#=1.0）； 5、最小成像距离：0.1m； 6、视场角：50° × 50°； 7、帧频：25 Hz； 8、最小测量距离：0.1m； 9、空间分辨率（IFOV）：8.89 mrad； 10、热成像镜头焦距：1.35 mm； 11、分辨率：640 × 480； 12、图片分辨率：240 x 240；	20	0.2	4

		13、显示器：2.4 英寸 LCD 屏（320×240）； 14、画面显示模式：融合、热成像、可见光； 15、最大图像尺寸：240 x 240； 16、帧频：25Hz； 17、图像格式：带有测温信息的 JPEG 图像，支持客户端离线分析； 18、伪彩模式：白热、黑热、铁红、彩虹、高温凸显、红热、融合； 19、激光指示：支持； 20、UVC 投屏：支持； 21、拍照：支持； 22、存储：4 GB 内置 emmc； 23、26、硬件接口：Type-C； 24、充电时间：≤3 h； ※25、电池续航：≥8h； 26、图片格式：带有测温信息的 JPEG 图像，支持客户端离线分析； 27、调焦方式：免调焦； 28、安装方式：三脚架安装 UNC ¼”-20； 29、工作温度和湿度：-10° C~50° C，≤95%； 30、存储温度和湿度：-40° C~70° C，≤95%； ※31、防护等级：≥IP54； 32、防摔等级：2 m； ※33、重量：≤300g； 34、尺寸：≤200×120×60 mm； 35、电磁兼容性：（EMC）GB/T17799.2，GB 17799.3-2012； 36、装箱清单：USB 线 x1、腕带挂绳 x1、校准证书； 37、测温和分析：测温范围 -20° C- 550° C； ※38、测温精度：±2 ° C 或读数的±2%（取最大值）； 39、数据储存：图像文件数量 30,000； 40、硬件接口：Type-C； 41、客户端软件：PC 端软件 Analyzer； 42、投屏：支持。			
5	割灌机	※1、起动性能：常温启动≤6s，热机启动≤4s，低温启动≤12s；	40	0.3	12

			※2、整机净重量：$\leq 7.3\text{kg}$； ※3、耳旁噪声：怠速$\leq 80\text{ dB (A)}$，高速空转$\leq 100\text{dB (A)}$； 4、手把振动：$\leq 5.5\text{ m/s}^2$； ※5、功率：$\geq 2.7\text{kw}$； 6、切割燃油消耗率：$\leq 95\text{ g/m}^2$； ※7、切割效率：$\geq 40\text{cm}^2/\text{s}$；最大切割直径$\geq 20\text{cm}$； 8、离心式离合器直接传动； 9、背带长度可调，肩部有护垫。背带设计符合 GB19725-2005 的规定。 10、怠速转速下稳定运转 3min 后，对机器进行纵横四个方向各翻转 90°，各位置停留时间均大于 3s，机器未熄火。 11、符合《GB/T14176-2012 林业机械以汽油机为动力的便携式割灌机和割草机》标准。			
6		移动蓄水池	※1、材料为高强度 PVC 夹网布（PVC 复合布、PVC 刀刮布）厚度均采用 $0.7\text{--}0.9\text{mm}$； ※2、产品容积≥ 2 吨；加满水以后高度≥ 1 米； ※3、耐磨性能：在 9kPa 压力下，经 1600 次循环摩擦后无变化； ※4、面料抗刺穿性能：$\geq 85\text{N}$； ※5、存放水 24h 后不增加色度，浑浊度增加量< 0.5；无异臭、异味；不产生任何肉眼可见的碎片杂物等；不会改变 PH；未检出铁、锰、锌、挥发酚（以苯酚计）、汞、铬、镉、铅、银、氟化物、氯仿、四氯化碳、苯并芘等有害物质； 6、铜含量$\leq 0.00004\text{mg/L}$，砷含量$\leq 0.00003\text{mg/L}$；蒸发残渣增加量$\leq 3\text{mg/L}$；高锰酸钾消耗量$\leq 0.2\text{mg/L}$； ▲7、拉伸强度（N）：纵向≥ 45185，横向≥ 41783； ▲8、撕破强度（N）：纵向≥ 344，纬向≥ 328； 9、剥离牢度：$\geq 210\text{N}$。	4	2.5	10
7		自救呼吸器	1、佩戴重量（全面罩）$2.1\sim 2.4\text{kg}$； ※2、耐温阻燃性能：所有部件均采用耐高温阻燃材料制造； ※3、烟气过滤系统性能：滤烟效率$\geq$	28	0.6	16.8

			95%；吸气阻力$\leq 120\text{Pa}$；单个滤芯累计防护时间≥ 4 个小时； ※4、空气呼吸循环系统性能：气瓶额定工作压力 30MPa，在使用时间内始终保持正压，气瓶气体为富氧空气（$\text{O}_2 \geq 30\%$），供气时间不少于 5 分钟，气囊中氧浓度不小于 20%，二氧化碳浓度不大于 1.0%；动态吸气阻力不大于 130pa，动态呼气阻力不大于 300pa； ※5、面罩环境空气旁通装置：具有粉尘过滤功能，过滤粉尘颗粒粒径小于 100 目，开启时吸气阻力不大于 80Pa； ※6、在辐射热通量达到（$7.8 \sim 8.0$）kw/m^2和 6 分钟的正压供气时间段内，脸部温度由正常温度升至 42°C，额部、颈部温度由正常温度升至 48°C，有效保护面部及呼吸系统。			
8		油锯	※1、发动技术性能符合 GB32460-2015《消防应急救援装备 破拆机具通用技术条件》的标准要求。 机：2-mix 汽油混合 2 冲程发动机，符合国 II 排放标准； ▲2、功率：$\geq 5\text{kw}$； ※3、气缸排量：$\geq 90\text{cm}^3$； ▲4、最高转速：$\geq 13500 \text{ rpm}$； ▲5、重量：$\leq 7.5 \text{ Kg}$； 6、动力重量比：$\leq 1.7 \text{ Kg/Kw}$； ※7、导板长度：≥ 25 寸（配备原装导板备件不少于 2 个）； ※8、链条类型：3/8”（配备原装链条备件不少于 10 条）； 9、燃油箱容积：$\geq 0.8 \text{ L}$； 10、燃油消耗率：$\leq 540\text{g/kw.h}$； ※11、锯切效率：$\geq 90 \text{ cm}^2/\text{s}$； 12、手感振动：$\leq 6.0 \text{ m/s}^2$。 ▲13、技术性能符合 GB32460-2015《消防应急救援装备 破拆机具通用技术条件》的标准要求。	40	0.7	28
9		中小型水罐消防车	一、车辆性能 1、外廓尺寸：$6300 \times 1950 \times 2850\text{mm}$（$\pm 3\%$）； ※2、最大总质量：$7100\text{kg}$（$\pm 10\%$）； 3、装备质量$\geq 4300\text{kg}$； 4、乘员人数：2+3；	6	35	210

		▲5、水罐容积：≥2300L； ▲6、水泵流量：≥30L/s 1.0MPa； ▲7、水炮流量：≥30L/s 1.0MPa。 二、底盘 1、含控制开关、前指示灯开关、空调、警灯、警报器、标志灯、示廓灯，做特殊防锈处理； ※2、驱动型式：4×2； 3、轴距：3300mm（±3%）； ※4、发动机型式：直列四缸、水冷、增压中冷、高压共轨电控柴油发动机； ※5、发动机额定输出功率：≥100KW； 6、尾气排放标准：国VI； 7、变速箱：机械式手动变速箱，5个前进挡，一个倒挡； 8、空调：冷暖空调； 9、转向系统：左置，液压助力转向，方向盘高度和角度可调； 10、最高车速：≥90km/h； ※11、取力器：全功率夹心式取力器，电磁阀控制，飞溅润滑，强制式循环水冷； 离合器：单片、干式、膜片弹簧、液压控制。 三、驾乘室 1、结构：整体钢骨架焊接平头驾驶室，双排四门，乘员室与驾驶室连通； 2、设备：除原车设备外，驾驶室内加装有取力器控制开关及指示灯≥100W警报器、警灯、标志灯、示廓灯开关等； 3、驾驶室内设取力器控制开关、前指示灯开关、空调、警灯、警报器开关、标志灯、示廓灯开关； 四、罐体 1、结构： （1）内藏式焊接结构，内设防荡隔板和防浪孔； （2）设人孔1个，带有快速锁定/开启装置溢流管1个； （3）注水口位于泵室内，左右各1个； （4）设1个水罐到水泵进水管，手动控制；设1个水泵至水罐充水管，手动控制； （5）放余水口1个，配球阀，位于罐			
--	--	--	--	--	--

		体底部； ※2、材质：采用优质碳钢材料焊接而成，侧板厚度为$\geq 3\text{mm}$，底板厚度$\geq 4\text{mm}$。内壁全部做防腐处理； 3、设备： （1）人孔盖：带快速锁紧及开启装置，开启快捷、安全； （2）排污阀：手动控制。 五、器材箱 1、结构： （1）骨架与外蒙皮为焊接结构； （2）内蒙皮为轻合金花纹铝板； （3）根据器材固定需要，配置可以上下调整的由铝合金型材搭接起来的器材固定架； 2、材质：骨架及外蒙皮为优质碳钢材料，外装饰板采用碳钢板焊接； 3、卷帘门： （1）材质为轻合金卷帘门； （2）每个器材箱内装有照明灯，在控制面板上统一控制； 4、顶部：采用具有防滑作用的花纹板，确保人员安全。 六、泵室 1、位置：位于车辆尾部； 2、结构及材质：与器材箱焊接成一体； 3、尾部：配备可供消防人员上下的防滑爬梯和不锈钢扶手，爬梯采用铝合金两节翻转爬梯，使用时离地$\leq 350\text{mm}$； 4、顶部：采用具有防滑作用的花纹板，确保人员安全。 七、消防泵 1、形式：低压离心式； 2、安装位置：后置； ▲3、流量及压力：$\geq 30\text{L/s}$（1.0MPa）； ※4、引水时间：≤ 50 秒（7 米吸深时）； 5、引水装置：自带滑片泵。 八、消防炮 1、安装位置：泵室顶部； ▲2、流量及压力：$\geq 30\text{L/S}$（0.8MPa）； ※3、射程：不小于 55m； 4、回转角度：360° 水平回转； 5、俯/仰角度：俯角$\leq -15^\circ$，仰角$\geq +60^\circ$。			
--	--	---	--	--	--

		九、消防管路 1、管道材质：优质无缝钢管； 2、吸水管路：泵房左右两侧各设 1 个吸水口； 3、注水管路：水罐左右两侧各设 2 个注水口，泵房内设置 1 个水泵向罐内注水管路； 4、出水管路：泵房左右两侧各设 1 个出水口，带截止阀和扣盖泵往罐注水管路； 5、冷却水管路：采用循环水对取力器进行不间断的强制冷却，确保取力器能够长时间，不间断的开展工作； 6、放余水管路：位于泵、罐体及管路的最低处，具有专用余水排除装置，以防泵、罐及管路等在低温状态下冻裂。 十、电气系统 1、附加电气：设独立电路； ※2、驾驶室顶部装有功率为 $\geq 100W$ 的红色长排频闪警灯和警报器，控制面板位于驾驶室内； 3、车辆两侧各装有 3 个红色的频闪灯、2 个 LED 的白色照明灯和侧标志灯； 4、每个器材箱和泵室均装有照明灯； 5、尾部装有视廓灯、组合尾灯和牌照灯； 6、操纵系统：控制面板：包含水泵转速表、水罐液位表、真空压力表、出口压力表以及功能按键； ※7、火场照明：上装后部安装 2 个红色频闪灯和带遥控 $\geq 30W$ 消防探照灯 1 个。 十一、器材配备及布置 1、有补充要求时，按照补充要求执行； 2、没有补充要求时，按照国家标准或行业标准配备； 3、按使用的先后顺序和频率开展器材布置，确保取放快捷； 4、按重量的大小开展器材布置，确保左右受载均衡； 5、按功能的分类开展器材布置，确保取放方便； 6、使用防锈、防振、防脱落、防划伤的专用夹具对器材进行固定；			
--	--	--	--	--	--

		7、照消防实战需要，根据消防操作程序，就近取放； 8、用防锈蚀、防振动、防脱落、防划伤的专用夹具固定； 9、提示醒目，多人操作，互不干涉。 十二、整车涂装 1、车外表喷涂 R03 大红色； 2、消防泵出水管路喷涂 R03 大红色； 3、消防泵进水管路、水罐至消防泵的输水管路及水罐人孔盖喷涂 G05 深绿色； 4、后翼子板喷涂白色。 十三、总体技术要求 1、所有操作开关、仪表、器材及车辆均有符合规范的铭牌标志； 2、整车性能符合 GB7956《消防车消防性能要求及试验方法》的规定； 3、水罐质量符合 GA39.4—92 的规定； 4、整车外形美观大方，平整度符合 GA39.4—92 的规定； 5、所有铆接间距均匀、适中； 6、所有焊接牢固、焊后打磨光。			
10	便携式灭火水泵	▲1、最大流量：≥4.5L/s； ※2、最大射程：≥25m； 3、最大压力：≥1.0MPa； 4、最大吸水深度：≥7m； ▲5、最大扬程：≥100m； 6、出水口直径：1.5" BSP 外螺纹（40mm）； 7、进水口直径：2" BSP 外螺纹（50mm）； ▲8、整机净重量：≤11kg； 9、燃油箱容积：≥1L； 10、噪音：≤100dB（A）； 11、启动方式：自回式手拉绳启动或一键式电启动； 12、水泵类型：单级离心泵； ※13、配套动力：单缸，四冲程，风冷汽油发动机，排量≥45cc，功率≥2.2kw（3.0hp）/7000r/min； 14、泵头及组件材质：泵壳铝合金防腐处理、叶轮为耐磨耐腐蚀铝合金材质，其余为铝合金、不锈钢、铜等耐磨、防腐蚀性材料； ※15、一次加油工作时间≥90min；	40	0.7	28

			16、携行方式：可以单独手提或背负两用，水泵背架与水泵一体设计； ★17、水泵配置：进水口快速接头 1 个、出水口快速接头 2 个、吸水管 1 根、直流喷枪一支。			
11		高压接力消防水泵	※1、发动机型式：单缸二冲程强制水冷和自然风混合冷却式发动机，发动机排量 $\geq 150\text{cc}$ ； 2、发动机最大功率 $\geq 15\text{HP}$ ； ※3、扬程 ≥ 240 米；出水口压力 $\geq 2.40\text{MPa}$ ； ▲4、最大射程 ≥ 37 米，最大吸深 $\geq 7\text{m}$ ； 5、汽油机综合油耗 $\leq 3.5\text{L/h}$ ； 6、发动机冷机启动性能 $\leq 8\text{s}$ ； 7、油箱容积 $\geq 20\text{L}$ ； ▲8、最大流量 $\geq 350\text{L/min}$ ； 9、最大压力工况时机体应无渗漏； 10、可背负、可手提。水泵之间可串联、并联可达更远距离输水灭火； 11、水泵应配有超速保护装置； 12、启动方式：防水拉绳启动和一键式电启动方式；电启动马达必须安装主机上（不得分体），电启动马达与主机连接处为整体模具，防止进水，不得后期改装； ※13、水泵净重量 $\leq 12\text{kg}$ （不含电启动装置）； 14、两级离心式水泵，防腐处理的铝合金材质； 15、背架材质：采用 304#不锈钢焊接，无锈斑，经过防锈处理； 16、配置附件：配有水泵专用的多功能行军附件背包和机油。附件包含：油箱，吸油管，引水泵，水带扳手、水带修补环、二冲程机油；进水管，底阀，止水钳，单向阀，三通，转换接头，直流喷枪，雾流喷枪，维修工具套装、启动电池。	24	0.7	16.8
12		点火器	★质量 $\leq 2\text{kg}$, 点烧距离 $\geq 1300\text{m}$ 。	28	0.7	19.6
13		风力灭火机	1、混合四冲程发动机，发动机设计有进气阀门和排气阀门； 2、发动机通过国 II 排放标准认证； 3、出口风量 $\geq 0.56\text{m}^3/\text{s}$ ； ※4、功率 $\geq 3.0\text{kw}$ ；	100	0.9	90

			※5、有效灭火距离$\geq 300\text{cm}$; ▲6、发动机最大净扭矩/转速$\geq 4.5\text{Nm}/5500\text{ r/min}$; ▲7、标定转数耳旁噪音$\leq 105\text{dB (A)}$; 8、距风机中心 2.5m 处风速$\geq 33\text{m/s}$; 9、工作方式: 背负式; 10、整机净重量与风功率比$\leq 5.8\text{kg/kw}$; ▲11、一次加油工作时间≥ 120 分钟 12、出口风流$\geq 105\text{m/s}$; 13、启动方式为手拉绳启动; 14、启动温度范围: -30°C 至 40°C; 15、燃油为 90#汽油与二冲程车用机油的混合油; 16、外观质量要求: 塑料零件表面应光滑, 无裂痕和缩孔等缺陷; 冲压件应完整, 无裂纹和毛刺; 铸件应无缩孔、疏松和变形等缺陷; 焊接件焊接缝应平整, 无烧穿、裂痕和漏焊等缺陷; 镀件镀层应均匀, 附件牢固, 表面平整; ★17、配置加油器: 汽油桶 1 个容量:$\geq 20\text{L}$、重量$\leq 3\text{kg}$、内置机油桶 1 个、加油枪 1 个、输油软管 1 个、专用背带 1 套。			
14		高压细水雾灭火机	1、用于森林(草原)火灾扑救; ※2、移动背负式水袋, 容积$\geq 20\text{L}$; 3、发动机为单缸、风冷汽油发动机; ▲4、发动机功率: $\geq 1.8\text{hp}$; ▲5、最大压力: $\geq 10\text{MPa}$; ▲6、整机净重: $\leq 11\text{kg}$; 7、液泵形式: 合金斜盘柱塞泵, 泵体内置防高温过载保护装置, 调压阀、减速器; ※8、喷枪杆采用三级伸缩性枪杆, 伸缩长度$\geq 1.5\text{m}$、收缩$\leq 0.6\text{m}$; ※9、喷头本体为铝合金材质并做阳极氧化处理, 喷嘴为不锈钢镶嵌式, 能够实现喷水柱、喷雾和扇形雾切换; ※10、水平射程: 直流$\geq 15\text{m}$、喷雾$\geq 11\text{m}$; ※11、最大流量: $\geq 7\text{L/min}$; ※12、连续工作$\geq 15\text{min}$。	68	1.5	102
15		消防摩托车	※1、全地形车型: 把式 ATV; 2、发动机形: 单缸、水冷、四冲程;	20	5	100

		3、整车尺寸：2200*1100*1100mm（±3%）； ▲4、排量：≥390mL； ▲5、功率：≥20kw； ▲6、最大扭矩：≥30N.m； 7、燃油：92#汽油； 8、燃油供给方式：电喷； 9、启动方式：电启动； ▲10、变速器形式：CVT 无级变速； 11、油箱容积：≥15L； 12、轴距：≥1400mm； 13、最小离地间隙：≥250mm； 14、最大载重：≥200Kg； 15、拖挂重量：≥550kg； 16、爬坡性能：≥25°； 17、乘坐人数：2人； 18、座高：≤600mm； 19、悬挂：前、后双摇臂独立悬挂； 20、驱动方式：二驱/四驱电控转换； 21、最高车速：≥75km/h； ※22、最大流量：≥3L/S； ※23、最大扬程：≥60m； 24、最大吸程：≥5m； ※25、水箱容量：≥120L； 26、车联网功能：车联网平台具有实时定位、历史轨迹、里程统计、油耗分析、电子围栏、巡逻打卡、车辆故障预警、人员和车辆管理功能； ※27、车辆配置：消防红、警灯、喇叭、喊话器、球头、绞盘、水带、水枪、消防泵、水箱。			
16	软体水枪	※1、背负式水枪：整机由灭火水枪、高压软管、背包、背负式水囊、快速充电器、液泵组成； ※2、喷头具有直射、散射、雾射喷射方法；枪体连接采用快速接头； 3、净重量≤4.5kg； ※4、水囊容量≥25L；配备过滤网，避免加水时杂质进入水囊； 5、最大工作压力≥0.7MPa； ▲6、最大射程：电动喷射≥10m，手动喷射≥12m； 7、电动作业连续工作时间≥6h； ▲8、电动作业流量：直射≥3L/min；	20	0.5	10

			散射 $\geq 2.5\text{L/min}$ ；雾射 $\geq 2\text{L/min}$ 9、密封性能：正常工作时，各零部件及其连接处不应有渗漏现象。			
--	--	--	--	--	--	--

★投标人承诺为本采购包每辆机动车辆连续不少于两年投保不低于人民币 20 万保障额度的责任险且每辆机动车辆投标报价均已包含购置税。投标人需提供书面承诺（格式自拟），未提供视为无效投标。

采购包 2 地震地质灾害救援类装备采购清单

序号	装备类别	装备类型	基本性能和参数要求	台套数	单价	总金额 (万元)
1	地震地质灾害救援	复合气体探测器	▲1、气体采集端主机屏幕对角线≥ 7英寸，触摸屏设计，显示实时 10 种气体浓度报警值、温度、蒸汽含量、风速、风向等信息，并且有声光报警功能，可对报警值进行设定； 2、报警方式：采用声、光、屏幕显示报警方式，显示屏幕显示超标气体值，报警声音$\geq 100\text{dB}$，可手动关闭报警声音； 3、采集端具有开机自检功能，能够显示 5 级电量级别，也可根据不同场景按照国家标准设置报警值，关机后恢复初始设置报警值； 4、采集方式：泵吸式和自然扩散式，可手动调节气体进气量，流量$\geq 3000\text{mL/min}$； ▲5、主通讯模块通讯距离$\geq 2000\text{m}$、Mesh 模块通信距离$\geq 200\text{m}$，可选配定位模块等； 6、指挥终端（接收端）带有上下两块显示屏幕； ▲7、指挥终端上屏幕对角线≥ 15英寸，能够显示视频采集端画面，同时可通过接收端控制云台旋转，使探头横向$\geq 350^\circ$ 上下（0-90）°旋转探测； ▲8、指挥终端下屏幕对角线≥ 10英寸，能够显示气体实测值、报警设置值、温度、蒸汽含量、风速、风向参数的显示值； 9、大容量视频数据存储功能，内存$\geq 256\text{GB}$，支持数据回放，可回放查看不同时段气体检测曲线图； 10、风速风向功能：采用机械模式，可根据检测现场显示风速等级和风向； 11、视频探测功能：能够实时监测现场画面，同时具有录像功能，可回放、查看历史记录，	4	20	80

		支持探头自动旋转也可手动控制旋转； 12、气体检测精度$\leq \pm 1\%$ (F. S)；温度测量精度$\leq \pm 0.5^{\circ}\text{C}$；蒸汽含量测量精度$\leq \pm 4\%\text{RH}$； ▲13、气体种类：至少包括可燃气、一氧化碳、硫化氢、二氧化硫、二氧化氮、氯气、氨气、磷化氢、氧气、一氧化氮； 14、采用锂电池供电，采集端非报警状态下连续工作时间$\geq 30\text{h}$，接收端连续工作时间$\geq 6\text{h}$； 15、采集端配备三脚架。			
2	高压起重气垫	1、起重气垫内无钢丝，由合成橡胶和高强纤维材料制成，防滑设计，防酸碱，抗尖状硬物挤压。 ▲2、最大充气压力为 0.8MPa，所有气垫厚度不大于 2.5cm； ▲3、起重气垫整套包含$\geq 6\text{T}$，$\geq 10\text{T}$，$\geq 15\text{T}$，$\geq 20\text{T}$，$\geq 40\text{T}$，气垫各一个；$\geq 5\text{m}$ 长气管 2 根；减压阀一个；双控器一个；气瓶一个、铝合金箱 3 只； ▲4、规格：30cm*30cm（$\pm 3\%$），最大举升力$\geq 6\text{T}$，重量$\leq 3\text{kg}$；规格：37cm*37cm（$\pm 3\%$），最大举升力$\geq 10\text{T}$，重量$\leq 4.5\text{kg}$；规格：46cm*46cm（$\pm 3\%$），最大举升力$\geq 15\text{T}$，重量$\leq 6.5\text{kg}$；规格：56cm*56cm（$\pm 3\%$），最大举升力$\geq 20\text{T}$，重量$\leq 10\text{kg}$；规格：79cm*69cm（$\pm 3\%$），最大举升力$\geq 40\text{T}$，重量$\leq 18\text{kg}$。	2	10	20
3	混凝土液压破拆工具组	1、混凝土液压破拆工具组：用于救援现场实施凿破、打孔等功能的设备。 2、液压动力站：工作流量 20-30Lpm、最大压力 不高于 155bar 的液压工具提供动力。符合国家标准的马力发动机，可折叠扶手的护框和移动轮，风扇降温的大容量液压油散热器，不低于 20 厘米直径的实心橡胶轮易于动力站在不平地面移动，负载反馈系统（POD）可节约燃油、减少噪音、延长发动机寿命，液压油油位计。 3、液压破碎镐：V 型减振手柄，提供不低于 85J 冲击能量，适合冻土，沥青及中低强度的混凝土破碎。 4、液压圆盘切割锯：手柄形状 V 型，配有减震手柄，液压切割锯在消防救援中能快速完成水泥混凝土、钢筋混凝土、岩石、金属材料管道的切割工作。 5、液压链锯：适用于自来水燃气管道抢修，地震消防应急救援，钢筋混凝土墙、管道等的切	4	15	60

		割。更换金刚砂链条可切割球墨铸铁管及塑料管道等。符合人体动力学的操作手柄和护罩能减轻使用者的劳动强度；链板配备水道，在工作时起润滑冷却作用；能切割任意方形孔洞和角度；切割安静、平稳、振动小；模块化结构便于保养维护，同时可以抽吸、排除更大的固体颗粒。液压管连接方式：可以快换接头，与动力站配套使用。			
4	生命探测仪	1、整套设备融合雷达搜索、视频探测、位移监测功能为一体的应急救援设备，雷达模块用于大范围搜索扫描，能对生命体进行区域位置精确定位；视频模块在地震救援过程中起到精确救援的作用，具有视频观看、双向语音对讲功能；位移模块近距离连续监测任何不稳定结构或建筑物的轻微移动，提前预警； 2、雷达具有二维定位探测功能，能够将探测目标结果以横纵坐标方式在屏幕上显示，在探测运动目标时具有行动轨迹显示功能； ▲3、雷达隔墙探测距离：穿透$\geq 60\text{cm}$ 墙体，静止生命体探测距离$\geq 27\text{m}$；运动生命体探测距离$\geq 36\text{m}$；能够连续穿透$\geq 10\text{m}$ 厚砖混实体墙体探测到生命体；探测张角：$\geq 120^\circ$； ▲4、雷达探测精度：纵向平均误差$\leq 10\text{cm}$，横向平均误差$\leq 30\text{cm}$；准确率$\geq 95\%$； ※5、音视频模块：主机显示屏≥ 10 英寸，带有遮阳罩，双向语音对讲，多国语言显示，支持录音、播报功能，自带照明功能，可录像存储，回放查看； ▲6、激光对讲视频探头外径$\leq 40\text{mm}$，探头前端内置≥ 8 颗红外灯，可自动感应光源控制红外灯开关；探头前端另内置≥ 6 颗 LED 灯，可与红外灯互相切换使用，辅助照明；探头前端内置可见光源，具有定位功能，辅助寻找目标。探头具有警示灯，闪烁频率 1 次/秒，有助于被困人员发现搜寻者，内置麦克风和喇叭，可双向对讲； 7、位移监测模块：可对现场倾斜的墙体、金属罐体、房屋大梁以及玻璃门窗等倾斜情况进行实时监测，当发生角度位移后立即声光报警，提醒救援人员快速撤离现场，保护救援人员人身安全； ▲8、余震位移模块具有声光报警功能，≥ 6 颗 LED 闪光灯，报警提示音量$\geq 100\text{dB}$，可调节报警音量大小；具有反向一键搜寻，使余震报警	2	32	64

		器自动报警，反向定位报警器位置，无线传输距离 ≥ 550 米； ※9、雷达配备 ≥ 2 块可更换电池，电池具有电量显著提示，单块电池续航时间 ≥ 12 小时。			
5	地震搜索机器人	★用于救援现场提供无人搜救功能。防护等级 $\geq IP67$ ，离地间隙 $\geq 100mm$ ，越障高度 $\geq 200mm$ ，爬坡度 $\geq 40^\circ$ ，可实现自主避障、自主导航、自主报警、音视频回传等。	2	35	70
6	流动测震仪	※用于振动检测、轴承状态分析和红外线温度测量。测量速度 $\geq 1.5m/s$ ，存储温度 $-10^\circ C \sim 60^\circ C$ 。	6	1	6
7	漏电检测仪	※1、探测仪可用于探测电源泄露并确认泄露电源的具体位置。可探测交流电120V/60hz-220V/50hz 泄露，并依据强弱不同给予提示； 2、具备声光报警功能，根据检测到的电气强度不同，发出不同频次的声音和光度指示加以区别，电气强度越强，报警频率越快，发光闪烁频次越高，并在 OLED 显示器上有报警状态提示，报警声强度 $\geq 90dB$ ； ※3、配备显示屏，屏幕尺寸 ≥ 1.3 英寸，可显示电量，电场信号强度，经纬度信息等； 4、具备经纬度定位功能，可实时记录危险区域的经纬度定位信息。能够检测设备的运动和静止状态，并在显示屏上显示； 5、具备一键紧急呼叫求救功能，可通过仪器正面的紧急呼叫请求按键实现紧急呼叫； 6、内置长条形 LED 照明灯，具备应急照明功能，可通过仪器正面的按键实现照明灯的开启或关闭； 7、探测仪内置可充电电池，并可在显示屏实时显示电量情况； ▲8、防护等级 $\geq IP67$ ；抗跌落高度： $\geq 1m$ ；产品重量（含电池）： ≤ 220 克，产品尺寸： $\leq 220*70*40mm$ 。 9、工作温度：涵盖 $-40^\circ C$ 至 $60^\circ C$	6	1	6
8	钢筋速断器	1、开关处设有作业时照明用 LED 灯，配备开关锁和辅助手柄； 2、电池带电量显示功能； 3、电机部分可 360° 旋转； 4、电压 DC18V，锂电电池 $\geq 4.0Ah$ ； ※5、空载功率 $\geq 140W$ ；最大切割力 $\geq 248kN$ ，开口距离 $\geq 21mm$ ，行程 $19mm$ ，切断速度 $3.5 \sim 5s$ ，最大剪切能力 $\geq \Phi 20mm$ 圆钢（Q235A 材质）、	6	1	6

		≥Φ20mm 热轧带肋钢筋（HRB400）； 最小切割直径≤Φ4mm； ▲6、充电时间≤60min，满电状态下连续剪切 ≥Φ20mm 圆钢（Q235A）不低于 100 次； ※7、重量（含电池及液压油）≤8kg； 8、工作温度≤55℃； 9、外包尺寸≤550*430*150mm； 10、配备：至少包含主机 1 台、充电器 1 个、 锂电池 2 块、辅助手柄 1 个，专用扳手 1 个、 备用油壶 1 瓶，专用工具箱 1 个。			
9	切割 锯套装	※用于营救受困人员，对物体进行切割等。包 括无齿锯、链锯、双轮异向切 割锯。无齿锯砂 轮直径≥300mm, 链锯转速≥14000r/min, 双轮 异向切割锯锯深≥60mm。	8	1.5	12
10	凿岩 机	用于岩石、混凝土等物体破碎。 ※1、冲击频率≥1800 次/min; 冲击力度≥ 40J; 重量：≤18kg; 噪声：≤105dB（A）； 2、钎头可更换； 3、工具夹持杆直径：≥20mm 长度：≥380mm 4、适用燃油：混合油 25：1； ▲5、功率≥2KW； 6、油箱容量：≥1.3L； 7、机器排量≥50cc。	4	2	8
11	牵拉 器	▲用于破拆时或结构调整时保护人员安全，具 备扩张、牵引、挤压多种功能。牵引力≥4t， 牵引有效行程≥2.5m, 配加长钢索≥3m。	8	2	16
12	便携 式防 水防 爆应 急强 光灯	※1、光源功率：≥24W；重量：≤1.5kg； 2、额定电压：≥DC22.2V； 3、额定容量：≥2.6Ah； 4、防爆标志：Ex db ia II C T6 Gb； ※5、连续放电时间：强光聚光放电时间≥10h， 工作光聚光放电时间≥15h； 6、充电时间：≤3h(灯具需采用快充设计)； 7、外形尺寸（外径 x 长）：70x190mm(±3%)； ▲8、防护等级：≥IP68； ▲9、潜水深度≥5m，持续时间≥1h；10、灯具 需采用双开关双光型光源配置，双光型采用 12W 暖白+12W 冷白设计；并具有聚光、泛光、红蓝 警示多种工作模式需同时具有暖白光源及冷白 光源可通过开关控制实现白光、黄光切换转换； 11、尾部具有红色警示方位灯； ▲12、光源采用 LED 光源，5 米处强光平均照 度≥1600Lx，最低照度≥1500Lx，弱光平均照 度≥ 950Lx，最低照度≥750Lx；	24	2	48

		13、低电压报警时间：10-20s； 14、低电压状态下连续工作时间：强光≥15min 工作光≥30min。			
13	正压 空气 呼吸 器	一、总体性能 ★产品符合现行国家 GA124-2013《正压式消防空气呼吸器》的标准（提供检测报告（或证书），否则视为无效投标）。产品全面罩、供气阀、减压阀、警报器、背架和压力平视装置等配件为同一制造商生产，产品背具、背具带、带扣、气瓶保护套、全面罩、中压管、供气阀按照 GA124-2013 标准要求进行试验后，不产生熔融滴落现象，续燃时间 0 秒，使用时间≥1.5h，提供佐证材料（如彩页或网站截图等），否则视为无效投标。 二、结构性能 2.1 压力平视显示装置 压力平视显示装置采用无线连接，压力平视显示装置不妨碍佩戴者的视线和头部的转动，且无论头部是否摆动，佩戴者都应看到 LED 的工作状态。可独立拆卸和安装，无需工具。压力平视显示装置可同时显示压力平视显示装置和发射装置电量信息，其防爆性能应符合 GB3836.1-2010 和 GB3836.4-2010 中 ExiaIICT4Gb 的规定； ※2.2 全面罩 总视野保留率≥75%，具有抗冲击、耐低温和阻燃防冲击的特性，采用五点式头带进行调节； ※2.3 供气阀可根据使用者的需气量自动调节供气量，也可手动增加供气量，供气量大于 500L/min。供气阀开启无需开关，首次呼吸自动激活。供气阀与面罩的连接为快速插接式，可 360 度旋转，中压管与需气阀的连接头为活动式；减压阀供气量≥1000L/min（气瓶压力为 20 巴时≥500L/min），可同时支持两个需气阀。减压阀底部和管路集成在背板凹槽内，减少钩住异物可能性。减压阀采用活动底座固定，便于气瓶的快速装卸； 2.4 背架 高强度复合材料中空背板，具备重量轻、抗热辐射、耐磨损撕裂及防化性能。中压和高压管路采用内嵌设计，可保护管路。背带及腰带采用 EVA 防水耐磨材料，腰带扣采用结实耐用的不锈钢材料； 2.5 警报器及智能压力表	4	3.5	14

		报警器内置于压力表管路内，并有橡胶套保护。智能压力表表盘有自动背光显示，便于在黑暗中读取数据。压力平视发射装置集成在智能压力表中； ※2.6 气瓶 气瓶为全缠绕式碳纤维复合材料，内胆采用高强度、耐腐蚀、重量轻的铝合金材料。水容积：6.8 升，工作压力：30 Mpa。配有阻燃带有反光标识的保护套。气瓶阀具备自锁及压力显示功能； ▲2.7 动态呼吸阻力（pa）：气瓶压力在 30MPa-2MPa 范围内，呼吸量 $40 \times 2.5\text{L/min}$ 时，吸气阻力 ≤ 240，呼气阻力 ≤ 590； ▲2.8 动态呼吸阻力（pa）：气瓶压力在 2MPa-1MPa 范围内，呼吸量 $25 \times 2\text{L/min}$ 时，吸气阻力 ≤ 160，呼气阻力 ≤ 510；耐辐射热性能：气瓶压力 30MP-2MP，呼吸量 $40 \times 2.5\text{L/min}$ 时，吸气阻力（pa）≤ 30；呼气阻力（pa）≤ 550； 2.9 静态压力（pa）≤ 270 2.10 指针式压力表漏气量(L/min)$\leq 9.5\text{L/min}$。 2.11 平均耗气量（L/min）≤ 3.2 2.12 耐高温性能（pa）：呼气阻力$\leq 590\text{Pa}$，耐低温性能（pa）呼气阻力$\leq 540\text{Pa}$。			
14	氧气呼吸器	1、采用闭路式氧气供气系统， 主要包括：背板及外壳、呼吸软管 及排水阀、高压氧气瓶、减压装置、CO₂ 吸收装置、降温装置、呼吸气囊/气舱、面罩、 压力表及报警器等组成； 2、背板及外壳采用防火阻燃材料，外壳上涂装有反光材料或荧光标志带；背板符合人体工程学背负舒适；外壳开关方便，密封性能好，防水；肩带及腰带采用阻燃材料，均配备宽大衬垫，松紧可调； ※3、防护时间：$\geq 240\text{min}$（4h）；氧气瓶额定压力：20Mpa； 4、适用温度范围：涵盖-10-40℃； ※5、氧气瓶容量：$\geq 2.4\text{L}$；定量供氧量：$\geq 1.5\text{L/min}$；自动补给供氧量：$\geq 90\text{L/min}$；手动补给供氧量：$\geq 90\text{L/min}$； 排气阀开启压力：550Pa； 6、自动补给阀开启压力：$\geq 170\text{pa}$； ※7、吸气中氧气浓度：$\geq 58\%$，吸气中二氧化碳浓度：30L/min 时，应$\leq 0.94\%$，50L/min，应$\leq 1.08\%$； ※8、吸气温度：环境温度为$(26 \pm 2)^\circ\text{C}$时，应	10	4.5	45

		≤34℃；环境温度为(40±2)℃时，应≤39.5℃； ※9、报警器：具有氧气压力、余压、低压警报等功能；当(4-6) Mpa 时，应发出余压警报，声级强度不低于 78dB (A)，报警时间不低于 45s； 10、整机重量：≤14kg（含冷却芯、冷却液）； 11、整机呼吸阻力小，气密性良好，运行稳定。			
15	激光测距仪	★用于远距离测量。出具测量距离≥5000m,测距误差≤1m,准测率≥98%,重复频率≥6次/min,视场角度≥6.5°，须提供检测报告（或证书），否则视为无效投标。	4	5	20
16	绳索救援套装	一、绳索手套 材质是羊皮，手掌加强，达到耐磨的效果。规格：S、M、L；S 码重量≤100g，M 码重量≤110g，L 码重量≤120g。 二、山岳救援头盔 产品材质：PC，头围尺寸≥60cm，重量≤300g，织带尺寸≥15mm*1mm。 三、头灯 1、具有携带方便，使用简便的功能； 2、LED 光源，锂电可充电； 3、光照射程≥200 米。 四、护目镜 1、具有良好的透气性；头带宽度≥20mm，可调节； 2、质量≤130g； 3、红色气密镜框，视野宽广，镜片防雾性能； 4、镜片在≥8s 内不起雾； 5、防强光，镜片易于更换。 五、全身式安全吊带 ▲1、三类全身吊带可倒置安全吊带，全身可调节适合不同尺寸人群，加宽加厚腰环和腿带，前后左右各有 1 个承重挂点，≥4 个装备环，重量≤2700g； 2、抗拉力≥22kN； 3、材质：尼龙/聚酰胺、涤纶、钢、铝合金； 4、内置胸式上升器。 六、安全绳 1、规格≥10.5mm±0.5mm，长度≥100m， ▲2、材质：尼龙，聚酰胺绳芯结构：9 股承重绳芯，包芯平行结构，外层 32 股编织绳皮；最小破断负荷≥30KN，延展率≤5%，在 204 摄氏度高温下，绳子不会出现熔化的现象；	12	3	36

		3、每米重量：$\leq 75\text{g}$，延展性小，耐磨性好。 七、安全钩 1、规格$\leq 125\text{mm} \times 70\text{mm}$； 2、重量$\leq 115\text{g}$； 3、材质：铝合金； 4、闸门开度$\geq 22\text{mm}$； ▲5、主（长）轴负重力$\geq 40\text{kN}$；次（短）轴负重力$\geq 11\text{kN}$；闸门开启负重力$\geq 11\text{kN}$。 八、手式上升器 左右手各 1 个，适合于直径 8-13mm 单绳。单个重量$\leq 220\text{g}$，指定试验负荷$\geq 5\text{kN}$。 九、胸式上升器 1、材质：铝合金、钢； 2、重量：$\leq 170\text{g}$ ▲3、指定试验负荷$\geq 5\text{kN}$；适用绳径：单绳 8mm-13mm。 十、脚式上升器 1、左右脚各 1 个，材质：铝合金、钢、尼龙； 2、单个重量$\leq 170\text{g}$，指定试验负荷$\geq 5\text{kN}$； 3、适合绳径：单绳 $8\text{mm} \leq \varnothing \leq 13\text{mm}$。 十一、抓绳器 1、抓绳器向上易于滑动，向下易于制停。有快速下降保护功能发生坠落时能自动锁紧绳索； 2、重量$\leq 200\text{g}$，材质：铝合金、钢； 3、适用绳径：单绳 8mm-13mm； 4、指定试验负荷$\geq 5\text{kN}$。 十二、下降器 1、产品特点：具有升降功能； 2、重量$\leq 230\text{g}$； ▲3、指定试验负荷$\geq 13.5\text{kN}$； 4、最大工作负荷$\geq 500\text{kg}$； 5、最小下降负荷$\leq 30\text{kg}$； 6、适用绳径：10mm-13mm 单绳。 十三、过节滑轮 ▲1、规格：$\geq 220\text{mm} \times 110\text{mm}$，破断负荷$\geq 36\text{kN}$，工作负荷$\geq 22\text{kN}$； 2、重量$\leq 1300\text{g}$； 3、滑轮内径$\geq 50\text{mm}$，滑轮外径$\geq 75\text{mm}$； 4、材质：铝合金； 5、适用绳径：单绳 $8\text{mm} \leq \varnothing \leq 20\text{mm}$。 十四、万向功能双滑轮 1、重量$\leq 500\text{g}$； 2、滑轮内径$\geq 27\text{mm}$，滑轮外径$\geq 34\text{mm}$；		
--	--	--	--	--

		3、规格$\leq 155\text{mm} \times 52\text{mm}$; 4、材质：铝合金、钢; ▲5、极限负荷$\geq 36\text{kN}$，工作负荷$\geq 5\text{kN}$; 6、适用绳径：单绳 $8\text{mm} \leq \varnothing \leq 13\text{mm}$; 十五、扁带环 1、尼龙材质，长度 120cm ▲2、极限负荷$\geq 22\text{kN}$; 3、扁带环宽$\geq 16\text{mm}$，重量$\leq 85\text{g}$。 十六、上升脚蹬带 1、与手式上升器配合使用，做单人使用，长度可调，工作范围$\geq 70\text{--}115\text{cm}$; 2、材质：铝合金、尼龙，重量$\leq 150\text{g}$; 3、破断负荷$\geq 5\text{kN}$。 十七、（可调校）连接带 1、采用高强尼龙织带，连接安全固定物体，快速建立安全确保站，（可调校）。可调节尺寸$\geq 80\text{--}130 \times \text{宽 } 4.2\text{cm}$; 2、重量$\leq 340\text{g}$; 3、破断负荷$\geq 22\text{kN}$。 十八、缓冲器 1、缓冲扁带的规格$\geq 4.5 \times 35 \times 175\text{cm}$; 2、重量$\leq 270\text{g}$。 十九、护绳套 重量$\leq 125\text{g}$，材质：TPU 夹网布，规格$\geq 65\text{cm}$。 二十、提拉套件 ▲1、总重量$\leq 1.5\text{kg}$，工作负荷$\geq 400\text{kg}$; 2、安全绳长度$\geq 13\text{m}$（可根据需要配置）工作长度：$\leq 3\text{m}$; 3、套装构成：万向制停双滑轮、万向双滑轮、安全钩、安全绳、套装收纳袋、保护套; 4、万向制停双滑轮：规格$\leq 115 \times 45\text{mm}$，重量$\leq 190\text{g}$；材质：主体-铝合金，滑轮-钢，滑轮外径：$\geq 20\text{mm}$，滑轮内径$\geq 15\text{mm}$，适合绳径：$8\text{--}10.5\text{mm}$，有效承重：$2 \times 1\text{kN} \times 2 = 4\text{kN}$; 5、万向双滑轮：规格$\leq 95 \times 45\text{mm}$，重量$\leq 185\text{g}$；材质：主体-铝合金、滑轮-钢，滑轮外径$\geq 20\text{mm}$，滑轮内径$\geq 15\text{mm}$，适合绳径：$8\text{--}10.5\text{mm}$，有效承重：$2 \times 3\text{kN} \times 2 = 12\text{kN}$; 6、安全钩：规格$\geq 110\text{mm} \times 60\text{mm}$，重量$\leq 85\text{g}$；材质：铝合金，闸门开度$\geq 20\text{mm}$；主（长）轴负重力$\geq 27\text{kN}$，次（短）轴负重力$\geq 7\text{kN}$，闸门开启负重力$\geq 7\text{kN}$; 7、安全绳：直径$\geq 8.5\text{mm}$，材质：尼龙，抗拉力$\geq 5\text{kN}$;		
--	--	--	--	--

		8、套装收纳袋：材质涤纶； 9、保护套：材质：涤纶、夹网布。 二十一、月牙牛尾挽索 由高强度绳索和月牙调节器组合制作而成，属于个人保护装置。在固定保护点上，可以任意调节挽索长度，当长度调节为适合的工作面时，可以放开双手，起到制停保护作用； 1、重量$\leq 140\text{g}$； 2、规格：可调长度$\geq 115\text{cm}$； 3、绳径：动力绳$\geq 9.7\text{mm}$； 4、材质：纺织品-尼龙；金属配件-铝合金；指定试验负荷$\geq 5\text{kN}$。 二十二、装备包（不包含配件） 背包背部采用高透气性网格材料，配上加厚垫肩双肩带，极大的增强了背负舒适度，$\geq 65\text{L}$大容量主袋（可放置安全带及绳子），前面附有放置绳子或装备的护绳垫（铺在地面），可直接折叠收回，里层有可对工具或装备进行分割设置的功能；具有防潮湿、耐磨损。重量$\leq 2100\text{g}$，材质：牛津布。			
17	重型支撑套装	1、整套装备须为同一品牌制造商生产，且工具间可相互兼容配套使用； 2、气动自锁支撑杆、延长杆表面采用防静电工艺，接地电阻：$\leq 1\Omega$； 3、快速气动支撑杆采用双回路一键泄压设计，可手动、气动操作，无需插销、旋钮固定，行程内遇到负荷可自动锁止，支撑杆内壁具有刻度尺，调节精度：$\leq 2\text{mm}$； 4、工作压力：0-12巴间可任意调节； ※5、整套系统安全性能系数：≥ 4；1；气动自锁支撑杆轴向最大承载能力：$\geq 30\text{T}$；快速气动支撑杆数量：≥ 2根，收缩长度：$\leq 880\text{mm}$，行程：$\geq 600\text{mm}$，延伸长度：$\geq 1400\text{mm}$，重量：$\leq 12\text{kg}$； 6、延长杆 A≥ 1根，长度$\geq 150\text{mm}$，重量$\leq 1.8\text{kg}$； 7、延长杆 B≥ 1根，长度$\geq 300\text{mm}$，重量$\leq 3\text{kg}$； 8、延长杆 C≥ 1根，长度：$\geq 500\text{mm}$，重量：$\leq 5\text{kg}$； ※9、冠状支撑附件数量：≥ 1个，犀牛角支撑附件数量：≥ 1个，L型横梁支撑附件数量：≥ 1个，万向旋转支撑附件数量：≥ 2个；支撑压力安全监控系统≥ 1套：可随时监控支撑系统的负荷状态，当支撑系统负荷在 0-10T 时，监控系统以绿色安全指示；当支撑系统负荷达到	4	5	20

			10-12.5T 时，监控系统以黄色警示指示；当支撑系统负荷超出 12.5T 时，监控系统以红色预警指示；重量$\leq 2.5\text{kg}$； 10、气动双回路操控仪：≥ 1 套，减压装置：≥ 1 套，充气软管：≥ 2 根，长度：$\geq 5\text{m}$； 11、配置表：气动自锁支撑杆 2 根，延长杆 3 根，冠状支撑附件 1 个，L 型横梁支撑附件 1 个，犀牛角支撑附件 1 个，万向旋转支撑附件 2 个，支撑压力监控系统 1 套，气动双回路操控仪 1 套，互通式减压装置 1 套，充气软管 2 根。			
18		链锯	1、主要用于木质、钢筋、混凝土等结构构件切割，自动复位停机开关，可见油标，具有过滤系统；具备链条和链盖，链条与链锯同品牌； ※2、功率：$\geq 1.5\text{KW}$；空载转速$\geq 4000\text{r/min}$；使用导板长度：涵盖 330-500mm；切割深度：$\geq 400\text{mm}$； 声音和噪音声级：$\leq 105\text{dB(A)}$。 3、净重：$\leq 7\text{kg}$； 4、油箱容量：$\geq 0.45\text{L}$；	4	0.3	1.2

采购包 3 水域救援类装备采购清单

序号	装备类别	装备类型	基本性能和参数要求	台套数	单价	总金额 (万元)
1	水域救援	水域救援工具组	一、滑轮（6 个） ※1、材质：铝合金、不锈钢；工作负荷：$\geq 20\text{kN}$； 2、尺寸：$\leq 140 \times 65 \times 35\text{mm}$； 3、极限负荷：$\geq 35\text{kN}$； 4、滑轮效率：$\geq 95\%$； 5、适用绳径：4-13mm； 6、重量：270g； 7、内置吊环防脱销。 二、漂浮救生绳（2 根） 1、采用聚丙烯纤维交叉编织外层，内包高强聚乙烯绳芯； 2、直径$\geq 9\text{mm}$，长度$\geq 100\text{m}$，重量$\leq 5\text{Kg}/100\text{m}$； ※3、最小破断强度$\geq 35\text{kN}$；该绳索在水面漂浮$\geq 48\text{h}$，无明显下沉； 具有反光，夜间具有自发光效果。 4、延伸率：承重达到最小破断强度的 10%时救生绳延伸率$\leq 3\%$； 三、护轮（2 个） ※1、材质：铝合金、304 不锈钢；有效工作负载：$\geq 350\text{Kg}$ 2、尺寸：$\leq 40 \times 15 \times 5\text{cm}$（四轴）；	4	10	40

		3、重量：≤950g（四轴）； 4、滚轮/侧板支架航空铝，装配 4 条滚动轴； 5、链条式设计（可级联），4 角设置有系辅绳固定用挂点； 四、静力绳（2 根） ※外皮采用加捻纱线制成，直径：≥10mm，长度≥50m。静拉力：≥25kN，8 字节节点拉力：≥15kN，静态延展率：≥4.5%，材质：Polyamide6。 五、绳包（4 个） 1、材质：聚氯乙烯夹网布、织物； 2、尺寸：≤35×25×70cm； ※3、容量：≤45L（可入 10.5mm 新绳不少于 200 米）； 4、重量：≤2000g； 5、背负顶上置有 1 个直向提手，侧面有 1 个横向提手； 6、袋内置有 1 个拉链小件附袋，5 个挂点； 7、产品使用 UTX 扣具。 六、护绳套（8 根） 1、材质：聚氯乙烯夹网布、涤纶、钢； ※2、长度：≥70cm； 3、重量：≤110g。 七、钢缆锚点（10 根） ※1、材质：不锈钢、铝、聚氯乙烯；最小破断强度（MBS）：≥25kN。 2、钢缆直径：7mm； 八、攀爬钩（4 条） 1、材质：涤纶、锦纶、钢、铝合金； 2、静态长度：≥1.1 米； 3、拉伸长度：≥1.5 米； ※4、最大工作负荷：≥100Kg；自动锁有限位杆，纵向最小破断强度：≥20kN； 5、最小破断强度：≥20kN； 6、重量：≤1600g； 7、双大勾，纵向最小破断强度：≥20kN； 8、带缓冲包；配有安全绳管理包； 九、安全钩（30 个） ※1、纵向拉力≥30 kN；横向拉力≥10 kN；开口拉力≥8 kN；开口尺寸≥ 25 mm； 2、重量 ≤100 g。		
--	--	--	--	--

2	水域救援套装	一、水域救援头盔 1、★XF 44-2015《消防头盔》，须提供检测报告（或证书），否则视为无效投标。 2、外观：帽壳颜色为红色，主体为 3/4 全盔结构；分盔壳、泡沫缓冲层和舒适层三层；后脑带有快速调节棘轮和缓冲垫，头围可在 56~62 厘米之间快速调节；顶部透气孔数量≥8 个，左右两边护耳部分通气孔数量≥4 个；下颌带采用快速调节系带插扣式；设有加装头灯、运动相机的通用固定支架和双侧导轨； 3、材质：采用高强度 ABS 工程塑料材料壳体、内层采用高弹性 EVA 泡沫棉、铆钉采用不锈钢材质； 4、质量：≤600g； ▲5、冲击吸收性能：头模所受到的冲击力的最大值≤3500N；顶部抗冲击加速度：最大加速度≤165g；加速度超过 150g 的作用时间≤0.1 ms；耐穿透性能：≥3Kg； 6、侧向刚性：帽壳的最大变形≤30mm，卸载后变形≤1mm； 7、漂浮性能：经≥4 小时的漂浮性能试验，头盔始终漂浮在水面上，不沉入水中。 二、水域救援手套 1、▲XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准； 2、款式：五指分离式；手腕部分采用魔术贴弹力腕带，戴上可收紧手腕，不易脱落；具有荧光设计，提高夜间救援能见度； ▲3、材质：手背材质为≥2mm 厚含钛涂层氯丁橡胶及≥2mm 厚衬垫；手心材质为合成皮革，芳香尼龙纤维制成； 4、质量：≤200g； 5、割破力：≥5N； 6、掌心正面耐撕破强力：横向≥100N、纵向≥100N； 7、掌心面材料的穿刺力：≥65N； 8、接缝顶破强力：≥650N； 9、剥离强度：≥20N； 10、抓握性能：≥100%； 11、徒手控制百分比：≤105%； 12、耐干摩擦色牢度：≥4 级；耐水色牢度：≥4 级；耐酸汗渍色牢度：≥4 级。 三、水域救援靴 1、▲符合 XF633-2006《消防员抢险救援防护服	60	2	120
---	--------	---	----	---	-----

		装》标准； 2、消防员水域救援靴由靴头、靴外底、靴跟、靴底和带舒适层的靴帮等组成； 3、始滑角$\geq 25^{\circ}$； 4、靴底抗刺穿性能：≥ 1800； 5、靴帮抗切割性能：靴帮材料经抗切割试验后，未被割穿。 四、激流救生衣 1、救生衣采用$\geq 1680D$ 材质的尼龙面料，腰部两侧设计≥ 2 组梯型扣； 2、背心式设计，胸襟采用塑钢开口拉链，并使用塑料拉头浮力片固定于布料夹层内，设置不少于≥ 10 个前置挂点，后领口增加手提式松紧提拉带设计； 3、活饵快卸系统：环绕救生衣胸部设置一条多功能快速释放腰带，配置有一根快速牵引绳，可以固定在肩部； 4、环绕救生衣腰部设置抛绳包快速释放带，可挂载专用抛绳包和装备存放袋； 5、前胸设置 PFD 自救装置，后背部设有牵引绳连接拉环； 6、正面配置≥ 2 个大容量排水网布构成的置物袋，肩部配置一个对讲机口袋，后背配置一个大容量置物袋（以上置物袋均为可拆卸式设计）； 7、救生衣前后面缝制≥ 10 条反光条，并且下摆部带有连接点，用于连接腿部固定带，以防救援时救生衣被冲脱； ▲8、救生衣为激流救援型，救援浮力$\geq 200N$，并且在淡水浸泡$\geq 24h$ 后，浮力损失$\leq 1\%$； 9、人员穿着救生衣以任意方式下水后，在自由漂浮状态下，人嘴能高出水面 120mm 以上； 10、救生衣衣身能承受$\geq 3000N$ 的作用力 30min 而不损坏； 11、救生衣肩部能承受$\geq 900N$ 的作用力 30min 而不损坏； 12、裆带与救生衣衣体之间能承受$\geq 900N$ 的作用力而不发生脱离或损坏； 13、使用者落水后，救生衣不发生明显移位，没有影响水中姿态及浮力破损，不对属具及附件造成损坏。 五、特级干式救援服 1、▲符合 XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准； 2、采用$\geq 320D$ 加粗 3 层防水透气复合尼龙布；		
--	--	---	--	--

		3、断裂强力：经向≥ 2300、纬向≥ 1100； 4、抗油性能：≥ 2级； ▲5、表面抗湿性：沾水等级≥ 4级；色牢度：耐水色牢度≥ 4级、耐光色牢度≥ 3级、耐洗色牢度≥ 4级； 6、质量：$\leq 3\text{Kg}$； 7、耐静水压性能$\geq 25\text{kPa}$； 8、接缝强力$\geq 280\text{N}$； 9、防渗漏性能：试验人员穿好防护服在常温静水中浸泡$\geq 1\text{h}$，服装进水量$\leq 250\text{g}$； 10、透水蒸气性能：$\geq 1.65 \times 10^3 \text{ g}/(\text{m}^2 \cdot 24\text{h})$。 六、湿式救援服 1、材质工艺：$\geq 3\text{mm}$带有钛涂层的氯丁橡胶材质； ▲2、耐静水压性能：$\geq 20\text{kPa}$；色牢度：耐水色牢度≥ 4级、耐湿摩擦色牢度≥ 4级； 3、顶破强力：$\geq 650\text{N}$； 4、紫外线防护系数 $\text{UPF} > 40$； 5、透射比 $T(\text{UVA}) \text{ AV} \leq 1\%$ 6、耐磨性：经过≥ 100圈磨损后应无破洞； 7、耐屈挠性：屈挠≥ 1000次后应无破坏或断裂。 七、大音量救生口哨 1、声级强度：≥ 110分贝； 2、无滚珠三气室设计，即使在非常潮湿的条件下也可以吹响； 3、咬合处带有橡胶缓冲垫，保护牙齿； 4、人体工程学设计适合抓握：带有可拆卸挂绳。 八、水域救生刀 1、刀身采用直形刀体、弧形刀刃和锯齿状刀背的结构，刀头为平头且不开刃。救援刀配有刀鞘，刀柄应有夜光功能带有防滑设计； 2、刀片为钛合金材质，具有极轻、超强韧和高耐腐蚀的特性； 3、总长度：$\geq 15\text{cm}$； 4、刀刃长度：$\geq 5\text{cm}$； ※5、切割性能：切断直径为 9.5mm 的尼龙制安全绳，切割时间$\leq 4\text{s}$；切断直径为 12.5mm 的尼龙制安全绳，切割时间$\leq 5\text{s}$；切割直径为 16mm 的尼龙制安全绳，切割时间$\leq 6\text{s}$； 6、硬度：$\geq 54\text{HRC}$； 7、耐腐蚀性能：经 48h 中性盐雾试验后，无明显腐蚀现象。 九、多用途信号灯 1、具有照明、闪光 2 种功能，效率高，节省电		
--	--	--	--	--

		力，闪光灯光穿透性强，在昏暗环境及夜间，能有效标定方位； 2、采用氙气闪光灯，光线穿透力强； 3、照明采用 Led 灯； 4、外壳采用高强度 ABS 工程塑料；可以方便的固定在 PFD 或者背包的固定带上； 5、工作时间：≥8 小时； 6、闪光频率：50-70 次/min。 十、抛绳包 1、带有双重快速释放装置，可满足救援任务中快速释放绳包的需求； 2、包体设有加宽网眼布，快速排出包内积水。包体设有反光带； 3、包体内置浮力泡棉，PU 防水口袋盖部面料，可漂浮于水面上； 4、绳包尾部设有不锈钢 D 型扣，易于快速吊挂登山扣上； ▲5、包内有≥15 米直径≥6mm 水面漂浮救生绳，抗拉强度≥10kN。 6、外层编织荧光和反光材料，具有自发光和反光功能。 十一、牛尾绳 1、水域救援牛尾绳由内置弹性带的宽管状织带套、金属圆环和安全钩组成； ▲2、静态长度：≥100cm； 向拉力作用下，水域救援牛尾绳伸展后的长度为≥150cm，在静态长度的 1.5 倍~2.0 倍之间； 3、强度性能：在标称强度 5kN 的轴向拉力作用下，水域救援牛尾绳未出现断裂现象。			
3	潜水打捞系统	※:1、包括小型打捞袋、中型打捞袋。其中，小型打捞袋≥2 个，单个提升能力≥2000kg，配有可拉式排气阀，排气阀在压力过高时，可自动泄压；中型打捞袋≥2 个，单个提升能力≥4000kg，选配可拉式排气阀，排气阀在压力过高时，可自动泄压。 2、浮力袋的吊带，卸扣，吊环等必须有工作强度标志，浮力袋必须配有过压防爆安全阀。浮力袋四角设有塑料材质的防漏气保护装置，配置高压打气泵。	4	27	108
4	水陆两用破拆工具组	一、整体要求： 1、整体符合《水陆两用液压破拆工具组试验大纲》检验要求； 2、整套工具为水陆两用设计，可整套装备（包括动力源）潜入水下操作；	6	13	78

		▲3、整套工具的工作压力≥ 63兆帕； 4、整套工具快速接口水下密封性能测试：快速接口在水下≥ 120米时不得发生进水或泄漏现象； 5、整套工具液压快速接口插拔耐压可靠性能测试：液压快速接口在插拔次数≥ 12000次循环后，接口插拔良好无泄漏，无异样等现象； 6、控制手柄按钮可靠性能测试：控制手柄按钮经≥ 8000次的可靠性试验后，动作正常，无卡阻及异常现象； 7、耐腐蚀性能：液压电动泵、液压剪切器、液压扩张器、液压顶撑器和控制手柄经≥ 96小时耐腐蚀性能试验后，均无明显腐蚀现象。 二、水陆两用液压动力源 1、采用高性能锂电池组驱动； 2、高压流量$\geq 0.5\text{L/min}$，低压流量$\geq 2.5\text{L/min}$； ▲3、动力源在-45°C低温环境下保持不低于5h后取出开机，在液压电动泵壳体温度从-10°C升温至10°C期间，动作正常，不应有异常现象； 4、持续工作能力：液压动力源连接液压剪切器连续剪切直径$\geq 20\text{mm}$的Q235A圆钢≥ 200次后，电池电量为耗尽； 5、重量$\leq 20\text{Kg}$。 三、水陆两用液压剪切器 1、开口距离$\geq 250\text{mm}$； ▲2、剪切性能：可剪切直径$\geq 30\text{mm}$的Q235A圆钢和厚度$\geq 16\text{mm}$的Q235A板材，可剪切直径$\geq 26\text{mm}$的HRB400热轧带肋钢筋； 3、剪切刀臂闭合时间$\leq 10\text{s}$，回位时间$\leq 9\text{s}$； 4、重量$\leq 10\text{Kg}$； 5、无线遥控装置可控制剪切器工作及回路两种工作模式转换，无线遥控距离≥ 70米。 四、水下深水应急救援装置 1、最大工作压力≥ 200巴； 2、最大工作深度≥ 30米； 3、最长使用时间≥ 20分钟； 4、重量：$\leq 9\text{Kg}$。 五、水陆两用液压扩张器 1、扩张力$\geq 110\text{kN}$； ▲2、扩张距离$\geq 450\text{mm}$； 3、无线遥控装置可控制扩张器工作及回路两种工作模式转换，无线遥控距离≥ 70米； 4、重量$\leq 15\text{Kg}$。 六、水陆两用剪扩器		
--	--	---	--	--

		1、开口距离$\geq 230\text{mm}$，扩张距离$\geq 320\text{mm}$； ▲2、剪切性能：可剪切直径$\geq 28\text{mm}$的 Q235A 圆钢和厚度$\geq 16\text{mm}$的 Q235A 板材，可剪切直径$\geq 26\text{mm}$的 HRB400 热轧带肋钢筋； 3、最大扩张力$\geq 70\text{kN}$； 4、剪扩刀臂闭合时间$\leq 10\text{s}$，回位时间$\leq 8\text{s}$； 5、重量$\leq 10\text{Kg}$； 6、无线遥控装置可控制剪切器工作及回路两种工作模式转换，无线遥控距离≥ 70 米。 七、水陆两用液压救援顶杆 1、支撑力$\geq 110\text{kN}$； ▲2、活塞行程$\geq 300\text{mm}$； 3、支撑距离$\geq 750\text{mm}$； 4、顶杆顶撑时间$\leq 18\text{s}$，回位时间$\leq 14\text{s}$； 5、重量$\leq 10\text{Kg}$； 6、无线遥控装置可控制救援顶杆工作及回路两种工作模式转换，无线遥控距离≥ 70 米。 八、多功能破障工具 1、采用高强度航空铝合金材料，硬度：$\geq 45\text{HRC}$，表面阳极氧化金色涂层处理，抗静电，防刮； 2、前端内置一体式钨钢破碎钉设计，可击碎玻璃、刺穿金属板材等破拆操作； 3、末端集成万能扳手开关，可开启和关闭各种类型的接口开关； 4、内置式切割锯片，一键开关可进行 180° 的开启和关闭； 5、重量：$\leq 300\text{g}$。 九、浮力包 1、中性浮力设计，外包具备醒目反光条设计； 2、120 米处浮力：$\geq 110\text{N}$； 3、重量：$\leq 2\text{Kg}$。 十、液压管 1、液压管为双管独立设计，进油和回油分体循环系统，操作速度更快； 2、液压管长度≥ 2 米； 3、液压管破断强度$\geq 4\text{kN}$。 十一、远程遥控系统 1、救援机器采用有线和无线双远程遥控系统； 2、救援有线远程遥控距离≥ 4 米； 3、手持无线遥控器：可控制机器工作及回路两种工作模式转换，无线遥控距离≥ 70 米； 4、脚踏无线遥控器：可控制机器工作及回路两种工作模式转换，无线遥控距离≥ 70 米。 十二、配置表			
--	--	--	--	--	--

		水陆两用液压动力源 2 台、水陆两用液压剪切器 1 台、水陆两用液压扩张器 1 台、水陆两用液压剪扩器 1 台、水陆两用液压顶杆 1 台、水下深水应急救援装置 1 套、浮力包 4 套、浮力包调节装置 4 套、液压管 5 根、压力安全监控装置 1 套、有线遥控系统 1 套、手持无线遥控器 1 套、脚踏无线遥控器 1 套、多功能破障工具 1 把。			
5	救援船艇	一、船主体参数 1、符合国家相关标准，适用于激流、海浪和水坝等极端恶劣条件的水域中运送人员物资实施救援及相关特殊水域环境下使用，救援艇为充气式结构可折叠便于运输和携带； 2、船体面料多层加固的复合材料，厚度$\geq 1\text{mm}$； 3、尺寸（长$\times$宽$\times$高）：$\geq 4.5 \times 2.3 \times 2.5\text{m}$； 4、工作环境温度：$-15^{\circ}\text{C} \sim +45^{\circ}\text{C}$； 5、每只浮筒直径$\geq 50\text{cm}$； ▲6、全艇配有自动泄压系统； ※7、气室数量≥ 12 个；装载能力$\geq 800\text{Kg}$；可抗≥ 6 级风； ▲8、材料拉伸强度：经向$\geq 80\text{kN/m}$，纬向$\geq 72\text{kN/m}$； ▲9、材料撕裂强度：经向$\geq 10\text{kN/m}$，纬向$\geq 8\text{kN/m}$， ※10、航速$\geq 55\text{km/h}$；扶正时间$\leq 10\text{s}$； 11、船底全护甲包裹，耐磨耐撞；环绕式安全绳；气囊关节处加固； 12、船体净重$\leq 130\text{Kg}$（不含舷外机）； ※13、乘员人数：≥ 10 人。 二、舷外机 ※1、发动机功率：$\geq 45\text{kW}$； 2、燃油进气系统：化油器； 3、启动系统：手动/电启动； 4、操控系统：后操； 5、润滑系统：预混机油和汽油。 三、救援模块 1、定位系统：北斗； 2、主尺度：（长$\times$宽$\times$高）$\leq 110 \times 970 \times 40\text{mm}$；重量：$\leq 250\text{g}$； ▲3、防护等级：$\geq \text{IP67}$； ▲4、通信方式：同时支持北斗短报文通信与 4G 通信； ▲5、电池容量：$\geq 5000\text{mAh}$；工作时间：$\geq 15\text{h}$； 6、支持落水报警、一键报警、一键报平安；	4	40	160

		7、至少具备 4 个功能指示灯； 8、至少设计有 2 个点位以上的分离式遇水报警传感器探头，避免误报警； 9、主要功能：至少具备实时监控、设备管理等功能。 ※四、配置：全套配有充气式自扶正救援艇 1 艘、舷外机 1 台、北斗导航智能终端 1 台、便携式充气泵 2 台、充气移动电瓶 1 台、维修工具 1 套。			
6	遥控救生圈	※1、产品重量$\leq 13\text{Kg}$，长*宽*高尺寸$\leq 95\text{cm}*80\text{cm}*25\text{cm}$，适合单兵使用； 2、产品能够进行前进、倒车、左转、右转和原地转向； ※3、产品自带灯光和报警音； 主机具有倾斜翻覆后自扶正的功能，自扶正时间≤ 5 秒； ※4、产品可 0 秒启动；具备一键返航、失联返航、低电返航，支持返航跟随遥控器； ※5、浮力$\geq 400\text{N}$； 6、产品支持≥ 20 米高空抛投水面，同时从 1 米高度投落到水泥地面上，应无开裂或破碎，试验后可正常工作； ※7、电池续航≥ 90 分钟，最大续航里程$\geq 8\text{km}$；空载速度$\geq 8\text{m/秒}$，载人速度$\geq 2\text{m/s}$； 8、充电器采用集成模式，可同时为主机及遥控器充电，对遥控器为无线充电，有磁力固定装置； 9、样品满电状态下放置，待机时间≥ 6 个月； 10、充电口忘记拧盖，设备正常使用不会损坏； 11、液晶显示屏可显示电压、电量、机器坐标（经纬度）、速度、控制方式、故障信息、并可同时显示遥控器及机器主机的方向信息； ※12、拉力$\geq 80\text{N}$；遥控距离$\geq 800\text{m}$，内置定位系统。	10	6.5	65
7	水深探测仪	一、探测水域水深 1、量程$\geq 150\text{m}$，精度$\leq \pm 1\%$，最小显示分辨率$\leq 1\text{mm}$，发射频率 200~2000kHz。 2、最大量程：$\geq 200\text{m}$，检测精度：$\pm 0.5\text{F.S.}$； 3、检测盲区：$\leq 800\text{mm}$； 4、吃水深度：$\geq 500\text{mm}$； 5、侦测方式：1Hz/s； 6、波束角：$18^\circ \pm 2^\circ$； 7、工作频率：200kHz； 8、输出信号：4~20mA、RS485。 二、仪表工作参数 1、显示：LCD 背光多信息屏，四位水深值+≥ 15	8	0.8	6.4

		种现场数据显示； 2、显示分辨率：$d \leq 1\text{mm}$； 3、工作温度：$0^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$；存储温度：$-20^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$； 4、工作湿度：$\leq 80\% \text{RH}$ 无结露（仪表）； 5、存储湿度：$\leq 70\% \text{RH}$ 无结露（仪表）； 6、外形尺寸：$\leq 240 \times 120 \times 70\text{mm}$； 7、工作电压：内置充电锂电池供电，间歇待机时间≥ 6小时。 三、传感器工作参数 1、应用介质：淡水，海水（定货时确定）； 2、工作温度：$0^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ 温度自动补偿； 3、传感器引线：10m，引线在出厂前已作声学匹配； 4、机器重量：整机净重$\leq 3.5\text{Kg}$，含手提箱包装后毛重$\leq 4.5\text{Kg}$； 5、包装尺寸：含手提箱$\leq 40 \times 25 \times 40\text{cm}$； 6、安装方式：仪表手持便携式；传感器1吋螺纹安装； 7、专用充电器：输入电压：$110 \sim 240\text{VAC}$ 50/60Hz； 8、输出电压：12.6VDC 350mA。 四、产品配置 手持仪表1台；传感器(含引线10m)1个；专用充电器1个；专用信号插头1个；铝合金手提箱1个。			
8	救援浮桥	1、救援浮桥符合 GB/T3923.1-2013 和 HG/T 2580-2008 相关技术规范要求，主体采用高强拉丝气垫，底面增设耐磨材料，正面增设可快速拆卸及更换的防滑材料。前端圆形设计减少在水中的行驶阻力。救生浮台底部设计的两条龙骨，可减少水中前行的阻力。充气展开后可通过前后、横向搭接的方式，迅速建立水面、冰面、泥地、沼泽、湿地和其他不稳定地形的救援平台和浮动码头。可利用牵引钩环在其他机动船艇后拖拽前行，更加适合人员及物资的快速转运。采用先进粘合技术保证气密性，具有耐老化、防紫外线等卓越性能。充排气阀带有自锁功能，低压操作安全可靠。救生浮台周围有反光条，在黑暗环境下便于识别。两边有救生绳索，前后及左右设有柔性连接固定带 便于搭接。 2、单个救援平台参数： ※2.1 长$\geq 5000\text{mm}$ 宽$\geq 1200\text{mm}$ 高$\geq 150\text{mm}$，增强浮高$\geq 150\text{mm}$；承重$\geq 580\text{Kg}$，空气需求量(升)$\leq 900\text{L}$；	8	1.15	9.2

		2.2 工作压力(巴)$\leq 0.75\text{bar}$，耐低温：满足-40°C，耐高温：满足$+70^{\circ}\text{C}$，安全阀：气压大于 0.75 巴时自动泄压，避免过度充气，使用 6.8L 气瓶实现快速充气，单套充气时间控制在 5 分钟左右。 2.3 救生绳：直径 15 mm，灰色涤纶材料制成； 2.4 重量：≥ 45 公斤(单个) 侧边连接带：2 条 侧边连接环：2 个 尾部连接带：2 条 尾部连接环：2 个 面料经向破断强力$\geq 3400\text{N}$，纬向破断强力$\geq 3900\text{N}$。 2.5 每套救援浮桥配有≥ 10 个安全钩，可实现救援浮桥拼接形成大面积可跨河桥段从而转移被困人员或转移物资。浮桥设有平稳设计，确保救援人员在浮桥上行走，浮桥不易侧翻，不易倾斜。			
9	救生拉网	▲1、整体宽$\geq 500\text{cm}$，高$\geq 120\text{cm}$，织带宽$\geq 5\text{cm}$，配置直径$\geq 12.5\text{mm}$、最小断裂强度 $\geq 45\text{kN}$； 2、带有连接扣锁 ≥ 9 个，长$\geq 20\text{m}$ 的救援绳≥ 1 根，手提收纳包一个。	10	1.5	15
10	舷外机	※1、发动机功率：$\geq 45\text{kW}$； 2、燃油进气系统：化油器； 3、启动系统：手动/电启动； 4、操控系统：后操； 5、润滑系统：预混机油和汽油。	2	2	4
11	流速监测仪	✖用于液体流速、流量监测。测量流速 $\geq 5\text{m/s}$ ，持续工作时间 $\geq 8\text{h}$ 。	6	3	18
12	救生抛投器	一、主要器材组成： 1、内置 1.5 升碳纤维气瓶的发射枪体基本组件一套，高尔夫球袋式外包装 2 个； 2、陆用抛绳救援弹 2 个；水用救援弹 2 个（带自动充气救生圈）；空绳包 2 个；绳包 2 个（内置 180 米，$\geq 6440\text{N}$ 的拉力绳索）；PU 材质训练弹 1 个； 3、多功能底座 1 个；可折叠抓钩 1 个；吹绳枪 1 个；气瓶充绳器 1 套；收绳器 1 套；触发剂 4 个；16g 气瓶 4 个；水用保护套 2 套；外部调压供气套件 1 套；发光器 4 个。 二、主要技术参数： ▲1、使用压缩空气为动力，枪体工作压力：$\geq 8.5\text{MPa}$，内置气瓶容积 1.5 升/压力 30MPa，可连续发射不少于 6 次；抛投器外部配有压力表和泄压阀，可方便观察、调整抛投器的压力，重量	4	4.5	18

		≤ 7.5Kg（净重），抛射质量 ≥1.8Kg； 2、抛投器设有保险开关，防止误发射，安全可靠； 3、配备外部调压供气套件可快速连接 6.8 升气瓶可连续发射不少于 30 次； ▲4、抛射距离：水用时抛射自动充气救生圈距离≥250 米，陆用抛绳时抛射距离≥350 米；锚钩抛射距离≥150 米； 5、破断强度：陆用抛绳≥3000N；水用抛绳≥6400N； 6、抛射偏差：陆用抛射：0.4°，水用抛射：0.4°，锚钩 0.4°； 7、水用救援弹入水 2-5 秒内自动充气成为救生圈，产生 8 公斤以上浮力； 8、陆用救援弹与水用救援弹采用 ABS 高强度工程塑料为主材，弹体颜色易于识别的橙红色，固定尾翼内置铝合金骨架确保弹头飞行姿态稳定，具备抗风性能，弹头上配有发光器，提高夜间救援效率； 9、陆用救援弹、水用救援弹和自动充气救生圈可回收重复使用； 10、配备有角度仪，便于控制发射角度，实现有效抛投； 11、高尔夫球式外包装，简单精致，携带非常便携，有利于救援人员迅速投入救援工作； 12、配有收绳用的收绳器和气瓶收绳器，方便将打出去的弹体轻易回收，绳子不易打结，提高救援的时间和效率； 13、配备折叠抓钩：SUS304 不锈钢（热处理）高强度铝合金 6061T6（阳极处理），安全承重：≥400Kg，牵引绳：直径≥6mm； 14、配备可调式底座，具有防滑功能，可多角度发射。			
--	--	---	--	--	--

三、商务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

采购包 1:

序号	参数性质	类型	要求
1	★	交货时间	合同签订后 90 天内交货并验收完成
2	★	交货地点	平潭综合实验区综合执法与应急管理局指定地点
3	★	交货条件	验收合格后交付使用
4	★	是否邀请投标人验收	不邀请投标人验收

5	★	履约验收方式	1、期次 1，说明：按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标人履约情况进行验收，并出具验收书
6	★	合同支付方式	1、合同签订后，中标人提供正式发票，达到付款条件起 45 日内，支付合同总金额的 40.00% 2、待采购人验收合格后，中标人提供正式发票，达到付款条件起 45 日内，支付合同总金额的 60.00%
7	★	履约保证金	不缴纳

采购包 2:

序号	参数性质	类型	要求
1	★	交货时间	合同签订后 90 天内交货并验收完成
2	★	交货地点	平潭综合实验区综合执法与应急管理局指定地点
3	★	交货条件	验收合格后交付使用
4	★	是否邀请投标人验收	不邀请投标人验收
5	★	履约验收方式	1、期次 1，说明：按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标人履约情况进行验收，并出具验收书
6	★	合同支付方式	1、合同签订后，中标人提供正式发票，达到付款条件起 45 日内，支付合同总金额的 40.00% 2、待采购人验收合格后，中标人提供正式发票，达到付款条件起 45 日内，支付合同总金额的 60.00%
7	★	履约保证金	不缴纳

采购包 3:

序号	参数性质	类型	要求
1	★	交货时间	合同签订后 90 天内交货并验收完成
2	★	交货地点	平潭综合实验区综合执法与应急管理局指定地点
3	★	交货条件	验收合格后交付使用
4	★	是否邀请投标人验收	不邀请投标人验收
5	★	履约验收方式	1、期次 1，说明：按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标人履约情况进行验收，并

			出具验收书
6	★	合同支付方式	1、合同签订后，中标人提供正式发票，达到付款条件起 45 日内，支付合同总金额的 40.00% 2、待采购人验收合格后，中标人提供正式发票，达到付款条件起 45 日内，支付合同总金额的 60.00%
7	★	履约保证金	不缴纳

其他商务要求

以下“其他商务要求”适用于采购包 1、采购包 2、采购包 3，均为不允许负偏离的实质性要求，若有出现负偏离的，其投标无效。

8. 安装、调试及培训要求：

（1）安装、调试要求

整体采购项目货物供应、运输、装卸、安装调试、验收、技术培训和售后服务等一系列工作，并负责送到采购方指定安装地点，其间所产生的所有费用均由中标人承担，不得以任何理由向采购人收取费用；本项目的所有工作由中标人完成，非主体、非关键性工作均不得交由他人完成。

（2）培训需求及计划

2.1 培训采取讲课与实际操作相结合的模式进行，由中标人负责培训，具体培训时间协商后确定。对每一培训内容安排 2—4 次集中上课，同时安排 3 个月的时间对一线执法人员进行实际操作与指导培训，确保有关人员能全部掌握操作，能进行装备日常维护为止。

2.2 培训时间从项目装备部署分发前就开始，一直到项目验收，所有人员都需经过理论与实际操作的培训，确保相关人员对相关装备使用有清晰的认识，对装备的操作非常熟练，只有通过培训考核的操作人员，才安排进行相关装备操作。

2.3 根据装备部署计划，培训可分阶段进行，在装备正式投入使用前，对相关业务一线人员进行重点培训。考虑到业务工作繁忙，每次对每一相同内容安排 2—3 次相同内容的培训，以解决相关人员无法同时集中培训的问题。

9、售后服务要求

9.1 中标人将所有货物送至采购人指定地点进行安装调试，经验收合格之日起**提供 24 个月或以上免费质保期**（设备技术参数中对质保期有要求的从其要求），在免费质保期内如出现故障，中标人应免费提供咨询、维修服务，包括免费更换货物及零部件。

9.2 免费质保期内货物一旦出现故障，中标人响应时间不超过 2 小时，检修人员应在 24 小时内到设备安装地点排除故障，如 48 小时内不能排除故障，中标人应负责提供替代设备，其费用由中标人承担。

9.3 各投标人可视自身能力在报价中提供更优、更合理的售后服务承诺。

10. 技术资料要求

采购产品必须提供完整的技术资料，包括：产品验收标准（含产品合格证验收清单等）；技术操作手册、技术说明书；使用说明书；培训材料；设备安装调试资料及合同中要求的其他文件资料。

11、验收

11.1 验收标准

中标人所提供的设备必须是制造厂家生产的崭新的未开箱的原包装设备。所有设备按厂家设备验收标准（符合国家或行业或地方标准）、投标文件等有关内容进行验收。中标人提

供设备的制造标准及技术规范等有关资料必须符合中国相应有关标准、规范要求。产品质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数要求且须通过质检、计量部门的检验。

11.2 验收程序和方法

11.2.1 出厂检验

中标人在产品出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验。

11.2.2 初验收

由中标人和采购人共同对设备的数量、质量、外包装等根据本章节的有关规定逐项检验。

11.2.3 试运行

设备安装完毕后，中标人应对设备的整体性能和功能进行测试，试运行期间，出现的任何问题，应由中标人及时处理修正。测试结果必须符合招标文件要求及合同中的相关条款，同时中标人应向采购人提供自检记录。

11.2.4 验收与最终验收

试运行并测试验收结束后，由采购人及中标人按招标文件以及合同相关条款要求一同对设备进行联合验收，验收结果应符合采购人使用要求。在此期间，若发现产品质量有问题中标人应无条件免费更换，并无条件重新检测并调试直至验收合格交付使用，如有必要可邀请专家进行验收，邀请专家费用由中标人支付。

11.3 中标人在采购人安装现场进行最终验收所发生的一切费用均由中标人承担（并入报价总价内）。

11.4 若验收不能符合要求，按虚假应标处理，采购人可视情况决定是否终止合同，并赔偿采购人一切损失。

12、运输和包装要求

12.1 包装：本项目如涉及商品包装、快递包装的须符合《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）文件要求。

12.2 包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由中标人负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由中标人负责。

12.3 包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况(如暴露于恶劣气候等)和厦门地区的气候特点，以及露天存放的需要。

12.4 专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。

12.5 中标人负责将所有货物送至采购指定地点并就位安装。

13、知识产权

投标人必须保证采购人在使用其中标产品过程的任何时候不受到知识产权或版权的纠纷，否则，由此产生的任何责任完全由中标人承担。中标人须保障采购人在使用该产品或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，中标人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，中标人应赔偿该损失。

14、违约责任

14.1 解除合同违约责任：签订合同后因中标人违约行为导致合同无法正常继续履行或提前终止，采购人有权不予退还履约保证金，中标人还应支付合同价款 10%的违约金。

14.2 中标人未能按照合同约定完成的，每逾期 1 天，中标人应按 500 元/天向采购人支付违约金，违约金支付总额不超过合同总金额的 10%。

14.3 中标人提供的货物质量不符合招标文件及投标文件约定的，中标人应无条件退货换货；因产品质量问题造成采购人或任何第三方损害的，中标人应承担一切损害赔偿、法律责任，采购人有权单方解除合同，违约金可直接从应付货款中扣除，不足部分中标人还须向采

购人缴纳；违约金不足以弥补给采购人造成的损失，中标人还应承担相应的赔偿责任。因中标人原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权终止合同，并报相关行政主管部门处罚。若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人有权终止合同，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。

14.4 中标人不得将本项目进行分包或转包，如发现经查实，采购人有权单方解除合同，中标人还须向采购人支付中标金额 10%的违约金。中标人应自收到通知之日起 30 日内缴纳。

四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：

2.1 投标人应以包括产品所涉及的有关项目的费用进行报价，包括但不限于：设备和材料（含采购、交通、运输）、检测费用、安装、调试及试运行、验收、劳务、管理、劳保、维护、保险、利润、税款及政策性文件规定的各项应有费用及可合理推断的责任和义务。2.2 本项目不允许中标人以任何名义和理由进行转包，如有发现，采购人有权单方终止合同，视为中标人违约，没收履约保证金（若有）。如履约保证金不能弥补中标人违约对采购人造成的损失，中标人还需另行支付相应的赔偿。2.3 本招标文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与中标人签订合同时，由双方协商订立。

第六章 政府采购合同

参考文本

政府采购货物买卖合同 (试行)

项目名称: _____

合同编号: _____

甲 方: _____

乙 方: _____

签订时间: _____

使用说明

- 1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
- 2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
- 3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）: _____（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）: _____（供应商）

乙方2（全称）: _____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）: _____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1.项目信息

(1)采购项目名称: _____

采购项目编号: _____

(2)采购计划编号: _____

(3)项目内容:

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）: _____

品牌：_____ 规格型号：_____

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如 CPU 芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 数量：_____ 金额：_____

否

(4)政府采购组织形式：政府集中采购 部门集中采购 分散采购

(5)政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商询价 单一来源 框架协议 其他：

(6)中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是否

(7)合同是否分包：是否

分包主要内容：_____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业 中型企业 小微企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

(8)中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资 部分由外国投资者投资

(9)是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号_____

否

(10)是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

强制采购 优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

强制采购 优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

强制采购

优先采购

否

(11)涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是

否

不涉及

2.合同金额

(1) 合同金额小写：_____

大写：_____

分包金额（如有）小写：_____

大写：_____

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

(2) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 成本补偿 绩效激励 其他_____

(3) 付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：_____（应明确一次性支付合同款项的条件）_____

分期付款：_____（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩）_____，其中涉及预付款的：_____（应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：_____（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）_____

绩效激励：_____（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）_____

3.合同履行

(1) 起始日期：_____年_____月_____日，完成日期：_____年_____月_____日。

(2) 履约地点：_____

(3) 履约担保：

是否收取履约保证金：是 否

收取履约保证金形式：_____

收取履约保证金金额：_____

履约担保期限：_____

履约担保期限：_____

(4) 分期履行要求：_____

(5) 风险处置措施和替代方案：_____

4.合同验收

(1) 验收组织方式：自行验收 委托第三方验收

验收主体：_____

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是否

是否邀请专家参加验收：是否

是否邀请服务对象参加验收：是否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：_____ % 否

是否存在破坏性检测：是，_____ 否

验收组织的其他事项：_____

- (2) 履约验收时间：计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起_____日内组织验收
- (3) 履约验收方式：一次性验收分期/分项验收：_____
- (4) 履约验收程序：_____
- (5) 履约验收的内容：_____（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）_____
- (6) 履约验收标准：_____
- (7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是否
- (8) 履约验收其他事项：_____

5.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- (2) 政府采购合同专用条款
- (3) 政府采购合同通用条款
- (4) 中标（成交）通知书
- (5) 投标（响应）文件
- (6) 采购文件
- (7) 有关技术文件，图纸
- (8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6.合同生效

本合同自_____生效。

7.合同份数

本合同一式 _____ 份，甲方执 _____ 份，乙方执 _____ 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：详见本合同封面的签订时间。

合同订立地点：_____

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

单位名称（公章或合同章）： {{未填写}}（盖章）

法定代表人或其委托代理人（签章）： {{未填写}}

住 所： {{未填写}}

联 系 人： {{未填写}}

联系电话： {{未填写}}

通信地址： {{未填写}}

邮政编码： {{未填写}}

电子邮箱： {{未填写}}

统一社会信用代码： {{未填写}}

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

- (2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
- (3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
- (4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第 15.1 条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
- (5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

- 9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
- 9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
- 9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

- 12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
- 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

- 13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
- 13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
- 13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

- 14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
- (5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
- (6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款 10% 的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2（6）项	联合体具体要求	
第二节 第 1.2（7）项	其他术语解释	
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	
	指定现场	
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	
第二节 第 7.3 款	保险要求	
第二节 第 8.2（1）项	质量保证期	
第二节 第 8.2（3）项	货物质量缺陷响应时间	
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	
第二节 第 14.1（3）项	运行监督、维修期限	
第二节 第 14.1（5）项	货物回收的约定	
第二节 第 14.1（6）项	乙方提供的其他服务	
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	
第二节 第 15.2（2）项	迟延交货赔偿费	
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	
第二节 第 19.2 款	争议解决的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第____ 种方式解决： （1）向_____仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为_____； （2）向_____人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	

第七章 电子投标文件格式

编制说明

1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1 涉及投标人的“全称”：

（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。

1.2 涉及投标人“加盖单位公章”：

（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。

1.3 涉及“投标人代表签字”：

（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。

1.4 “其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。

1.5 “自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：

2.1 投标人应按照招标文件第四章第 1.3 条第（2）款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。

2.2 接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第 2.1 条规定提交相应的全部资料。

3、投标人对电子投标文件的索引应编制页码。

4、本章提供格式仅供参考，投标人应根据自身实际情况制作电子投标文件。

封面格式(资格及资信证明部分)

福建省政府采购投标文件 (资格及资信证明部分)

(填写正本或副本)

(项目名称： (由投标人填写))

(备案编号： (由投标人填写))

(项目编号： (由投标人填写))

(所投采购包： (由投标人填写))

投标人： (填写“全称”)

(由投标人填写) 年 (由投标人填写) 月

索引

一、投标函

二、投标人的资格及资信证明文件

三、投标保证金

※注意

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。（联合体协议及分包意向协议中的比例规定，不适用本条款）

一、投标函

致：（采购人或采购代理机构）

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（项目编号：_____）的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交电子投标文件。我方提交的全部电子投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

- ① 投标函
- ② 投标人的资格及资信证明文件
- ③ 投标保证金

（2）报价部分

- ① 开标一览表
- ② 投标分项报价表
- ③ 招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）
- ④ 招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

- ① 标的说明一览表
- ② 技术和服务要求响应表
- ③ 商务条件响应表
- ④ 投标人提交的其他资料（若有）

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1 所投采购包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。

1.2 我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1 我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。

2.2 我方提交的电子投标文件各组成部分的全部内容及其资料是不可分割且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3 我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4 投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.5 投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.6 若中标，将按照招标文件、我方电子投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.7 若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.8 我方承诺遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

2.9 我方承诺电子投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会、采购人、采购代理机构、监管部门进一步审查其中任何资料真实性的要求。

2.10 除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

通信地址：

邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期： 年 月 日

二、投标人的资格及资信证明文件

二-1 单位授权书（若有）

致：（采购人或采购代理机构）

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：_____）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委托。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：_____身份证号：_____手机：_____

投标人代表：_____身份证号：_____手机：_____

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

签署日期： 年 月 日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

※注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。

二-2 营业执照等证明文件

致：（采购人或采购代理机构）

☐ 投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

☐ 投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

☐ 现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

☐ 现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期： 年 月 日

二-3 财务状况报告（财务报告、或资信证明）

致：（采购人或采购代理机构）

（ ）投标人提供财务报告的

☐ 企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

☐ 事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

☐ 社会团体、民办非企适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供资信证明的

☐ 非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方银行：（填写“开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

☐ 自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（ ）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1 成立年限满 1 年及以上的投标人，提供经审计的招标文件规定的年度财务报告。

2.2 成立年限满半年但不足 1 年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第 2.1、2.2 条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满 1 年及以上的投标人、成立年限满半年但不足 1 年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期： 年 月 日

二-4 依法缴纳税收证明材料

致：（采购人或采购代理机构）

1、依法缴纳税收的投标人

☐ 法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自____年____月____日至____年____月____日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

☐ 非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自____年____月____日至____年____月____日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

☐ 现附上我方依法免税的证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定：

2.1 投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。

2.2 投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。

3、若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：____年____月____日

二-5 依法缴纳社会保障资金证明材料

致：（采购人或采购代理机构）

1、依法缴纳社会保障资金的投标人

☐ 法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自____年____月____日至____年____月____日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

☐ 非法人（包括其他组织、自然人）的

自____年____月____日至____年____月____日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人

☐ 现附上我方依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定：

2.1 投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。

2.2 投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格要求要求。

3、若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格要求要求。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：____年____月____日

二-6 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）

致：（采购人或采购代理机构）

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。

2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期： 年 月 日

二-7 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：（采购人或采购代理机构）

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：____年____月____日

二-8 信用记录查询提示

1、由资格审查小组通过网站查询并打印投标人的信用记录。

2、经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。

3、投标人应了解投标人自身的信用记录情况。当投标人受到 200 万以上罚款的行政处罚且该罚款不属较大数额罚款时，投标人应在电子投标文件中提供此项罚款不属于较大数额罚款的依据（如提供：相关法律制度的规定、行政执法机构对该罚款不属于较大数额罚款的认定或者其他有效依据）。

二-9 中小企业声明函
（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有）
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期： 年 月 日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为_____万元，资产总额为____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为_____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：____年____月____日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

残疾人福利性单位声明函
（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标※）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（ ）中打“√”。

2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期： 年 月 日

附：

监狱企业证明材料

投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在电子投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二-10 联合体协议（若有）

致：（采购人或采购代理机构）

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”）项目（项目编号： ）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）：（填写“工作及义务的具体内容”）；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）：（填写“工作及义务的具体内容”）；

.....

二、联合体各方的合同金额占比，具体如下：

1.牵头方（全称）的合同金额占合同总额的____%；

2.成员方：

2.1（成员1的全称）的合同金额占合同总额的____%；

.....

三、联合体各方约定：

1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：注册账号、派出投标人代表、提交电子投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。

3、若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。

四、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

六、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，电子投标文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

.....

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

签署日期： 年 月 日

※注意：

1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。

3、在以联合体形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

二-11 分包意向协议（若有）

甲方（总包方）：_____（即本项目的投标人）

乙方（分包方）：_____

兹有甲方参加（填写“项目名称”）_____项目（项目编号：_____）的政府采购活动。甲方期望将采购项目的部分采购标的分包给乙方完成，而乙方保证能够向甲方提供本协议项下的采购标的，甲、乙双方就合同分包的有关事宜达成下列协议：

一、分包标的

（根据双方的意向填写，可以是表格或文字描述）。

二、分包合同金额占比

分包合同价占投标总价的比例：_____%

三、其他条款

分包合同标的交付时间、地点和条件，质量要求和标准，验收，款项的支付，履约担保，违约责任，质量保证，知识产权，合同纠纷处理方式，不可抗力等条款待甲方中标（成交）后，根据甲方与采购人签订的总包合同确定具体的内容。

甲方：	乙方：
住所：	住所：
单位负责人或委托代理人：	单位负责人或委托代理人：
联系方式：	联系方式：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
签订地点：	
签约日期：____年____月____日	

※注意：

1.招标文件接受合同分包且投标人拟将合同分包的，应提供本协议；否则无须提供。

2.本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。

3.在以合同分包形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

二-12 其他资格证明文件（若有）

二-12-①具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有）

致：（采购人或采购代理机构）

现附上我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料复印件（具体附后），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。

2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期： 年 月 日

二-12-②招标文件规定的其他资格证明文件（若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

三、投标保证金

编制说明

- 1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。
- 2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。

封面格式(报价部分)

福建省政府采购投标文件 (报价部分)

(填写正本或副本)

(项目名称： (由投标人填写))

(备案编号： (由投标人填写))

(项目编号： (由投标人填写))

(所投采购包： (由投标人填写))

投标人： (填写“全称”)

(由投标人填写) 年 (由投标人填写) 月

索引

- 一、开标一览表
- 二、投标分项报价表
- 三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

一、开标一览表

项目编号：_____

货币及单位：人民币元

采购包	投标报价	投标保证金	备注
*	投标总价（大写金额）：_____		a.>投标报价的明细： 详见《投标分项报价表》。 b.>招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）：详见报价部分。
...	投标总价（大写金额）：_____		

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1 投标人应按照本表格式填写所投的采购包的“投标报价”。

1.2 本表中列示的“采购包”应与《投标分项报价表》中列示的“采购包”保持一致，即：若本表中列示的“采购包”为“1”时，《投标分项报价表》中列示的“采购包”亦应为“1”，以此类推。

1.3 “大写金额”指“投标报价”应用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等进行填写。

投标人：（全称并加盖单位公章）_____

日期：_____年_____月_____日

二、投标分项报价表

项目编号：_____

货币及单位：人民币元

采购包	品目号	投标标的	规格	来源地	单价	数量	总价	备注
*	*-1							
	...							
...								

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1 投标人应按照本表格式填写所投采购包的分项报价，其中：“采购包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“采购包”还应与《开标一览表》中列示的“采购包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“采购包”为“1”时，本表中列示的“采购包”亦应为“1”，以此类推。

1.2 “投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3 “投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4 同一采购包中，“单价”×“数量”=“总价”，全部品目号“总价”的合计金额应与《开标一览表》中相应采购包列示的“投标总价”保持一致。

1.5 若招标文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：____年____月____日

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

三-1 优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）

三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）

项目编号：_____

货币及单位：人民币元

本采购包内属于节能、环境标志产品的报价情况						
采购包	品目号	货物名称	单价	数量	总价	认证种类
*	*-1					
	...					
报价	采购包内属于节能、环境标志产品的报价总金额：_____。					

※注意：

1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据电子投标文件“三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以采购包为单位，不同采购包请分别填写；同一采购包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1 同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不享受价格扣除。

3.2 计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3 投标人应按照招标文件要求认真统计、计算。

3.4 若无节能、环境标志产品，不填写本表。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：____年____月____日

三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）

三-2 小型、微型企业产品价格扣除证明材料（若有）

三-2-①中小企业声明函（价格扣除适用，若有）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：____年____月____日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：____年____月____日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

三-2-②小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

1、投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料，证明材料应与《中小企业声明函》的内容相一致，否则视为《中小企业声明函》内容不真实。

2、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

3、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附：

残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（ ）中打“√”。

2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期： 年 月 日

附：

监狱企业证明材料

投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在电子投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

三-3 招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

封面格式(技术商务部分)

福建省政府采购投标文件 (技术商务部分)

(填写正本或副本)

(项目名称： (由投标人填写))

(备案编号： (由投标人填写))

(项目编号： (由投标人填写))

(所投采购包： (由投标人填写))

投标人： (填写“全称”)

(由投标人填写) 年 (由投标人填写) 月

索引

一、标的说明一览表

二、技术和服务要求响应表

三、商务条件响应表

四、投标人提交的其他资料（若有）

※注意

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

一、标的说明一览表

项目编号：_____

采购包	品目号	投标标的	数量	规格	来源地	备注
*	*-1					
	...					
...						

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1 “采购包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。

1.2 “投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

1.3 “投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

3、电子投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：____年____月____日

二、技术和服务要求响应表

项目编号：_____

采购包	品目号	技术和服务要求	投标响应	是否偏离及说明
*	*-1			
	...			
...				

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1 “技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2 “投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对招标文件“技术和服务要求”项下涉及“ $\geq$ 或 $>$ ”、“ $\leq$ 或 $<$ ”及某个区间值范围内的内容，投标响应应填写具体的数值，但技术指标只能以范围作响应的除外。

1.3 “是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

投标人：_____（全称并加盖单位公章）

日期：_____年____月____日

三、商务条件响应表

项目编号：_____

采购包	品目号	商务条件	投标响应	是否偏离及说明
*	*-1			
	...			
...				

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1 “商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。

1.2 “投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“ $\geq$ 或 $>$ ”、“ $\leq$ 或 $<$ ”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3 “是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

投标人：（全称并加盖单位公章）_____

日期：_____年____月____日

四、投标人提交的其他资料（若有）

编制说明

1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。