



图例

	已建建筑物		待建建筑
	围墙		道路
	征地红线		

单体经济技术指标

项目名称	占地面积(m²)	建筑面积(m²)	计容建筑面积(m²)	层数	火灾危险性及火灾等级	H1(至屋面檐口高度)	H2(至最大女儿墙高度)	备注
生产性用房	12632.36	12632.36	25264.72	1F	丁类二级	12.25	13.75	
2#厂房	673.75	3495.25	3495.25	5F	丁类二级	23.8	25.30	
门卫、变电房及测水房	240	240	240	1F	耐火等级二级	5.0	5.5	
小计	13546.11	16367.61	28999.97					
职工宿舍	591.68	3644.33	4236.01	6F	耐火等级二级	23.8	25.30	
合计(一)+(二)	14137.79	20011.94	33235.98					

总体经济技术指标

项目名称	经济技术指标	规划设计要求
用地面积	25335m²(38.0021亩)	
实际用地面积	25335m²(38.0021亩)	
建筑占地面积	14137.79m²	
其中	生产性用房 13546.11m² 行政办公及生活服务设施用房 591.68m²	
埋地式消防水池	112.56m²	
总建筑面积	20124.5m²	
其中	地上建筑面积 20011.94m² 地下建筑面积(埋地式消防水池) 112.56m²	
计容建筑面积	33235.98m²	不小于25335平方米,且不大于30669平方米
其中	生产性用房 28999.97m² 行政办公及生活服务设施用房 4236.01m²	
建筑密度	55.8%	
建筑系数	56.2%	不小于40%
建筑容积率	1.31	不小于1.0且不大于2.0
行政办公及生活服务设施用地所占比例	2.3%	不得超过用地面积的7%
行政办公及生活服务设施用房建筑面积占总建筑面积比例	18.2%	行政办公及生活服务设施用房建筑面积不得超过总建筑面积的20%
绿地面积	3800m²	
绿地率	15%	不小于10%且不大于20%
人防地下室	易地安置	符合福建省人防技术规定要求
机动车停车	29辆	
非机动车停车	146辆	

车位配套表

项目名称	计算取值	机动车车位配建标准	非机动车配建标准	应配机动车(辆)	应配非机动车(辆)
行政办公及生活服务设施用地所占比例	3644.33m²	≥0.8车位/100平米计	≥4辆/100平米计	29	146

车位明细表

项目	辆
地面机动车停车	29
地面非机动车停车	146

充电车位明细表

项目	辆
地面快充电动汽车车位	5
地面快充电动汽车车位	1

备注: 1. 本项目停车位根据《福建省城市规划设计技术规定》配置车位;
2. 根据《福建省电动汽车充电基础设施建设技术规程》DBJ13-278-2017要求
充电桩按机动车数量的20%考虑,本项目经计算需机动车位29辆,充电车位29x20%=6辆
其中快充车位占1辆,慢充车位占5辆。

福建省祥亿机械制造有限公司厂房及配套总平面图1:500

设计说明: 1. 图中所注尺寸、坐标、标高单位均为米。
2. 本工程车间火灾危险性为丁类,建筑耐火等级为二级。
3. 室外管线综合图另详水电专业图纸。
4. 当建筑物层数(单层)超过8米,在计算容积率时该层建筑面积加倍计算。
(引自《福建省工业项目建设用地控制指标(2013年本)》、《国土资发(2013)197号文件》)
5. 本图采用勘测单位提供的2000大地坐标系和1985国家高程基准。
6. 本图可能涉及,综合管线建设及地面道路、景观等。