

平潭综合实验区自然资源与生态环境局文件

岚资环综〔2021〕44号

平潭综合实验区自然资源与生态环境局 关于城市规划管理技术规定（一）的通知

各相关单位：

为加强实验区城市规划建设管理，推动城市规划规范化和标准化，进一步提高城市规划建设管理水平，全方位推动高质量发展超越，根据《中华人民共和国城乡规划法》《福建省实施〈中华人民共和国城乡规划法〉办法》《福建省城市规划管理技术规定》等有关法律法规规定，结合实验区实际，制定本规定，现将规定说明如下：

一、单元式办公（SOHO）建筑层高应控制在3.4~4.2米。大

堂、会议室及配套活动场所的层高按相关规定合理设置，与办公用房同层混合设置时，其层高应分别设置，但不得超过两个办公标准层高，且该部分宜集中设置。

二、公共建筑的建筑平面功能标注不得出现诸如“公寓”“卧室”“客厅”“厨房”等类似住宅功能描述，建筑平面布局不得采用住宅套型设计；办公、商业、工业、物流等建筑平面，卫生间、茶水间或饮水供应点必须集中设置。

三、居住、办公、酒店、商业等建筑的空调机外搁板的进深宽度不得大于0.6米，分户式中央空调的外机搁板的进深宽度不得大于1米。住宅建筑空调机外搁板投影面积合计不得超过0.9A平方米；建筑面积为144平方米及以下的，空调机外搁板不得超过3平方米；建筑面积为144平方米以上的，空调机外搁板不得超过4.5平方米。

（A指住宅建筑中卧室、客厅、餐厅的房间数量总和，如两室两厅其A取值为4）

四、高层建筑首层层高自室内地面面层（完成面）算起。若建设项目需要在首层覆土层敷设管线，地下室顶板结构板面至首层室内地面面层（完成面）面高度不得超过0.8米。室内地面面层（完成面）应采用水泥、混凝土等硬质材料。

五、宿舍标准层层高不得小于2.8米，但不得大于3.6米，宿舍建筑公共部分的门厅、大堂、内廊等空间在设计时不受上述层

高的限制。

六、经营性且产权可分割项目（不含住宅）的坡屋顶设计，檐口到屋脊（顶）高度2.2m及以上的，坡屋顶应按2倍容积率计入计容建筑面积。

七、同一建设项目用地内，建筑物退让项目配建的独立占地的文化体育、幼托、医疗卫生、社区服务、广场等用地边界的距离不得小于5米。

八、相邻建设用地相邻边界线完全重合的部分且建设用地归属同一建设单位的，则该建设用地相邻边界线的建筑退线可以不按《福建省城市规划管理技术规定》建筑退线规定执行，但建筑（含附属建构筑物）不得超出用地红线且需满足建筑间距的相关规定。

九、工业、仓储、物流建筑退让红线距离最小为6米，且必须满足相邻地块建筑间距、日照分析要求；单独建设的门卫建筑退让用地红线不少于1米，退让道路红线不少于2米。

十、在主体结构外的阳台进深原则上不得超过1.8米，若进深超过1.8米，超出部分按超出部分的水平投影面积计入计容建筑面积。

十一、露台指供人室外活动的上人屋面或底层地面伸出室外的有维护无顶盖的台面。除以下规定外，其他建筑除底层和顶层外不得设置露台。

（一）主岛沿海岸线、环岛路两侧第一层建设用地上产权不可分割转让的酒店建筑在满足国家规范规定的情况下，在酒店各层可合理设置露台。

（二）离岛范围内住宅、酒店建筑在满足国家规范规定的情况下，在建筑各层可合理设置露台。

平潭综合实验区自然资源与生态环境局

2021年5月12日

（联系人：施惠明，联系电话：0591-23163344）