

平潭综合实验区环境与国土资源局文件

岚环土评〔2016〕13 号

平潭综合实验区环境与国土资源局关于 平潭风博物馆项目环境影响登记表的批复

福建大唐国际新能源有限公司：

你单位报送的《平潭风博物馆项目环境影响登记表》（以下简称《登记表》）及申请审批的报告收悉。经研究后，批复如下：

一、该项目位于平潭综合实验区流水镇裕藩村农田内，规划流水路北侧西楼东路西侧。占地面积为 19999.8 平方米，总建筑面积为 13550 平方米，其中地面建筑面积 13000 平方米（风电展示中心建筑面积 6000 平方米，技术演示中心建筑面积 3000 平方米，管理中心建筑面积 4000 平方米），地下建筑面积 550 平方米。总投资 9990 万元，其中环保投资 20 万元。在项目落实《登记表》

中提出的各项环保措施的前提下，从环境保护角度，同意平潭风博物馆项目按照《登记表》中所列建设项目的地点、性质、规模进行建设。

二、项目在建设和运行中，应认真落实《登记表》中提出的各项环境保护和污染防治措施，并着重做好以下工作：

1. 加强施工期环境保护，落实施工期污染防治和生态保护措施。施工场地应采取围挡措施，堆料场及开挖处采取洒水措施，运输车辆应加盖篷布，密闭运输；选用低噪声设备，采取声屏障措施，加强日常管理，确保建筑施工场界噪声达标排放，禁止午间（12:00 至 14:00）和夜间（22:00 至次日 6:00）进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，因特殊需要必须连续作业的须按照法定程序报环保部门审批，并以公告形式告知周边居民；建筑废土石须运至相关部门指定地点规范堆存，不得随意倾倒；施工过程中产生的废机油、废漆桶等危险废物应按规范收集并委托有处置资质的单位进行集中统一处理。

2. 项目营运期实行雨污分流，污水近期经地埋式污水处理设施处理达标后用于周边旱地灌溉，远期待市政污水管网及区域污水处理厂建成后，排入市政污水管网，并进入污水处理厂处理。

3. 柴油及产生的废气通过预留排烟管道引至楼顶高空排放；食堂油烟经油烟净化设施处理达标后，通过专用排烟管道引至楼顶高空排放；地下室车库设置排气通风设施，排风口避开居民窗口和行人道路。

4. 加强噪声污染防治措施。选用低噪声设备，对柴油发电机、

风机等高噪声设施应采取隔声、消声、减振等有效措施，确保厂界环境噪声达标排放。

5. 严格落实固体废物收集处置措施。项目设置垃圾桶，生活垃圾在分类收集后及时清运处置。厨余垃圾应按照相关规定单独处置，不得与生活垃圾混合处理。

三、各类污染物排放执行以下相应标准：

1. 近期生活污水出水水质应符合《农田灌溉水质标准》（GB5084-92），用于周边旱地灌溉；远期生活污水执行《污水综合排放标准》中三级标准（氨氮参照《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343-2010））。

2. 施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准及无组织排放监控浓度限值；施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

3. 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；运营期食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）。

四、项目建设应认真执行有关的环境保护措施与环保“三同时”制度。

五、项目的环境影响登记表经批准后，如项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，你单位应重新报批项目的环境影响报告表。

六、我局委托区环境监察支队组织开展该项目“三同时”监

监督检查与日常检查管理工作。你单位应在开工前将拟采取的环境保护措施与计划报区环境监察支队备案。

平潭综合实验区环境与国土资源局

2016年8月10日



抄送：平潭综合实验区经济发展局

平潭综合实验区环境与国土资源局办公室

2016年8月10日印发