

平潭综合实验区环境与国土资源局文件

岚环土评〔2016〕15号

平潭综合实验区环境与国土资源局关于 福建信息职业技术学院平潭校区 项目环境影响报告表的批复

福建信息职业技术学院：

你单位报送的《福建信息职业技术学院平潭校区建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及申请审批的报告收悉。

经研究后，批复如下：

一、该项目位于平潭县中楼乡，坛西大道与福平大道交叉口西北侧。项目总占地面积 529850.54m²，总建筑面积 331100m²，学校办学规模为全日制在校生 10000 人；职业培训与继续教育规模达到 14000 人次/年的办学规模。项目工程主要建设内容包括学生

教室楼群（6 栋 5 层）、实验楼群（7 栋 5 层）、信息图文中心（1 栋 12 层）、室内体育用房（1 栋 2 层）、校、系及教师办公用房（1 栋 9 层）、师生活动用房（1 栋 3 层）、学生宿舍（10 栋 6 层）、食堂（2 栋 3 层）、后勤及附属用房（3 栋 3 层）、教职工周转用房（3 栋 17 层）、教工休闲房（1 栋 2 层）、校友服务中心（1 栋 9 层）等。总投资约 123450 元，其中环保投资约 2790 万元。

在项目落实《报告表》中提出的各项环保措施的前提下，从环境保护角度，同意福建信息职业技术学院平潭校区项目按照《报告表》中所列建设项目的地点、性质、规模进行建设。

二、项目应严格按照《报告表》申报内容实施，教学楼和实验楼不设置生物、化学实验室。项目在实施过程应落实《报告表》中提出的各项环境保护和污染防治措施，并着重做好以下工作：

1. 落实施工期污染防治和生态保护措施。施工过程应遵守《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）等规定，采取有效措施减轻施工噪声、扬尘、污水等对环境敏感目标的影响。施工现场应采取围挡、喷淋等切实有效的压尘措施，严禁敞开式作业。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。禁止午、夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，因特殊需要必须连续作业的须按照法定程序报环保部门审批，并以公告形式告知周边居民。

2. 项目营运期实行雨污分流。食堂废水经隔油池隔油除渣后与生活污水一起排入化粪池处理，近期若污水无法进入污水处理厂处理，应经自建的污水处理设施处理达标后回用，不得直接外

排；远期待市政污水管网及区域污水处理厂建成后，排入市政污水管网纳入污水处理厂集中处理。

3. 食堂应采用电、天然气等清洁能源，油烟经油烟净化设施处理达标后，通过专用排烟竖井引至楼顶高空排放，排放口设置应符合《饮食业环境保护设计规范》（HJ/544-2010）的要求；柴油发电机产生的废气通过预留排烟管道引至楼顶高空排放；地下停车库、卫生间、垃圾收集间等应做好排风、排气设施。

4. 加强噪声污染防治措施。选用低噪声设备，并合理布局，对柴油发电机、风机、水泵等高噪声设施应采取隔声、消声、减振等有效措施，确保厂界环境噪声达标排放。

5. 生活垃圾应分类收集、处理；厨余垃圾应按照《福建省餐厨垃圾管理暂行办法》处置；医疗废物应专门收集，并委托有资质的单位处置。

三、各类污染物排放执行以下相应标准：

1. 近期生活污水出水水质应符合《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）及《城市污水再生利用 景观环境用水水质》（GB/T18921-2002）标准；远期生活污水执行《污水综合排放标准》中三级标准（氨氮参照《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343-2010））。

2. 施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准及无组织排放监控浓度限值；施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

3. 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008);运营期食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001);污水处理站产生的恶臭污染物为无组织排放,执行GB14554-1993《恶臭污染物排放标准》。

四、项目建设应认真执行有关的环境保护措施与环保“三同时”制度;应根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》做好信息公开相关事宜。

五、项目的环境影响评价文件经批准后,如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的,你单位应重新报批项目的环境影响评价文件。

六、我局委托区环境监察支队组织开展该项目“三同时”监督检查与日常检查管理工作。你单位应在开工前将拟采取的环境保护措施与计划报区环境监察支队备案。

平潭综合实验区环境与国土资源局

2016年8月26日

抄送:平潭综合实验区经济发展局

平潭综合实验区环境与国土资源局办公室

2016年8月26日印发