

项目名称：金井片区城乡环卫一体化服务类采购项目

采购需求论证



采购人：平潭综合实验区金井片区管理局

二〇二二年五月

项目信息

一、项目名称：金井片区城乡环卫一体化服务类采购项目

二、预算金额信息：

金额单位：人民币元

合同包	品目号	采购标的	允许进口	数量	品目号预算	合同包预算	投标保证金
1	1-1	其他城镇公共卫生服务	否	1（年）	21,000,000.0000	21000000	210000

三、联系人信息

采购单位：平潭综合实验区金井片区管理局

采购单位地址：金井镇红山村加田下 65 号

采购单位联系方式：郑先生

代理机构：福州永诚招标代理有限公司

代理机构联系人：张先生 0591-83363887

代理机构地址：福州市鼓楼区鼓东街道中山路 23 号省工业品交易中心大楼 1101 室-1（福建商业大厦）

四、采购需求论证事项

金井片区城乡环卫一体化服务类采购项目

（一）项目概况

1.1 项目基本情况

1、项目所在地：福建省平潭综合实验区金井片区

2、本项目服务期限为 3 年，合同签订采用“1+1+1”模式，每年度经考核符合要求后，再签订下一年度合同。

3、在承包期内，如遇城市发展增加了环卫作业量（如作业面积、垃圾清运量增加）及政策要求进行垃圾分类或对餐厨垃圾、有害垃圾、建筑垃圾等进行收运处理等垃圾资源化处置等发生作业内容变化，环卫作业标准提升等，政府应相应的

增加环境卫生综合服务费用，具体事宜届时按照规定程序，签订补充协议确定。其费用标准参照经过预算财审后的标准。但追加采购金额不得超过原合同采购金额的 10%。

1.2 项目服务范围

1、地域范围。本次项目作业范围为平潭综合实验区金井片区全域范围内（包括金井新城、北厝片、敖东片、南海片）实行环卫一体化作业。

2、作业内容

序号	项目类型	作业内容
1	金井新城区环卫作业	负责金井新城 3 个社区的全覆盖式保洁工作，包括 43 条市政道路及公路管养（按三级道路标准运营），人行道、辅道、绿化带及片区管养绿化区域、路沿两侧至各项目工地红线围墙外范围。其中市政道路总长度 45.488 公里，路面面积 1259647.65 平方米，人行道面积 280208.917 平方米，绿化带及片区管养绿化面积 264764.16 平方米，非机动车道 182922.2 平方米，城区道路保洁洗扫车作业量 136.626 公里。
2	农村地区保洁	负责农村地区（北厝、敖东、南海）41 个行政村的全覆盖式保洁工作，包括但不限于房前屋后卫生保洁、非景区景点保洁、87 条乡道村道约 120 公里的路面及路旁日常保洁与冲洗、焚烧发电厂进场道路日常保洁与冲洗。
3	垃圾分类	负责北厝片、敖东片、南海片农村区域垃圾分类上门收集及分类转运，负责新城所有社区及公共区域的垃圾分类转运。
4	垃圾中转站管理	负责鸡公山、天大山、敖东转运站的安全运营维护与管理，负责草屿垃圾转运点、塘屿垃圾转运点的安全运营维护与管理。
5	公厕管护	负责片区 4 座市政园林公厕、29 座农村三类标准以上公厕、97 座农村简易式公厕共计 130 座城乡公厕的清洗保洁管养、设施设备管理维护。
6	河道清理保洁	负责六桥溪、大墓溪河道，三十六脚湖周边湖西村、红湖村、湖南村排洪渠共计约 5 公里的清洁、打捞、河岸清扫保洁。
7	建筑垃圾及大件垃圾分类清运	负责城乡建筑垃圾及大件垃圾的清运
8	智慧环卫系统建设	负责建设集车辆定位监控、人员通信定位及数据收集管理等于一体的智慧环卫系统，负责管理金井片区部分环卫相关数据。

（二）技术和服务要求

2.1 城区环卫作业

1、市政道路机械化保洁

总体作业模式采用“机洗+机扫+人工”的保洁模式。道路（按照省环卫作业劳动定额规定的三级道路）严格实行机械化清扫，作业内容包括：机扫作业、冲洗作业、洒水作业。（1）洗扫作业：利用车辆控制的扫刷和吸尘设备，对可进行机械化清扫的道路进行作业。（2）清洗作业：利用车辆设备，用一定水压的水流对可机械化清洗作业的道路进行作业。冲洗范围包括机动车道、非机动车道等。冲洗作业一般按照路面清洗、路边收水的顺序作业。（3）洒水作业：利用车辆控制的喷嘴，对可机械化洒水作业道路进行洒水保持路面湿润，并减少路面尘埃对空气污染的环卫清洁作业。

2、城区道路人工清扫保洁作业

（1）城区清扫保洁人工作业采取网格化管理作业模式。根据地理位置和作业量的不同将作业区域细分成多个不同的子区域，并确定不同级别的管理人员所直接管理的人员数量和区域大小。

（2）为提升道路突发问题的应急响应速度和处理时间，在配备环卫保洁人员的同时，额外成立快速保洁队伍，每名城区保洁人员配置一辆电动快保车和工具，对保洁范围实行不间断快速巡回保洁，确保在最短的时间内及时处理路面新出现的垃圾，及时完成果皮箱清掏、清洗作业，缩短垃圾在地面上的滞留时间，提高保洁效率。

（3）果皮箱以人工清掏和保洁为主，路面养护车进行机械化清洗为辅。先人工把果皮箱上面的烟蒂、口香糖等清理干净，果皮箱、垃圾桶擦洗时，先把抹布用清水搓洗干净，再擦拭顶部，然后擦拭箱体部分。应使用路面养护车进行机械清洗，对垃圾桶进行高压清洗，清洗污垢，最后用抹布擦净。

3、城区垃圾转运

城区垃圾转运采用“桶换桶”转运模式，其它垃圾通过垃圾收集车辆（如电动保洁车转运、桶装垃圾运输车“换桶”）收集至垃圾中转站，通过垃圾中转站压缩处理后，由大型垃圾转运车辆运送至垃圾终端处理厂。可回收物和有害垃圾在中转站中进行筛选，由相应车辆运输到指定终端进行回收和处理；厨余垃圾通过电动保洁车（该车有2独立箱体，一箱体装厨余，一箱体装其他垃圾）对沿街商铺进行垃圾收集，沿街、小区等采用桶装垃圾运输车进行桶换桶收集，收集

后统一运至中转站，堆至厨余垃圾压缩设备，压缩后使用转运车进行转运至餐厨垃圾处理厂。

4、城区环卫人员及设备配置

(1) 电动保洁车约 10 辆，高压清洗车 2 辆，洗扫车 6 辆，抑尘车 1 辆，桶装运输垃圾车 1 辆（城区）。

(2) 保洁人员 100-110 人左右（约 5500 平方米/人·天，系数取 1.4）、驾驶员约 9 人（抑尘车驾驶员兼管理人员）、换桶装卸工 1 人。

(3) 管理人员不少于 8 人，管理人员车辆根据实际情况安排。

2.2 农村地区环卫作业

1、四好农村路”管护作业

按照部、省有关公路养护技术规范进行养护，确保路面整洁、横坡适度、行车舒适；路肩整洁、边坡稳定、排水畅通；现状桥涵构造物、沿线设施不受侵占、破坏；绿化定期修剪、除草、除虫，并按季度进行施肥。

养护作业频率：每天上路进行养护巡查，并做好养护巡查记录，应建立上路人员签到表供有关部门抽查；每个月进行一次全面普修，确保桥涵、边沟排水畅通，路面整洁，路容良好。

养护道路范围：路基、路面、桥梁、涵洞、结构物和交通安全设施等的日常性养护，为本合同约定的工程量清单所列项目所必须完成的全部工作内容。具体项目为：

1. 路基。清理路肩、碎落台、边坡等路基范围内的杂物，清除挡土墙、护坡、护面墙、护坡道等砌体上的杂草。负责路基及边坡的维护，确保路基无缺口，边坡无冲刷，清除和修复每处的路基溜方，清除少量溜方（每处 $<4m^3$ ，且每公里 $<20m^3$ ）；维修挡墙、护坡、护面墙、路缘石等单处 $<1m^3$ ，且每公里 $<5m^3$ 的圯工砌体；维护单处 $<1m^2$ ，且每公里 $<5m^2$ 的路肩硬化。

2. 路面

①路面清洁

负责路面（含伸缩缝）清扫、清理、清洗，及时清除路面泥土、杂物、积水、积砂等，保持路面长期整洁。

负责公路两侧路肩的清理、反坡的铲除及路肩草割除，确保路肩无杂草、杂物和路肩无反坡，无路肩或路肩缺损路段应逐步按标准规范培土路肩。

负责防护工程的维护,及时清除挡土墙、护坡滋生的有碍设施功能发挥的杂草,疏通泄水孔,及清除松动石块。

做好桥梁、涵洞的日常养护工作,保持桥面清洁,及时清除污泥、杂物;泄水孔疏通,确保排水畅通,桥台、锥坡单处 $<0.5\text{m}^3$,且单座桥涵 $<2\text{m}^3$ 的砌体修复。

②路面小修

负责道路面层单处破损面积 $\leq 5\text{m}^2$ 的修复工作。

3. 绿化

负责行道树、花草的抚育、抹芽、修建、治虫、施肥。

4. 交通安全设施

做好交通工程及沿线设施的定期清洗工作,包括(隔离栅清洗,标志牌、警示牌、公里牌、百米桩、界牌、轮廓标等维修和清洗,及路灯保养)。

5. 排水系统

负责边沟、排水沟、截水沟、渡槽、检查井、雨水井及涵洞清理和维护,及时清理疏通排水设施,确保排水系统畅通,排水设施无堵塞和积水,单处污工砌体 $<1\text{m}^3$,且每公里 $<4\text{m}^3$ 的修复。

6. 路况巡查

(1) 负责上路养护巡查,同时做好经常性检查、定期检查和专项检查,每半个月至少对全路段路况巡查一次;

(2) 遇到国家法定假日、特殊天气及重要活动期间需对重点路线进行每日巡查,并及时将巡查记录报甲方备案;

(3) 建立养护资料整理归档制度,健全养护作业记录;

(4) 养护过程中日常路况巡查记录、病虫害调查记录等由乙方提供养护资料及日常养护情况;

(5) 及时阻止和举报在公路控制区内建筑、超限超载、挖掘和侵占公路等违法行为。

(6) 发现路基边坡重大塌方、路面严重沉陷、桥梁垮塌及公路水毁等险情时,应立即设置标志、路障等安全措施,确保行人和车辆安全,并及时上报险情。

2、农村路机械清洗作业

村道主干道路小，路面整体情况较差，积尘、积沙较多，采用“冲洗及洗扫”+“白天降尘”+“人工巡回保洁”作业模式。片区乡道村道约 120 公里，约一周冲洗一轮。为提高机械清扫效率，夜间先对主要村道进行高、低压冲洗，将路面杂物冲到路沿石边。为防止夜间作业与白天作业断档，在冲洗作业后，应及时安排洗扫车进行机扫作业。白天采用清洗车对干道进行洒水降尘作业，并且安排保洁人员对卫生死角和遗留杂物进行排扫。

3、农村道路人工清扫作业

人工作业采取农村环卫网络化作业模式：即根据地理位置和作业量的不同将作业区域细分成多个不同的子区域，每个区域分别对应不同数字和颜色，并确定不同级别的管理人员所直接管理的人员数量和区域大小，实现定人、定时间、定岗、定范围、定责任、定标准工作模式。每名农村保洁人员配置一辆电动快保车和工具，对保洁范围（背街小巷、乡道村道）实行不间断快速巡回保洁。

4、农村房前屋后作业

（1）由区域内保洁员进行每天对农村地区房前屋后开展卫生大扫除、大清理、大整治行动。房前屋后保洁日常管理中出现的重点、难点工作都要登记记录，并存档备用。对群众和主管部门提出的合理的积极的意见和建议要如实记录，并积极上报区域负责人员。

（2）针对农村地区房前屋后卫生死角较多的现象，要定期开展农村地区房前屋后整治宣传工作，深推进农村环境生长效保洁工作的有效载体，以宣传教育“进农户、进商铺、进学校、进景区”为重要抓手，通过通过入户宣传、电视台、微信公众号、村级广播、村务公开栏、开展宣传活动等方式号召村民自觉格落实“门前三包”。

5、片区非景区区域保洁作业

由区域内保洁员进行每天对非景区环境卫生开展一次卫生大扫除、大清理、大整治行动。

6、农村垃圾分类转运作业

（1）在农村地区，厨余垃圾、有害垃圾、可回收垃圾采用上门收集，其他垃圾采用“上门收集+村民自行投放”的方式。

（2）其它垃圾通过垃圾收集车辆（如电动保洁车转运、桶装垃圾运输车“换桶”模式）收集至垃圾中转站，通过垃圾中转站压缩处理后，由大型垃圾转运车辆运送至垃圾终端处理厂。可回收物和有害垃圾在中转站中进行筛选，由相应车辆运输到指定终端进行回收和处理；厨余垃圾通过电动保洁车（该车有 2 独立箱体，一箱体装厨余，一箱体装其他垃圾）对沿街商铺进行垃圾收集，沿街、小区等采用桶装垃圾运输车进行桶换桶收集，收集后统一运至中转站，堆至厨余垃圾压缩设备，压缩后使用转运车进行转运至餐厨垃圾处理厂。

(3) 在集镇区域（北厝街、敖东街），厨余垃圾、有害垃圾、可回收垃圾、其他垃圾采用沿街上门收集的方式。

(4) 做好垃圾分类亭以及垃圾收集容器的整洁、维护、管理，定期更换垃圾桶，维护好垃圾分类亭的公益宣传广告、责任人规章制度等，定期制作并更换垃圾分类亭的宣传广告。

7、农村地区人员与设备配置

电动保洁车 80-90 辆，高压清洗车 1 辆，桶装运输垃圾车 2 辆（本岛）、自装卸式垃圾车 2 辆（离岛），保洁人员 80-90 人左右（按照每村 2-3 名保洁员）、驾驶员 4 人、换桶装卸工 2 人。管理人员不少于 10 人（其中南海片不少于 2 人、北厝不少于 1 人、敖东不少于 1 人）。每年采购并更换不少于 800 只 240L 的分类垃圾桶。管理人员车辆根据实际情况安排。

2.3 中转站运营管理

1、中转站常规作业

主要内容及流程包括：（1）垃圾进站。（2）垃圾卸料。（3）垃圾筛选。（4）垃圾压缩。（5）用吸污车抽取渗滤液、废水。（6）垃圾分类转运处理：其他垃圾转运至焚烧厂，有害垃圾、可回收垃圾转运至指定地点处理，厨余垃圾转运至餐厨垃圾处理厂，污水、渗滤液运输至污水处理厂。

2、转站渗滤液外运作业

转站配备一辆吸污车，每日定时对中转站产生的渗滤液、废水进行吸污，并运输到指定处理厂进行无害化处理。

3、垃圾桶清洗作业

每座中转站配备专职桶清洗工对倾倒后的脏桶进行冲洗。对陈旧、破损的垃圾桶要及时维修、翻新。若发现有破损、损坏的，无法正常使用的，及时上报相关部门进行协调更新。

4、中转站停车场管理

根据各个中转站实际情况配置相应管理人员，引导车辆进出站。进场车辆必须遵守场内各项规章制度，服从现场工作人员指挥；垃圾收集车进场必须按指定位置倾倒垃圾，严禁随意倾倒；垃圾运输车运走垃圾时，密闭设备必须齐全，防止垃圾抛洒，保持站区环境卫生；中转站开放时间禁止一切无关车辆进入。

5、中转站人员及设备配置

(1) 吸污车 1 辆（中转站及城乡公厕维护用）、车厢可卸式垃圾车 5250 型号 3 辆（本项车辆为采购人所有车辆，由采购人聘请第三方评估机构评估车辆价值后，以租赁形式租赁给项目运营公司，车辆由中标人进行维护保养，中标人自行负责车辆保险、安全运营等车辆运维事项，包括评估费用在内的所有费用由中标人负责）。

(2) 3 座中转站管理员共应配备管理人员 9 人（负责人、技术主管、安全主管各 3 名）、装卸辅助（包括洗桶）工 3 人、驾驶员 4 人。管理人员车辆根据实际情况安排。

2.4 公厕保洁管理

1、公厕常规作业

对市政园林公厕（共有 4 座），实行专人专岗模式，每个公厕配置一个专职的公厕管理员。其余均为农村三类标准以上公厕及农村简易水冲厕，保洁工作由区域内道路清扫保洁人员每日对公厕进行流动保洁。

2、设施设备维护

保洁员每天对所负责的公厕设施设备进行巡查，确保设施完好，发现有损坏情况及时进行报告维修处理。具体包括：

1、公厕标识牌、“一长两员”制度、导向牌设置规范、整洁、明显易找，有明显所属单位标志。

2、公厕内外墙应无剥落，地面、隔断、便器和管道等设施应无破损，水管、笼头、冲水器损坏，及时维修，厕内灯具、洗手盆（池）损坏，及时维修。

3、公共厕所管理人员穿着统一工作制服，管理间、工具间整洁无乱摆放，文明作业、礼貌服务。

4、不得占用或妨碍无障碍厕位的正常使用。

3、化粪池清掏、粪渣清运

保洁员每天对所负责的公厕化粪池进行巡查，确保化粪池内粪水无渗、无漏、无满溢、无板结现象，并设有防火、防爆等安全标识，发现有以上情况及时进行报告处理。使用吸污车定期清运化粪池的粪便、粪渣、粪水，并运输到污水处理厂进行无害化处理。

4、公厕管护人员配置

城区专人专管公厕四座，配备管护员 4 人，农村公厕由保洁员进行流动保洁。

2.5 河道保洁

1、作业模式

根据实际情况，片区河道保洁作业模式以“岸边（巡回）人工打捞”为主。河道保洁应做到：河面上无漂浮物、无生活垃圾，河道通畅；河道两旁护坡环境整洁，无堆放垃圾、无杂草。在发现漂浮物应立即打捞，捞起的垃圾应随时放入垃圾箱，对无法打捞的个体大、重的漂浮物可用绳子拖至装卸点吊出，应将收集的全部垃圾按分类送至指定的存放点，对驳岸对立面上的污垢，应清洗干净。

2、河道保洁人员配置

河道巡查及清理员共 2 人，配备一辆电动保洁车、作业工具等。

2.6 建筑垃圾及大件垃圾常态化清运

1、搭建“互联网+回收”小程序平台

搭建建筑及大件垃圾常态化清运小程序，推动建筑、大件垃圾管理便捷化、信息化，智能化，提供终端预约、上门收集、合理收费的清运模式，打造更高效的、更便民的、全民参与的建筑及大件垃圾清运及环卫系统互联网平台。

2、大件垃圾清运作业模式

（1）居民可将大件垃圾自行送至指定大件垃圾堆放点。（2）居民可通过电话或者扫描二维码预约上门清运，上门清运由清运员根据双方自愿原则，按垃圾大小、重量、运距等因素，参考市场价收取一定服务费用。（3）无主大件垃圾由保洁员日常巡查发现并及时报告，由运营企业的清运员、辅助工及时清运。（通常应在 5 小时内清运完毕）（4）大件垃圾由专用大件垃圾破碎车进行初步的破碎处理，破碎后的垃圾直接对接就近的垃圾收运车转运至大件垃圾回收处理站进行进一步分拣。将可回收部分进行资源化利用，其余部分由破碎机处理后送至指定垃圾综合处理基地。

3、建筑垃圾清运作业模式

（1）建筑垃圾应用铲车、挖机装载至指定建筑垃圾转运车辆，转运至建筑垃圾收纳场。（2）居民装修产生的建筑垃圾可通过电话或者扫描二维码预约上门清运，上门清运由清运员根据双方自愿原则，按垃圾大小、重量、运距等因素，参考市场价收取一定服务费用。（3）在保洁责任区域内发现的、及业主要求的无主建筑垃圾，渣土、装修垃圾，由运营企业的清运员、辅助工及时清运（应在 5 小时内清运完毕）。

4、人员及设备配置

（1）小挖机 1 辆、中型货车 1 辆。（2）驾驶员 2 人、辅助工 1 人。

2.7 智慧环卫系统建设

建立智慧环卫一体化控制系统，为中转站及环卫车辆配置车载数据终端、视频传输主机、中转站监控设备及智慧监控中心设备等，为人员配置定位终端、开发嵌入式软件，并进行运营管理，适时接入全区环卫管理平台。

2.8 作业时间安排

根据实际勘察及调研情况，按照“定人定段、定岗定责、机动协调”原则安排作业人员。按照优化作业模式原则，增配专业作业车辆，提高机械作业质量和标准。作业安排如下：

作业安排				
序号	作业项目		作业时间	作业频次
1	城区保洁服务	三级道路 人工清扫保洁作业	10 小时，7:00-17:00 普扫时间：7:00-9:00；	单班作业
		道路机械作业	机械冲洗： 4:30-7:30；13:00-16:00 机械清扫： 5:00-8:00；13:30-16:30 洒水降尘作业： 9:00-11:00；14:00-17:00	2 次/日
			喷雾降尘作业	1 次/日
		果皮箱清 掏、清洗时 间	8:00-12:00；13:00-17:00	清掏：日产 日清 清洗：1 次/ 周
		城区垃圾收 集、清运作 业	6:00-12:00；15:00-19:00	日产日清 每日不低于 2 次
2	农村地	农村道路	10 小时，7:00-17:00	单班作业

	区保洁服务	人工清扫保洁作业	普扫时间：7:00-9:00; .	
		农村生活垃圾分类上门收集、清运	6:00-12:00; 15:00-19:00	日产日清 每日不低于1次
		道路机械作业	机械冲洗： 3:30-7:30;	1次/3日
4	公厕管理维护	公厕保洁时间	6:00-18:00	2次/日
		吸粪车作业	8:00-12:00; 14:00-18:00	1~2次/月
5	中转站管理	中转站作业	6:00-12:00; 15:00-19:00	2次/日
		换桶清洗	6:00-12:00; 15:00-19:00	2次/日
6	河道保洁作业		8:00-12:00; 13:00-17:00	1次/周
7	建筑垃圾及大件垃圾清运		8:00-12:00; 14:00-18:00 .	预约处理/ 常态化巡查处理
注：实际运作中，作业时间根据季节性变化适当调整。逢重大活动及节假日等情况可相应将延长作业时间。				

2.9 质量标准

1、道路综合清扫保洁质量标准

(1) 道路路面、人行天桥、人行道、树穴、绿化带等无堆积物、无果皮纸屑、无砖瓦土石、无烟蒂痰迹、无积泥积尘、无污水、无灰带和废弃物，构筑物无乱张贴和乱涂写现象。

(2) 一至四级道路路面废弃物控制指标应符合下表规定。同时，同一单位长度内，不得超过各单项废弃物总数的50%。道路垃圾存留时间：一级、二级道路不超过10分钟；三、四级道路不超过15分钟。

路面废弃物控制指标

保洁等级	果皮 (片/1000m ²)	纸屑、塑膜 (片/1000m ²)	烟蒂 (粒/1000m ²)	痰迹 (处/1000m ²)	污水 (m ³ /1000m ²)	其它 (处/1000m ²)
一级	≤4	≤4	≤4	≤4	无	无

二级	≤6	≤6	≤8	≤8	≤0.5	≤2
三级	≤8	≤10	≤10	≤10	≤1.5	≤6
四级	≤10	≤12	≤15	≤15	≤2.0	≤8

(3) 路面冲洗、洒水作业时应鸣报信号；冲洗后路面应干净，下水口不堵塞。

(4) 当气温≤3℃时，清扫保洁作业必须停止全部冲洗及清洗作业。同时，道路清扫全部采用干扫（不喷水）作业方式。可根据具体情况决定对干旱、严重缺水城市的路面进行冲洗作业。

(5) 清扫车保洁作业时的行车速度控制在 10km/h 以内。洒水降尘作业时的行车速度应车速控制在 15km/h 以内，并注意调整高度和水压，不以冲代洒，不溅污、扰民，不倒车洒水。

(6) 每日的清扫作业应在清晨前结束，人行道、路面、边沟、下水口、树穴等应整洁。

(7) 桥面的保洁质量应与所连接的道路保洁质量标准相同。桥栏杆应整洁，无乱贴、乱画。

(8) 人行天桥桥面保洁质量应与一级道路保洁质量标准相同。阶梯、扶手、栏杆应整洁干净。

(9) 车行隧道的路面应干净，无积存污水和垃圾；隧道两壁应无明显污物；隧道进出口保洁质量应与所连接路段保洁质量标准相同。

(10) 人行地道的地面保洁质量，应与所连接的道路保洁质量标准相同。阶梯、扶手应干净，两侧墙面应无乱贴、乱画。

(11) 交通护栏应清洗到位，要做到无灰尘、无污物、无痕迹。

(12) 果皮箱清掏做到不满溢，箱体表面整洁无污物、痰迹、尘土，无乱贴乱画，箱内桶下无积存垃圾，清洗清掏完成后，必须将周边打扫干净，并将果皮箱门锁好，确保其周边地面整洁卫生，基本见本色。

(13) 对陈旧、破损的果皮箱要及时维修，油漆翻新，对确实无法使用的，要及时更换，果皮箱完好率应达 100%。

(14) “牛皮癣”必须做到有专人管理、有巡查、有落实的“三有”措施，达到无乱张贴、无乱涂写、无污渍的“三无”标准。

(15) 道路融雪后，路面煤渣、灰沙及其它废弃物应及时清扫干净。

2、垃圾收集转运质量标准

(1) 生活垃圾的收集工作，应做到定时定点、日产日清，不得堆积、滞留污染城市环境。

(2) 垃圾收集容器应定位设置，摆放整齐。设置点及周围 5m 内应整洁，无散落、存留垃圾和污水。

(3) 垃圾收集容器应无残缺、破损，封闭性好，外体干净。构筑物内外墙面不得有明显积灰、污物。

(4) 楼房垃圾管道的底层垃圾间应整洁，无散落垃圾和积留污水，无恶臭。

(5) 生活垃圾应全部实行容器收集，有条件的地区，可实行分类收集。

(6) 居民应按规定将生活垃圾倒入垃圾收集容器内。实行分类、袋装收集的地区，居民应将垃圾分类、袋装封闭后，定时投入收集容器内或放置于指定的收集点。

(7) 企、事业等单位应将所产生的生活垃圾投放于自设的收集容器内，不得裸露堆放。垃圾收集容器应设置在单位红线内不影响观瞻的隐蔽位置。

(8) 居民的生活垃圾应每日清除，无堆积；单位的生活垃圾应按时清除，无积压，不腐烂发臭；废旧家具、家用电器等大件垃圾应按指定地点存放，定期清除。

(9) 收集搬运过程应无遗漏、无撒漏、无渗滤液滴漏。垃圾收集车向垃圾转运站清运垃圾的过程应密闭覆盖，实行“垃圾不落地”作业，避免造成二次污染。

(10) 收集作业完成后，应及时清理场地，将可移动式垃圾收集容器复位，车走地净。垃圾应直接送至指定的转运站或处置场。

(11) 废物箱内的垃圾应及时清除、无满溢和散落，并定时清洗箱体。

(12) 地面(含天桥、地道)清扫的垃圾应及时收集和运输，不遗漏，不得堆放在路边。

(13) 垃圾转运全过程密闭，无渗滤液“滴、洒、漏”、无垃圾飞扬及无垃圾粘挂等现象。

3、中转站管理质量标准

(1) 转运站运行质量应达到《城市环境卫生质量标准》(建设部建城[1997] 21 号) 要求。

(2) 蝇、蚊孳生季节, 垃圾收集站(点), 应定时喷洒消毒、灭蚊蝇药物。在可视范围内, 苍蝇应少于 3 只/次。

(3) 进站垃圾每天有计量, 台账准确、完整、可随时调阅; 有异常垃圾进入转运站时应作好记录。确保全年全天候接纳的垃圾来源、种类、数量符合转运站要求。

(4) 进入站内的垃圾应当日转运, 站内不积存垃圾, 有贮存设施的, 应加盖封闭, 定时转运。

(5) 每次转运作业完成以后, 将垃圾桶、地面、墙壁清洗干净, 做到站内外场地整洁, 无撒落垃圾和堆积杂物, 无积留污水。

(6) 室内通风良好, 无明显臭味, 墙壁、窗户应无积尘、蛛网。

4、公厕管理质量标准

(1) 公厕内采光、照明和通风良好。一类公厕内无臭味, 二类公厕及流动公厕无明显臭味。

(2) 公厕内墙面、天花板、门窗和隔离板无积灰、污迹、蛛网, 无乱涂、乱画, 墙面光洁; 公厕外墙面整洁。

(3) 公厕内地面光洁, 无积水。

(4) 蹲位整洁, 大便槽两侧应无粪便污物, 槽内无积粪, 洁净见底。

(5) 小便槽(斗) 无水锈、尿垢、垃圾, 基本无臭; 沟眼、管道保持畅通。

(6) 公厕内照明灯具、洗手器具、镜子、挂衣钩、烘手器、冲水设备无积灰、污物。

(7) 公厕外环境整洁, 无乱堆杂物。同时无垃圾、粪便、污水等污物。

(8) 公厕内定期喷洒灭蚊蝇药物, 基本无蚊蝇等昆虫。

(9) 公厕的通风、冲水、洗手、照明、除臭等设施及门板、便器完好, 正常提供使用。

(10) 公厕的内外墙、天花板保持完好, 无剥落, 地面无破损。

(11) 公厕标识牌整洁、规范, 设置明显。

(12) 公厕内设置导向标志牌、管理守则、卫生质量标准和投诉电话悬挂于墙上醒目位置，便于监督。

(13) 公厕要有专人管理，管理人员应保持衣冠整齐，有明显所属单位标志；文明作业、礼貌服务。

(14) 保洁工具使用完毕应整齐存放在不显眼的位置或存放在工具房（箱）内；不得将保洁工具放在便器、洗手盆或楼梯旁。

(15) 管理人员工作室、工作台保持整洁美观。

2.10 人员要求

(1) 本项目须配备项目负责人1名，安全负责人1名、技术负责人、项目区域负责人若干名作为项目主要管理人员。

(2) 中标人投入该项目的所有工作人员必须经过体检合格。

(3) 中标人不得将患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病(包括病原携带者)，活动性肺结核，化脓性或者渗出性皮肤病等传染疾病的人员投入本项目工作。

(4) 中标人投入该项目的所有工作人员有发热、腹泻、手外伤、皮肤湿疹、呕吐、流眼泪、流口水、咽喉痛、皮肤伤口或感染、咽部炎症等有碍食品卫生病症的，应立即脱离工作岗位，待查明原因并治愈后，方可重新上岗。工作人员不得带病工作。

金井片区城乡环卫一体化 服务类采购项目采购需求 论证专家意见表








采购单位：平潭综合实验区金井片区管理局

论证项目：金井片区城乡环卫一体化服务类采购项目

招标采购代理机构：福州永诚招标代理有限公司

二〇二二年五月



论证项目：金井片区城乡环卫一体化服务类采购项目							
招标代理机构：福州永诚招标代理有限公司				采购单位：平潭综合实验区金井片区管理局			
论证地点：福州市鼓楼区鼓东街道中山路 23 号省工业品交易中心大楼 1101 室-1				论证时间：2022 年 05 月 07 日上午 09:30 时			
论证专家成员组成：采购人监督人在福建省财政厅政府采购专家库随机抽取产生 5 名专家组成，具体名单如下：							
专家姓名	杨希	电话		类别	环保	工作单位	福建省林业科学研究院
	章月萍				环保		福建商学院
	陈日辉				环保		福建省环境保护设计院
	郑申西				环保		福州市疾病预防控制中心
	徐礼旺				环保		福建森正建设有限公司
监督人	丁宗泉				出席		平潭综合实验区金井片区管理局
采购人代表	郑峥嵘				出席		平潭综合实验区金井片区管理局
评审项目论证意见、合理、符合情况			根据政府采购法、平潭政府采购办规定，专家依法对本项目采购需求进行评审论证，具体评审意见如下： 针对金井片区城乡环卫一体化服务类采购项目的服务及需求条款，认为其需求符合该项目实际要求，满足政府采购要求。				
本次对采购需求论证，均同意上述意见。							
论证小组成员签字：    							
监督人签字： 							
采购代表签字： 							



平潭政府采购采购需求论证签到表

项目名称：金井片区城乡环卫一体化服务类采购项目

姓名	单位名称	职务 (职称)	联系电话	备注
论证专家：				
陈国平	福建省环境科学研究院	高工		
王坤	福州市CDC	高工		
李礼	福建省环境科学研究院	高工		
王坤	福建省环境科学研究院	教授		
王坤	福建省环境科学研究院	高工		
采购人代表：				
郑峥嵘	平潭综合实验区金井片区管理局			郑峥嵘
监督人代表：				
丁宗泉	平潭综合实验区金井片区管理局			丁宗泉

工作时间：2022年05月07日

