

新建民用建筑易地修建 防空地下室审批工程地质论证报告

项 目 名 称： 海峡恋岛 G003 地块

项 目 代 码： 2104-350128-04-01-784603

项 目 地 址： 福建省平潭县大练乡洋坪顶村南侧

建设单位(盖章)： 平潭海峡恋岛置业有限公司

建设单位住所： 平潭县北厝镇金井组团海峡如意城展示中心三楼



项目名称	海峡恋岛 G003 地块	联系人	丁陈岚
建设单位	平潭海峡恋岛置业有限公司	联系电话	18558880727
勘察单位	垒智设计集团有限公司	设计单位	建盟设计集团有限公司
总建筑面积	97885.75	上部建筑层数	2-16 层
立项批准文号	闽发改备【2021】A090059 号	总造价	项目投资额 49600 万元
建设地点	福建省平潭县大练乡洋坪顶村南侧		
基础类型	桩基础、筏板基础、独立基础		

工程地质勘察报告中地质条件概述:

场地位于边坡坡顶,地形起伏大,地质复杂,孤石(或岩核)浅层且发育,中风岩层埋深浅、厚度、硬度,开挖施工困难,地下室的开挖易对场地的边坡稳定性造成较大影响,产生安全隐患。



(勘察单位公章)

2021年 7 月 5 日

工程结构和基础处理情况概述:

工程地质勘察报告中地质条件概述: 本工程位于福州市平潭区, 设计基准期为 50 年, 设计合理使用年限为 50 年, 建筑结构的安全等级为二级。基本风压为 1.30kN/m^2 , 地面粗糙度类别为 A 类。抗震设防重要性类别为丙类 (标准设防类), 抗震设防烈度 7 度, 设计基本地震加速度值为 $0.10g$, 设计地震分组为第一组, 场地特征周期: $0.45s$, 场地类别为 II 类。高层主楼上部结构均采用现浇钢筋混凝土剪力墙结构, 抗震等级三级, 多层主楼上部结构均采用现浇钢筋混凝土剪力墙结构, 抗震等级四级。本工程地质高差起伏大, 孤石多, 高层主楼结构基础主要采用冲孔灌注桩基础, 多层采用筏板基础、独立基础。

根据地勘报告描述, 高层区域岩土条件及周边环境差, 大面积人防地下室基坑开挖时在渗透水的作用下易发生流泥、流砂等现象, 开挖侧壁易失稳、坍塌, 同时场地内普遍存在孤石, 开挖难度较大。

多层区域现状呈现台地状, 回填土分布广, 场地周边道路受场地、水文及地质条件限制, 不易形成整体地下室。

综上, 该项目就地修建防空地下室困难, 建议易地修建防空地下室。



建设单位申请意见:

因该项目就地修建防空地下室困难, 申请易地修建防空地下室。

法人代表签名: 郑祖炳 (建设单位公章)
2021年7月5日