

分布式计算实验-作业 1

1. 旋转切片 (20 分)

描述: 编写一个函数 `Rotate(slice []int, k int) []int`, 将整数切片 `slice` 向右旋转 `k` 位, 返回旋转后的切片。

要求: 禁止使用额外的切片或辅助数组。

示例: `Rotate([]int{1, 2, 3, 4, 5}, 2)` // 返回 `[4, 5, 1, 2, 3]`

```
1 package main
2 import "fmt"
3 // Rotate 旋转切片
4 func Rotate(slice []int, k int) []int {
5     n := len(slice)
6     k = k % n // 防止 k 超过 n
7     // 反转整个切片
8     reverse(slice, 0, n-1)
9     // 反转前 k 个元素
10    reverse(slice, 0, k-1)
11    // 反转剩余的元素
12    reverse(slice, k, n-1)
13
14    return slice
15 }
16
17 // reverse 反转切片的一部分
18 func reverse(slice []int, start, end int) {
19     for start < end {
20         slice[start], slice[end] = slice[end], slice[start]
21         start++
22         end--
23     }
24 }
25
26 func main() {
27     arr := []int{1, 2, 3, 4, 5}
28     k := 2
29     result := Rotate(arr, k)
30     fmt.Println(result)
31 }
32
```

```
haiden@haiden-virtual-machine:~/go$ go run 1.go
[4 5 1 2 3]
haiden@haiden-virtual-machine:~/go$
```

2. 统计单词出现次数 (20 分)

描述: 编写一个函数 `WordCount(text string) map[string]int`, 接收一段文本 `text`, 统计每个单词出现的次数, 并返回统计结果。

要求: 统计时不区分大小写, 忽略标点符号。

示例: `WordCount("Hello, world! Hello!")` // 返回 `map[string]int{"hello": 2, "world": 1}`

```

1 package main
2
3 import (
4     "fmt"
5     "regexp"
6     "strings"
7 )
8
9 func WordCount(text string) map[string]int {
10     // 使用正则表达式去除标点符号
11     re := regexp.MustCompile(`[^w\s]`)
12     cleanedText := re.ReplaceAllString(text, "")
13
14     // 全部转换为小写，避免区分大小写
15     cleanedText = strings.ToLower(cleanedText)
16
17     // 按空格分割字符串为单词
18     words := strings.Fields(cleanedText)
19
20     // 创建一个map来存储单词出现的次数
21     wordCount := make(map[string]int)
22
23     // 统计每个单词的出现次数
24     for _, word := range words {
25         wordCount[word]++
26     }
27
28     return wordCount
29 }
30
31 func main() {
32     text := "Hello, world! Hello!"
33     result := WordCount(text)
34     fmt.Println(result) // 输出: map[hello:2 world:1]
35 }
36

```

```

haiden@haiden-virtual-machine:~/go$ go run 2.go
map[hello:2 world:1]

```

3. 查找键和值的最值 (20 分)

题目描述：实现一个函数 `FindMaxKeyAndValue(m map[string]int) (string, int)`，返回 `map` 中键对应值最大的键和其值。

要求：若存在多个键对应的值相同且为最大值，则返回其中字母序最小的键。

示例：`FindMaxKeyAndValue(map[string]int{"a": 10, "b": 20, "c": 20})` // 返回 "b", 20

```

1 package main
2
3 import (
4     "fmt"
5 )
6
7 func FindMaxKeyAndValue(m map[string]int) (string, int) {
8     var maxKey string
9     maxValue := -1 // 初始值设置为-1, 假设值均为非负数
10
11     for key, value := range m {
12         // 找到更大的值或相同值但字母序更小的键
13         if value > maxValue || (value == maxValue && key < maxKey) {
14             maxValue = value
15             maxKey = key
16         }
17     }
18
19     return maxKey, maxValue
20 }
21
22 func main() {
23     resultKey, resultValue := FindMaxKeyAndValue(map[string]int{"a": 10, "b": 20, "c": 20})
24     fmt.Printf("Max Key: %s, Max Value: %d\n", resultKey, resultValue)
25 }
26

```

```

haideen@haideen-virtual-machine:~/go$ go run 3.go
Max Key: b, Max Value: 20

```

4. Go 语言实现面向对象功能（40 分）

定义一个 Personal-Salary 接口， 它包括两个方法 OutputInfo() 与 OutputWage(), ， 分别输出人员信息与实发工资。然后，定义 4 个结构体 Staff（员工）、Saleman（销售员），Manager（经理）和 SaleManager（销售经理），它们分别实现了 Personal-Salary 接口的 OutputInfo() 与 OutputWage()方法。

具体要求: 定义 Staff 结构体, 基于 Staff 采用结构体嵌套的方式实现 Saleman（销售员）结构体和 Manager（经理）结构体，再由 Saleman 和 Manager 实现结构体 SaleManager（销售经理）

- (1) Staff 的成员变量: 编号(num)、姓名(name)、出勤率(rateOfAttend)、基本工资(basicSal)和奖金(prize)。
- (2) Saleman 在 staff 基础上还包含: 销售员提成比例(deductRate)和个人销售额(personAmount)。
- (3) Manager 中在 staff 基础上还包含: 经理提成比例(totalDeductRate)和总销售额(totalAmount)。
- (4) SaleManager 包含 Saleman 和 Manager 的所有成员变量。

各类人员的 salary 计算公式如下:

staff 实发工资 = 基本工资 + 奖金 * 出勤率

Saleman 实发工资 = 基本工资 + 奖金 * 出勤率 + 个人销售额 * 销售员提成比例

Manager 实发工资 = 基本工资 + 奖金 * 出勤率 + 总销售额 * 经理提成比例

SaleManager 实发工资 = 基本工资 + 奖金 * 出勤率 + 个人销售额 * 销售员提成比例 + 总销售额 * 经理提成比例

请按照下面的数据情况分别输出对应的人员信息与实发工资。

```
出勤率：0.6  
基本工资：2000  
奖金：3000  
销售员提成比例：0.1  
个人销售额：8000  
销售员实发工资：4600
```

```
-----  
学号：3  
姓名：s3  
出勤率：0.7  
基本工资：3000  
奖金：4000  
经理提成比例：0.05  
经理销售额：9000  
经理实发工资：6250
```

```
-----  
学号：4  
姓名：s4  
出勤率：0.5  
基本工资：1000  
奖金：500  
销售员提成比例：0.1  
个人销售额：8000  
经理提成比例：0.05  
经理销售额：9000  
销售经理实发工资：2500
```

```

1 package main
2
3 import (
4     "fmt"
5 )
6
7 // 定义 PersonalSalary 接口, 包含 OutputInfo() 和 OutputWage() 方法
8 type PersonalSalary interface {
9     OutputInfo()
10    OutputWage()
11 }
12
13 // Staff 结构体, 包含员工的基本信息
14 type Staff struct {
15     num      string // 编号
16     name     string // 姓名
17     rateOfAttend float64 // 出勤率
18     basicSal float64 // 基本工资
19     prize    float64 // 奖金
20 }
21
22 // Saleman 结构体, 嵌套 Staff, 并添加销售员的额外字段
23 type Saleman struct {
24     Staff
25     deductRate float64 // 销售员提成比例
26     personAmount float64 // 个人销售额
27 }
28
29 // Manager 结构体, 嵌套 Staff, 并添加经理的额外字段
30 type Manager struct {
31     Staff
32     totalDeductRate float64 // 经理提成比例
33     totalAmount     float64 // 总销售额
34 }
35
36 // SaleManager 结构体, 同时包含 Saleman 和 Manager 的字段
37 type SaleManager struct {
38     Saleman
39     Manager
40 }
41
42 // Staff 的 OutputInfo 方法实现, 输出员工的基本信息
43 func (s Staff) OutputInfo() {
44     fmt.Printf("编号: %s\n姓名: %s\n出勤率: %.1f\n基本工资: %.1f\n奖金: %.1f\n",
45         s.num, s.name, s.rateOfAttend, s.basicSal, s.prize)

```

```

46 }
47
48 // Staff 的 OutputWage 方法实现, 计算并输出员工的实发工资
49 func (s Staff) OutputWage() {
50     salary := s.basicSal + s.prize * s.rateOfAttend
51     fmt.Printf("员工实发工资: %.1f\n", salary)
52 }
53
54 // Saleman 的 OutputInfo 方法实现, 输出销售员的基本信息
55 func (s Saleman) OutputInfo() {
56     s.Staff.OutputInfo()
57     fmt.Printf("销售员提成比例: %.2f\n个人销售额: %.1f\n", s.deductRate, s.personAmount)
58 }
59
60 // Saleman 的 OutputWage 方法实现, 计算并输出销售员的实发工资
61 func (s Saleman) OutputWage() {
62     salary := s.basicSal + s.prize * s.rateOfAttend + s.personAmount * s.deductRate
63     fmt.Printf("销售员实发工资: %.1f\n", salary)
64 }
65
66 // Manager 的 OutputInfo 方法实现, 输出经理的基本信息
67 func (m Manager) OutputInfo() {
68     m.Staff.OutputInfo()
69     fmt.Printf("经理提成比例: %.2f\n经理总销售额: %.1f\n", m.totalDeductRate, m.totalAmount)
70 }
71
72 // Manager 的 OutputWage 方法实现, 计算并输出经理的实发工资
73 func (m Manager) OutputWage() {
74     salary := m.basicSal + m.prize * m.rateOfAttend + m.totalAmount * m.totalDeductRate
75     fmt.Printf("经理实发工资: %.1f\n", salary)
76 }
77
78 // SaleManager 的 OutputInfo 方法实现, 输出销售经理的全部信息
79 func (sm SaleManager) OutputInfo() {
80     sm.Saleman.Staff.OutputInfo() // 显式调用 Saleman 的 Staff
81     fmt.Printf("销售员提成比例: %.2f\n个人销售额: %.1f\n", sm.Saleman.deductRate, sm.Saleman.personAmount)
82     fmt.Printf("经理提成比例: %.2f\n经理总销售额: %.1f\n", sm.Manager.totalDeductRate, sm.Manager.totalAmount)
83 }
84
85 // SaleManager 的 OutputWage 方法实现, 计算并输出销售经理的实发工资
86 func (sm SaleManager) OutputWage() {
87     // 使用 Saleman 和 Manager 的字段计算工资
88     salary := sm.Saleman.basicSal + sm.Saleman.prize * sm.Saleman.rateOfAttend +
89             sm.Saleman.personAmount * sm.Saleman.deductRate +
90             sm.Manager.totalAmount * sm.Manager.totalDeductRate
91     fmt.Printf("销售经理实发工资: %.1f\n", salary)
92 }
93
94 func main() {
95     // 从图片中获取数据
96     staff1 := Staff{"1", "s1", 0.6, 2000, 3000}
97     staff2 := Staff{"2", "s2", 0.7, 3000, 4000}
98     staff3 := Staff{"3", "s3", 0.5, 1000, 500}
99
100     saleman1 := Saleman{staff1, 0.1, 8000}
101     manager1 := Manager{staff2, 0.05, 9000}
102     saleManager1 := SaleManager{Saleman: Saleman{staff3, 0.1, 8000}, Manager: Manager{staff3, 0.05, 9000}}
103
104     // 输出信息和工资
105     saleman1.OutputInfo()
106     saleman1.OutputWage()
107     fmt.Println("-----")
108     manager1.OutputInfo()
109     manager1.OutputWage()
110     fmt.Println("-----")
111     saleManager1.OutputInfo()
112     saleManager1.OutputWage()
113 }

```

```
haiden@haiden-virtual-machine:~/go$ go run 4.go
```

```
编号: 1  
姓名: s1  
出勤率: 0.6  
基本工资: 2000.0  
奖金: 3000.0  
销售员提成比例: 0.10  
个人销售额: 8000.0  
销售员实发工资: 4600.0
```

```
-----
```

```
编号: 2  
姓名: s2  
出勤率: 0.7  
基本工资: 3000.0  
奖金: 4000.0  
经理提成比例: 0.05  
经理总销售额: 9000.0  
经理实发工资: 6250.0
```

```
-----
```

```
编号: 3  
姓名: s3  
出勤率: 0.5  
基本工资: 1000.0  
奖金: 500.0  
销售员提成比例: 0.10  
个人销售额: 8000.0  
经理提成比例: 0.05  
经理总销售额: 9000.0  
销售经理实发工资: 2500.0
```

```
haiden@haiden-virtual-machine:~/go$
```