

Class 5

functions 方法

一段執行特定任務的程式碼區塊

```
fun printHello() {  
    println("Hello World")  
}
```

```
printHello()    //運行方法
```

functions 方法參數

接收2個參數, 第一個是 String 類型, 第二個是 Int 類型

```
fun tempToday(day: String, temp: Int) {  
    println("Today is $day and it's $temp degrees.")  
}
```

```
tempToday("Monday", 23)    //運行方法  
tempToday("Sunday", 28)    //運行方法
```

functions 方法返回值

接受一個 Int 類型參數, 返回值是 Boolean

```
fun isPass(score: Int) : Boolean {  
    return score >= 60  
}
```

由於具有 Boolean 返回值, 可以直接放在 if 中判斷

```
if (isPass(60)) {  
    println("Passed!")  
}
```

List 可變集合類型

```
val fruits = arrayListOf("Apple", "Banana", "Cherry")  
  
println(fruits[1])  
// "Banana"  
  
println(fruits.add("Mango"))  
// ["Apple", "Banana", "Cherry", "Mango"]  
  
println(fruits.removeAt(1))  
// ["Apple", "Cherry", "Mango"]
```

字符串方法 contains 和 startsWith

```
val str = "Hello, Android!"

str.contains("Hello") //true
str.contains("And")   //true
str.contains("Ane")   //false

str.startsWith("H")   //true
str.startsWith("Hel") //true
str.startsWith("And") //false
```

打開其他 App 的 Activity

```
val intent = Intent(Intent.ACTION_DIAL)
intent.data = Uri.parse("tel:10036")
startActivity(intent)
```

```
// Intent.ACTION_DIAL 指定 ACTION_DIAL 這個 action
// data 類型是 tel, 號碼是 10036
```

打開瀏覽器和指定網址

```
val intent = Intent()
intent.action = Intent.ACTION_VIEW
intent.data = Uri.parse("https://www.google.com")
startActivity(intent)
```

```
// Intent.ACTION_VIEW 指定 ACTION_VIEW 這個 action
// intent.data 傳入data https://www.google.com, 由 Uri.parse 協助解釋
```

Intent 使用 ACTION_SEND, 使用者自行選擇要發送的 App

```
val sendIntent = Intent()
sendIntent.action = Intent.ACTION_SEND
sendIntent.putExtra("address", "853-4788348")
sendIntent.putExtra(Intent.EXTRA_TEXT, "自定義信息")
sendIntent.type = "text/plain"

try {
    startActivity(sendIntent)
} catch (e: ActivityNotFoundException) {
    // 用戶手機沒有符合條件的 App
}

// Intent.ACTION_SEND 指定 ACTION_SEND 這個 action
// putExtra 傳遞額外資料
// type 傳入數據類型
```