

Class 8

實現持久化存儲

```
val editor = getSharedPreferences("data", MODE_PRIVATE).edit()
editor.putString("name", "john")
editor.putInt("age", 28)
editor.apply()
```

```
// edit() 調用 SharedPreferences 對像的 edit() 方法
// 使用 putString 或 putInt 存儲要保留的 key 和 value
// apply() 對數據進行提交, 完成存儲操作
```

在 onCreate 方法將數據讀回

```
override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_main)

    val prefs = getSharedPreferences("data", MODE_PRIVATE)
    val name = prefs.getString("name", "")
    val age = prefs.getInt("age", 0)
}
```

```
// getString(), getInt() 方法中第二個參數是默認值
```

Kotlin 列表轉換字串

```
val fruits = listOf("Apple", "Banana", "Cherry")

val defaultString = fruits.joinToString()

println(defaultString)
// 輸出: Apple, Banana, Cherry
```

Kotlin 字串轉換列表

```
val sentence = "This is a sample sentence."
val wordsList = sentence.split(' ')
// [This, is, a, sample, sentence.]

val fruitString = "Apple,Banana,Cherry"
val fruits = fruitString.split(",")
// [Apple, Banana, Cherry]
```

判斷數組或列表中是否包含某個元素

```
val fruits = listOf(" Apple ", "Banana", "Cherry")

fruits.contains("Apple")    //true
fruits.contains("APPLE")    //false
fruits.contains("Cake")     // false
```

獲取網絡資料

1. 在 AndroidManifest 中加入網絡權限

```
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
```

2. 在 Gradle app 檔案使用兩個依賴庫

```
implementation 'com.squareup.okhttp3:okhttp:4.9.0'  
implementation 'com.google.code.gson:gson:2.8.6'
```

3. 根據獲取數據建立相應 class

```
//User.kt  
class User(val id: Int, val name: String, val phone: String)
```

4. 使用 okhttp 庫獲取網絡資料，Gson 庫把 json 數據轉為對應 class object

```
val req = Request.Builder()  
    .url("https://jsonplaceholder.typicode.com/users")  
    .build()  
  
OkHttpClient().newCall(req).enqueue(object: Callback {  
    override fun onFailure(call: Call, e: IOException) {  
    }  
  
    override fun onResponse(call: Call, response: Response) {  
        var resultString = ""  
        val json = response.body?.string()  
        val result = Gson().fromJson(json, Array<User>::class.java)  
  
        for(user in result) {  
            resultString += "Id: ${user.id}, Name: ${user.name}\n"  
        }  
  
        runOnUiThread {  
            findViewById<TextView>(R.id.textView).text = resultString  
        }  
    }  
})  
  
// onResponse 獲取資料後將運行 onResponse 中代碼，onResponse 會在新建線程中運行  
// runOnUiThread 更新 UI 需在主線程運行
```