43 WEB CODER

POWER OF TEAMWORK

Bài 4

Hàm thông dụng trong mysql

Module: JWBD

Mục tiêu

- Sử dụng được các hàm tập hợp, làm việc với chuỗi cơ bản

Các hàm SQL

- SQL cung cấp sẵn một số hàm để thao tác với dữ liệu chuỗi, số, ngày tháng
- Chẳng hạn:
  - SUM(), AVG(), COUNT(), MIN(), MAX(), UCASE(), LCASE()…

Hàm SUM()

- Hàm SUM() được sử dụng để tính giá trị tổng của một cột chứa giá trị số
- Cú pháp:

```
SELECT SUM(column_name)
FROM table_name
WHERE condition;
```

- Ví dụ:

```
SELECT SUM(quantity)
FROM orderDetails;
```

Hàm AVG()

- Hàm AVG() tính giá trị trung bình của một cột chứa giá trị số
- Cú pháp:

```
SELECT AVG(column_name)
FROM table_name
WHERE condition;
```

- Ví dụ:

```
SELECT AVG(price)
FROM products;
```

Hàm COUNT()

- Hàm COUNT() được sử dụng để đếm số bản ghi
- Cú pháp:

```
SELECT COUNT(column_name)
FROM table_name
WHERE condition;
```

- Ví dụ:

```
SELECT COUNT(id)
FROM products;
```

Hoặc

```
SELECT COUNT(*)
FROM products;
```

Hàm MAX()

- Hàm MAX() trả về giá trị lớn nhất của một cột
- Cú pháp:

```
SELECT MAX(column_name)
FROM table_name
WHERE condition;
```

- Ví dụ:

```
SELECT MAX(price) AS largestPrice
FROM products;
```

Hàm MIN()

- Hàm MIN() trả về giá trị nhỏ nhất của một cột
- Cú pháp:

```
SELECT MIN(column_name)
FROM table_name
WHERE condition;
```

- Ví dụ:

```
SELECT MIN(price) AS smallestPrice
FROM products;
```

Hàm UCASE()

- Hàm UCASE() được sử dụng để chuyển một chuỗi thành chữ viết hoa (uppercase)
- Cú pháp:

```
SELECT UCASE(column_name) FROM table_name;
```

- Ví dụ:

```
SELECT UCASE(name) AS customer
FROM customers;
```

Hàm LCASE()

- Hàm LCASE() được sử dụng để chuyển một chuỗi thành chữ viết thường (lowercase)
- Cú pháp:

```
SELECT LCASE(column_name) FROM table_name;
```

- Ví dụ:

```
SELECT LCASE(name) AS customer, city
FROM customers;
```

Hàm LEN()

- Hàm LEN() trả về độ dài (số lượng ký tự) của một chuỗi
- Cú pháp:

```
SELECT LEN(column_name) FROM table_name;
```

- Ví dụ:

```
SELECT name,LEN(address) as lengthOfAddress
FROM customers;
```

Hàm NOW()

- Hàm NOW() trả về ngày giờ hiện tại của hệ thống
- Cú pháp:

```
SELECT NOW() FROM table_name;
```

- Ví dụ:

```
SELECT name, price, Now() AS perDate
FROM products;
```