

# JSP (Java Server Pages)

# 목차

- 강의 소개
- JSP 개요
- 프로그램 개발 환경 구축

#### 강의 소개

■ 과목명 : JSP(Java Server Pages)

- 개요
  - 본 과정에서는 JSP의 기본 개념 및 사용법을 익히고 실습을 통해 웹 시스템 구현을 위한 기초 기술을 학습한다.
- 목표
  - 웹 애플리케이션 개발을 위한 JSP의 기본 지식을 익히고 실전에 응용할 수 있는 능력을 배양한다.
- 교재
  - 'JSP 2.3 웹 프로그래밍 기초부터 중급까지', 최범균, 가메출판사, 2018년

# 학습 내용

# ■ 주차별 학습 내용

주차	학습 내용	주차	학습 내용		
1	강의 소개 및 프로그램 개발 환경 구축	9	Application 기본 객체		
2	서블릿과 JSP	10	JDBC API를 이용한 웹 프로그래밍을 위한 DB 환경 구축		
3	JSP 구성 요소	11	데이터베이스를 이용한 웹 프로그래밍		
4	페이지 모듈화와 요청 흐름 제어	12	MVC 모델 구현		
5	자바빈(JavaBean)	13	DB를 연동한 파일 업로드		
6	표현 언어(EL)	14	세션과 쿠키의 차이점		
7	표준 태그 라이브러리(JSTL)	15	기말 프로젝트		
8	중간고사				

#### 평가 방법

#### ■ 평가 비율


중간고사 : 35%기말프로젝트 : 35%과제물 : 20%출석 및 태도 : 10%

#### ■ 평가 기준


- 중간고사 : 개념과 원리의 이해도 및 응용력
- 프로젝트 및 과제물 : 결과물의 완성도/활용도/창의성
- 출결
  - 결석 1회당 1점 감점
  - 지각 및 조퇴 3회 당 결석 1회로 간주

### JSP를 시작하기 전에

- JAVA의 기본을 알아야 한다.
  - JSP는 JAVA 언어를 기반으로 한다.
- HTML의 기본을 알아야 한다.
  - JSP는 주로 HTML의 응답을 생성하는 것이 목적이다.
- 그외
  - HTTP, JavaScript, DataBase, Bootstrap, CSS 등




- 웹 서버
  - 웹 브라우저의 요청을 받아 해당하는 웹 페이지를 찾아서 보내주는 역할



• 웹 브라우저로부터 URL을 받아서 그에 해당하는 HTML 문서를 찾아서 웹 브라우저로 보내준다

- 웹 서버
  - 웹 브라우저의 요청을 받아 해당하는 웹 페이지를 찾아서 보내주는 역할



• 웹 브라우저로부터 URL을 받아서 그에 해당하는 HTML 문서를 찾아서 웹 브라우저로 보내준다


웹 서버 쪽에 저장되어 있는 이미지 파일이나 HTML 파일은 데이터가 바뀌지 않는 **정적자원**이다

- 웹 서버
  - 정적 자원



그림 1-1 항상 변함이 없는 정적 페이지

- 웹 어플리케이션 서버(WAS)
  - 특정 조건에 따라 응답 데이터가 달라지도록 만들어진 웹 어플리케이션을 실행하는 컨테이너



- 웹 어플리케이션 서버(WAS)
  - 동적 자원




그림 1-2 요청에 따라 변화하는 동적 페이지

### 웹 프로그래밍 언어의 종류

- CGI(Common Gateway Interface)
  - 월드 와이드 웹(WWW) 서버와 백 앤드 프로그램(게이트웨이에 해당) 사이에서 정보를 주고받는데 사용
  - 서비스 시 자원을 많이 사용하는 단점이 있음
- ASP(Active Server Page)
  - Microsoft 사에서 만든 언어로 VisualBasic 이라는 언어에서 사용되는 문법을 사용하여 동적 컨텐츠를 만듦
  - ActiveX 컴포넌트 사용 및 개발이 가능
  - 특정 웹 서버와 운영체제에서만 동작한다는 단점이 있음 (윈도우 플랫폼에서 웹 서버는 IIS(Internet Information Server) 만 사용)

### 웹 프로그래밍 언어의 종류

- PHP(Personal HomePage, PHP-Hypertext Preprocessor)
  - C 언어의 문법과 유사하여 기존 개발자들의 접근이 용이
  - 적은 명령어들로 프로그래밍이 가능하여 편리한 반면 많은 요구들에 대한 지원 기능이 미약함
- Servlet/JSP
  - Servlet(Server+Applet)
    - Sun 사에서 개발한 기술로 Java 언어를 기반으로 동적 컨텐츠 생성
    - Java 코드 안에 HTML 태그가 혼재되어 있어 효율성이 떨어짐
  - JSP(Java Server Pages)
    - Java 언어를 기반으로 함
    - 스크립트 언어 형식으로 작성할 수 있어 프로그램 개발을 쉽게 함

■ 클라이언트와 서버 구성도





그림 1-3 클라이언트와 서버 구성도

■ 클라이언트와 서버 관계도



■ 클라이언트와 서버 관계도




그림 1-5 웹 서버에서 즉시 처리되는 정적 페이지 요청





그림 1-6 웹 애플리케이션 서버에 위임되는 동적 페이지 요청

■ 클라이언트와 서버 관계도



웹 페이지(html, css, js) 이미지(png, jpg)

음악(mp3) 등

그림 1-5 웹 서버에서 즉시 처리되는 정적 페이지 요청







그림 1-6 웹 애플리케이션 서버에 위임되는 동적 페이지 요청



# 웹 서비스



# 웹 서비스



구성 요소	역 할	주요 제품		
웹 서버	<ul> <li>웹 브라우저의 요청을 받아서 결과를 웹 브라우저에 전송</li> <li>프로그램 처리가 필요하면 애플리케이션 서버를 사용하거나 프로그램을 호출해서 처리</li> <li>HTML, CSS, JavaScript 를 웹 브라우저에 제공</li> </ul>	Apache		
애플리케이션 서버 (웹 컨테이너)	- 필요한 기능을 실행하고 그 결과를 웹 서버에 전달	Tomcat, WebLogic, Jboss 등		
데이터베이스	- 데이터를 저장하는 역할	Oracle, MySql, MSSql 등		
통합 개발 환경	- 코딩하고 실행할 수 있는 에디터와 컴파일러를 연결	Eclipse(J2EE), EditPlus 등		

# 웹 서비스 요청 / 응답

- HTTP 프로토콜 이용
  - TCP/IP를 기반으로 웹에서 사용하는 프로토콜로서 요청(Request)과 응답(Response) 데이터를 전송하는 방식
- HTTP 요청 주요 구성요소
  - HTTP 메서드 (실행할 액션)
  - 접근하고자 하는 URL
  - form 파라미터
- HTTP 응답 주요 구성요소
  - 상태 코드 (요청 처리에 대한 성공여부)
  - 컨텐츠 타입 및 내용


# 웹 서비스 요청 / 응답

- URL(Uniform Resource Locator)
  - 클라이언트가 웹 서버에 존재하는 자원(정보, 파일 등)을 검색하고 해석하는데 필요한 네트워크 서비스의 표현식
  - 클라이언트의 웹 브라우저 주소란에 다음과 같은 문법으로 입력 [프로토콜]://[호스트][:포트]/[경로][파일명][.확장자][쿼리문자열]
  - 포트번호는 프로토콜의 기본 포트인 경우에는 생략 가능
  - 쿼리 문자열은 주소 뒤에 추가로 붙는 정보
    - 매개변수 개념
    - 웹 어플리케이션에 데이터를 전달할 목적으로 사용
    - '이름=값'의 형식으로 전달
    - 2개 이상인 경우에는 '&'로 구분



#### 어플리케이션 프로그램 실행 - CGI 방식 vs. WAS 방식


- CGI 방식
  - 웹 서버가 어플리케이션 프로그램을 직접 호출하는 구조
  - 어플리케이션 프로그램은 처리방식에 있어서 프로세서를 생성하여 처리하게 되는데, 하나의 요청에 대해 한 개의 프로세스를 생성하여 여 처리한 후 종료



### 어플리케이션 프로그램 실행 - CGI 방식 vs. WAS 방식

#### ■ WAS 방식

- 웹 서버가 직접 어플리케이션 프로그램을 처리하는 것이 아니라, 웹 어플리케이션 서버(WAS)에게 처리를 넘겨주고 WAS가 프로그 램을 처리
- WAS 방식은 여러 명의 사용자가 동일한 페이지를 요청하여 같은 어플리케이션 프로그램을 처리할 때 한 개의 프로세스만 할당하고 사용자의 요청을 스레드 방식으로 처리



### JSP의 개요

#### ■ JSP는


- Sun Microsystems(지금은 오라클)의 자바 Servlet 기술을 확장
- Server 쪽 모듈을 개발하기 위한 기술
- 기능
  - DBMS와 같은 Back-End Server와 연동하여 데이터를 가공한 결과를 웹 상의 최종 사용자에게 전달 가능
  - 여러 조건에 따라 표출할 수 있도록 동적처리 기능을 제공

#### • 특징

- 객체지향적
- 플랫폼 독립적
- 네트워크 지향적
- 뛰어난 보안성
- 멀티스레드 기능
- 친근한 코드

### JSP 개발 환경 구축

- 웹 프로그래밍을 위한 S/W
  - 언어 : Java
  - WAS : Apache Tomcat
  - 개발 툴 : Eclipse J2EE



■ 자바 어플리케이션을 작성하기 위한 개발도구

www.oracle.com > Products > Java > Downloads > Java(JDK)


ORACLE Products Industries Re	sources Custome	s Partners	Developers	Company	Q		0	View Ac					
Java downloads Tools and resources Java archive													
JDK Development Kit 22.0.2 downloads													
JDK 22 binaries are free to use in production and free to redistribute, at no cost, under the Oracle No-Fee Terms and Conditions (NFTC).													
JDK 22 will receive updates under these terms, until September 2024, when it will be superseded by JDK 23.													
Linux macOS Windows													
Product/file description	File size	Download											
x64 Compressed Archive	184.16 MB	https://down	ps://download.oracle.com/java/22/latest/jdk-22_windows-x64_bin.zip (sha256)										
x64 Installer	164.35 MB	https://down	s://download.oracle.com/java/22/latest/jdk-22_windows-x64_bin.exe (sha256)										
x64 MSI Installer	163.09 MB	https://download.oracle.com/java/22/latest/jdk-22_windows-x64_bin.msi (sha											


#### ■ JDK 설치


- 다운로드가 끝나면 받은 파일을 클릭해서 설치한다.
- 설치 과정은 [Next] 버튼만 클릭하면 된다.
- 설치 경로를 변경하고자 할 경우에는 반드시 경로를 기억한다.


#### ■ 환경변수 설정

- 내 컴퓨터 > 마우스 우클릭 > 속성 > 고급 시스템 설정 > 고급 탭 > 환경변수 버튼 선택
- Path > 편집 > 새로만들기 > Java가 설치된 디렉터리 안의 jdk 아래의 bin 폴더 경로를 입력











#### · JDK 설치 확인


- 윈도우 key+R > 'cmd'를 입력한 후 실행하여 콘솔창을 띄운다
- javac -version 명령어 실행
- java -version 명령어 실행
- 각 명령어에 대한 버전 정보가 화면에 뜨면 성공적으로 설치



# Apache Tomcat 설치


- JSP와 서블릿을 웹에서 동작시켜 줄 웹 컨테이너
- <a href="http://tomcat.apache.org/">http://tomcat.apache.org/</a>에 접속하여 다운로드
- window service installer 버전을 다운받아 설치






# Apache Tomcat 설치


- window service installer 버전을 다운받아 설치
- 기본 포트는 8080을 사용하지만 이미 사용하는 경우에는 포트번호를 변경해야 한다
  - 톰캣 포트 : 8181 (다른 번호도 가능)
  - User name : admin, password : admin






# Apache Tomcat 설치

- window service installer 버전을 다운받아 설치
- 기본 포트는 8080을 사용하지만 이미 사용하는 경우에는 포트번호를 변경해야 한다
  - 톰캣 포트 : 8181 (다른 번호도 가능)
  - User name : admin, password : admin




# Apache Tomcat 확인

■ 웹 브라우저를 열고 <a href="http://localhost:8181/">http://localhost:8181/</a>를 url 주소창에 입력한 후 다음과 같은 화면이 뜨면 설치 완료



# Apache Tomcat 확인 2

- 아파치 톰캣이 이미 설치된 경우 확인하는 방법
  - 아파치 톰캣 설치 폴더로 이동 C:₩Program Files₩Apache Software Foundation₩Tomcat 9.0₩bin
  - bin 폴더 아래에 있는 startup.bat 혹은 Tomcat9.exe 실행
  - 웹 브라우저를 열고 <a href="http://localhost:8181/">http://localhost:8181/</a>를 url 주소창에 입력한 후 다음 과 같은 화면이 뜨면 설치 완료



# Apache Tomcat 설정

- 서블릿을 사용하기 위해서는 톰캣의 jar 파일을 Java가 설치된 폴더로 복사해야 한다
  - C:₩Program Files₩Apache Software Foundation₩Tomcat 9.0₩lib 아래에 있는
    - el-api.jar, jsp-api.jar, servlet-api.jar 복사
  - C:₩Program Files₩Java₩jdk1.8.0\_201₩jre₩lib₩ext 아래로
    - el-api.jar, jsp-api.jar, servlet-api.jar 붙여넣기
- Java에서 데이터베이스를 사용하기 위해서는 해당 데이터베이스의 jdbc 드라이버 파일을 Java 폴더로 복사해야 한다
  - C:₩oraclexe₩app₩oracle₩product₩11.2.0₩server₩jdbc₩lib 폴더 안에 있는
    - ojdbc6.jar 복사 Oracle DB
  - C:\#Program Files (x86)\#MySQL\#Connector J 8.0 폴더 안에 있는
  - C:\Program Files\Java\jdk1.8.0\_201\jre\lib\ext 아래로 붙여넣기



C:₩Program Files₩Java₩jdk1.8.0\_201₩jre₩lib₩ext아래로붙여넣기

# Eclipse J2EE 설치(2022-06 버전)


- 웹 프로그램 개발을 위한 통합 개발 툴
- https://www.eclipse.org/ > Download > Download packages > Eclipse IDE for Enterprise Java Developers > Windows 64-bit




- 압축파일을 해제해서 사용
- Workspace 설정하기




#### ■ Server 생성




#### Server 생성







- Dynamic Web Project 생성
  - File > New > Dynamic Web Project




- Dynamic Web Project 생성
  - File > New > Dynamic Web Project







 Dynamic Web Project 생성 > Build Path > Libraries > Add Library > Server Runtime > Apache Tomcat 선택




- Dynamic Web Project 생성 > Build Path > Libraries > Add Library > Server Runtime > Apache Tomcat 선택
- Window > Preferences > Web > CSS files > Encoding : UTF-8
- HTML files > Encoding : UTF-8
- JSP files > Encoding : UTF-8
- Window > Web Browser > Chrome
- Workspace 변경 시
  - File > Switch Workspace > Other ...



#### Hello World 출력하기







#### <Hello.html>


```
1 <!DOCTYPE html>
20 <html>
30 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <title>Insert title here</title>
6 </head>
70 <body>
8 <h1>Hello HTML World~!</h1>
9 <a href="Hello.jsp">Hello.jsp</a>
10 </body>
11 </html>
```


#### <Hello.jsp>

#### Hello World 출력하기

Window > Web Browser > Internal Web Browser or Chrome

< Internal Web Browser >





# 과제물\_\_\_\_

제출 파일명 : "w1\_학번\_이름.jpg"

 HTML 문서를 학번으로 생성한 후 다음과 같이 결과가 나타나도록 한 후 크롬 결과창을 프린트 스크린해서 제출

#### < Chrome >

