



인하공업전문대학
INHA TECHNICAL COLLEGE

서버구축실습

2023년 2학기



서버 구축 실습 STACK

리눅스 네트워크
서비스 관리

리눅스 서버

네트워크 설정

텔넷 SSH

FTP

DB

Apache(웹서버)

NFS & SAMBA

리눅스
시스템 관리

디스크관리

패키지 관리

사용자 관리

리눅스
기본 명령

디렉터리와
파일

문서
편집

셸사용

접근
권한
설정

프로세스
관리

리눅스
개요 및 설치

리눅스 개요

AWS 리눅스
인스턴스 생성

명령 사용 환경



리눅스 보안

01 정보 보안의 기초

01. 정보 보안의 기초

■ 정보 보안의 3요소

■ 기밀성

- 기밀성은 허가받은 사용자만 해당 정보에 접근할 수 있도록 하는 것
- 사용자를 인증, 읽기·쓰기 등의 접근 제어, 데이터의 암호화 등

■ 무결성

- 정보가 무단으로 변조되지 않았다는 것, 즉 해당 정보가 완전하고 정확하다는 것을 보장
- 전자 서명 기법을 활용

■ 가용성

- 인가를 받은 사용자가 필요할 때 정보나 서비스에 접근할 수 있는 것



그림 15-1 정보 보안의 3요소

01. 정보 보안의 기초

■ 보안 기본 조치

- 불필요한 서비스 통제하기
- 소프트웨어 패치 설치하기
- 주기적으로 점검하기
- 백업하기
- 공부하는 시스템 관리자

02 시스템 로그

02. 시스템 로그

■ 로그

- 커널과 리눅스 시스템이 제공하는 여러 서비스 및 응용 프로그램이 발생시키는 메시지

■ 주요 로그 파일: /var/log 디렉터리

```
user1@myubuntu:/$ ls /var/log
alternatives.log      dmesg.3.gz          sssd
alternatives.log.1    dmesg.4.gz          syslog
alternatives.log.2.gz dpkg.log             syslog.1
apache2               dpkg.log.1           syslog.2.gz
apport.log            dpkg.log.2.gz        syslog.3.gz
apport.log.1          faillog              syslog.4.gz
apt                   fontconfig.log       ubuntu-advantage-timer.log
aptitude              gdm3                 ubuntu-advantage.log
auth.log              gpu-manager-switch.log ubuntu-advantage.log.1
auth.log.1            gpu-manager.log       ubuntu-advantage.log.2.gz
auth.log.2.gz         hp                    unattended-upgrades
auth.log.3.gz         installer             vmware-network.1.log
auth.log.4.gz         journal              vmware-network.2.log
(생략)
```

같은 파일명에 번호가 붙은 파일이 여러 개 있는 것은 한 파일에 저장하면 파일 크기가 너무 커져서 파일 내용을 보거나 관리할 때 불편하기 때문에 나눈 것

02. 시스템 로그

■ 주요 로그 파일

데몬 : 백그라운드에서 실행되는 프로그램

표 15-1 리눅스의 주요 로그 파일

로그 파일	설명
/var/log/boot.log	부팅 시 서비스 데몬의 실행 상태를 기록한다.
/var/log/btmp	실패한 로그인 기록으로, 바이너리 파일이어서 <code>last -f /var/log/btmp</code> 또는 <code>lastb</code> 명령으로 확인할 수 있다.
/var/log/cups/*	cupsd 데몬이 생성하는 로그를 기록한다. cupsd 데몬은 인터넷 프린팅 프로토콜을 지원하는 데몬이다.
/var/log/apache2/*	아파치 웹 서버에 의해 생성된 메시지를 기록한다.
/var/log/journal/*	journald 데몬이 관리하는 메시지를 기록한다.
/var/log/ufw	방화벽 데몬이 생성하는 메시지를 기록한다. 인바운드 규칙
/var/log/lastlog	각 계정의 가장 최근 로그인 정보를 기록하며 <code>lastlog</code> 명령으로 확인할 수 있다.
/var/log/mail.log	메일 송수신과 관련된 메시지를 기록한다.
/var/log/mysql/*	MariaDB에 의해 생성된 메시지를 기록한다.
/var/log/syslog	syslog가 생성하는 공통 로그를 기록한다.
/var/log/samba/*	삼바에 의해 생성된 메시지를 기록한다.
/var/log/wtmp	로그인 정보를 기록하며 <code>last</code> 명령으로 확인할 수 있다.

02. 시스템 로그

■ 로그 파일 예: /var/log/syslog

```
user1@myubuntu:~$ cat /var/log/syslog
```

(생략)

```
Jan  9 15:22:44 myubuntu systemd[1]: Stopping Samba SMB Daemon...
```

```
Jan  9 15:22:44 myubuntu systemd[1]: smbd.service: Deactivated successfully.
```

```
Jan  9 15:22:44 myubuntu systemd[1]: Stopped Samba SMB Daemon.
```

```
Jan  9 15:22:44 myubuntu systemd[1]: Starting Samba SMB Daemon...
```

```
Jan  9 15:22:44 myubuntu systemd[1]: Started Samba SMB Daemon.
```

```
Jan  9 15:30:01 myubuntu CRON[73635]: (root) CMD ([ -x /etc/init.d/anacron ] && if [ !  
-d /run/systemd/system ]; then /usr/sbin/invoke-rc.d anacron start >/dev/null; fi)
```

```
Jan  9 15:30:23 myubuntu systemd[1]: Started Run anacron jobs.
```

```
Jan  9 15:30:23 myubuntu anacron[73636]: Anacron 2.3 started on 2022-01-09
```

```
Jan  9 15:30:23 myubuntu anacron[73636]: Normal exit (0 jobs run)
```

```
Jan  9 15:30:23 myubuntu systemd[1]: anacron.service: Deactivated successfully.
```

날짜와 시간, 로그를
발생시킨 호스트 이름,
데몬 이름, 메시지 내용
등으로 구성되며 한 행씩
기록

02. 시스템 로그

■ 전통적인 로그 관리 방법은 이제 journal 기능으로 대체

- journal은 기존 syslog 형식에 따라 로그를 저장하고, 저장된 로그에 접근하기 위해 journalctl 명령을 사용

```
user1@myubuntu:/$ journalctl
-- Journal begins at Sun 2021-11-21 12:05:33 KST, ends at Sun 2022-01-09 15:36:>
11월 21 12:05:33 ubuntu kernel: Linux version 5.13.0-21-generic (buildd@lgw01-a>
11월 21 12:05:33 ubuntu kernel: Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.13.0-2>
11월 21 12:05:33 ubuntu kernel: KERNEL supported cpus:
11월 21 12:05:33 ubuntu kernel:   Intel GenuineIntel
11월 21 12:05:33 ubuntu kernel:   AMD AuthenticAMD
11월 21 12:05:33 ubuntu kernel:   Hygon HygonGenuine
11월 21 12:05:33 ubuntu kernel:   Centaur CentaurHauls
11월 21 12:05:33 ubuntu kernel:   zhaoxin   Shanghai
11월 21 12:05:33 ubuntu kernel: Disabled fast string operations
(생략)
```

02. 시스템 로그

■ rsyslog 데몬(로그 관리 데몬)

- rsyslog 서비스를 설정하는 파일은 /etc/rsyslog.d 디렉터리에 있는 *.conf 파일
- 설정 파일들에는 어떤 로그를 어떻게 처리할 것인지를 규칙으로 정의
- 규칙 = 필터 + 동작

■ 필터

- 로그 메시지 중 어떤 메시지를 선택할 것인지를 정의
- 기능명과 우선순위로 구성
- 기능명
 - 로그 메시지를 생성하는 프로그램을 지정
- 우선순위
 - 메시지의 심각도 표시

기능명.우선순위

02. 시스템 로그

표 15-2 rsyslog 필터의 기능명

기능명	코드	관련 프로그램
*	-	모든 기능
mark	-	rsyslog 내부용
kern	0	시스템 커널
user	1	사용자 프로세스
mail	2	sendmail과 기타 메일 관련 프로그램
daemon	3	일반적인 시스템 데몬
auth	4	인증 관련 명령
syslog	5	rsyslog 데몬 내부 메시지
lpr	6	인쇄 시스템
news	7	유즈넷 뉴스 시스템
uucp	8	uucp 통신(현재는 사용하지 않음)
cron	9	cron 데몬
authpriv	10	보다 민감한 보안 메시지
ftp	11	ftp 데몬
local0~7	16~23	여덟 가지 로컬 메시지

표 15-3 rsyslog 메시지의 우선순위

우선순위	의미	우선순위	의미
emerg	매우 긴급한 비상 상태	warning	경고 메시지
alert	긴급한 상태	notice	단순 메시지
crit	중대한 상태	info	정보성 메시지
err	오류 상태	debug	디버깅용 메시지

02. 시스템 로그

- 필터 구성 예

표 15-4 rsyslog 필터 구성의 예

필터 구성	의미
kern.*	우선순위에 상관없이 커널의 모든 로그 메시지를 선택한다.
mail,crit	메일에서 crit 이상 우선순위(crit, alert, emerg)의 모든 로그 메시지를 선택한다.
cron,!info,!debug	cron에서 info와 debug를 제외한 모든 로그 메시지를 선택한다.
mail.info	메일에서 심각도가 info인 경우만 로그 메시지를 선택한다.

02. 시스템 로그

■ 동작

- 필터가 선택한 메시지를 어떻게 처리할지를 정의한 것
- 메시지를 파일로 저장하기, 메일로 전송하기, 화면으로 출력하기 등이 있음

표 15-5 rsyslog 동작의 종류

필터와 동작	의미
.@192.168.1.50	메시지를 192.168.1.50의 rsyslog 데몬으로 보낸다.
.@@abc.com:18	메시지를 abc.com의 18번 포트로 TCP를 통해 보낸다.
. 파일명	메시지를 지정한 파일에 저장한다.
*.*user1, user2	메시지를 user1, user2 사용자의 화면에 출력한다.
. *	메시지를 현재 로그인한 모든 사용자에게 보낸다.
cron.* ~	cron이 발생시킨 모든 메시지를 무시한다.
kern.* ^exe ;form	커널이 발생시킨 메시지를 form에 따라 형식을 조정하여 exe 프로그램에 전달하고 exe 프로그램을 실행한다.

02. 시스템 로그

■ 동작 예

- 커널이 발생시킨 메시지 중 우선순위가 crit 이상인 메시지를 /var/log/kern.log 파일에 저장하기

```
kern.crit    /var/log/kern.log
```

- 메시지를 파일에도 저장하고 user1 사용자에게도 메시지를 출력

```
kern.crit    /var/log/kern.log
```

```
kern.crit    user1
```

- /etc/rsyslog.d/50-default.conf 파일에 설정된 기본 규칙 사례

```
auth,authpriv.*      /var/log/auth.log
*.*;auth,authpriv.none -/var/log/syslog
#cron.*               /var/log/cron.log
#daemon.*             -/var/log/daemon.log
kern.*                -/var/log/kern.log
```

02. 시스템 로그

■ journal 기능

- journal은 systemd 데몬의 구성 요소로 로그 파일의 관리를 담당
- 전통적으로 로그를 관리해온 rsyslog 데몬과 병행하여 사용 가능
- 로깅 데이터는 journald 데몬이 수집·가공하여 journals라고 불리는 바이너리 파일로 저장
- journals 파일에는 커널이나 사용자 프로세스의 메시지, 시스템 서비스의 표준 출력과 표준 오류 등이 저장되며 사용자가 편집할 수 없음
- journald 데몬의 실행 파일 이름은 systemd-journald

02. 시스템 로그

■ journal이 저장한 로그를 보려면 journalctl 명령을 사용

journalctl

- **기능** journal 로그를 관리한다.
- **형식** journalctl [옵션]
- **옵션**
 - n 행수: 가장 최근에 기록된 로그 중 행수만큼 출력한다.
 - r: 가장 최근 로그가 먼저 출력된다.
 - o {short|verbose}: 지정한 형식으로 출력한다.
 - short: syslog 형식으로 출력한다.
 - verbose: 로그의 상세한 내용까지 출력한다.
 - f: 최근 로그를 자동으로 출력한다.
 - p 우선순위: 우선순위로 필터링하여 출력한다.
 - b 시간: 현재 부팅 이후의 로그만 출력한다.
 - since=시간 --until=시간: 시간을 필터링하여 출력한다.
 - 필드명=값: 필드명으로 필터링하여 출력한다.
- **사용 예**
 - journalctl
 - journalctl -o verbose

02. 시스템 로그

- 로그 파일의 전체 내용 보기

```
user1@myubuntu:/$ journalctl
-- Journal begins at Sun 2021-11-21 12:05:33 KST, ends at Sun 2022-01-09 15:39:>
11월 21 12:05:33 ubuntu kernel: Linux version 5.13.0-21-generic (buildd@lgw01-a>
11월 21 12:05:33 ubuntu kernel: Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.13.0-2>
11월 21 12:05:33 ubuntu kernel: KERNEL supported cpus:
11월 21 12:05:33 ubuntu kernel:   Intel GenuineIntel
11월 21 12:05:33 ubuntu kernel:   AMD AuthenticAMD
11월 21 12:05:33 ubuntu kernel:   Hygon HygonGenuine
11월 21 12:05:33 ubuntu kernel:   Centaur CentaurHauls
11월 21 12:05:33 ubuntu kernel:   zhaoxin   Shanghai
11월 21 12:05:33 ubuntu kernel: Disabled fast string operations
(생략)
```

02. 시스템 로그

- 가장 최근의 로그 내용 보기: -n 옵션

```
user1@myubuntu:/$ journalctl -n 5
-- Journal begins at Sun 2021-11-21 12:05:33 KST, ends at Sun 2022-01-09 15:39:>
1월 09 15:39:01 myubuntu systemd[1]: phpsessionclean.service: Deactivated succ>
1월 09 15:39:01 myubuntu systemd[1]: Finished Clean php session files.

1월 09 15:39:01 myubuntu CRON[73725]: pam_unix(cron:session): session opened f>
1월 09 15:39:01 myubuntu CRON[73726]: (root) CMD ( [ -x /usr/lib/php/sessionc>
1월 09 15:39:01 myubuntu CRON[73725]: pam_unix(cron:session): session closed f>
lines 1-6/6 (END)
```

02. 시스템 로그

- 로그의 상세한 내용 보기: -o 옵션

```
user1@myubuntu:~$ journalctl -n 1 -o verbose
-- Journal begins at Sun 2021-11-21 12:05:33 KST, ends at Sun 2022-01-09 15:43:>
Sun 2022-01-09 15:43:33.272389 KST [s=974e6c4a1cc44270a502aed7c7bd700f;i=11043;>
  PRIORITY=6
  _TRANSPORT=journal
  _SELINUX_CONTEXT=unconfined
  _BOOT_ID=594f7e1b507842f7841ab26ce6af2286
  _MACHINE_ID=33edce09bc144b6baa199b3bca4a4a71
  _HOSTNAME=myubuntu
  SYSLOG_FACILITY=3
  _UID=0
  _GID=0
  _CAP_EFFECTIVE=1fffffffff
  TID=1
  CODE_FILE=src/core/unit.c
  CODE_LINE=5306
  CODE_FUNC=unit_log_success
  SYSLOG_IDENTIFIER=systemd
```

02. 시스템 로그

- 로그를 자동으로 출력하기: -f 옵션

```
user1@myubuntu:~$ journalctl -f
```

```
-- Journal begins at Sun 2021-11-21 12:05:33 KST. --
```

```
1월 09 15:43:22 myubuntu whoopsie[1154]: [15:43:22] offline
```

```
1월 09 15:43:22 myubuntu systemd[1]: Starting Network Manager Script Dispatcher Service...
```

```
1월 09 15:43:22 myubuntu dbus-daemon[928]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.nm_dispatcher'
```

```
1월 09 15:43:22 myubuntu systemd[1]: Started Network Manager Script Dispatcher Service.
```

```
1월 09 15:43:24 myubuntu whoopsie[1154]: [15:43:24] online
```

```
1월 09 15:43:33 myubuntu systemd[1]: NetworkManager-dispatcher.service: Deactivated successfully.
```



→ 새로운 로그를 기다리고 있다.

02. 시스템 로그

- 우선순위로 필터링하여 출력하기: -p 옵션

```
user1@myubuntu:~$ journalctl -p err
-- Journal begins at Sun 2021-11-21 12:05:33 KST, ends at Sun 2022-01-09 15:43:>
11월 21 12:05:33 ubuntu kernel: piix4_smbus 0000:00:07.3: SMBus Host Controller>
11월 21 12:05:33 ubuntu kernel: sd 32:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write >
11월 21 12:05:50 ubuntu kernel: hub 2-2:1.0: hub_ext_port_status failed (err = >
11월 21 12:05:57 ubuntu gdm-password[1466]: gkr-pam: unable to locate daemon c>
11월 21 12:05:58 ubuntu pulseaudio[1488]: ALSA가 장치에 새 데이터를 쓰도록 재촉>
11월 21 12:05:58 ubuntu pulseaudio[1488]: 이는 대부분 ALSA 드라이버 'snd_ens137>
11월 21 12:05:58 ubuntu pulseaudio[1488]: POLLOUT 세트로 불러 오려했지만 결과적>
11월 21 12:06:02 ubuntu gdm-launch-environment[918]: GLib-GObject: g_object_un>
```

02. 시스템 로그

- 시간으로 필터링하여 출력하기: - b, --since -- until

```
user1@myubuntu:~$ journalctl --since="2021-08-12 12:00"  
-- Journal begins at Mon 2021-06-07 20:44:02 KST, ends at Thu 2021-08-12 17:17:01  
KST. --  
8월 12 16:24:58 myubuntu systemd[1]: Started Run anacron jobs.  
8월 12 16:24:59 myubuntu anacron[39498]: Anacron 2.3 started on 2021-08-12  
8월 12 16:24:59 myubuntu systemd[1]: Starting Daily apt download activities...
```

```
user1@myubuntu:~$ journalctl --since="2022-01-01 00:00" --until="2022-01-05 12:00"  
-- Journal begins at Sun 2021-11-21 12:05:33 KST, ends at Sun 2022-01-09 15:48:>  
1월 01 09:28:16 myubuntu systemd-resolved[709]: Clock change detected. Flushin>  
1월 01 09:28:16 myubuntu systemd[1]: Started Run anacron jobs.  
1월 01 09:28:16 myubuntu anacron[12701]: Anacron 2.3 started on 2022-01-01  
1월 01 09:28:16 myubuntu anacron[12701]: Will run job `cron.daily' in 5 min.
```

02. 시스템 로그

- 필드명으로 필터링하여 출력하기: -F

```
user1@myubuntu:~$ journalctl -F _SYSTEMD_UNIT
user@1000.service
session-57.scope
session-2.scope
session-75.scope
colord.service
packagekit.service
whoopsie.service
```


02. 시스템 로그

- 필드명의 특정 값을 지정하면 좀 더 구체적으로 로그 기록을 필터링 가능
 - 예: UID가 0(root)인 사용자가 cron.service에서 발생한 로그 기록을 필터링

```
user1@myubuntu:~$ journalctl _UID=0 _SYSTEMD_UNIT=cron.service
-- Journal begins at Sun 2021-11-21 12:05:33 KST, ends at Sun 2022-01-09 15:48:>
11월 21 12:05:41 ubuntu cron[778]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3)
11월 21 12:05:41 ubuntu cron[778]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs)
11월 21 12:17:01 ubuntu CRON[4287]: pam_unix(cron:session): session opened for >
11월 21 12:17:01 ubuntu CRON[4288]: (root) CMD (    cd / && run-parts --report />
11월 21 12:17:01 ubuntu CRON[4287]: pam_unix(cron:session): session closed for >
11월 21 12:30:01 ubuntu CRON[4323]: pam_unix(cron:session): session opened for >
11월 21 12:30:01 ubuntu CRON[4324]: (root) CMD ([ -x /etc/init.d/anacron ] && i>
```

03 방화벽 관리

03. 방화벽 관리

■ 방화벽

- 네트워크를 통한 외부의 접속을 차단
- 우분투는 자체적으로 방화벽을 관리하는 도구인 ufw를 제공

■ 방화벽 동작 확인하기

```
user1@myubuntu:~$ dpkg -l | grep ufw
ii  gufw                    21.04.0-0ubuntu1
all          graphical user interface for ufw
ii  ufw                     0.36.1-1ubuntu1
all          program for managing a Netfilter firewall
```

```
user1@myubuntu:~$ sudo ufw status
```

상태: 비활성

```
sudo ufw enable
```

```
sudo ufw disable
```

03. 방화벽 관리

■ GUI 도구로 방화벽 설정하기

- 인증을 위해 암호 입력



그림 15-2 gufw 접속 인증 창

```
user1@myubuntu:~$ sudo apt install gufw
```



(a) 방화벽 비활성 상태



(b) 방화벽 활성 상태

그림 15-3 gufw 동작 화면

03. 방화벽 관리

■ gufw의 사용법

■ 프로필(P)

- 현재 설정하는 내용을 적용할 환경을 설정
- 설정할 수 있는 값은 홈, 사무실, 공용이며 각 환경에 따라 방화벽을 다르게 설정 가능

■ 상태(S)

- 방화벽 전체를 켜거나 끌 수 있음

■ 내부로 들어옴(I)/외부로 나감(O)

- 시스템으로 들어오는 트래픽과 시스템에서 밖으로 나가는 트래픽에 대한 기본값을 설정
- 일반적으로 시스템으로 들어오는 트래픽은 모두 거부하고 밖으로 나가는 트래픽은 허용하는 것이 기본값
- 허용과 거부 외에 거절 reject 이 있음: 거절은 접속을 거부하고 거절된 이유를 알려줌

03. 방화벽 관리

- 규칙: 현재 규칙에 +를 선택하여 규칙을 추가하거나, -를 선택하여 규칙을 삭제



그림 15-4 gufw 규칙 화면



(a) 관리하게 모드



(b) 간단하게 모드

자세하게 모드: 규칙의 이름, 번호, 정책, 방향, 인터페이스 선택, 로그 기록 여부, TCP/UDP 선택뿐만 아니라 출발지와 목적지의 주소, 포트 번호 등을 자세하게 설정



(c) 자세하게 모드

관리하게 모드: 방화벽을 적용할 응용 분야를 게임, 오디오/비디오, 시스템, 오피스 등으로 구분하고 다시 세부 카테고리를 정하여 방화벽 정책을 정할 수 있음

간단하게 모드: 규칙의 이름을 사용자가 정할 수 있으며, TCP/UDP 선택과 포트 번호나 서비스명을 사용자가 직접 지정하고 정책을 적용

그림 15-5 gufw 규칙을 정하는 세 가지 모드 화면

03. 방화벽 관리

- 리포트: 현재 열려 있는 포트를 보고
- 로그: 방화벽과 관련된 로그 기록 확인



그림 15-6 gufw 리포트 화면



그림 15-7 gufw 로그 화면

03. 방화벽 관리

■ 방화벽 관리 명령: ufw

ufw

- **기능** 방화벽을 설정한다.
- **형식** ufw 서브 명령
- **옵션**
 - enable: 방화벽을 활성화한다.
 - disable: 방화벽을 비활성화한다.
 - default allow|deny|reject [incoming|outgoing]: 방화벽의 기본 동작을 설정한다.
 - status [verbose]: 방화벽의 상태를 출력한다.
 - allow 서비스|포트/프로토콜: 지정한 서비스나 포트를 허용한다.
 - deny 서비스|포트/프로토콜: 지정한 서비스나 포트를 거부한다.
 - delete 명령: 명령으로 설정한 규칙을 삭제한다.
- **사용 예** ufw deny telnet ufw allow 23/tcp ufw status

03. 방화벽 관리

■ 방화벽의 상태 보기

```
user1@myubuntu:~$ sudo ufw status
```

상태: 활성

■ 규칙 추가하기

- 예: http 서비스를 허용하도록 방화벽에 규칙을 추가

```
user1@myubuntu:~$ sudo ufw allow http
```

규칙이 추가되었습니다

규칙이 추가되었습니다 (v6)

```
user1@myubuntu:~$ sudo ufw status
```

상태: 활성

목적	동작	출발
--	--	--
22/tcp	ALLOW	Anywhere
80/tcp	ALLOW	Anywhere
22/tcp (v6)	ALLOW	Anywhere (v6)
80/tcp (v6)	ALLOW	Anywhere (v6)

03. 방화벽 관리

- 서비스 거부하기
 - 예: telnet 서비스 거부

```
user1@myubuntu:~$ sudo ufw deny telnet
```

규칙이 추가되었습니다

규칙이 추가되었습니다 (v6)

```
user1@myubuntu:~$ sudo ufw status
```

상태: 활성

목적	동작	출발
--	--	--
22/tcp	ALLOW	Anywhere
80/tcp	ALLOW	Anywhere
23/tcp	DENY	Anywhere
22/tcp (v6)	ALLOW	Anywhere (v6)
80/tcp (v6)	ALLOW	Anywhere (v6)
23/tcp (v6)	DENY	Anywhere (v6)

03. 방화벽 관리

- 규칙 삭제하기
 - 예: telnet규칙 삭제

```
user1@myubuntu:~$ sudo ufw delete deny telnet
```

규칙이 삭제되었습니다

규칙이 삭제되었습니다 (v6)

```
user1@myubuntu:~$ sudo ufw status
```

상태: 활성

목적	동작	출발
--	--	--
22/tcp	ALLOW	Anywhere
80/tcp	ALLOW	Anywhere
22/tcp (v6)	ALLOW	Anywhere (v6)
80/tcp (v6)	ALLOW	Anywhere (v6)

03. 방화벽 관리

- 포트 추가하기
 - 예: 5000번 포트를 추가

```
user1@myubuntu:~$ sudo ufw allow 5000/tcp
```

규칙이 추가되었습니다

규칙이 추가되었습니다 (v6)

```
user1@myubuntu:~$ sudo ufw status
```

상태: 활성

목적	동작	출발
--	--	--
22/tcp	ALLOW	Anywhere
80/tcp	ALLOW	Anywhere
5000/tcp	ALLOW	Anywhere
22/tcp (v6)	ALLOW	Anywhere (v6)
80/tcp (v6)	ALLOW	Anywhere (v6)
5000/tcp (v6)	ALLOW	Anywhere (v6)

03. 방화벽 관리

- 특정 IP 주소의 접속 설정하기
 - 예: 192.168.1.90에서 요청하는 ftp 서비스를 허용

```
user1@myubuntu:~$ sudo ufw allow from 192.168.1.90 to any port ftp
```

규칙이 추가되었습니다

```
user1@myubuntu:~$ sudo ufw status
```

상태: 활성

목적	동작	출발
--	--	--
22/tcp	ALLOW	Anywhere
80/tcp	ALLOW	Anywhere
5000/tcp	ALLOW	Anywhere
21/tcp	ALLOW	192.168.1.90

04 보안 관리 도구

04. 보안 관리 도구

■ NMap

- 내 서버나 원격의 서버가 사용 중인 포트, 운영체제 등을 스캔하여 출력
- 스캔하는 것만으로도 보안 침입을 위한 준비 과정으로 간주하므로 원격 서버를 마구 스캔하면 안됨

■ NMap 설치하기

```
user1@myubuntu:~$ sudo apt install nmap
```

04. 보안 관리 도구

nmap

- **기능** 네트워크를 탐색하고 보안을 점검한다.
- **형식** nmap [옵션] [목적지 주소]
- **옵션** -sS: TCP SYN을 스캔한다.

-sT: TCP 연결을 스캔한다.

-sP: ping을 스캔한다.

-sU: UDP를 스캔한다.

-s0: IP 프로토콜을 스캔한다.

-O: 운영체제를 확인한다.

-v: 스캔 결과를 상세하게 출력한다.

-p 포트 번호: 지정한 포트만 스캔한다.

(예 -p22; -p1-65535; -p U:53,111,T:21-25,80)

-F: 빠른 모드(Fast mode)로 기본 스캔보다 적은 수의 포트만 스캔한다.

- **사용 예** nmap 192.168.0.1
nmap -O 192.168.0.1
nmap -sT -O -v 192.168.0.1

04. 보안 관리 도구

- 옵션 없이 nmap 실행하기
 - 지정한 호스트에서 현재 열려 있는 포트를 요약하여 출력

```
user1@myubuntu:~$ nmap localhost
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2022-01-09 16:05 KST
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.000077s latency).
Not shown: 989 closed ports
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
22/tcp    open  ssh
23/tcp    open  telnet
25/tcp    open  smtp
80/tcp    open  http
111/tcp   open  rpcbind
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds
631/tcp   open  ipp
3306/tcp  open  mysql
5902/tcp  open  vnc-2

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.06 seconds
```

04. 보안 관리 도구

- 특정 서버 스캔하기
 - IP 주소를 사용하여 특정 서버를 지정
 - -O 옵션은 해당 시스템의 운영체제 정보를 알려줌

```
user1@myubuntu:~$ sudo nmap -O 192.168.0.7
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2022-01-09 16:05 KST
Stats: 0:23:42 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan
SYN Stealth Scan Timing: About 99.99% done; ETC: 16:29 (0:00:00 remaining)
Nmap scan report for 192.168.0.7
Host is up (0.0037s latency).
Not shown: 992 closed ports
PORT      STATE      SERVICE
135/tcp    open       msrpc
139/tcp    open       netbios-ssn
445/tcp    open       microsoft-ds
514/tcp    filtered  shell
902/tcp    open       iss-realsecure
912/tcp    open       apex-mesh
1025/tcp   open       NFS-or-IIS
5357/tcp   open       wsdapi
Aggressive OS guesses: Microsoft Windows XP SP3 (97%), Microsoft Windows XP SP3 or
Windows 7 or Windows Server 2012 (96%), Actiontec MI424WR-GEN3I WAP (95%), DD-WRT
v24-sp2 (Linux 2.4.37) (94%), Linux 3.2 (94%), VMware Player virtual NAT device (93%),
Linux 4.4 (92%)
```

04. 보안 관리 도구

- UDP 포트 스캔하기
 - -sU 옵션을 사용

```
user1@myubuntu:~$ sudo nmap -sU -v localhost
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2022-01-09 16:18 KST
Initiating UDP Scan at 16:18
Scanning localhost (127.0.0.1) [1000 ports]
Discovered open port 111/udp on 127.0.0.1
Discovered open port 137/udp on 127.0.0.1
Discovered open port 5353/udp on 127.0.0.1
Completed UDP Scan at 16:18, 1.23s elapsed (1000 total ports)
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.0000050s latency).
Not shown: 995 closed ports
PORT      STATE      SERVICE
111/udp    open       rpcbind
137/udp    open       netbios-ns
138/udp    open|filtered netbios-dgm
631/udp    open|filtered ipp
5353/udp   open       zeroconf

Read data files from: /usr/bin/../share/nmap
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.29 seconds
Raw packets sent: 1002 (28.983KB) | Rcvd: 2003 (86.398KB)
```

04. 보안 관리 도구

- 특정 네트워크를 대상으로 포트 스캔하기

```
user1@myubuntu:~$ sudo nmap -sT -O -v 192.168.147.0/24
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2022-01-09 16:19 KST
Initiating ARP Ping Scan at 16:19
Scanning 255 hosts [1 port/host]
Completed ARP Ping Scan at 16:20, 1.94s elapsed (255 total hosts)
Initiating Parallel DNS resolution of 255 hosts. at 16:20
Completed Parallel DNS resolution of 255 hosts. at 16:20, 0.19s
Nmap scan report for 192.168.147.0 [host down]
Nmap scan report for 192.168.147.3 [host down]
```

```
445/tcp open  microsoft-ds
5902/tcp open  vnc-2
Device type: general purpose
Running: Linux 2.6.X
OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:2.6.32
OS details: Linux 2.6.32
Uptime guess: 2.612 days (since Fri Jan  7 01:38:27 2022)
Network Distance: 0 hops
TCP Sequence Prediction: Difficulty=260 (Good luck!)
IP ID Sequence Generation: All zeros
```

04. 보안 관리 도구

■ PAM

- 사용자의 신원을 확인하는 인증하기 위해 사용하는 중앙 집중화된 인증 기법
- PAM은 'pluggable authentication modules'의 약자: 삽입형 인증모듈
- PAM은 모듈 방식으로 구성되어 있어 시스템 관리자가 필요에 따라 인증 모듈을 추가·삭제·편집 가능

04. 보안 관리 도구

■ PAM 설정 파일

- PAM 모듈은 /etc/pam.d 디렉터리에 설정 파일을 가지고 있음

```
user1@myubuntu:~$ ls /etc/pam.d  
atd                                lightdm-greeter  
chfn                               login  
chpasswd                           mate-screensaver  
chsh                               newusers  
common-account                     other  
common-auth                        passwd  
common-password                    polkit-1
```

04. 보안 관리 도구

■ PAM 설정 파일 형식

<모듈 인터페이스> <제어 플래그> <모듈 이름> <모듈 인자>

■ 모듈 인터페이스

- auth: 이 모듈은 사용자를 인증하는 데 사용된다. 예를 들어 암호가 정확한지를 확인. 또한 이 모듈은 그룹 지정에도 적용
- account: 이 모듈은 접근이 허용되는지를 확인. 예를 들어 사용자 계정이 유효한지, 사용자가 해당 날짜에 로그인할 수 있는지를 확인
- password: 이 모듈은 사용자 계정의 암호를 바꾸는 데 사용
- session: 이 모듈은 사용자의 세션을 설정하고 관리. 또한 사용자의 홈 디렉터리를 마운트하는 것과 같이 접근을 허용하는 데 필요한 추가적인 작업을 수행

04. 보안 관리 도구

- 제어 플래그 : 제어 플래그는 특정 모듈의 성공과 실패를 어떻게 처리할 것인지를 알려줌
 - required: 해당 모듈은 인증을 계속하기 위해 반드시 성공해야 한다. 만약 실패하면 사용자는 다른 모든 모듈의 테스트가 끝날 때까지 결과를 받지 못한다.
 - requisite: 해당 모듈은 인증을 계속하기 위해 반드시 성공해야 한다. 그러나 만약 이 지점에서 실패하면 사용자는 실패에 대한 메시지를 즉시 받는다.
 - sufficient: 실패하면 이 모듈의 결과가 무시된다. 만약 이 모듈이 성공하고 앞선 required 모듈 중 실패가 없으면 인증 성공을 리턴한다.
 - optional: 이 모듈의 결과는 무시된다. 이 모듈은 해당 인터페이스에 다른 모듈이 없는 경우에만 인증에 성공하는 데 필요하다.
 - include: 모듈 인자로 지정한 설정 파일에서 모든 행을 읽어온다.
 - substack: 모듈 인자로 지정한 설정 파일에서 모든 행을 읽어오는데, 종료 동작에 대한 평가 때문에 모듈 스택의 나머지 동작을 무시하지 않는다.

04. 보안 관리 도구

- 모듈 이름

- 현재는 PAM 모듈이 /lib/x86_64-linux-gnu/security 디렉터리에 위치

```
user1@myubuntu:~$ ls /lib/x86_64-linux-gnu/security
pam_access.so      pam_gdm.so         pam_nologin.so     pam_systemd.so
pam_cap.so         pam_gnome_keyring.so pam_permit.so       pam_tally.so
pam_cifscreds.so   pam_group.so       pam_pwhistory.so    pam_tally2.so
pam_debug.so       pam_issue.so       pam_pwquality.so    pam_time.so
pam_deny.so        pam_keyinit.so     pam_rhosts.so       pam_timestamp.so
pam_echo.so        pam_lastlog.so     pam_rootok.so       pam_tty_audit.so
pam_env.so         pam_limits.so      pam_securetty.so    pam_umask.so
pam_exec.so        pam_listfile.so
(생략)
```

- 모듈 인자: 인증 과정에서 정보가 필요한 일부 모듈에 정보를 전달

04. 보안 관리 도구

■ PAM 파일의 예

- /etc/pam.d/vsftpd 파일

```
1 # Standard behaviour for ftpd(8).
2 auth      required      pam_listfile.so item=user sense=deny file=/etc/ftpusers
onerr=succeed
3
4 # Note: vsftpd handles anonymous logins on its own. Do not enable pam_ftp.so.
5
6 # Standard pam includes
7 @include common-account
8 @include common-session
9 @include common-auth
10 auth      required      pam_shells.so
```

04. 보안 관리 도구

■ common-auth 파일

```
user1@myubuntu:~$ vcat /etc/pam.d/common-auth
```

(생략)

```
# here are the per-package modules (the "Primary" block)
```

```
auth    [success=2 default=ignore]      pam_unix.so nullok_secure
```

```
auth    [success=1 default=ignore]      pam_sss.so use_first_pass
```

```
# here's the fallback if no module succeeds
```

```
auth    requisite                        pam_deny.so
```

```
# prime the stack with a positive return value if there isn't one already;
```

```
# this avoids us returning an error just because nothing sets a success code
```

```
# since the modules above will each just jump around
```

```
auth    required                        pam_permit.so
```

```
# and here are more per-package modules (the "Additional" block)
```

```
auth    optional                        pam_cap.so
```

```
# end of pam-auth-update config
```

- pam_unix.so nullok: pam_unix.so는 계정의 정상 여부를 확인하기 위해 필요한 모듈이다. pam_unix.so 모듈은 계정이 만료되지는 않았는지, 정해진 기간에 암호를 변경했는지 등을 확인한다. nullok 인자는 pam_unix.so 모듈이 빈 암호도 허용한다는 것을 의미한다.

- pam_deny.so, pam_permit.so: 이 모듈들은 접근을 거부하거나 허용