Online Shop

ttp://local- ost:3000/login OST ttp://localhost:3000/lo- out ET ttp://localhost:3000/-	Request: Response: Request: Response:	<pre>login:Boolean, allProduct:number, allOrders:number, "member": {obdect} }</pre>
ttp://localhost:3000/lo- but ET ttp://localhost:3000/-	Request:	<pre>login:Boolean, allProduct:number, allOrders:number, "member": {obdect} }</pre>
ET ttp://localhost:3000/-	-	
UT	Request: Response:	<pre>{ productID: string cartID: string } { done:Boolean, cart:{obdect}, member{object} }</pre>
ttp://localhost:3000/- art/deleteCartItem ELETE	Request: Response:	data {cartItemId: string, cartId: string} userName: string Boolean
ttp://local- ost:3000/order/dates ET	Request: Response:	
ttp://local- ost:3000/order/order OST	Request: Response:	{ cart_id: string city : string credit : number date: string member_id : number street : string totalPrice :number } done: Boolean items: {object} member: {object}
E ttos	rt/deleteCartItem LETE rp://local- rt:3000/order/dates T rp://local- rt:3000/order/order	Response: ### Respon

Description	Method +Path	Request/Response
upload new product	http://localhost:3000/pro- duct/upload POST	Request: form-data{ name: string; price: number, category: string file: file Response: resulte-Boolean
upload new product	http://localhost:3000/pro- duct/update UPDATE	Request: form-data{ name: string; price: number, category: string file: file Response: resulte-Boolean

כמה מילים על הפרוייקט:

- ים ויזואל-סטודיו Debugger- ב. הרצתי את האתר ב
- 1234 : סיסמא: Chani : האדמין קבוע מראש ב ${
 m DB}$ שם משתמש של ה-Admin: הוא: ללא אפשרות לשינוי דרך האתר
 - \overline{JSON} בקבצי \overline{DB} . מצו"ב תיקייה עם ה
- 4. הוולידציות שעשיתי הינן בסיסיות בלבד, מפאת חוסר הזמן. אני מבינה שבאתר אמיתי צריך הרבה יותר מזה...
 - 5. עניין התשלום לא ממומש מול אף חברת אשראי כמובן, והנתונים שמוכנסים לא נשמרים בשום מקום פרט ל-4 ספרות האחרונות כפי שנתבקשנו.