米家新风机

电子使用与维护指南 · 官方服务技术手册

产品型号：MJXFJ-300-G1

一、产品概述

300m³/h 超大新风量，全屋微正压换气阻隔脏空气，三层复合过滤除甲醛降 CO2，PTC 辅助电加热防冷风。

二、核心技术规格

额定新风量	300 m³/h
辅热功率	800 W
额定总功率	842 W
适用面积	≤ 105 ㎡
最大噪声	≤ 36 dB(A)（睡眠档低至 20.4 dB）
传感器	激光颗粒物传感器 + 高敏红外 CO2 传感器
滤芯配置	防蚊初效网 + Merv12中效芯 + H13高效芯
净重	约 16 kg

三、快速操作与配网指南

- 【触控操作】：OLED 屏幕上轻按开关键开关机；轻按模式键切换自动、睡眠、最强档及辅热开/关。
- 【重置 Wi-Fi】：长按屏幕下方的【开关/模式触控键】7 秒，屏幕出现 Wi-Fi 闪烁图标即重置网络。

四、故障代码表与排查

代码 / 现象	可能原因	排除解决办法
屏幕报错 E01	传感器检测风道积灰	断电后使用小毛刷或干棉签清洁机身右侧 PM2.5 与 CO2 检测孔。
进风量明显变小	滤芯严重脏污堵塞	取出底层防蚊初效滤网水洗晾干，若中高效滤芯寿命归零请及时更换新滤芯。

五、日常维护与安全须知

初效滤网建议每 1~4 周清水清洗晾干；中高效滤芯寿命到期后换新并在开机状态长按复位键 6 秒。

安全警示：请在额定电压下使用本设备；严禁私自拆卸或改装内部强电回路与高压元器件；如电源软线损坏，必须使用专用组件或联系官方客服更换。

本说明书电子文档由禾序智能客户服务中心归档提供 · 遵照国家家用电器三包售后标准执行