

Настройки	
/var/log/	Все журналы событий
/etc	Каталог в котором в основном хранятся конфигурационные файлы
/etc/passwd	файл, так сказать паролей, в котором так же содержится информация о пути к домашнему каталогу пользователя и т.д. (Можно редактировать при помощи редактора: vipw)
/etc/group	файл, содержащий информацию о группах (редактировать можно при помощи редактора: vigr)
/etc/skel	Содержит файлы, которые являются настройками и которые будут перемещены в каталог нового созданного пользователя
CUPS находится по адресу http://localhost:631/	Web-интерфейс к системе печати
<b>OpenRC</b> основанная на зависимостях система запуска стартовых скриптов	
rc-update	удаляет и добавляет сервисы из автозапуска. Н-р: rc-update add cupsd default
rc-update -v	Показать все вкл/выкл сервисы
rc-update show	Покажет все сервисы задействованные с каким-то уровнем
rc-status RUNLEVEL	показывает информацию о сервисах из конкретного уровня (runlevel). Н-р: rc-status default
rc-service SERVICE start/stop/restart	служит для запуска службы с конкретными параметрами. Н-р: rc-service mucd restart
Документация (англ. язык)	
man pages	man rc-service man rc-status man rc-update
Gentoo Linux Documentation (Initscripts)	<a href="http://www.gentoo.org/doc/en/handbook/handbook-x86.xml?part=2&amp;chap=4">http://www.gentoo.org/doc/en/handbook/handbook-x86.xml?part=2&amp;chap=4</a>

Часто используемые команды	
cat файл less файл	Вывести содержимое файла на экран.
cd ./каталог cd каталог cd полный_путь_до_каталога	Перейти в каталог. Так же здесь, ./ - текущий каталог, cd ./ - перейти в каталог уровнем выше
ср файл1 файл2 каталог1	Копировать файлы (1, 2) в каталог 1
tar xvf ИМЯ.tar.?z*	Распаковываем любой tar-архив
tar Jcf ИМЯ.tar.xz файл1 файл2 файл3	Создаем tar-архив с файлами, сжатый с помощью xz. Вместо Jcf можно поставить vcjf и тогда получим tar-архив, сжатый с помощью bzip2, а так же vczf для того что бы tar, сжатый gzip получить.
tar xvf ИМЯ.tar.?z* -C /tmp	Распаковываем любой tar-архив в каталог /tmp. Для распаковки в текущий просто уберите «-C /tmp»
tar vczf ИМЯ.tar.gz файл1 файл2 файл3	Создаем tar-архив с файлами, сжатый с помощью gzip
tar vcjf ИМЯ.tar.bz2 файл1 файл2 файл3	аналогично, но сжатый с помощью bzip2
tar Jcf ./ИМЯ.tar.xz --ignore-failed-read файл1 каталог/	аналогично, но сжатый с помощью xz и без обращения внимания на файлы, которых возможно нет в текущем каталоге
ls ./ ls -l ./ ls -la \$HOME ls -ld \$HOME	Показать содержимое текущего каталога, а точнее список файлов. Полезные ключи: -a, -l и -dla, последний может быть полезен, если потребуется узнать права на каталог. Например: ls -ld /tmp
mkdir -p имя_каталога	Создать каталог
mv file1 file2	Переименовать файл(ы), а так же mv служит для перемещения файлов
rm файл	Удалить файл
rmdir каталог	Удалить пустой каталог
rm -rf КАТАЛОГ	Удалить каталог(и) с содержимым (или рекурсивное удаление дерева каталогов). После rm можете поставить ключ -v и тогда получите вывод имени каждого файла перед его удалением.
find ./ -name *ili*	Найти в текущем каталоге (./) любой файл/каталог содержащий в имени буквы ili

MPKG менеджер пакетов	
mpkg install пакет1 пакет2	установить пакет(ы)
mpkg purge ПАКЕТ	удалить пакет(ы), включая конфигурационные файлы
mpkg show ИМЯ_ПАКЕТА	показать полную информацию о пакете
mpkg search agilia	поиск пакетов по имени
mpkg searchdescription agilia	поиск пакетов по описанию
mpkg list_rep	вывести список репозиториев
mpkg getrepositorylist	получить список репозиториев с сервера (agilialinux.ru)
mpkg add_rep http://адрес	добавить репозиторий или delete_rep, чтобы удалить
mpkg enable_rep HOMEP (номер см. mpkg list_rep)	включить репозиторий из mpkg list_rep или disable_rep - отключить репозиторий
mpkg update	обновить информацию из репозиториев , в частности информацию о новых пакетах и обновлениях
mpkg listupdates	вывести список доступных обновлений
mpkg upgradeall	обновить все установленные пакеты
mpkg upgrade ИМЯ_ПАКЕТА	Обновить конкретный пакет
mpkg clean	Очистить кэш закачанных пакетов (/var/mpkg/cache)
mpkg listgroups	вывести список существующих групп

mpkg listgroup ИМЯ_ГРУППЫ	показать список пакетов, относящихся к группе
mpkg installgroup ИМЯ_ГРУППЫ	установить все пакеты из группы или getmovegroup - удалить все пакеты, относящиеся к группе
mpkg-whorepend ПАКЕТ	Поиск пакетов, зависящих от введенного
mpkg filesearch -v ФАЙЛ	Поиск пакетов, содержащих введенный файл
mpkg menu	показать меню пакетов
manager2	графический интерфейс к менеджеру пакетов mpkg. С помощью этой программы можно устанавливать, обновлять и удалять программы
/var/log/mpkg-installation.log	лог-файл в котором находится информация о ранее установленных/удаленных mpkg из системы пакетах

**Внимание!** Необязательно вводить всякие mpkg ДЕЙСТВИЯ полностью и через пробел, достаточно ввести в терминале «mpkg-» и нажать на клавиатуре клавишу Tab, т.е. mpkg-<Tab><Tab> и сразу же будут сообщены все возможные варианты для mpkg.

find -size +5M	Поиск файлов больше 5 Mb
find /home -size -1024k	Вывести список файлов в каталоге /home, размер которых меньше 1024 килобайт, здесь , если «+» вместо «-» , то больше
du ПОЛНЫЙ_ПУТЬ_до_КАТАЛОГА	Вывод размера всех файлов из каталога (сколько занимают файлы из конкретного каталога) и сумма размера всех файлов в конце
grep -r agilia /etc	Поиск по содержимому файлов на слово agilia в каталоге /etc
pskill -9 НАЗВАНИЕ_ПРОГРАММЫ	Убить процесс/программу
ln -s файл название_ссылки	Создать символическую ссылку на файл
ps [options] ps aux   grep "ps aux"   grep -v grep	Показать процессы. Н-р: ps aux   grep command
su - имя_пользователя	Стать другим пользователем. Например: «su -» - Стать администратором системы (root).
sudo command	Выполнить команду от имени root, обладая правами обычного пользователя, прежде необходимо настроить sudo через файл /etc/sudoers или visudo
команда > файл	Направить поток вывода команды в файл (перезаписать содержимое). Если вместо «>» поставить «>>>» просто строками ниже к содержимому файла допишите что-то новое

This document may be used under the terms the GNU General Public License version 3 or higher.

Этот документ может быть использован на условиях лицензии GPL версии 3 или выше.

Copyright © 2011 NK

# AgiliaLinux

## Памятка AgiliaLinux

2011.04-1

<http://agilialinux.org>

### Справочная система

man название_программы	Получение диалоговой справки, большинство программ имеют страницы руководства. Так, н-р, man bash — отобразит руководство по командному интерпретатору GNU Bourne-Again Shell
command [--help, -h]	Краткая справка по какой-то команде
/etc/agilialinux-version	Файл в котором содержится информации о версии системы
/usr/doc/pkgname-pkgver	Месторасположение в основном документации конкретных пакетов
AgiliaWiKi: <a href="http://wiki.agilialinux.ru">http://wiki.agilialinux.ru</a>	Руководства, FAQ, HowTo и прочее. Так же тема на форуме, посвященная How-To & FAQ: <a href="http://forum.agilialinux.ru/viewforum.php?id=7">http://forum.agilialinux.ru/viewforum.php?id=7</a> (основной язык - русский)
Менеджер пакетов mpkg <a href="http://wiki.agilialinux.ru/mpkg">http://wiki.agilialinux.ru/mpkg</a>	Инофрмация о менеджер пакетов, который используется в AgiliaLinux
AgiliaForum: Other Language <a href="http://forum.agilialinux.ru/viewforum.php?id=27">http://forum.agilialinux.ru/viewforum.php?id=27</a>	Тема на форуме для тех кто говорит на других языках, но есть вопрос.

### GUI-Installer

guisetup	Если во время установки системы случайно закрыли окно установщика, то Вы его всегда можете вызвать по команде guisetup (а так же из выпадающего меню оболочки установщика)
----------	--