

- Steigende Bedeutung der Mikroklimaforschung
 - ▶ Große Datensammlungen
- Steigende Bedeutung der Informatik
 - KI-Hype
 - ▶ Soziale / Ökologische Kosten

- Steigende Bedeutung der Mikroklimaforschung
 - Rückzugsort für bedrohte Arten
 - Resilienz in Landwirtschaft
- Herausforderungen:
 - Klimaforschung = Statistik
 - > Klimadaten (selbst für Mikroklimaforschung) umfassen riesige Gebiete (ganze Städte, kleinere Wälder, ganz Brandenburg)
 - > Also: Computer
 - Außerdem **große Zeiträume**

Siehe nächste N



- Steigende Bedeutung der Mikroklimaforschung
 - Große Datensammlungen
- Steigende Bedeutung der Informatik
 - KI-Hype
 - Soziale / Ökologische Kosten

- Steigende Bedeutung der Informatik
 - etwas selbsterklärend
 - Digitalisierung
 - Bürokratiebewältigung
- KI-Hype
 - Medienwirksam
 - Hohe *soziale* + *ökologische* Kosten

- Aufgabe zur Entwicklung einer Optimierungssoftware für Klima-Maßnahmen
- Verlässliche, hochwertige Software erforderlich

⇒ Softwaredesign von zentraler Bedeutung

- Aufgabe zur Entwicklung einer Optimierungssoftware für Klima-Maßnahmen
 - Klima-Maßnahmen
 - > Werden auf Flächen angewandt
 - > Flächen müssen gekauft werden
 - > Bsp: Bestandsbegrünung, Anlegen von Baumgruppen
 - > Werden optimiert
- Verlässliche, hochwertige Software erforderlich
 - Unfassbare Geldbeträge (hunderte Millionen €) laufen über software
 - > Kleine Fehler verursachen Schäden in Millionenhöhe
 - Verwendung in der Regierung
 - Auch von Menschen ohne Computeraffinität

IAWAKEE – Lach und Sachgeschichten aus Mikroklimaforchung und Informatik

Einführung Softwaredesign

Softwaredesign – Einführung

Software-Design	Das Planen von Software um bestimmte Ziele zu erfüllen
Design Patterns ¹	Standard Lösungen für Probleme bei der Softwareentwicklung Werden entdeckt, <u>nicht</u> erfunden
Paradigmen	Fundamentale Programmierstile

¹ „Entwurfsmuster“

Software-Design Das Planen von Software um bestimmte Ziele zu erfüllen

Design Patterns² Standard Lösungen für Probleme bei der Softwareentwicklung
Patterns werden entdeckt, nicht erfunden

Paradigmen Fundamentale Programmierstile

- Testbarkeit
 - ▶ Automatisierbarkeit
- Wartbarkeit
- Erweiterbarkeit
- Kompatibilität

⇒ Standards setzen / Entscheidungen treffen

Welche Ziele soll die Software nun erfüllen?

- Testbarkeit
 - Automatisierbarkeit
 - Wie gesagt Fehler teuer
 - Wartbarkeit und Erweiterbarkeit
 - Dinge im Code ändern sollte einfach sein
 - Andere Menschen sollen Projekt weiterentwickeln können
 - Kompatibilität
 - Windows/MacOs/Linux/Web
- ⇒ wie machen wir das? **Standards setzen** / Entscheidungen treffen

Überleitung xkcd



<https://xkcd.com/927/>

- Also: Keine Standards selber setzen wenn es bereits Standards gibt!
- Diese „Standards“ finden wir als Design-Patterns
- Um uns eine **Meinung über Designpattern** (Standardlösungen) zu bilden müssen wir uns **Paradigmen** (Programmierstile ansehen)

IAWAKEE – Lach und Sachgeschichten aus Mikroklimaforschung und Informatik

└ Einführung Coding-Paradigmen

└ Paradigmen – Einführung

Unterteilung:

- Imperative-Programmierung
 - Objekt-Orientierte-Programmierung (OOP)
- Deklarative-Programmierung

Unterscheidung: **State-Frage!**

Unterteilung:

- **Imperative**-Programmierung (Kennt ihr schon)
 - **Objekt-Orientierte**-Programmierung (OOP) (Kennt ihr auch schon)
- **Deklarative**-Programmierung

Unterscheidung: **State-Frage!**

IAWAKEE – Lach und Sachgeschichten aus Mikroklimaforschung und Informatik

└ Einführung Coding-Paradigmen

└ Paradigmen – State-Frage

Was ist State?

- Anwendungszustand
- Die Gesamtheit des Zustands in dem sich ein Programm befindet


State Frage: Wie wird **state** in einer Anwendung gehandhabt?

Was ist State?

- Anwendungszustand
- Die Gesamtheit des Zustands in dem sich ein Programm befindet

State Frage: Wie wird **state** in einer Anwendung gehandhabt?


```
werte = [1,2,3,4,5]
summe = 0
for wert in werte:
    summe = summe + wert
```



- Beispiel
- Auch gutes Beispiel für die Mächtigkeit von Python vs Scratch

Imperative Programmierung

- Anwendungszustand muss bei jeder Anweisung berücksichtigt werden
- Beschreibt wird **wie** etwas durchgeführt wird

- Kennt ihr schon
- Reguläre Programmierung, alles was für euch halbwegs intuitiv ist
- Keine Klassen
- Untertypen
 - z.b. methodische Programmierung (funktionen)
- Anwendungszustand muss bei jeder Anweisung berücksichtigt werden
 - state ist extern zum code
- Beschreibt wird **wie** etwas durchgeführt wird
 - Wir geben den Computer eine Anleitung
 - klingt so als gäbe es keine alternative, gibt es aber

IAWAKEE – Lach und Sachgeschichten aus Mikroklimaforschung und Informatik

└ Einführung Coding-Paradigmen

└ Objekt-Orientierte-Programmierung

└ Paradigmen – Objekt-Orientierte Programmierung

```
class Person
    def __init__(self, name):
        self.name = name
    def greet(self):
        print(self.name + " says hello!")

ada = Person("Ada Lovelace")
ada.greet()

alan = Person("Alan Turing")
alan.greet()
```

- Bsp

Objekt-Orientierte Programmierung

- Anwendungszustand wird in Klassen gekapselt (Datenkapselung)
 - Kein globaler¹ State; State ist lokal²
- Beschreibt wird **wie** etwas durchgeführt wird

¹ global := von überall sichtbar/veränderbar
² lokal := nur lokal sichtbar/veränderbar

Objekt-Orientierte Programmierung

- Anwendungszustand wird in Klassen gekapselt (Datenkapselung)
 - Kein globaler State!
 - d.h. State sollte nicht unnötig außerhalb derselben Klasse verfügbar sein.
 - > Globaler state: Überall sichtbar/veränderbar
 - > lokaler state: Nur lokal (z.B. in der selben Klasse) sichtbar
- Beschreibt wird **wie** etwas durchgeführt wird

- (Veränderbarer) Anwendungszustand existiert nicht.

- Setzen wir einmal eine variable dürfen wir sie nicht verändern
- State wird mit Hilfe von Funktionen „gekapselt“, state darf nicht außerhalb von Funktionen erscheinen

```

a = 1
def main():
    print(a*2)

def main():
    a = 1
    b = 2
    print(c)

import time
def timestamp_add_one():
    return ts + 1

```

Paradigmen Deklarative Programmierung

Deklarative Programmierung

Zielsetzung:

- (Veränderlicher) Anwendungszustand existiert nicht.
 - Setzen wir einmal eine variable dürfen wir sie nicht verändern
 - State wird in Funktionen „gekapselt“, state darf nicht außerhalb von Funktionen erscheinen

```

a = 100
def main():
    a = 1
    b = 2
    print(a+b)

```

```

def main():
    a = 1
    b = 2
    c = a + b
    print(c)

```

```

def add(a,b):
    return a + b

```

```

def main():
    a = 1
    b = 2
    print(add(a,b))

```

IAWAKEE – Lach und Sachgeschichten aus Mikroklimaforschung und Informatik

└ Einführung Coding-Paradigmen

└ Deklarative Programmierung

└ Paradigmen – Deklarative Programmierung



- Links: Imperative Programmierung
 - Gehe werte in der Liste Durch
 - > Rechne den aktuellen Listenwert auf die Summe hinzu
 - Gebe Summe zurück
- Rechts: Deklarative Programmierung
 - Das Ergebnis ist die Summe aller Werte.
 - Beschreiben des Ergebnisses statt

```
let wert = [0.2912, 0.421, ...];  
let res = wert.iter()  
    .map(|wert| wert * 100)  
    .map(|wert| wert.round())  
    .filter(|i| i > 50)  
    .fold(0, |avg, i| avg + i / wert.len());
```

```
SELECT AVG(gerundeter_wert) AS durchschnitt_gefiltert  
FROM (  
    SELECT ROUND(wert * 100.0) AS gerundeter_wert  
    FROM werte_tbl  
    ) t WHERE gerundeter_wert > 50;
```

1. Das ergebnis ist die Repräsentation aller Werte als Prozent-, statt Kommazahlen
2. Diese Prozentzahlen sind gerundet
3. Nur Prozentzahlen > 50 werden ausgewählt
4. Von den ausgewählten Zahlen wird der Durchschnitt errechnet.
5. SQL ebenfalls deklarativ!

└ Pattern in der Objekt-Orientierten Programmierung

Factory Method Pattern

```
public interface Postage { String type(); }

public class RegularPostage implements Postage {
    public String type() { return "Regular"; }
}

public class ExpressPostage implements Postage {
    public String type() { return "Express"; }
}

public final class PostageFactory {
    private PostageFactory() {}
    public static Postage by_price(double price_for_product) {
        if (price_for_product > 30) {
            return new ExpressPostage();
        } else {
            return new RegularPostage();
        }
    }
}
```

- Wenn verschiedene Klassen ein Interface implementieren können wir zur Laufzeit entscheiden ein Objekt welcher konkreten Klasse wir zurückgeben
- Methode by_price von Klasse PostageFactory gibt interface Postage zurück.
 - Methode heißt Factory method / „fabrik methode“

└ Pattern in der Objekt-Orientierten Programmierung

Builder Pattern

```
class House:
    def __init__(self, walls, roof, door):
        self.walls = walls
        self.roof = roof
        self.door = door

class HouseBuilder:
    def __init__(self):
        self.walls = "concrete" # House have concrete walls by default
        self.roof = "tile" # House have tile roof by default
        self.door = "glass" # House have glass by default
    def walls(self, style):
        self.walls = style
        return self
    def roof(self, style):
        self.roof = style
        return self
    def door(self, style):
        self.door = style
        return self
    def build(self):
        return House(self.walls, self.roof, self.door)
```

- Hier Übertragen wir die Verantwortung die Klasse House zu konstruieren an die Klasse HouseBuilder
- Dadurch müssen wir den Konstruktor von House nicht mehr selber aufrufen und können dadurch Standard Werte festlegen.
- Unnötig in python in diesem kontext

Ein Kompromiss:

- Objektorientierte Programmierung
 - ▶ State sollte in Klassen gekapselt sein
 - ▶ Globalen State vermeiden
- Deklarative Programmierung
 - ▶ State allgemein vermeiden
 - ▶ State-Änderungen vermeiden
 - ▶ Deklarative-Primitives nutzen
 - ▶ Immutability > Datenkapselung
- Design Pattern
 - ▶ Bieten Struktur, Standardisierung und Namenskonvention

- Am Ende kommt es auf die State Frage an
- Objektorientierte Programmierung
 - State sollte in Klassen gekapselt sein
 - Globaler State ist zu vermeiden
- Deklarative Programmierung
 - State-Änderungen / Änderbarer State ist zu vermeiden
 - Deklarative-Primitives nutzen
 - > Funktionen wie reduce, forEach, etc. werden von Sprache idR. bereits bereitgestellt
 - Zu starke Gewichtung dieser Ideale in den meisten Kontexten schwierig, etwas Deklarative Programmierung macht Code häufig besser
 - Immutability > Datenkapselung
- Design Pattern

