

Informe Yandri-Backend

Backend (1 archivo modificado)

* `src/infrastructure/repositories/PropiedadRepository.ts`

- Por qué:

1. Las propiedades con estado `!=='activa'` (No disponibles) seguían apareciendo en el catálogo público.

2. Los métodos `create` y `update` no manejaban correctamente las imágenes (el campo `imagenes` se pasaba crudo a Prisma en lugar de usar `{ create: [...] }`).

- Qué se hizo:

- En `findAll`: cuando no se especifica `asesorId` (vista pública), se filtra por estado: `'activa'` por defecto. Cuando hay `asesorId` (panel privado), se muestran todos los estados.

- En `create`: se agregó `imagenes` a la desestructuración y se usa `{ create: imagenes }` para crear las imágenes anidadas.

- En `update`: se agregó `imagenes` a la desestructuración y se usa `{ deleteMany: {}, create: imagenes }` para reemplazar las imágenes al editar.

Backend (3 archivos)

1. `src/infrastructure/routes/asesor.routes.ts` — Modificado

- Qué: Se agregó ruta `POST /api/asesores/:id/foto` con `middleware upload.single('foto')`.

2. `src/infrastructure/controllers/AsesorController.ts` — Modificado

- Qué: Se agregó método `subirFoto` que recibe el archivo, lo pasa al servicio y responde con el asesor actualizado (incluyendo foto URL).

3. `src/application/services/AsesorService.ts` — Modificado

- Qué: Se agregó método `subirFoto(id, file)` que sube el archivo a Cloudinary en la carpeta `alpha-inmobiliaria/asesores` y actualiza el campo `foto` del asesor con la URL devuelta.

Backend (2 archivos modificados)

4. application/services/PropiedadService.ts

- Por qué: Al eliminar propiedad, las imágenes de Cloudinary quedaban huérfanas (solo se borran de la BD, no de Cloudinary). Además, posible error de foreign key.

- Qué se hizo:

- Se importó cloudinary y se agregó eliminación de Cloudinary antes de la transacción de BD:

```
const images = (exists as any).imagenes || []  
  
for (const img of images) {  
  
  await cloudinary.uploader.destroy(img.publicId)  
  
}
```

5. infrastructure/controllers/PropiedadController.ts

- Por qué: No había logging del error real al eliminar

- Qué se hizo:

- Se agregó console.error('Error al eliminar propiedad:', error) en el catch del método eliminar

Backend (1 archivo modificado)

1. infrastructure/repositories/UserRepository.ts

- Por qué: El endpoint /auth/me (que usa checkAuth() en el frontend) no incluía el conteo de propiedades del asesor ni devolvía _count. Sin esto, la vista previa no podía mostrar el número de propiedades.

- Qué se hizo:

// Antes

```
include: { asesor: true }
```

// Después

```
include: { asesor: { include: { _count: { select: { propiedades: true } } } } }
```

Se aplicó tanto a findById como a findByEmail (login).

- Cómo se une: El frontend recibe user.asesor._count.propiedades en la respuesta de checkAuth(), y lo muestra en la vista previa como "PROPIEDADES".

Drive con los archivos modificados:

https://drive.google.com/drive/folders/1w_BcmiFQaPwt4u-6L04gy5G2ArU23XtY?usp=sharing