ПРИЛОЖЕНИЕ А: ИМЕНА, ГОРЯЧИЕ КЛАВИШИ, ФРАГМЕНТ «ПОСЛЕ»

А.1. СЛОВАРЬ ИМЁН ДЛЯ СТАРТОВОГО ПРОЕКТА

Было	Стало (пример)
qwe	ShopCatalog / Lab13
prog1	CatalogApp
w1	LoginWindow
go	btnLogin_Click
g2	btnGuest_Click
tb1 (вход)	txtLogin
tb2 (вход)	pbPassword
b1 (вход)	btnLogin
b2 (вход)	btnGuest
tov	Product
arr	_products
n	Name
k	Category
m	Manufacturer
s	Composition
p	Price
p2	PriceWithDiscount
ps	PriceText
q	Quantity
qt	QuantityText
f	HasDiscount
f2	IsLowStock
fn	ImageFileName

img	ImagePath
tb1	txtSearch
cb1	cmbManufacturer
lst1	lvProducts
b1	btnFind
b2	btnDiscountCount
tOut	tbStatus
im1	imgLogo
tUser	tbUser
doIt	btnFind_Click
xx	btnDiscountCount_Click

Это пример, не единственный правильный набор. Главное — читаемость и одно понятие = одно слово.

А.2. ГОРЯЧИЕ КЛАВИШИ VISUAL STUDIO

Ctrl+K, Ctrl+D	отформатировать документ (вернуть отступы)
F2	переименовать символ (и ссылки в XAML)
Ctrl+.	быстрые действия: извлечь метод, перенести класс
Ctrl+R, Ctrl+M	извлечь метод (если назначено)
Shift+F6 / F6	собрать проект
Ctrl+Shift+B	собрать решение
F5	запуск с отладкой
Ctrl+K, Ctrl+C	закомментировать — в этой работе не нужно: мёртвый код удаляют, историю хранит Git

А.3. ЧЕК-ЛИСТ ЗАПАХОВ (ДЛЯ ОТЧЁТА)

Отметьте по стартовому коду, что нашли:

[ ] имена w1 / go / tov / doIt / f2 не говорят о смысле

[ ] нет отступов, несколько команд в строке — не видно границы if

[ ] методы go и doIt длиннее экрана, вложенность if больше трёх уровней

[ ] users.txt читают прямо в обработчике кнопки

[ ] метод xx дублирует фильтр поиска и производителя

[ ] логотип грузят одинаково во входе и в каталоге

[ ] числа 0.25, 5, 3 без имён

[ ] цвета руководства по стилю зашиты в XAML строками

[ ] неиспользуемые поля, CS0169

[ ] вход и каталог нельзя вызвать без окна