99610 Sömmerda

Projekt: LV:	2020-1a 2020-1a-02	Neubau von 2 Mietwo Dacharbeiten Los 2	ohnhäu	sern mit je 6 WE			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €		
				Übertrag €			
	 Vollbrettschalung 24 mm Vordeckung aus V13 Eindeckung mit Faserzeme Eckwinkel Material liefern und fachgere Höhe: 120cm, Breite: 65cm 	cht anbringen. c 65cm					
		1,000	St				
2.39	* Bedarfspos. * Abdeckplatte aus Vollbeton inkl. Bewehrung als Schorbsteinabdeckung mit umlaufender Abtropfkante und Rauchrohrausparung liefern und fachgerecht in Mörtel auf vorhandenen Schornstein versetzen.						
	Abmaße: Länge 70cm Breit	1,000	St		nur Einheitspreis		
2.40	Absturzsicherung / Sicherhe Lieferung und Einbau von Leitprodukt: LX-H-400-16-SF zum Einschrauben auf Holzs Permanenter Edelstahl-Ansc und CEN / TS 16415:2017 u Untergrund: OSB 4 Platten of Anschlagpunkt: Ø 42 mm Max. 3 Personen Überstand: 400 mm Für einen Dachaufbau von 1 Seriennummer und Befestigt Speziell verstärkte Konstrukt Hersteller: ABS Safety Gmbl Angebotenes Fabrikat und T	R chalung hlagpunkt mit Grundplatte nd allgemeiner bauaufsicl =25mm 00 mm bis max. 250 mm ungsmaterial (16 Edelstah ion mit Stützrohr zur optir	ntlicher Z Inkl. fortl Ilschraub nalen He	Zulassung! laufender pen).			
2.41	Lieferung und Einbau von Leitprodukt: ZU-1009A-F / A mit flachem Deckel, Thermos für Systeme mit Stützrohr. M UV- und witterungsbeständig Hersteller: ABS Safety Gmbl Angebotenes Fabrikat und T	schutzhaube (330 mm) au ontage oberhalb der Dacl J. Individuell einkürzbar. H	nmembra				
2.42	Lieferung und Einbau von Leitprodukt: SY-SEIL-6-20-G ABS Spezial-Edelstahlseil fü Edelstahlseil (6 mm) inkl. au CEN / TS 16415:2013! Mit a Aus besonders robustem V4 Geeignet für Seilsicherungss Gewicht: 152 g / m. Leitprodukt: ABS Safety Gm angebotenes Produkt:	r 6 mm Seilsicherungssys fgewalztem Gabelkopf, ge lgemeiner bauaufsichtlich A-Stahl gefertigt. systeme ABS-Lock® SYS	eprüft na er Zulas	sung gem. Z-14.9-7	86!		

Druckdatum: 24.11.2020 Seite: 13 von 66

Straße der Einheit 15 99610 Sömmerda

Projekt: LV:	2020-1a 2020-1a-02	Neubau von 2 Mietwohnhä Dacharbeiten Los 2	usern mit je 6 WE	
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
			Übertrag € <u>.</u>	
2.43	Edelstahlseil (6 mm) inkl. a CEN / TS 16415:2013! Mit	für 6 mm Seilsicherungssysteme ufgewalztem Gabelkopf., geprüft r allgemeiner bauaufsichtlicher Zula /4A-Stahl gefertigt. Geeignet für So SS-Lock® SYS IV.	ssung gem. Z-14.9-78	86!
		25,000 m		
2.44	und fortlaufender Seriennu Edelstahl-Endbefestigung (und CEN / TS 16415:2013	Gabelkopf), geprüft nach EN795:2 Aus besonders robustem V4A-St ssysteme ABS-Lock® SYS III und mbH	2012 ahl gefertigt.	
		_,		
2.45		en Kräfte bei 2 Personen auf max und CEN / TS 16415:2017! mbH	. 8,3 kN.	
		4,000 St		
2.46	Lieferung und Einbau von Leitprodukt: SY-SC / ABS S Umlenkrolle für nicht überfa und ABS-Lock SYS III (6 m Materialgüte: Edelstahl 1.4 Leitprodukt: ABS Safety Gr angebotenes Produkt:	ahrbare Seilsicherungssysteme AE nm). 571. nbH	3S-Lock SYS I (8 mm)	
	angebotenes i roduk	6,000 St		
2.47	Lieferung und Einbau von Leitprodukt: SY-1031 / AB Verbindungselement zur Be Seilenden oder zur Errichtu Material: Edelstahl V2A. Leitprodukt: ABS Safety Gr angebotenes Produkt:	efestigung an einem Anschlagpun ıng einer T - Kreuzung. mbH	kt zwischen zwei	
		2,000 St		

Druckdatum: 24.11.2020 Seite: 14 von 66

Projekt: LV:	2020-1a 2020-1a-02	Neubau von 2 Dacharbeiten		ohnhäu	usern mit je 6 WE	
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
					Übertrag € <u></u>	
2.48	Lieferung und Einbau von Leitprodukt: SY-1009; ABS S Systemschild aus V2A (Mate Vorgeschriebene Kennzeich Abgewinkelt zur Befestigung Hinweis: Die Systeme müsse zertifizierten Unternehmen g Leitprodukt: ABS Safety Gm angebotenes Produkt:	rialgüte 1.4301) nung für Seilsiche auf Anschlagpur en - gemäß BGR eprüft werden, wo bH	nkten. 198 - eir	n Mal jäl erviceko		
			_,			
2.49	Lieferung und Einbau von Leitprodukt: L3-BE-400 / AE zum Einschlagen in Beton Permanenter Edelstahl-Anso Befestigungsmaterial, geprü gerissenem Beton! Mit allger Anschlagpunkt: Ø 16 mm. Max. 3 Personen. Überstand: 400 mm. Für einen Dachaufbau von 1 Leitprodukt: ABS Safety Gm angebotenes Produkt:	hlagpunkt inkl. fo t nach EN 795:20 neiner bauaufsich 00 mm bis max. 2	012, CEN htlicher Z	N / TS 1 Zulassur	6415:2017 und in	
	ungesetenee i reauttimini		2,000	St		
2.50	Lieferung und Einbau von Leitprodukt: ZU-1009-F / AE mit flachem Deckel Thermoschutzhaube (330 m Montage oberhalb der Dachi Individuell einkürzbar Leitprodukt: ABS Safety Gm angebotenes Produkt:	m) aus Kunststof nembran, UV- ur oH				
	angesotenes i rodukt		2,000	St		
2.51	Endmontage der Seile und Zertifizierung sowie Einweisung in die Systeme. Voraussetzung: freier und gesicherter Zugang zu allen Bauteilen. Stützen bauseits gesetzt und eigedichtet! Bitte geben Sie uns vor Montage die genauen Seillängen bekannt! Dieses Angebot beinhaltet eine An- und Abfahrt. Die Abnahme und Einweisung erfolgt zusammenhängend. 1,000 St					
2.52	Absturzsicherung Sicherheit Leitprodukt: PS-DD-SET-5-T Setbestandteile: Auffanggurt ABS Comfort (n. Verbindungsmittel (5 m) mit Bandfalldämpfer, Profi-Bandschlinge mit Abrie Robuster Schutztasche Leitprodukt: ABS Safety Gm angebotenes Produkt:	/ ABS Roofer Ki ach EN 361:2002 Seilkürzer, zum s bschutz	2)	en Regu	ılieren, mit integriertem	1

Druckdatum: 24.11.2020 Seite: 15 von 66

99610 Sömmerda

Projekt: LV:		leubau von 2 Mietw acharbeiten Los 2	ohnhä	usern mit je 6 WE	
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag € <u>.</u>	
		1,000	St		
3.53	Lieferung Leitprodukt: PS-HELM- Profi Stoßfester Schutzhelm, geprüft Material: Kunststoff Air-Grid-Technologie lässt keine Belüftung. Größe: 51 – 63 cm Farbe: weiß Gewicht: 390 g Leitprodukt: ABS Safety GmbH angebotenes Produkt:	e Fremdkörper hinein u	ınd sor	gt zugleich für gute	
	апдеротенеѕ Ргодикт	1,000	St		
3.54	Lieferung und Einbau von Leitprodukt: PS-VB-Y-2 2 / ABS Y-Verbindungsmittel Geprüft nach EN 354:2010. Kantengeprüftes Kernmantelsei Länge: 2 m, inkl. Bandfalldämpf Leitprodukt: ABS Safety GmbH angebotenes Produkt:	il (Ø 12 mm). fer.	St		
		1,000	O.		
3.55	Leitprodukt: VELUX Flachdach-Ausstiegsfenster CXP liefern und eir PVC Aufsetzkranz, Kuppel klar 90 x 120 cm Flachdach-Fenster, ber 15 cm Kunststoff- Aufsetzkranz inkl. Polystyroldämmung mit waager Isolierscheibe mit 2 x 3 mm VSG innen für zusätzliche Sicherheit sof Acryl. Manuell zu öffnende Ausführung als Ausstiegsfenster mit Unter durch Gasdruckfeder, Öffnungswinkel 60°. Wärmedurchgangswert der gesamten Konstruktion U = 0,86 W/(m²k bezogen auf die Abwicklungsfläche. Dachneigungsbereich 5°. Für Dachausschnitt (B X H) 90 cm x 120 cm. Hitzeschutz: g = 0,53. Schalldämmwert Rw = 36db /SSK 2 Durchsturzsicher gemäß DIN 18008-6 Oberelement klare Kuppel für Flachdachfenster Basiselement CXP Kuppel aus klarem Acryl.				
	Produkt: VELUX o.glw	1,000	St		
3.56	* Bedarfspos. * Zulage zur vorherigen Position:				
	elektrische Öffnung inkl. allem 2		St		nur Einheitspreis

Druckdatum: 24.11.2020 Seite: 47 von 66