

```

1  /* =====
2      dom-aufbau.js – Aufbau der HTML-Bedienelemente
3
4      Alles, was beim Start EINMAL an DOM-Knoten erzeugt wird: das Kapitelregister
5      und die drei Marker-Ebenen der Kapitel-1-Ansicht. Hier wird nur gebaut – die
6      Bildschirmposition bekommen die Knoten erst in draw().
7  ===== */
8
9  // Kapitelregister links: Plan/Graph, Leerzeile, "Alle", dann 01–18.
10 // 01 springt zurück in die Hauptgeschichte statt in einen Kapitel-Zoom.
11 function baueKapitelRegister() {
12     // Lokal, gehen als Rückgabewert hinaus; gehalten werden sie in sketch.js.
13     let modusZeile = document.createElement('div');
14     modusZeile.className = 'kapitel-register-modus-zeile';
15
16     let planEintrag = document.createElement('button');
17     planEintrag.type = 'button';
18     planEintrag.className = 'kapitel-register-modus-item';
19     planEintrag.textContent = 'Plan';
20     planEintrag.addEventListener('click', () => setzeKapitelAnsichtModus('karte'));
21     modusZeile.appendChild(planEintrag);
22
23     let graphEintrag = document.createElement('button');
24     graphEintrag.type = 'button';
25     graphEintrag.className = 'kapitel-register-modus-item';
26     graphEintrag.textContent = 'Graph';
27     graphEintrag.addEventListener('click', () => setzeKapitelAnsichtModus('grafik'));
28     modusZeile.appendChild(graphEintrag);
29
30     kapitelRegister.appendChild(modusZeile);
31
32     let leerzeile = document.createElement('div');
33     leerzeile.className = 'kapitel-register-leerzeile';
34     kapitelRegister.appendChild(leerzeile);
35
36     let alleEintrag = document.createElement('button');
37     alleEintrag.type = 'button';
38     alleEintrag.className = 'kapitel-register-item';
39     alleEintrag.textContent = 'Alle';
40     alleEintrag.addEventListener('click', springeZurUebersicht);
41     kapitelRegister.appendChild(alleEintrag);
42
43     let alleNummern = ['01', '03', ...WEITERE_KAPITEL_NUMMERN].sort();
44
45     alleNummern.forEach(nr => {
46         let eintrag = document.createElement('button');
47         eintrag.type = 'button';
48         eintrag.className = 'kapitel-register-item';
49         eintrag.textContent = 'Kapitel ' + parseInt(nr, 10);
50         eintrag.addEventListener('click', nr === '01' ? scrolleZuKapitel1 : () =>
springeZuKapitelZoom(nr));
51         kapitelRegister.appendChild(eintrag);
52         // Wird nur befüllt, nie neu zugewiesen – die Referenz bleibt stabil.
53         kapitelRegisterEintraege[nr] = eintrag;
54     });
55
56     return { modusZeile, planEintrag, graphEintrag, leerzeile, alleEintrag };
57 }
58
59 function baueKartenMarkierungen() {
60     stationenData.markierungen.filter(m => !m.deaktiviert).forEach(m => {
61         let wrap = document.createElement('div');
62         wrap.className = 'karten-markierung';
63         let dot = document.createElement('div');
64         dot.className = 'ortspunkt';
65         let label = document.createElement('div');

```

```
66     label.className = 'label';
67     label.textContent = m.ort;
68     wrap.appendChild(dot);
69     wrap.appendChild(label);
70     kartenMarkierungenEl.appendChild(wrap);
71     markierungsEintraege.push({ el: wrap, lon: m.lon, lat: m.lat, revealIndex: m.revealIndex });
72   });
73 }
74
75 function baueStationsMarker() {
76   stationenData.route.forEach((station, i) => {
77     if (i === 0) return;
78     if (station.deaktiviert) return;
79     let wrap = document.createElement('div');
80     wrap.className = 'karten-markierung stations-marker';
81     let dot = document.createElement('div');
82     dot.className = 'ortspunkt';
83     let label = document.createElement('div');
84     label.className = 'label';
85     label.textContent = station.ort;
86     wrap.appendChild(dot);
87     wrap.appendChild(label);
88     kartenMarkierungenEl.appendChild(wrap);
89     stationsMarker.push({ el: wrap, lon: station.lon, lat: station.lat, revealIndex:
station.revealIndex });
90   });
91 }
92
93 function baueZwischenMarker() {
94   (stationenData.zwischenPunkte || []).filter(z => !z.deaktiviert).forEach(z => {
95     let wrap = document.createElement('div');
96     wrap.className = 'karten-markierung zwischen-marker';
97     let dot = document.createElement('div');
98     dot.className = 'ortspunkt';
99     let label = document.createElement('div');
100    label.className = 'label';
101    label.textContent = z.name;
102    wrap.appendChild(dot);
103    wrap.appendChild(label);
104    kartenMarkierungenEl.appendChild(wrap);
105    zwischenMarker.push({ el: wrap, lon: z.lon, lat: z.lat, revealIndex: z.revealIndex });
106  });
107 }
```