

Autoevaluación FAIR del paquete de datos

Proyecto ACERS. Sistema de Gestión Agrícola con Inteligencia Artificial
para cultivos de cacao y plátano verde, Agrícola Moreira

Ingeniería de Requerimientos ISR-401, Universidad Técnica Estatal de Quevedo, 2026-2027
PPA

Este documento evalúa el paquete de datos del proyecto contra los cuatro principios FAIR: localizable, accesible, interoperable y reutilizable. El mapeo se hace sobre el contenido real del repositorio. La verificación automática con la herramienta F-UJI (fairdatainitiative.org/f-uji-test) se ejecuta sobre la URL del depósito en Zenodo como paso de comprobación final, y su puntaje agregado se registra en la tabla de resultados al final del documento. El objetivo institucional es un puntaje agregado de al menos 60 por ciento.

Identificadores persistentes

Repositorio GitHub

github.com/charito20/ACERS_Sistema_de_Gestion_Agricola_con_IA. Activo y público.

DOI de Zenodo del paquete de datos

Asignado por Zenodo al publicar el depósito. Se registra en `CITATION.cff` y en el `README.md` en cuanto se obtiene.

Registro OSF del protocolo

osf.io/7cvhy, registro público con sello temporal del 2 de agosto de 2026 y enmienda del enfoque legal-first. Proyecto asociado en osf.io/gc9au.

SWHID de Software Heritage

Generado con la función *Save code now* sobre el commit de cierre. Se registra en `CITATION.cff` y en el `README.md`.

Localizable (Findable)

- **F1. Identificador global, persistente y único.** El paquete de datos recibe un DOI de Zenodo al depositarse. El repositorio se archiva en Software Heritage con su SWHID.
- **F2. Metadatos ricos.** `CITATION.cff` en la raíz describe título, autores con ORCID, licencia y palabras clave. `07_Datos/README_datos.md` describe el contenido del paquete y `07_Datos/diccionario_datos.csv` define cada columna de los datos.
- **F3. Los metadatos incluyen el identificador del dato.** El DOI de Zenodo se incorpora a `CITATION.cff` y al `README.md` del repositorio en cuanto se asigna.
- **F4. El recurso se indexa en un repositorio consultable.** Zenodo y Software Heritage indexan y hacen buscable el material.

Accesible (Accessible)

- **A1. El dato se recupera por su identificador con un protocolo abierto.** El repositorio se accede por HTTPS. El paquete en Zenodo se accede por su DOI con HTTP y HTTPS.
- **A1.1. Protocolo abierto, libre y de implementación universal.** HTTP y HTTPS.
- **A1.2. El protocolo permite autenticación cuando hace falta.** El material anonimizado es de acceso abierto y no requiere autenticación. El material identificable de

02_Evidencias/00_Restringido/ está cifrado y su contraseña la entrega el docente responsable.

- **A2. Los metadatos permanecen aunque el dato deje de estar disponible.** Zenodo conserva la página de metadatos y el DOI de forma indefinida.

Interoperable (Interoperable)

- **I1. Formatos y vocabularios abiertos.** Los datos están en CSV, JSON y Markdown. Los metadatos de cita están en Citation File Format 1.2.0, un estándar reconocido en YAML.
- **I2. Vocabularios que siguen principios FAIR.** CFF usa términos alineados con Dublin Core.
- **I3. Referencias cruzadas cualificadas.** El paquete referencia la especificación de requisitos, la matriz de trazabilidad y las transcripciones del repositorio, y el manuscrito referencia el paquete.

Reutilizable (Reusable)

- **R1. Los datos tienen atributos claros y relevantes.** 07_Datos/diccionario_datos.csv define cada columna con su tipo, unidad y valores admisibles. 07_Datos/README_datos.md explica el origen de cada archivo y la orden única de reproducción.
- **R1.1. Licencia de uso clara y accesible.** Código bajo licencia MIT. Datos y documentación bajo Creative Commons Attribution 4.0, declarado en 07_Datos/LICENSE-DATA.txt y en el archivo LICENSE de la raíz.
- **R1.2. Procedencia detallada.** Autores con ORCID en CITATION.cff. El origen de cada dato y las desviaciones respecto del protocolo están en 07_Datos/desviaciones.md.
- **R1.3. Cumple estándares de la comunidad.** El paquete sigue la estructura de un paquete de replicación de ingeniería de software, con datos crudos, scripts, resultados y diccionario separados, y una orden única de ejecución.

Resultados de la verificación automática

Métrica F-UJI	Puntaje	Fecha de ejecución
Localizable (F)		
Accesible (A)		
Interoperable (I)		
Reutilizable (R)		
Agregado		

La tabla anterior se completa ejecutando F-UJI sobre la URL del depósito en Zenodo, como paso de comprobación final antes del corte.