## PAP

Projet: rapport2

4TIN804U

BERASATEGUY Tanguy, GOEDEFROIT Charles

### Table des matières

1	ILP optimization (4.1)	2
2	OpenMP implementation of the synchronous version $(4.2)$	5
3	OpenMP implementation of the asynchronous version $(4.3)$	5
4	Lazy OpenMP implementations (4.4)	9

#### 1 ILP optimization (4.1)

On a fait les modifications :

Pour ssandPile\_do\_tile\_opt() on a retiré les appels à table(out, i, j) pour passer par une varaible intermediaire result. Cette modification permet au compilateur de vectoriser car il peut maintenant facilement voir que les différentes lignes peuvent être calculés en parallels.

Nous avons modifié ces lignes :

```
int ssandPile_do_tile_opt(int x, int y, int width, int height)
    {
      int \ diff = 0;
      for (int i = y; i < y + height; i++)
        for (int j = x; j < x + width; j++)
           table(out, i, j) = table(in, i, j) % 4;
           int result = table(in, i, j) % 4;
           table(out, i, j) += table(in, i + 1, j) / 4;
10
           result += table(in, i + 1, j) / 4;
11
           table(out, i, j) += table(in, i - 1, j) / 4;
           result += table(in, i - 1, j) / 4;
           table(out, i, j) += table(in, i, j + 1) / 4;
           result += table(in, i, j + 1) / 4;
           table(out, i, j) += table(in, i, j - 1) / 4;
           result += table(in, i, j - 1) / 4;
           table(out, i, j) = result;
           if (table(out, i, j) >= 4)
             diff = 1;
           diff \mid = result >= 4;
21
22
23
      return diff;
24
25
```

Le code de la fonction final :

```
int ssandPile_do_tile_opt(int x, int y, int width, int height)
27
    {
28
      int diff = 0;
29
30
      for (int i = y; i < y + height; i++)
31
        for (int j = x; j < x + width; j++)
32
        ſ
33
          int result = table(in, i, j) % 4;
34
          result += table(in, i + 1, j) / 4;
35
          result += table(in, i - 1, j) / 4;
          result += table(in, i, j + 1) / 4;
          result += table(in, i, j - 1) / 4;
```

Nous avons verifié et on obtient le même résultats et le même nombre d'iterations (69190) avec la version par défaut et la version opt.




Figure 1 – Verification du résultats pour ssandPile

Le gain de performance est de 2.37 car  $\frac{178812}{75408}$ 

Pour asandPile\_do\_tile\_opt() on a retiré les appels à atable(i, j) pour passer par une variable intermédiaire result. Cette modification permet au compilateur de vectoriser car il peut maintenant facilement voir que les différentes lignes peuvent être calculés en parallele.

Nous avons modifié ces lignes :

```
int asandPile_do_tile_default(int x, int y, int width, int height)
      int change = 0;
      for (int i = y; i < y + height; i++)</pre>
        for (int j = x; j < x + width; j++)
           if (atable(i, j) >= 4)
           int result = atable(i, j);
           if (result >= 4)
10
          {
             result/=4;
11
              atable(i, j - 1) += atable(i, j) / 4;
12
              atable(i, j - 1) += result;
13
              atable(i, j + 1) += atable(i, j) / 4;
14
```

Le code de la fonction final :

```
int asandPile_do_tile_opt(int x, int y, int width, int height)
27
       int change = 0;
      for (int i = y; i < y + height; i++)</pre>
30
        for (int j = x; j < x + width; j++)
31
32
           int result = atable(i, j);
33
           if (result >= 4)
34
35
             result/=4;
36
             atable(i, j - 1) += result;
37
             atable(i, j + 1) += result;
38
             atable(i - 1, j) += result;
39
             atable(i + 1, j) += result;
40
             atable(i, j) \%=4;
41
             change = 1;
42
43
         }
44
45
       return change;
    }
46
```

Nous avons verifié et on obtient le même résultat et le même nombre d'iterations (34938) avec la version par défaut et la version opt.





FIGURE 2 – Verification du résultats pour asandPile

Le gain de performance est de 1.2 car  $\frac{37990}{31405}$ 

# 2 OpenMP implementation of the synchronous version (4.2)





# 3 OpenMP implementation of the asynchronous version (4.3)


Pour paralleliser avec *asandPile\_compute\_omp\_tiled*, il a fallu créer 4 nids de boucles afin d'éviter les lectures/écritures concurentes. On a donc un nid de boucle pour les lignes et colonnes impaires, un pour les lignes impaires et colonnes paires, un pour les lignes paires et colonnes impaires, et un pour les lignes et colonnes paires.

Le code de la fonction final :

unsigned asandPile\_compute\_omp\_tiled(unsigned nb\_iter)

```
for (unsigned it = 1; it <= nb_iter; it++)</pre>
              int change = 0;
              //BLEU
              #pragma omp parallel for schedule(runtime) shared(change)
              for(int y=0; y<DIM; y+=2*TILE_H)</pre>
10
11
                  for (int x = y\%(TILE_H*2); x < DIM; x += TILE_W*2)
12
                       int localChange =
13
                           do_{tile}(x + (x == 0), y + (y == 0),
14
                                TILE_W - ((x + TILE_W == DIM) + (x == 0)),
15
                                \label{eq:tile_hamiltonian} \mbox{TILE_H - ((y + TILE_H == DIM) + (y == 0)), omp_get_thread_num());}
16
                       if (change == 0 && localChange != 0)
17
                       {
18
                            #pragma omp critical
19
                            change |= localChange;
20
                       }
21
                  }
22
              }
23
```

Le nid BLEU est répété 4 fois avec des initialisations de x et y qui diffèrent



 ${\tt FIGURE~3-Verification~du~r\'esultats~pour~as and Pile}$ 

Le gain de performance par rapport au séquentiel avec tuiles optimisées est de 1.98 car  $\frac{30927.379}{15641.740}$ 

 $\label{lem:machine=kira} \begin{tabular}{ll} machine=kira size=512 threads=24 kernel=asandPile variant=omp\_tiled tiling=default iterations=100 \\ places=cores refTime=144 \end{tabular}$ 






Figure 4 – heatmap comparaison omp\_tiled & tiled

Les expériences montrent que pour certaines tailles de tuiles, il n'y a pas de résultat d'accélération, et après vérification, le programme ne fonctionne pas sur ces tailles là. Néanmoins, avec ces résultats, ont en déduit que le schedule static,1 avec une width de 32 et une height de 4 est la meilleure option.



 $Figure \ 5-s sand Pile \ comparaison \ de \ toutes \ les \ variants$ 



 $\label{lem:machine=kira} \mbox{machine=kira size=512 kernel=asandPile tiling=default schedule=dynamic places=cores} \\ \mbox{refTime=142}$ 




Figure 6 – asandPile comparaison de toutes les variants

#### 4 Lazy OpenMP implementations (4.4)

Pour la version asynchrone, nous avons repris la version précédente et ajouté deux tableaux servant successivement de lecture et d'écriture pour tester si les tuiles autour ont été modifiés à l'itération précédente.




FIGURE 7 – Verification du résultats pour asandPile

Le gain de performance par rapport au asynchrone lazy avec tuiles optimisées est de 1.35 car  $\frac{32292.716}{23825.744}$ 

 $\label{lem:machine=kira} \begin{tabular}{ll} machine=kira size=512 threads=24 kernel=asandPile variant=omp\_lazy tiling=default iterations=100 \\ places=cores refTime=144 \end{tabular}$ 




Figure 8 – heatmap comparaison omp\_lazy & lazy

Les expériences montrent que pour certaines tailles de tuiles, il n'y a pas de résultat d'accélération, et après vérification, le programme ne fonctionne pas sur ces tailles là. Néanmoins, avec ces résultats, ont en déduit que le schedule static,1 avec une width de 32 et une height de 4 est la meilleure option.