

Semaine du 3 mars 2023

RAPPORT HEBDOMADAIRE – MCGILL

RÉALISÉ DANS LE CADRE
D'UN PROJET POUR

ISMER–UQAR

10/03/2023

Rédaction
Charles-Édouard Lizotte
charles-edouard.lizotte@uqar.ca
ISMER-UQAR
Police d'écriture : **CMU Serif Roman**

Table des matières

| | | |
|-----|---|---|
| 1 | DONE Organisation du travail [3/3] | 2 |
| 2 | Retour sur le modèle <i>shallow water</i> [3/3] | 2 |
| 2.1 | DONE Télécharger le modèle <i>shallow water</i> et créer un <i>git</i> [2/2] | 2 |
| 2.2 | DONE Ménage <i>mingan</i> et transfert vers <i>pelerin</i> [2/2] | 2 |
| 2.3 | DONE Rencontre avec David Straub | 3 |

1 DONE Organisation du travail [3/3]

Lors de ma maîtrise – de 2019 à 2022 –, j’ai constaté que mon organisation du travail était extrêmement maladroite. Entre-autres, j’avais une grande difficulté à recenser les tâches accomplies ou incomplètes. C’est pourquoi j’ai créé ce *template* en **org-mode**, un langage d’écriture **Emacs** exportable en \LaTeX . Ces petits résumés agissent principalement comme un cahier de laboratoire. Ils me permettront donc d’écrire ce que j’ai retenu de nos rencontres, les idées à développer et les tâches à accomplir.

Tâches :

- Apprendre le langage **org-mode** en construisant quelques tutoriels.
- Commencer à utiliser le **org-agenda**.
- Créer ce *template* en \LaTeX et commencer les rapports hebdomadaires.

2 Retour sur le modèle *shallow water* [3/3]

2.1 DONE Télécharger le modèle *shallow water* et créer un *git* [2/2]

Avant tout, il faut se reconnecter sur la grappe de calcul **mingan** pour aller chercher le modèle *shallow-water*. Pour des raisons obscures, mon compte mingan ne fonctionnait plus. J’ai du contacter le gestionnaire du soutien technique de l’UQAR, Dany Lemay, pour créer un nouvel identifiant. Sur Pélerin, les commandes de connexion sont maintenant :

```
>>> ssh -Y lizoch01@calculs.uqar.ca
>>> <mot-de-passe>
```

Une fois connecté sur le noeud *Calculs*, on peut entrer sur *mingan* à l’aide des commandes

```
>>> ssh -Y celiz2@mingan.uqar.ca
>>> <mot-de-passe>
```

À noter *git* ne fonctionne plus sur *mingan*, donc il a fallut tout transférer sur le noeud *calculs* avant de mettre quelque chose sur le *git*.

Étapes :

- Créer un *git* et mettre le modèle *shallow-water* sur *Github*.
- Déplacement des sous-routines de couplage et d’analyse.
 - Déplacer toutes les sous-routines d’analyse Python de ma maîtrise sur *Github* (Y’en a beaucoup)
 - Télécharger les routines modifiées de Wavewatch III sur le *Github*.

2.2 DONE Ménage *mingan* et transfert vers *pelerin* [2/2]

Comme la grappe de calculs *mingan* en est à ses derniers heures de vie, je vais devoir transférer tous mes codes vers *pelerin*. Dany Lemay propose avant tout de créer un *git* pour que ça aille plus rapidement. À mentionner que ça fait un bout que j’ai laissé ça tarder, j’aurais peut-être du faire ça vers la fin de ma maîtrise..

Étapes :

- Vider le *home/celiz2*
 - Transférer le modèle *shallow-water* du stage 2016 sur *Github*.
 - Faire le ménage et supprimer l’ancienne version de Wavewatch III (WW3-Caroline).
 - Ramener les routines Python de génération *mapsta* et de conditions initiales (BoxPy) sur *Pelerin*.
- Vider le *share/work/celiz2* :
 - Ramener les routines d’analyse Python du modèle couplé sur *Github*.
 - Filtrer les expériences WW3 à garder et transférer sur le noeud *calculs*.

2.3 DONE Rencontre avec David Straub

La tâche consiste principalement à modifier le modèle *shallow-water* que David et Yanxu Chen avaient codés, soit celui que j'ai utilisé au cours de ma maîtrise. Le modèle fonctionne uniquement à 2 couches, car il n'a pas été codé pour en avoir plus, pour l'instant. Considérant que les *near-inertial waves* s'accumulaient dans la première couche, David et Louis-Philippe ont émis l'hypothèse que l'ajout de plusieurs couches pourrait *dampen* la force des ondes quasi-inertielles. L'énergie serait graduellement transmise depuis le haut vers le bas en perdant de l'intensité à chaque *étape* sous l'effet de la viscosité.

1. Le modèle prévoit avoir n couches, mais comme la surface est fixe $\eta_1(i, j) = 0$, on peut affirmer qu'on utilise tout simplement pas η_1 ou plutôt que $\eta_1 = 0$ (L390 : *main.f90*). En gros, on a la variation de l'épaisseur de la couche partout $\Delta h(i, j)$, mais il faut retrouver les η_i d'une manière ou d'une autre. On a $n-1$ variations de l'interface, donc il faut trouver un moyen d'imbriquer tout ça dans une n *loop* qui part du bas. David a proposé de faire une **do loop** qui part du bas avec un vecteur temporaire qui s'additionne à chaque étape (voir courriel).
2. Va falloir renommer les *RHS-eta* parce que tous ces *RHS* décrivent plutôt le comportement de *RHS-d*, soit des épaisseurs $h_k(i, j)$.
3. On va se débarrasser de la couche d'Ekman dans le modèle, car c'est vraiment peu pertinent si on a plusieurs couches.