物件導向程式設計 作業 4c

107.04.19

- 1. 程式 4c: 撰寫一個 C++ 程式,以 [類別的類別] 實作,功能如下:
 - a. 資料結構
 - i. 類別 1 (point) (點) 包含

二個資料成員: x (X-座標) - double 與 y (Y-座標) - double

成員函式:輸入該點的 X- 與 Y-座標等、

類別 1 (point) (點) 的加法 (add) 與減法 (Sub)、......


每個點的 x 與 y 座標值在同一列輸入,以空格隔開,按 Enter 輸入


- ii. 類別 2 (vector) (向量) 包含
 - 二個資料成員:型態為類別 1 的 tail. 與 head

成員函式:輸入向量的 tail 與 head、計算向量長度、計算位移、向量移動等......

- b. 執行時,先提示使用者在輸入二個向量 A、B:
 - i. 同一列輸入一個向量的尾端與頭端的 x 、y 座標,以空格隔開,按 Enter 輸入;
 - ii. 分二列輸入二向量。
 - iii. 若輸入任一向量之尾端與頭端的座標相同,則結束程式;否則繼續。
- c. 向量加法 (三角形法) A+B
 - i.: CD 向量位移, CD尾到AB頭
 - 尾端移動到原點 (0,0)
 - 頭端 x 、y 座標 減掉 尾端原先 x 、y 座標
 - ii. 計算並顯示二點之間的長度 (距離)·然後重複步驟 $c \sim d$ 。 計算並列印向量的長度,然後程式結束。
- [提示 1] 參考習題 11-14。

[<mark>提示 2</mark>] 向量 (vector) 加法定義如下:







```
■ F:\0-Teaching\1062\1062-物件導向程式...
                                       ×
A->
Tail(x,y) = 2 3
Head(x,y) = 5 1
B->
Tail(x,y) = 6 6
Head(x,y) = 89
(A+B)->(2,3)->(7,4)
Length of vector = 5.09902
A->
Tail(x,y) = 1 1
Head(x,y) = -1 -1
B->
Tail(x,y) = 4 5
Head(x,y) = 7 3
(A+B)->(1,1)->(2,-3)
Length of vector = 4.12311
A->
Tail(x,y) = 1 2
Head(x, y) = 34
B->
Tail(x,y) = 2 3
Head(x,y) = 2 3
請按任意鍵繼續
```