



CATALOGO ELECTRICA CHARLY

Palas cuadradas puño "Y"

HECHO EN MÉXICO

Hombros extendidos para mayor comodidad

Sistema de fijación que evita que el puño gire

Collar crimpado

Puño y mango de fibra de vidrio prácticamente indestructibles

Collar reforzado para un ensamble robusto

Mango largo que reduce esfuerzo y fatiga al agacharse menos

Collar reforzado para un ensamble robusto

Cabeza No. 4 35% más grande que las palas de cabeza No. 2

Modelo Español No. 4

| Código: | 17151 | 17155 | 102457 | 17161* | 11039 | 22511 | 22506* | 102563 | 17202 |
|-------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------|------------------|
| Clave: | PCY-F | PCY | PCY-PF | PCY-P | PCY-PE | PCD-X | PCD-P | PCY-PL | PCS-4P |
| Modelo: | Fibra de vidrio | Classic | T-2000 | | T-1000 | Pretul | | T-2000 | Español |
| Puño: | Plástico, recto | Metálico | Comfort Grip, offset | | Plástico, offset | Plástico, recto | | Comfort Grip, offset | |
| Espesor: | 1.8 mm | | 1.3 mm | | | 1.3 mm | | 1.3 mm | |
| Hombros: | Extendidos | | Rolados atrás | | | N/A | Al frente | Rolados atrás | N/A |
| Ancho (A): | 9 3/4" (25 cm) | | 9 1/2" (24 cm) | | 9" (23 cm) | 9 1/2" (24 cm) | 9" (23 cm) | 9 1/2" (24 cm) | 10 1/4" (26 cm) |
| Largo cabeza (B): | 20" (51 cm) | | 19 5/8" (50 cm) | | 19 1/4" (49 cm) | 19" (48 cm) | | 19 5/8" (50 cm) | 20 1/2" (52 cm) |
| Largo total (L): | 40 1/2" (103 cm) | 41 1/4" (105 cm) | 40 3/4" (104 cm) | | 40" (102 cm) | 38" (97 cm) | 38 3/4" (98 cm) | 47 1/4" (120 cm) | 41 1/4" (105 cm) |
| Mayoreo: | \$235 NC 2 | \$235 NC 2 | \$225 NC 2 | \$225 NC 2 | \$162 NC 2 | \$145 NC 2 | \$132 NC 2 | \$235 NC 2 | \$235 NC 2 |
| Medio May.: | \$255 | \$255 | \$245 | \$245 | \$179 | \$159 | \$145 | \$255 | \$255 |
| Público: | \$285 | \$285 | \$269 | \$269 | \$195 | \$175 | \$159 | \$285 | \$285 |
| Atado: | 3 / MM 00 | 3 / MM 00 | 3 / MM 00 | 6 / Pallet 168* / MM 00 | 3 / MM 00 | 3 / MM 0 | 6 / MM 0 | 3 / MM 00 | |

Placa dúplex **Línea Standard VOLTECK.**

- Fabricada en policarbonato

Incluye tornillería

114 mm

70 mm

Contáctos dúplex tierra aislada **Línea Standard VOLTECK.** 48022

- Fabricados en nylon/policarbonato

- Tensión: 127 V

Incluyen tornillería

Aterrizados

NOM-ANCE

Cumple la norma: NOM-003-SCFI

2 polos, 3 hilos

Placa con contacto dúplex de tierra aislada **Línea Standard VOLTECK.**

- Fabricada en nylon/policarbonato

- Tensión: 127 V

Incluye tornillería

NOM-ANCE

Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Aterrizada


| Código: | 46409* | 46105* | 48022 | 48493 |
|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Clave: | PPDO-TAS | CODO-TAS | CODO-MTAS | PA-CODO-TAS |
| Corriente: | N/A | 15 A | 20 A | 15 A |
| Mayoreo: | \$9 NC 3 | \$38 NC 3 | \$45 NC 3 | \$48 NC 3 |
| Medio May.: | \$10 | \$42 | \$49 | \$52 |
| Público: | \$11 | \$46 | \$55 | \$58 |
| Caja / Máster: | 10 / 100 / MM 00 | 10 / 100 / MM 00 | 10 / 100 / MM 00 | 6 / 72 / MM 00 |

Juego de 6 desarmadores, mango Comfort Grip **PRETUL**

| + | A x B | + | A x B |
|-------|--------------|-------|-------------|
| 3/16" | 6 3/4" x 3" | 3/16" | 7 7/8" x 4" |
| 3/16" | 9 7/8" x 6" | 1/4" | 8 1/4" x 4" |
| 1/4" | 8 1/4" x 4" | | |
| 1/4" | 10 1/4" x 6" | | |



Marcado y código de color para fácil identificación de medida y punta



Parrillas eléctricas, **doble quemador tipo disco**

- Mayor estabilidad para recipientes en comparación con parrillas de resistencia
- Discos de hierro fundido

Distribución uniforme de calor



VOLTECK.

Parrillas eléctricas de **doble resistencia**

- Resistencias de acero inoxidable



VOLTECK.

VOLTECK. Basic

| Código: | 49990 | 47553 | 48127 | 47555 | 23032* | 26092 |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---------------------|----------|-----------------------|-----------|
| Clave: | PAEL-2CD | PAEL-2CDN | PAEL-2C | PAEL-2CN | PAEL-2CP | PAEL-2CPN |
| Color: | Blanco | Negro | Blanco | Negro | Blanco | Negro |
| Potencia: | 2,000 W (1,000 W c/u) | | 1,550 W (775 W c/u) | | 2,000 W (1,000 W c/u) | |
| Niveles de temperatura: | 5 | | 6 | | 5 | |
| Tensión / Frecuencia: | 127 V / 60 Hz | | 120 V / 60 Hz | | 127 V / 60 Hz | |
| Corriente: | 16 A | | 13 A (6.5 A c/u) | | 16 A | |
| Mayoreo: | \$435 | NC 2 | \$475 | NC 2 | \$315 | NC 2 |
| Medio May.: | \$475 | | \$525 | | \$345 | |
| Público: | \$525 | | \$575 | | \$385 | |
| Caja / Máster: | 1 / 8 / MM 0 | | 1 / 8 / MM 0 | | 1 / 8 / MM 0 | |

Interruptores de 1 polo **VOLTECK.**

- Línea monofásica
- Protegen contra sobrecarga y cortocircuito
- Fabricados en nylon



Uso residencial

ESPECIFICACIONES
Tensión: 120 V - 240 V
Frecuencia: 50 / 60 Hz
Cap. Interruptiva: 10,000 A



NOM-003-SCFI



Montaje enchufable



Cumplen la norma: NOM-003-SCFI / Compatibles con la mayoría de los centros de carga disponibles en el mercado (excepto: Square D)


| Código: | 47510 | 47509 | 46702* | 46701* | 46700* |
|----------------|----------------|--------|------------------|--------|----------------|
| Clave: | IT-150 | IT-140 | IT-130 | IT-120 | IT-115 |
| Corriente: | 50 A | 40 A | 30 A | 20 A | 15 A |
| Mayoreo: | \$72 | NC 3 | \$72 | NC 3 | \$72 |
| Medio May.: | \$79 | | \$79 | | \$79 |
| Público: | \$86 | | \$86 | | \$86 |
| Caja / Máster: | 5 / 50 / MM 00 | | 10 / 100 / MM 00 | | 5 / 50 / MM 00 |

Centros de carga empotrables **volteck.**

ESPECIFICACIONES

Tensión: 120 / 240 V

Hilos: 3



Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Fabricados en acero



| Código: | 47333 | 47331 | 47196* | 47194* | 47192* |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Clave: | CCE-8 | CCE-6 | CCE-4 | CCE-2 | CCE-1 |
| Corriente máxima: | 100 A | 100 A | 50 A | 50 A | 50 A |
| No. Polos: | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| Fase: | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Medidas sin cubierta: | L 24 x F 8 x A 18 cm | L 20 x F 8 x A 18 cm | L 16 x F 8 x A 18 cm | L 10 x F 8 x A 16 cm | L 10 x F 8 x A 16 cm |
| Frecuencia: | 50 / 60 Hz | | 60 Hz | | |
| Mayoreo: | \$389 NC 2 | \$329 NC 2 | \$199 NC 2 | \$82 NC 2 | \$79 NC 2 |
| Medio May.: | \$425 | \$365 | \$219 | \$92 | \$85 |
| Público: | \$475 | \$399 | \$239 | \$99 | \$95 |
| Caja / Máster: | 1 / 12 / MM 0 | | 2 / 12 / MM 0 | | 2 / 20 / MM 0 |

Multicontactos triples, reforzados, 2 polos + tierra **volteck.**

- Fabricados en PVC y ABS

ESPECIFICACIONES

Tensión: 127 V

Corriente: 15 A




Aterrizados



Cumplen la norma: NOM-003-SCFI



Tipo Y



Tipo T



Tipo F

| Código: | 46805* | 46804 | 46803 |
|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Clave: | MUL-380 | MUL-360 | MUL-350 |
| Mayoreo: | \$42 NC 3 | \$38 NC 3 | \$38 NC 3 |
| Medio May.: | \$46 | \$42 | \$42 |
| Público: | \$49 | \$45 | \$45 |
| Caja / Máster: | 6 / 48 / MM 00 | 12 / 48 / MM 00 | 6 / 48 / MM 00 |

Sensores de movimiento para techo, 360° VOLTECK.

- Fabricados en policarbonato
- Ángulo de detección: 360°
- Tensión: 127 V



Sensibilidad de luz
y tiempo ajustables



Sensor de
movimiento



Incluye tornillería
(excepto: SMO-EMP)



Cumple la norma:
NOM-003-SCFI



Sobreponer



Sobreponer



Sobreponer



Empotrable

| Código: | 48172 | 46599 | 48171 | 48173 |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Clave: | SMO-20 | SMO-IN | SMO-6 | SMO-EMP |
| Alcance (A): | 20 m | 10 m | 6 m | 8 m |
| Potencia máxima: | 1,000 W | 800 W | 800 W | 500 W |
| Lado / Diámetro / Alto: | L 9 x A 3 cm | D 12 x A 6 cm | D 8 x A 4 cm | D 5 x A 5 cm |
| Mayoreo: | \$295 NC 3 | \$239 NC 3 | \$149 NC 3 | \$125 NC 3 |
| Medio May.: | \$319 | \$265 | \$165 | \$135 |
| Público: | \$355 | \$295 | \$179 | \$149 |
| Caja / Máster: | 4 / 24 / MM 00 | 2 / 24 / MM 00 | 4 / 24 / MM 00 | |

Base para medidor (watthorímetro) VOLTECK.

- Para Kit CFE
- Monofásico
- 4 Terminales de latón
- Uso residencial
y comercial

ESPECIFICACIONES

Tensión: 600 V
Corriente: 100 A - 125 A
Frecuencia: 60 Hz
Torque: 3 Nm
Entrada: 1 1/4" (32 mm)

Base de
policarbonato



Cuerpo de
aluminio

**HECHO
EN
MÉXICO**



Se encuentra
también en págs. 574 y 578



Cumple la norma: NOM-003-SCFI



| CÓDIGO | CLAVE | MAYOREO | MEDIO MAY. | PÚBLICO | NC |
|---------------------------|--------|---------|------------|---------|----|
| 46025* | BASE-4 | \$175 | \$192 | \$209 | 2 |
| CAJA 3 / MÁSTER 24 / MM 0 | | | | | |

| Lámpara LED tipo globo VOLTECK. | | | Lámparas LED S14 tipo Edison, para serie de luces VOLTECK. | | | Lámparas LED tipo barra VOLTECK. | | |
|---------------------------------|----------------|------|--|------|---------|---|------|---------|
| - Tensión: 100 V - 220 V | | | - Uso decorativo - Tensión: 127 V | | | - Ideales para luminarios compactos - Tensión: 100 V - 240 V | | |
| | | | | | | | | |
| 8 W | | | Con filamento 1 W Sin filamento | | | 8 W 5 W | | |
| Código: | 46195 | | 48452 | | 48077 | 46039 | | 46038 |
| Clave: | LED-G10 | | LED-141FC | | LED-10C | LED-60S | | LED-40S |
| Flujo luminoso: | 800 lm | | 75 lm | | 50 lm | 850 lm | | 550 lm |
| Equivalencia: | 60 W | | 25 W | | | 60 W | | 40 W |
| Luz: | ● Día | | ● Cálida | | | ● Día | | |
| Mayoreo: | \$65 | NC 3 | \$19 | NC 3 | \$25 | \$33 | NC 3 | \$29 |
| Medio May.: | \$69 | | \$22 | | \$27 | \$35 | | \$32 |
| Público: | \$79 | | \$24 | | \$29 | \$39 | | \$35 |
| Caja / Máster: | 2 / 20 / MM 00 | | 6 / 96 / MM 00 | | | 2 / 100 / MM 00 | | |

Luminarios decorativos LED de sobreponer tipo plafón, metálicos VOLTECK. Basic

- Encendido instantáneo
- LED integrado



AHORRAN HASTA 70% en el consumo de energía

LED

IRC 80
Índice de Reproducción Cromática



Tiempo de vida 10,000 h / 10 años

Amigable con el ambiente

Luz de día 6,500 K

PLA-703L

1 AÑO GARANTÍA

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

| Código | Clave | W Potencia | Flujo luminoso | Alto (A) | Diámetro (D) | Caja | Máster | Mayoreo | Medio May. | Público | NC |
|--------|----------|------------|----------------|----------|--------------|------|--------|---------|------------|---------|----|
| 29007 | PLA-703L | 18 W | 1,100 lm | 8.5 cm | 27 cm | 1 | 16 | \$235 | \$255 | \$285 | 2 |
| 29008 | PLA-704L | 22 W | 1,400 lm | 9.5 cm | 33 cm | 1 | 10 | \$305 | \$335 | \$365 | 2 |

MM 00

