

Roadmap: Freemium, Suscripciones Stripe, Promo Codes, Onboarding y Soporte

Plan de las próximas iniciativas de producto, organizado en 4 fases secuenciales, con el modelo de entrega parcial de reportes ya definido y las decisiones técnicas ancladas al código actual.

Fecha: 19 de agosto, 2026

Proyecto: OmniReports (reports-pro)

Preparado por: Manuel Hernández, con Claude Code

Resumen ejecutivo

Este documento organiza 7 iniciativas solicitadas en 4 fases secuenciales, priorizadas por dependencia técnica y de negocio. El logo ya fue actualizado (commit `7735574`) y se excluye del roadmap activo.

Fase	Iniciativa	Por qué en este orden
1	Mecánica Freemium + Suscripciones Stripe	Es la base del modelo de negocio; ambas tocan el mismo modelo <code>Subscription</code> / <code>Project</code> y deben diseñarse juntas.
2	Promo Codes para trial completo	Depende de que la mecánica freemium (trial parcial) ya exista, para poder "saltarla" con un código.
3	Tutorial de onboarding	Independiente y de bajo esfuerzo; se puede intercalar en cualquier punto del desarrollo.
4	Soporte Agente IA + Agente Humano	La iniciativa más grande; requiere su propia spec técnica detallada antes de construirse.

Fuera de alcance de este roadmap: actualización de logo (ya completada). Este documento cubre planeación de producto, no es una spec de implementación línea por línea — cada fase se convierte en su propia spec técnica antes de escribir código.

Mecánica Freemium + Suscripciones Stripe

1.1 Mecánica de trial

- Acceso libre a la plataforma durante **7 días** desde el registro.
- El usuario puede generar **un solo reporte** durante el periodo de prueba.
- Ese reporte se entrega **parcial** (ver 1.2 — modelo de entrega elegido).
- No se permite generar reportes adicionales mientras el proyecto esté en estado `TRIAL`.
- Al vencer el trial, Stripe ejecuta el cobro automático y el proyecto pasa a `ACTIVE`, desbloqueando reportes completos e ilimitados según el plan.

Estado actual del código: `Project` ya tiene `trialStartedAt` / `trialEndsAt` y `status` (`TRIAL`, `ACTIVE`, ...). `Subscription` ya tiene `trialEndsAt` y `SubscriptionStatus` (`TRIALING`, `ACTIVE`, ...) con campos de Stripe (`stripeCustomerId`, `stripeSubscriptionId`, `stripePriceId`). Falta: (a) contador/flag de "reporte de trial ya generado" para bloquear regeneración, (b) lógica de bloqueo en el endpoint de generación de reportes cuando `status = TRIAL` y ya existe un reporte previo.

1.2 Modelo de entrega parcial — decisión

Se evaluaron 4 modelos. **Se eligió el Modelo A** como mecánica principal.

A — Blur progresivo desde hoja N

Elegido

El reporte se genera completo, pero a partir de la hoja 6 se renderiza con blur CSS + leyenda superpuesta "Activa tu suscripción para el reporte completo".

- + Máximo incentivo: el usuario ve que hay valor real bloqueado, no solo un mensaje genérico.
- Requiere una variante "teaser" del template HTML antes de rasterizar a PDF.

B — Resumen ejecutivo + resto bloqueado

Solo se generan las primeras 2-3 hojas a detalle completo; la hoja 4 es una landing "Desbloquea el análisis completo".

- + Más simple de implementar (cortar generación, sin post-proceso de blur).
- Menos "gancho" visual, no se percibe la riqueza del contenido bloqueado.

C — Dashboard libre, PDF de pago

Los datos de `sectionsJson` se muestran libres en el dashboard web durante el trial; el PDF completo descargable requiere suscripción activa.

D — Acceso completo por tiempo limitado

Se entrega el reporte 100% completo, pero el `downloadToken` expira a las 24-48h.

- + Exposición total al valor real del producto.

+ Reutiliza `sectionsJson`, que ya alimenta el dashboard.

– El gancho es el archivo, no el contenido — se siente menos premium.

– Riesgo de que el usuario sienta que "ya lo tuvo" y no vea urgencia de pagar.

Implementación propuesta para el Modelo A

- `reportEngine.ts` recibe un flag `teaser: boolean` al generar el PDF de un reporte de trial.
- El template HTML aplica una clase `.locked-section` (blur CSS + overlay) a las hojas posteriores al corte configurable (por defecto: hoja 6).
- El corte (número de hoja) se define como constante configurable por `ServiceType`, ya que cada servicio (Competitive Intelligence, Corporate Health, Cybersecurity Radar) tiene distinta cantidad de hojas.
- El PDF teaser se sirve para reportes de proyectos en `TRIAL`; al pasar a `ACTIVE`, se regenera (o se sirve) la versión completa.

1.3 Suscripciones en Stripe

- Todos los planes se configuran en Stripe con **trial period** (7 días) usando `trial_period_days` al crear el `Subscription` de Stripe, en vez de manejar el trial solo en la app.
- Durante el trial, Stripe no cobra; al finalizar, cobra automáticamente y dispara el webhook `customer.subscription.updated` (status pasa de `trialing` a `active`).
- El backend ya maneja webhooks de Stripe (visto en commits recientes de corrección de `subscription.updated / deleted`) — se debe extender el handler para: (a) al pasar a `active`, actualizar `Project.status` a `ACTIVE` y desbloquear generación de reportes completos; (b) si el cobro falla (`PAST_DUE / UNPAID`), restringir de nuevo el acceso.
- Cancelaciones durante el trial deben cancelar también el `Subscription` en Stripe antes de que se ejecute el primer cobro.

Riesgo conocido (ya documentado en el proyecto): la limpieza de jobs en cola (BullMQ/Redis) al cancelar o eliminar una suscripción es incompleta — solo limpia jobs `WAITING`, no `DELAYED`. Debe revisarse como parte de esta fase para evitar que se generen/envíen reportes de un trial ya cancelado.

Promo Codes para trial completo

Mecánica de códigos de promoción administrados por el equipo de admin, que otorgan una prueba completa de 7 días (sin el bloqueo/blur de la Fase 1) como gancho de adquisición.

2.1 Modelo de datos propuesto

Modelo	Campos clave
PromoCode	code (único), createdByAdminId, trialDays (default 7), maxRedemptions, redemptionCount, expiresAt, active, fullAccess (boolean — si otorga reporte completo sin blur)
PromoCodeRedemption	promoCodeId, userId, projectId, redeemedAt — evita doble uso por usuario

2.2 Flujo

1. Admin crea el código desde el panel admin (reutiliza el patrón de AdminUser /rutas /api/operations/* ya existente).
2. Usuario ingresa el código durante el registro o en el onboarding del proyecto.
3. Si es válido, el proyecto se marca con promoCodeId y el reporte de trial se genera con teaser: false (bypass del Modelo A).
4. Al finalizar los 7 días, sigue el flujo normal de cobro de Stripe (Fase 1) — el promo code solo afecta la calidad del reporte de prueba, no el cobro.

Tutorial de onboarding

Mini-tutorial opcional de unos pocos pasos (tooltips o modal secuencial) que explica el funcionamiento básico de la plataforma.

- Se muestra solo en el primer acceso: se controla con un flag `hasSeenTutorial` en `User` (nuevo campo) o en `localStorage` del navegador como alternativa más simple sin migración de base de datos.
- Debe poder omitirse en cualquier momento ("Saltar tutorial").
- Alcance recomendado: 4-6 pasos máximo, enfocados en: crear un proyecto, entender el trial/freemium, dónde ver reportes, cómo contactar soporte.

Es la iniciativa de menor riesgo y esfuerzo del roadmap — puede desarrollarse en paralelo a cualquier otra fase sin dependencias técnicas.

Soporte: Agente IA + Agente Humano

Nivel de detalle: roadmap de producto. La spec técnica completa (endpoints, prompts, schema final) se desarrolla en una sesión de diseño arquitectónico aparte antes de implementar, dado el tamaño de esta iniciativa.

4.1 Agente IA

- **Alcance:** resolver dudas de uso de la plataforma (cómo generar un reporte, qué incluye cada plan, cómo funciona el trial, etc.), restringido estrictamente a temas de OmniReports.
- **Modelo de Claude sugerido:** Claude Haiku 4.5 vía API. Las consultas son de baja complejidad (Q&A guiado, no razonamiento profundo), por lo que un modelo pequeño y económico es suficiente y mantiene el costo por conversación bajo a escala.
- **Guardrails:** system prompt que limita el agente a temas de la plataforma (no financiero, no legal, no general-purpose), con respuesta de fallback a "Agente Humano" cuando la consulta se sale de alcance o el usuario lo pide explícitamente.
- **Base de conocimiento:** FAQ/documentación de la plataforma como contexto (inyectado directo en el prompt dado el tamaño acotado; no se requiere RAG/vector DB para este alcance inicial).

Modelo de datos propuesto (Agente IA)

Modelo	Campos clave
ChatSession	userId , startedAt , closedAt
ChatMessage	sessionId , role (user / assistant), content , createdAt

4.2 Agente Humano (tickets)

- Desde el mismo panel de soporte, el usuario puede escalar a un ticket dirigido al correo registrado.
- El historial de tickets del usuario queda visible en su panel (similar a como Report/AuditLog ya guardan historial por usuario/proyecto en este proyecto).
- Notificación al equipo de soporte por email al crear un ticket nuevo (reutilizando la infraestructura de notificaciones ya existente en el backend).

Modelo de datos propuesto (Agente Humano)

Modelo	Campos clave
--------	--------------

SupportTicket	userId , email , subject , status (OPEN / IN_PROGRESS / CLOSED), chatSessionId (opcional, si escaló desde el Agente IA), createdAt
SupportTicketMessage	ticketId , author (user / admin), content , createdAt

4.3 Flujo de alto nivel

1. Usuario abre el panel de soporte → elige "Chat con IA" o "Crear ticket".
2. Agente IA responde dentro del alcance de la plataforma; si no puede resolver o el usuario lo pide, ofrece "Escalar a soporte humano" (crea `SupportTicket` pre-llenado con el contexto de la conversación).
3. Ticket queda visible en el panel del usuario con su historial de mensajes y estado.
4. Equipo de soporte responde desde el panel admin; el usuario recibe notificación (email y/o in-app).

Referencia de arquitectura: el proyecto "Profet CRM" del usuario se usará como referencia de patrones de tickets/soporte ya validados, adaptando el modelo a las entidades de OmniReports (`User` , `Project`) en vez de reconstruir desde cero.

Dependencias y riesgos entre fases

Riesgo	Fase afectada	Mitigación
Limpieza incompleta de jobs BullMQ/Redis al cancelar suscripción	Fase 1	Revisar y corregir antes de activar cobro automático real, para no enviar reportes de trials cancelados.
Promo codes requieren que exista el flag <code>teaser</code> de la Fase 1	Fase 2	No iniciar Fase 2 hasta cerrar el modelo de entrega parcial de la Fase 1.
Costo del Agente IA a escala	Fase 4	Uso de Claude Haiku 4.5 (bajo costo) + límite de mensajes por sesión/usuario.
Alcance del Agente IA se desvía de "solo plataforma"	Fase 4	System prompt restrictivo + fallback a agente humano ante ambigüedad.

Próximos pasos

1. Aprobar este roadmap.
2. Iniciar spec técnica detallada de la Fase 1 (Freemium + Stripe) vía sesión de diseño arquitectónico.
3. Repetir el ciclo spec → plan → implementación para cada fase subsecuente.